index
Construction Systems and Products

PRODOTTI PER IL RISANAMENTO DELLE MURATURE, L'IMPERMEABILIZZAZIONE, IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO E LA POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODUCTS FOR WATERPROOFING, RESTORATION OF MASONRY, REFURBISHMENT OF CONCRETE AND LAYING TILES ON FLOORS AND WALLS

EN English

PRODUCTOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN, SANEAMIENTO DE MAMPOSTERÍAS, RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN, Y COLOCACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS

ES Español

PRODUITS POUR L'IMPERMEABILIZATION, ASSAINISSEMENT DES MAÇONNERIES, REFECTION DU BETON ET LA POSE DE SOLS ET REVÊTEMENTS

FR Francais

PRODUKTE ZUR ABDICHTUNG, SANIERUNG VON MAUERN, INSTANDSETZUNG VON BETON UND ZUM VERLEGEN VON BÖDEN UND VERKLEIDUNGEN

DE Deutsch

4ª DIVISIONE
4th DIVISION

CEMENTI IMPERMEABILIZZANTI RISANAMENTO MURATURE RIPRISTINO CALCESTRUZZO

4ª DIVISIONE

1ª LINEA

Intonaci deumidificanti. Finiture per il restauro. Risanamento di edifici storici e moderni

2ª LINEA

Cementi impermeabilizzanti. Malte a ritiro compensato. Protettivi. Additivi. Resine speciali per calcestruzzi e murature

WATERPROOFING CEMENTS RESTORATION CONCRETE REPAIR

4th DIVISION

1st LINE

Damp-proofing plasters. Finishing coats for restoration. Renewal of historical and modern buildings

2nd LINE

Waterproofing cements. Shrink-resistant mortars. Protective coatings. Additives. Special resins for concrete and masonry

5ª DIVISIONE
5th DIVISION

POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ISOLANTI ACUSTICI

5ª DIVISIONE

1ª LINEA

Adesivi e accessori per la posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica, pietre naturali, pietre composite, mosaico e legno

2ª LINEA

Isolanti acustici per pavimenti, pareti, soffitti e tetti
(consultare l'apposito Listino-Catalogo)

PRODUCTS FOR FLOORING AND LINING ACOUSTIC INSULATION

5th DIVISION

1st LINE

Adhesives and accessories for application of flooring and lining in ceramic, natural and composite stones, mosaic and wood

2nd LINE

Acoustic insulation for floors, walls, ceilings and roofs
(please refer to acoustic price list - catalogue)

LISTINO - CATALOGO
PRICE LIST - CATALOGUE
1.2015

INDICE PER CATEGORIE DI PRODOTTI • Category Index

IT DEUMIDIFICAZIONE

EN DAMP PROOFING
ES DESHUMIDIFICACIÓN
FR DESHUMIDIFICATION
DE ENTFEUCHTUNG

IT BARRIERE CHIMICHE

EN CHEMICAL BARRIERS
ES BARRERAS QUÍMICAS
FR BARRIERES CHIMIQUES
DE CHEMISCHE SPERREN

*Bio*DEUMISAL BARRIERA p. 22
DEUMISAL BARRIERA p. 22

IT BARRIERE CHIMICHE IN GEL

EN CHEMICAL BARRIERS GEL
ES BARRERAS QUÍMICAS DE GEL
FR BARRIERES CHIMIQUES EN GEL
DE CHEMISCHE SPERREN IN GELFORM

DEUMISAL NANOGEL BARRIER p. 23

IT IMPREGNANTI ANTISALINI

EN ANTI-SALINE IMPREGNATING AGENTS
ES IMPREGNANTES ANTISALINOS
FR IMPREGNATEURS ANTI-SEL
DE SALZHEMMENDE IMPRÄGNIERMITTEL

*Bio*DEUMISAL p. 24
DEUMISAL p. 24

IT RINZAFFI ANTISALINI

EN ANTI-SALINE RENDER
ES REPELLADO ANTISALINO
FR CRÉPI ANTI-SEL
DE SALZPEICHERPUTZ

POROVENT FONDO PRONTO p. 25
*Bio*POROVENT FONDO p. 25

IT INTONACI DEUMIDIFICANTI E IDROREPELLENTI

EN DAMP-PROOFING AND WATER-REPELLENT PLASTER
ES REVOQUES DESHUMIDIFICANTES Y HIRORREPELENTES
FR ENDUITS DESHUMIDIFIANTS ET HYDROFUGES
DE ENTFEUCHTENDE UND WASSERABSTOSSENDE PUTZE

POROVENT INTONACO PRONTO p. 26
*Bio*POROVENT Evolution p. 26
IDROPLAN p. 27
*Bio*THERMOVENT p. 27
DEUMISAN PRONTO p. 27
DEUMISAN LEGANTE p. 28
POROVENT p. 28

IT COSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO

EN CONSTRUCTION, CONSOLIDATION AND REINFORCEMENT
ES CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO
FR CONSTRUCTION, CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT
DE CONSTRUCTION, BEFESTIGUNG UND VERSTÄRKUNG

IT ELEVAZIONE DI MURATURE

EN RAISING WALLS
ES ELEVACIÓN DE MAMPOSTERÍA
FR ELEVATION DE MACONNERIES
DE ERRICHTEN VON MAUERWERKEN

MUROMALT M15 p. 30
MUROMALT M10 p. 30
*Bio*MUROMALT M5 p. 31
BLOCKYBOND p. 31
THERMOMALT p. 31

IT CONSOLIDAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE

EN STRUCTURAL CONSOLIDATION AND REINFORCEMENT
ES CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL
FR CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT STRUCTURAL
DE STRUKTURELLE BEFESTIGUNG UND VERSTÄRKUNG

MUROMALT M15 p. 32
MUROMALT M10 p. 32
*Bio*MUROMALT M5 p. 33
REINFOCE NET p. 33
INJECTIONMUR p. 33

IT RINZAFFI E INTONACI

EN RENDERS AND PLASTER
ES REPELLADOS Y REVOQUES
FR CRÉPI ET ENDUITS
DE SPRITZBEWURFS UND PUTZE

*Bio*FONDOCAL p. 34
*Bio*INTOCAL p. 34
INTOPLAN p. 35
THERMOCAP p. 35

IT CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE

EN SURFACE CONSOLIDATION
ES CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL
FR CONSOLIDATION SUPERFICIELLE
DE OBERFLÄCHENBEFESTIGUNG

PRIMER FIX p. 36
STONE 1200 p. 36
PRIMER T p. 37

IT MALTE DA RESTAURO

EN MORTAR FOR RENOVATIONS
ES MORTEROS PARA RESTAURACIÓN
FR MORTIERS DE RESTAURATION
DE MÖRTEL FÜR SANIERUNGEN

*Bio*STONE REPAIR p. 38
MUROSTUK p. 38

Indice delle Catégorie • Indice par Catégorie • Kategorien Index

IT PROTEZIONE E DECORAZIONE

EN PROTECTION AND DECORATION
ES PROTECCIÓN Y DECORACIÓN
FR PROTECTION ET DECORATION
DE SCHUTZ UND DEKORATION

IT RIVESTIMENTI PER ESTERNI

EN EXTERIOR COATINGS
ES REVESTIMIENTOS PARA EXTERIORES
FR REVETEMENTS POUR EXTERIEURS
DE SCHUTZBESCHICHTUNGEN FÜR AUSSENBEREICHE

***Bio*DECORFINE P300** p. 40
DECORFINE SIL 1.2 p. 40
DECORFINE SIL 1.6 p. 41
SILICOLOR p. 41
DECORFINE 500 p. 42
DECORFINE 500 p. 42
***Bio*IDROCOAT** p. 43
IDROCOAT p. 43
DECORPLAST 1.2 p. 44
DECORPLAST 1.6 p. 44
EXTRAQUARTZ Paint p. 45

IT PITTURE FOTOCATALITICHE DISINQUINANTI

EN POLLUTION PREVENTION PHOTOCATALYTIC PAINTS
ES PINTURAS FOTOCATALÍTICAS DESCONTAMINANTES
FR PEINTURES PHOTOCATALYTIQUES DEPOLLUANTES
DE PHOTOKATALYTISCHE REINIGENDE ANSTRICHE

COLORACTIV p. 46
COLORACTIV PRIMER p. 46

IT PITTURE PER INTERNI

EN INTERIOR PAINTS
ES PINTURAS PARA INTERIORES
FR PEINTURES POUR INTERIEURS
DE ANSTRICHE FÜR INNENBEREICHE

***Bio*CALCECOLOR** p. 47
DRYWALL p. 47
TEMPERAL p. 48
SUPERCOVER p. 48

IT IMPERMEABILIZZAZIONE

EN WATERPROOFING
ES IMPERMEABILIZACIÓN
FR IMPERMEABILISATION
DE ABDICHTUNG



IT IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI ANCHE PER SPINTA NEGATIVA

EN CEMENT-BASED WATERPROOFING PRODUCTS ALSO FOR NEGATIVE THRUST
ES IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIOS INCLUSO PARA EMPUJE NEGATIVO
FR IMPERMEABILISANTS A BASE DE CIMENT MEME POUR POUSSEE NEGATIVE
DE BETONABDICHTUNGEN, AUCH FÜR NEGATIVEN DRUCK

BETONRAPID p. 50
OSMOSEAL p. 50

IT MEMBRANE AUTOADESIVE. ACCESSORI

EN SELF-ADHESIVE MEMBRANE. ACCESSORIES
ES MEMBRANAS AUTOADHESIVAS. ACCESORIOS
FR MEMBRANE AUTOADHÉSIVE. ACCESSOIRES
DE SELBSTKLEBENDE DICHTUNGSBAHNEN. ZUBEHÖR

SELFTENE STRIP Terrace p. 51
INDEVER PRIMER E p. 51

IT IMPERMEABILIZZANTI ELASTOMERO-BITUMINOSI. ACCESSORI

EN ELASTOMERIC-BITUMEN WATERPROOFING PRODUCTS. ACCESSORIES
ES IMPERMEABILIZANTES ELASTOMÉRICOS BITUMINOSOS. ACCESORIOS
FR IMPERMEABILISANTS ELASTOMERES-BITUMINEUX. ACCESSOIRES
DE ELASTOMER-BITUMEN-ABDICHTUNGEN. ZUBEHÖR

PURLASTIC FLASHING p. 52
IDROBIT p. 52
UNOLASTIC p. 53
UNOLASTIC ANTIRADICE p. 53
ACCELERATOR p. 53
RINFOTEX EXTRA p. 54
RINFOTEX PLUS p. 54
COVERBAND ADHESIVE p. 54
EPOSTOP ABC p. 55
PRIMERBLOCK AB p. 55
POLIDUR PRIMER p. 55

IT IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI. ACCESSORI

EN CEMENT-BASED WATERPROOFING PRODUCTS. ACCESSORIES
ES IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIOS. ACCESORIOS
FR IMPERMEABILISANTS A BASE DE CIMENT. ACCESSOIRES
DE BETONABDICHTUNGEN. ZUBEHÖR

OSMOLASTIC AB p. 56
OSMOFLEX AB p. 56
COVERCOL AB RAPID p. 57
RETINVETRO PER RASANTI p. 57
COVERBAND ADHESIVE p. 57
COVERBAND p. 58
COVERBAND ANGOLARI p. 58

INDICE PER CATEGORIE DI PRODOTTI • Category Index

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

EN REPAIRING CONCRETE
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN
FR RESTAURATION DU BETON
DE INSTANDSETZUNG VON BETON



IT PASSIVANTI PER FERRI D'ARMATURA

EN PASSIVATING PRODUCTS FOR REINFORCEMENT BARS
ES PASIVANTES PARA HIERROS DE ARMADURA
FR PASSIVANTS POUR FERS D'ARMATURE
DE PASSIVIERUNGSMITTEL FÜR BEWEHRUNGSSTÄHLE

- STRATO FER p. 60
- STRATO AB p. 60
- STRATO 4900 p. 61

IT MALTE A RITIRO COMPENSATO STRUTTURALI

EN COMPENSATED SHRINKAGE MORTARS FOR STRUCTURAL REPAIR
ES MORTEROS ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA
FR MORTIERS A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION STRUCTURELLE
DE SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH RELEVANTE REPARATUR

- RESISTO TIXO p. 62
- RESISTO TIXO RAPID p. 62
- RESISTO REP p. 63
- GEORAPID p. 63
- RESISTO UNIFIX p. 63
- RESISTO UNIFIX RAPID p. 64

IT MALTE A RITIRO COMPENSATO STRUTTURALI, COLABILI

EN COMPENSATED SHRINKAGE CASTABLE MORTARS FOR STRUCTURAL REPAIR
ES MORTEROS COLABLE ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA
FR MORTIERS COULABLE A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION STRUCTURELLE
DE FLIESSFÄHIGER, SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH RELEVANTE REPARATUR

- RESISTO FLUID p. 65
- RESISTO FLUID ANCHOR p. 65
- RESISTO FLUID FLOOR p. 65
- RESISTO FLUID RAPID p. 66
- RESISTO FLUID 07 p. 66

IT MALTE A RITIRO COMPENSATO NON STRUTTURALI

EN COMPENSATED SHRINKAGE MORTARS FOR NON-STRUCTURAL REPAIR
ES MORTEROS NO ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA
FR MORTIERS A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION NON STRUCTURELLE
DE SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH NICHT RELEVANTE REPARATUR

- RESISTO PLASTER p. 67
- RESISTO LEVEL p. 67
- RESISTO BIFINISHING AB p. 68
- RASOFINE p. 68
- COATBOND p. 68
- COATBOND FINE FIBER p. 69
- RASOSTUK p. 69

IT PROTEZIONE E DECORAZIONE DEL CALCESTRUZZO

EN PROTECTING AND DECORATING CONCRETE
ES PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DEL HORMIGÓN
FR PROTECTION ET DECORATION DU BETON
DE SCHUTZ UND DEKORATION VON BETON

- INDECOLOR BETON p. 70
- INDECOLOR FLOOR p. 70
- ELASTOLIQUID S p. 71
- PAINT RESISTENT p. 71
- PURPAINT AB p. 72
- EPOEMULSIO AB p. 72
- EPOSTOP AB p. 72
- EPOFOODY AB p. 73
- EPOSCHELD/C p. 73
- QUARZOCOLOR p. 73

IT PROTETTIVI IDROREPELLENTI

EN WATER-REPELLENT PROTECTIVE PRODUCTS
ES PROTECTORES HIDRORREPELENTES
FR PROTECTEURS HYDROFUGES
DE WASSERABSTOSSENDE SCHUTZMITTEL

- *Bio*IDROCOAT p. 74
- IDROCOAT p. 74
- HYDROSEAL p. 75

IT PRODOTTI PER RIPRESE DI GETTO A TENUTA

EN PRODUCTS FOR PERFORMING WATERPROOF CASTS AT DIFFERENT TIMES
ES PRODUCTOS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTANQUEIDAD
FR PRODUITS POUR JOINTS DE REPRISE ETANCHES
DE PRODUKTE FÜR DICHTE BETONIERFUGEN

- EPOSSISTUK AB p. 76
- EXPAN BENTONITICO p. 77
- EXPANFLEX p. 77

IT MALTE RAPIDE PER FISSAGGI

EN QUICK DRYING MORTAR FOR FIXING
ES MORTEROS RÁPIDOS PARA FIJACIÓN
FR MORTIERS RAPIDES POUR FIXATION
DE SCHNELLMÖRTEL ZUR FIXIERUNG

- FASTCEM p. 78

IT PRIMER E PROMOTORI DI ADESIONE

EN PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
ES PRIMERS Y PROMOTORES DE LA ADHERENCIA
FR APPRETS ET PROMOTEURS D'ADHESION
DE GRUNDIERUNGEN UND HAFTVERMITTLER



IT PRIMER, PROMOTORI E FONDI ANCORANTI

EN PRIMERS, PROMOTERS AND ANCHORING PRIMERS
ES PRIMERS, PROMOTORES Y SOPORTES DE ANCLAJE
FR APPRETS, PROMOTEURS ET COUCHES D'ACCROCHAGE
DE GRUNDIERUNGEN, HAFTVERMITTLER UND VERANKERNDE GRUNDANSTRICHE

- PRIMER FIX p. 80
- PRIMER U p. 80
- PRIMER T p. 81
- ISOLFIX G p. 81
- BETON PRIMER S p. 81
- POLIDUR PRIMER p. 82

Indice delle Catégorie • Indice par Catégorie • Kategorien Index

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS



EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON

IT PROMOTORI DI ADESIONE E FLESSIBILIZZANTI

EN ADHESION PROMOTERS AND FLEXIBILISING PRODUCTS
ES PROMOTORES DE LA ADHERENCIA Y FLEXIBILIZANTES
FR PROMOTEURS D'ADHESION ET FLEXIBILISATEURS
DE HAFTVERMITTLER UND ELASTIFIZIERUNGSZUSÄTZE

COLLASEAL p. 84
LATISINT p. 84
LATIFLEX p. 85
LATICRYL p. 85

IT ADDITIVI ANTIGELO

EN ANTI-FREEZE ADDITIVES
ES ADITIVOS ANTIHIELO
FR ADJUVANTS ANTIGEL
DE ANTIFROST-ZUSÄTZE

ANTIPOLAR p. 86
BETONSAN p. 86

IT ADDITIVI IDROFUGANTI

EN WATERPROOFING ADDITIVES
ES ADITIVOS HIDROFUGANTES
FR ADJUVANTS HYDROFUGES
DE WASSERABWEISENDE ZUSÄTZE

SATURFIX p. 87
IDROBETON p. 87

IT FIBRE DI RINFORZO

EN REINFORCEMENT FIBRES
ES FIBRAS DE REFUERZO
FR FIBRES DE RENFORCEMENT
DE FASERVERSTÄRKUNGEN

FIBERFLEX p. 88

IT ADDITIVI FLUIDIFICANTI

EN FLUIDIFYING ADDITIVES
ES ADITIVOS FLUIDIFICANTES
FR ADJUVANTS FLUIDIFIANTS
DE VERFLÜSSIGUNGSZUSÄTZE

FLUXAN p. 89

IT ADDITIVI AERANTI

EN AERATING ADDITIVES
ES ADITIVOS AIREANTES
FR ADJUVANTS AERANTS
DE LÜFTUNGSZUSÄTZE

AERFLUX p. 90

IT ADDITIVI RITARDANTI

EN RETARDANT ADDITIVES
ES ADITIVOS RETARDANTES
FR ADJUVANTS RETARDATEURS
DE VERZÖGERNDE ZUSÄTZE

INDEXRETARD p. 91

IT DISARMANTI

EN RELEASE AGENTS
ES DESENCOFRANTES
FR DECOFFRANTS
DE TRENNMITTEL

DISARMWOOD p. 92
DISARMFER p. 92

IT SIGILLATURA



EN SEALING
ES SELLADO
FR MASTICAGE
DE VERSIEGELUNG

IT SIGILLANTI

EN SEALANTS
ES SELLADORES
FR MASTICS
DE FUGENMASSEN

UNIFLEX p. 94
UNISIL G PRIMER p. 94
UNISIL G p. 95
SUPERFLEX PRIMER p. 96
SUPERFLEX PUR p. 96

INDICE PER CATEGORIE DI PRODOTTI • Category Index

IT ISOLAMENTO TERMICO

EN THERMAL INSULATION
ES AISLAMIENTO TÉRMICO
FR ISOLATION THERMIQUE
DE WÄRMEDÄMMUNG



IT COLLANTI-RASANTI PER CAPPOTTO

EN SMOOTHING ADHESIVES FOR EXTERIOR INSULATION SYSTEMS
ES AGLUTINANTES-NIVELADORES PARA AISLAMIENTOS EN CAPAS
FR PRODUITS ADHESIFS-LISSANTS POUR MUR MANTEAU
DE KLEBE-GLÄTTSPACHTEL FÜR WÄRMEVERBUNDSYSTEME

COATBOND p. 100
COATBOND FINE FIBER p. 100
*Bio*COATBOND Light p. 101
RASOFINE ADHESIVE 07 p. 101
RASOFINE ADHESIVE 04 p. 101
THERMOBOND p. 102

IT PANNELLI E ACCESSORI PER CAPPOTTO

EN PANELS AND ACCESSORIES FOR EXTERIOR INSULATION SYSTEMS
ES PANELES Y ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO EN CAPAS
FR PANNEAUX ET ACCESSOIRES POUR MUR MANTEAU
DE PLATTEN UND ZUBEHÖR FÜR WÄRMEVERBUNDSYSTEME

POLICAPTHERM p. 103
POLICAPTHERM GRAPHITE p. 104
THERMOSILENTRock p. 104
POLIURETANO P. 105
RETINVETRO PER RASANTI p. 105
PROFILI DI PARTENZA p. 106
ANGOLARE PARASPIGOLI CON RETE p. 106
TASSELLI AD ESPANSIONE p. 107

IT INTONACI TERMOISOLANTI

EN HEAT-INSULATING PLASTER
ES REVOQUES TERMOAISLANTES
FR ENDUITS THERMOISOLANTS
DE WÄRMEDÄMMENDE PUTZE

*Bio*THERMOVENT p. 108
THERMOCAP p. 108

IT REGOLARIZZAZIONE E FINITURA DELLE SUPERFICI

EN UNIFORMING AND FINISHING SURFACES
ES REGULARIZACIÓN Y ACABADO DE SUPERFICIES
FR REGULARISATION ET FINITION
DE AUSGLEICHUNG UND FINISH VON ÖBERFLÄCHEN



IT RASANTI

EN SMOOTHING PRODUCTS
ES NIVELADORES
FR PRODUITS LISSANTS
DE GLÄTTSPACHTEL

RASOFINE p. 110
RASOPLAN p. 110
RASOPLAN FLEX p. 111
RASOPLAN MAXI FLEX p. 111
RASOSTUK p. 111
*Bio*RASOCAL p. 112
RASOSTUK GYPS p. 112
BLOCKYBOND p. 112

Indice delle Catégorie • Indice par Catégorie • Kategorien Index

IT POSA DICERAMICHE, PIETRE NATURALI, COMPOSITE E MOSAICO

EN LAYING CERAMIC, NATURAL STONE, COMPOSITE AND MOSAIC TILES
ES COLOCACIÓN DE CERÁMICAS, PIEDRAS NATURALES Y COMPUESTAS, Y MOSAICO
FR POSE DE CERAMIQUES, PIERRES NATURELLES, COMPOSITE ET MOSAIQUE
DE VERLEGEN VON KERAMIKFLIESEN, NATURSTEIN, KUNSTSTEIN UND MOSAIK



IT ADESIVI CEMENTIZI

EN CEMENT-BASED ADHESIVES
ES ADHESIVOS CEMENTICIOS Y LÁTEX
FR CIMENTS-COLLE
DE KLEBER AUF ZEMENTBASIS

CONTACT p. 114
UNIBOND p. 114
EXTRABOND p. 115
FLOORBOND p. 115

IT LATTICI

EN LATEXES
ES LÁTEX
FR LATEX
DE KAUTSCHUK

ELASTOBOND p. 116
LATISINT p. 116

IT ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS
ES ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS
FR CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES
DE MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER

SPECIALBOND p. 117
SUPERBOND p. 117
ECOFLEXCol p. 118
FLEXBOND p. 118
FLOORBOND FLEX p. 119
FLEXBOND MAXI p. 119
PETRABOND p. 120
WETBOND p. 121
WETBOND RAPID p. 121
RAPIDBOND p. 122
GRANICOL AB RAPID p. 122
GLASSBOND p. 123
GENIUSTRONG p. 124

IT ADESIVI SPECIALI

EN SPECIAL ADHESIVES
ES ADHESIVOS ESPECIALES
FR COLLES SPECIALES
DE SPEZIALKLEBER

GYPSUMBOND p. 125
MASTIFLEX p. 125
COVERCOL AB RAPID p. 126
RETINVETRO PER RASANTI p. 126
COVERBAND ADHESIVE p. 127
COVERBAND p. 127
COVERBAND ANGOLARI p. 127
ELASTOCOL AB p. 128

IT STUCCATURA DI FUGHE DI PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

EN GROUTING JOINTS IN FLOORS AND WALLS
ES ESTUCADO DE JUNTAS DE PISOS Y REVESTIMIENTOS
FR MASTICAGE DES JOINTS DE SOLS ET REVETEMENTS
DE VERFUGEN VON BÖDEN UND VERKLEIDUNGEN



IT STUCCHI CEMENTIZI

EN CEMENT-BASED GROUTS
ES ESTUCOS CEMENTICIOS
FR JOINTS CIMENT
DE ZEMENTFUGENMASSEN

FUGOCOLOR 0-4 p. 130
FUGOCOLOR 2-12 p. 131
FUGOCOLOR 4-15 p. 132
FUGOCOLOR MAXI p. 132
FUGOFLEX 0-4 p. 133
FUGOFLEX 2-12 p. 134

IT STUCCHI EPOSSIDICI

EN EPOXY GROUTS
ES ESTUCOS EPOXÍDICOS
FR MASTICS EPOXY
DE EPOXIDHARZ-FUGENMASSEN

FUGOPOX AB p. 135
FUGOPOX COLOR AB p. 136

IT STUCCHI A SECCO

EN DRY GROUTS
ES ESTUCOS A SECO
FR JOINTS POUR APPLICATON A SEC
DE TROCKENFUGENMASSEN

FUGOFIX p. 137

IT MALTA FUGANTE PER VETROMATTONE

EN GROUTING MORTAR FOR GLASS BRICKS
ES MORTERO SELLADOR DE JUNTAS PARA LADRILLOS DE VIDRIO
FR MORTIER DE JOINTEMENT POUR BRIQUES DE VERRE
DE FUGENMÖRTEL FÜR GLASBAUSTEINE

FUGOGLASS p. 138

IT LATTICI E IMPREGNANTI PER FUGHE CEMENTIZIE

EN LATEXES AND IMPREGNATING PRODUCTS FOR CEMENT JOINTS
ES LÁTEX E IMPREGNANTES PARA JUNTAS
FR LATEX ET IMPREGNATEURS POUR JOINTS CIMENT
DE KAUTSCHUK UND IMPRÄGNIERMITTEL FÜR ZEMENTFUGENMASSEN

FUGOSEAL p. 139
FUGOPROTEX p. 139

IT PULITORI E PROTETTIVI

EN CLEANING AND PROTECTIVE PRODUCTS
ES LIMPIADORES Y PROTECTORES
FR PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE PROTECTION
DE REINIGUNGS- UND SCHUTZMITTEL

EXTRACLEAN p. 140
EXTRACLEAN STRONG p. 140
CLEANPOX p. 141
LIQUID MASK p. 142

INDICE PER CATEGORIE DI PRODOTTI • Category Index

IT POSA DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

EN LAYING WOOD FLOORS
ES COLOCACIÓN DE PISOS DE MADERA
FR POSE DE SOLS EN BOIS
DE VERLEGEN VON HOLZBÖDEN



IT ADESIVI E PRIMER

EN ADHESIVES AND PRIMERS
ES ADHESIVOS Y PRIMERS
FR COLLES ET APPRETS
DE KLEBER UND GRUNDIERUNGEN

LIGNUM AB p. 144
POLIDUR PRIMER p. 144
DILUENTE per Polidur Primer p. 144

IT PREPARAZIONE DEI FONDI DI POSA

EN PREPARING THE SUPPORTING SURFACE
ES PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES DE COLOCACIÓN
FR PREPARATION DES LITS DE POSE
DE VORBEREITEN VON BÖDEN ZUR VERLEGUNG



IT LEGANTI E MASSETTI RAPIDI PER INTERNI ED ESTERNI

EN FAST DRYING BINDERS AND SCREEDS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE
ES AGLUTINANTES Y MORTEROS DE SECADO RAPIDO PARA EXTERIORES E INTERIORES
FR PRODUITS LIANTS ET CHAPES À SÉCHAGE RAPIDE POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
DE SCHNELL TROCKNENDER KLEBER UND ESTRICHE FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE

DRYCEM p. 146
DRYCEM PRONTO p. 146
QUICKCEM p. 147
QUICKCEM PRONTO p. 147
QUICKCEM PRONTO HP p. 147

IT MASSETTI ALLEGGERITI PER INTERNI ED ESTERNI

EN LIGHTWEIGHT SCREEDS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE
ES MORTEROS ALIGERADO PARA EXTERIORES E INTERIORES
FR CHAPES ALLÉGÉE POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
DE LEICHTESTRICHE FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE

QUICKTERM p. 148

IT MALTE PER IL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI IN CLS PER ESTERNI ED INTERNI

EN MORTARS FOR REINSTATING CONCRETE FLOORS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE
ES MORTEROS PARA LA RECUPERACIÓN DE PISOS DE HORMIGÓN PARA EXTERIORES E INTERIORES
FR MORTIERS POUR LA RÉPARATION DES SOLS EN BÉTON POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
DE MÖRTEL ZUR INSTANDSETZUNG DER BETONBÖDEN FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE

RESISTO FLUID FLOOR p. 149
RESISTO FLUID 07 p. 149

IT AUTOLIVELLANTI PER INTERNI

EN SELF-LEVELLING PRODUCTS FOR INTERIORS
ES AUTOESTABILIZADORES PARA INTERIORES
FR PRODUITS AUTONIVELANTS POUR INTÉRIEURS
DE FLIESSESTRICHE FÜR INNENBEREICHE

PLANORAPID p. 150
PLANORAPID MAXI p. 150

Indice delle Catégorie • Indice par Catégorie • Kategorien Index

ACCESSORI E ATTREZZATURE PER LA POSA DI INTONACI E FINITURE, CEMENTI IMPERMEABILIZZANTI, MALTE A RITIRO COMPENSATO E PROTETTIVI PER CALCESTRUZZO E MURATURA	*ACCESSORIES AND EQUIPMENT FOR APPLICATION OF PLASTERS AND FINISHES, WATERPROOFING CEMENT, SHRINK-RESISTANT MORTARS AND PROTECTIVE COATINGS FOR CONCRETE AND MASONRY*		
Rullo tipo super	Roller super	p. 152	
Mescolatore per vernici	*Paint mixer*	p. 152	
Mescolatore per muratori	*Mixer for masons*	p. 152	
Frattazzo di spugna per intonaci	Sponged plastering trowel	p. 152	
Pennello in sintetico	Brush-synthetic	p. 152	

ARMATURE E TESSUTI	*REINFORCEMENT AND SMOOTHING RENDERS*		
Retinvetro per impermeabilizzazioni	Retinvetro for waterproofing	p. 152	
Retinvetro per intonaci	Retinvetro for plasters	p. 152	
Feltro separatore	Separation felt	p. 152	

ACCESSORI E ATTREZZATURE PER LA POSA	*APPLICATION ACCESSORIES AND EQUIPMENT*		
Frattazzo americano dentato	American toothed spreader	p. 153	
Distanziatori per piastrelle	*Spacers for tiles*	p. 153	
Cunei	*Wedge*	p. 153	
Mescolatore per muratori	*Mixer for mason's*	p. 153	
Helastoring	*Helastoring*	p. 153	
Livellatore	*Leveller*	p. 153	
Coltello in alluminio "Delfino"	*Aluminium knife "Dolphin"*	p. 153	

ACCESSORI PER LA MISURAZIONE DELL'UMIDITÀ	*DAMP-MEASURING ACCESSORIES*		
Igrometro al carburo	*Carbide Hygrometer*	p. 153	
Fiale di carburo di calcio	*Calcium carbide phials*	p. 153	

PRODOTTI ACCESSORI	*ACCESSORIES PRODUCT*		
Sabbia di quarzo 01-03	Quartz sand	p. 153	

IT I prezzi degli isolanti acustici e termici per i pavimenti, le pareti, i soffitti e i tetti non sono elencati in questo listino, ma sono consultabili sull'apposito listino-catalogo

EN You can find the prices of the acoustic and thermal insulation products for floors, walls, ceilings and roofs in the relevant price list-catalogue.

ES Los precios de los aislantes acústicos y térmicos para pisos, paredes, cielorrasos y techos no se incluyen en esta lista, pero se pueden consultar en la lista de precios y el catálogo especiales.

FR Le prix des isolants acoustiques et thermiques pour les sols, les murs, les plafonds et les toits ne sont pas présents dans cette liste tarifaire, mais sont disponibles dans la liste-catalogue prévue à cet effet.

DE Die Preise der Schall- und Wärmedämmungen für Böden, Wände, Decken und Dächer sind in dieser Preisliste nicht enthalten, sondern in einem spezifischen Katalog mit Preisliste aufgeführt.

IT DEUMIDIFICAZIONE

EN DAMP PROOFING
ES DESHUMIDIFICACIÓN
FR DESHUMIDIFICATION
DE ENTFEUCHTUNG



IT BARRIERE CHIMICHE
EN CHEMICAL BARRIERS
ES BARRERAS QUÍMICAS
FR BARRIERES CHIMIQUES
DE CHEMISCHE SPERREN
p. 22

IT BARRIERE CHIMICHE IN GEL
EN CHEMICAL BARRIERS GEL
ES BARRERAS QUÍMICAS DE GEL
FR BARRIERES CHIMIQUES EN GEL
DE CHEMISCHE SPERREN IN GELFORM
p. 23

IT IMPREGNANTI ANTISALINI
EN ANTI-SALINE IMPREGNATING AGENTS
ES IMPREGNANTES ANTISALINOS
FR IMPREGNATEURS ANTI-SEL
DE SALZHEMMENDE IMPRÄGNIERMITTEL
p. 24

IT RINZAFFI ANTISALINI
EN ANTI-SALINE RENDER
ES REPELLADO ANTISALINO
FR CRÉPI ANTI-SEL
DE SALZPEICHERPUTZ
p. 25

IT INTONACI DEUMIDIFICANTI E IDROREPELLENTI
EN DAMP-PROOFING AND WATER-REPELLENT PLASTER
ES REVOQUES DESHUMIDIFICANTES Y HIRORREPELENTES
FR ENDUITS DESHUMIDIFIANTS ET HYDROFUGES
DE ENTFEUCHTENDE UND WASSERABSTOSSENDE PUTZE
p. 25

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 998-1

IT Malte per intonaco per interni ed esterni
EN Mortars for external renders and internal plasters
ES Morteros para revoques para interiores y exteriores
FR Mortiers pour enduits intérieurs et extérieurs
DE Putzmörtel für innen und außen

POROVENT FONDO PRONTO	EN 998-1	GP	p. 25
POROVENT INTONACO PRONTO	EN 998-1	R	p. 26
*Bio*POROVENT Evolution	EN 998-1	R	p. 26
IDROPLAN	EN 998-1	R	p. 27
*Bio*THERMOVENT	EN 998-1	R - T	p. 27
DEUMISAN PRONTO	EN 998-1	R	p. 27

Si consiglia di consultare il capitolato
INTONACI DEUMIDIFICANTI E BARRIERE CHIMICHE
Risanamento delle murature umide

IT DEUMIDIFICAZIONE - **BARRIERE CHIMICHE**

EN DAMP PROOFING - **CHEMICAL BARRIERS**
ES DESHUMIDIFICACIÓN - **BARRERAS QUÍMICAS**
FR DESHUMIDIFICATION - **BARRIERES CHIMIQUES**
DE ENTFEUCHTUNG - **CHEMISCHE SPERREN**

Problem



Solution



IT

Problema.
Realizzare la barriera alla risalita capillare

Soluzione.
Inieizione nella muratura di un liquido che realizzi un filtro idrofobizzante e impedisca la risalita capillare.

EN

Problem.
Create a barrier against capillary rising damp

Solution.
Inject a liquid into the wall that forms a waterproof filter and prevents capillary rising damp

ES

Problema.
Realizar una barrera contra la humedad ascendente capilar

Solución.
Inyección en la mampostería de un líquido que cree un filtro hidrofobizante e impida la humedad ascendente capilar.

FR

Problème.
Réaliser la barrière contre la remontée capillaire

Solution.
Injection dans la maçonnerie d'un liquide qui produit un filtre hyrofugeant et empêche la remontée capillaire.

DE

Aufgabenstellung.
Verwirklichung einer Sperre gegen Kapillarfeuchte

Lösung.
Injektion einer Flüssigkeit in die Maue zur Bildung einer hydrophobierenden Sperre gegen Kapillarfeuchte.

*Bio*DEUMISAL BARRIERA

Bioconfort Line

LEED credits 4 div

Barriera chimica

IT *Barriera chimica, a base acqua, per il trattamento di murature soggette a risalita capillare di umidità*

EN *Water-based chemical barrier for treating walls subject to capillary rising damp.*

ES *Barrera química a base de agua para tratar mampostería afectada por humedad ascendente capilar*

FR *Barrière chimique à base d'eau pour le traitement de maçonneries sujettes à humidité par remontée capillaire*

DE *Chemische Sperre auf Wasserbasis zur Behandlung von Mauern mit Feuchtigkeit durch Kapillaranstieg.*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	200 L	x4	= 800 L	8,700	1.740,000	
					5 L	x144	= 720 L	9,200	46,000	

DEUMISAL BARRIERA

4 div

Barriera chimica

IT *Barriera chimica, a base alcool, per il trattamento di murature soggette a risalita capillare di umidità*

EN *Alcohol-based chemical barrier for treating walls subject to capillary rising damp*

ES *Barrera química a base de alcohol para tratar mampostería afectada por humedad ascendente capilar*

FR *Barrière chimique à base d'alcool pour le traitement de maçonneries sujettes à humidité par remontée capillaire*

DE *Chemische Sperre auf Alkoholbasis zur Behandlung von Mauern mit Feuchtigkeit durch Kapillaranstieg.*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	200 L	x4	= 800 L	9,500	1.900,000	
					10 L	x80	= 800 L	10,050	100,500	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT DEUMIDIFICAZIONE - **BARRIERE CHIMICHE IN GEL**

EN DAMP PROOFING - **CHEMICAL BARRIERS GEL**
ES DESHUMIDIFICACIÓN - **BARRERAS QUÍMICAS DE GEL**
FR DESHUMIDIFICATION - **BARRIERES CHIMIQUES EN GEL**
DE ENTFEUCHTUNG - **CHEMISCHE SPERREN IN GELFORM**

Problem



Solution



IT

Problema.
Realizzare la barriera alla risalita capillare

Soluzione.
Inieizione nella muratura di una barriera chimica in gel che realizzi un filtro idrofobizzante e impedisca la risalita capillare.

EN

Problem.
Create a barrier against capillary rising damp

Solution.
Inject a chemical barrier gel into the wall that forms a water-repellent filter and prevents capillary rising damp

ES

Problema.
Realizar una barrera contra la humedad ascendente capilar

Solución.
Inyección en la mampostería de una barrera química de gel que cree un filtro hidrofobizante y bloquee la humedad ascendente capilar.

FR

Problème.
Réaliser la barrière contre la remontée capillaire

Solution.
Injection dans la maçonnerie d'une barrière chimique en gel qui produit un filtre hyrofugeant et empêche la remontée capillaire.

DE

Aufgabenstellung.
Verwirklichung einer Sperre gegen Kapillarfeuchte

Lösung.
Injektion einer chemischen Sperre in Gelform in das Mauerwerk zur Bildung eines hydrophobierenden Filters und gegen Kapillarfeuchte.

DEUMISAL NANOGEL BARRIER

4 div

Blocca e risana

IT *Barriera chimica in nanogel silanico automigrante, per il trattamento idrofobizzante di murature soggette a risalita capillare di umidità*

EN *Self-migrating nanosilane gel chemical barrier for the water-repellent treatment of walls subject to capillary rising damp.*

ES *Barrera química de nanogel silánico automigrante para el tratamiento hidrofobizante de mampostería afectada por humedad ascendente capilar*

FR *Barrière chimique en nanogel silane auto-migrant pour le traitement hydrophobe de maçonneries sujettes à humidité par remontée capillaire*

DE *Chemische Sperre aus penetrierendem Nanogel auf Silanbasis zur Hydrophobierung für von Kapillarfeuchte betroffene Mauern.*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Box		Euro/Packaging	Euro/Box	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
					310 ml	x24		22,000	528,000	

IT DEUMIDIFICAZIONE - IMPREGNANTI ANTISALINI

EN DAMP PROOFING - **ANTI-SALINE IMPREGNATING AGENTS**
ES DESHUMIDIFICACIÓN - **IMPREGNANTES ANTISALINOS**
FR DESHUMIDIFICATION - **IMPREGNATEURS ANTI-SEL**
DE ENTFEUCHTUNG - **SALZHEMMENDE IMPRÄGNIERMITTEL**

IT

Problema.
Evitare la formazione di efflorescenze saline

Soluzione.
Applicazione di un impregnante salino che non pregiudichi la traspirabilità delle murature.

EN

Problem.
Prevent the formation of surfacing salts

Solution.
Apply a saline impregnating agent that does not jeopardise the transpiration capability of walls

ES

Problema.
Evitar la formación de eflorescencias salinas

Solución.
Aplicación de un impregnante salino que no perjudique la transpirabilidad de la mampostería.

FR

Problème.
Eviter la formation d'efflorescences salines

Solution.
Application d'un produit d'imprégnation au sel qui n'altère pas la transpirabilité des maçonneries.

DE

Aufgabenstellung.
Verhinderung der Bildung von Salzausblühungen

Lösung.
Auftragung eines salzhemmenden Imprägniermittels, das die Diffusionsoffenheit der Mauern nicht beeinträchtigt.

BioDEUMISAL

Bioconfort Line

LEED credits 4 div

Impregnante antisalino

IT *Impregnante antisalino, a base acqua, per il trattamento di murature con efflorescenze saline*

EN *Water-based anti-saline impregnating agent for treating walls with surfacing salts*

ES *Impregnante antisalino a base de agua para tratar mampostería afectada por eflorescencias salinas*

FR *Agent d'imprégnation anti-sel à base d'eau pour le traitement de maçonneries avec des efflorescences salines*

DE *Salzhemmendes Imprägniermittel auf Wasserbasis zur Behandlung von Mauerwerk mit Salzausblühungen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	5 L	x144	= 720 L	9,400	47,000	0,5 L/m²

DEUMISAL

4 div

Impregnante antisalino

IT *Impregnante antisalino, al solvente, per il trattamento di murature con efflorescenze saline*

EN *Solvent-based anti-saline impregnating agent for treating walls with surfacing salts*

ES *Impregnante antisalino a base de solvente para tratar mampostería afectada por eflorescencias salinas*

FR *Agent d'imprégnation anti-sel à base de solvant pour le traitement de maçonneries avec des efflorescences salines*

DE *Salzhemmendes Imprägniermittel auf Lösemittelbasis zur Behandlung von Mauerwerk mit Salzausblühungen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	10 L	x80	= 800 L	9,950	99,500	0,5 L/m²
					5 L	x150	= 750 L	10,450	52,250	
					1 L	-	-	13,050	13,050	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT DEUMIDIFICAZIONE - **RINZAFFI ANTISALINI**

EN DAMP PROOFING - **ANTI-SALINE RENDER**
ES DESHUMIDIFICACIÓN - **REPELLADO ANTISALINO**
FR DESHUMIDIFICATION - **CRÉPI ANTI-SEL**
DE ENTFEUCHTUNG - **SALZPEICHERPUTZ**



IT
Problema.
Creare un rinzaffo antisalino aggrappante nei cicli con intonaci deumidificanti

Soluzione.
Applicazione di una malta con la funzione di migliorare l'aggrappo del successivo intonaco macroporoso. Consente inoltre di realizzare una barriera antisalina.

EN
Problem.
Create an anti-saline gripping render in cycles with damp-proof plaster

Solution.
Apply a mortar that improves the grip of the macroporous plaster applied to it. It also forms an anti-saline barrier.

ES
Problema.
Crear un repellado antisalino de agarre en los ciclos con revoques deshumificantes

Solución.
Aplicación de un mortero para mejorar el agarre del revoque macroporoso sucesivo. Además, permite realizar una barrera antisalina.

FR
Problème.
Créer une couche d'accrochage anti-sel dans les cycles avec enduits déshumidiants

Solution.
Application d'un mortier ayant pour fonction d'améliorer l'accrochage de l'enduit macroporeux appliqué ensuite. Permet également de réaliser une barrière anti-sel.

DE
Aufgabenstellung.
Schaffung eines haftenden Salzspeicherputz in Zyklen mit Entfeuchtungsputzen

Lösung.
Auftragung eines Mörtels zur Verbesserung der Haftung des darauf folgenden makroporösen Putzes. Dies ermöglicht außerdem eine salzhemmende Sperre.

POROVENT FONDO PRONTO

Rinzaffo antisalino

EN998-1 GP CE LEED credits 4 div

Scheda Tecnica

IT *Rinzaffo antisalino, a base di calce idraulica, per il risanamento di murature con umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline*

EN *Hydraulic lime-based anti-saline render for restoring walls subject to capillary rising damp and surfacing salts*

ES *Repellado antisalino a base de cal hidráulica para el saneamiento de mampostería afectada por humedad ascendente capilar y eflorescencias salinas*

FR *Crépi anti-sel à base de chaux hydraulique pour l'assainissement de maçonneries sujettes à humidité par remontée capillaire et aux efflorescences salines*

DE *Salzspeicherputz auf Basis von hydraulischem Kalk, zur Sanierung von Mauern, die von Feuchtigkeit durch Kapillaranstieg und Salzausblühungen betroffen sind*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,735	18,375	7 kg/m²×cm

*Bio*POROVENT FONDO

Additivo liquido per rinzaffo antisalino

Bioconfort Line

LEED credits 4 div

Scheda Tecnica

IT *Additivo liquido per rinzaffo, da aggiungere a intonaci o malte, per la preparazione del fondo aggrappante antisalino. Primer per pitture e rivestimenti ai silicati*

EN *Liquid render additive, to be added to plaster or mortar, for preparing the anti-saline gripping base. Primer for painting and silicate-based coatings.*

ES *Aditivo líquido para repellado. Se agrega a enlucidos o morteros para la preparación del fondo de agarre antisalino. Primer para pinturas y revestimientos a base de silicatos*

FR *Adjuvant liquide pour crépi, à ajouter aux enduits ou aux mortiers, pour la préparation de la sous-couche d'accrochage anti-sel. Apprêt pour peintures et revêtements à base de silicates*

DE *Putz oder Mörtel hinzuzufügendes flüssiges Zusatzmittel für Spritzbewurf für die Vorbereitung des salzhemmenden Haftgrunds. Grundierung für Anstriche und Beschichtungen auf Silikatbasis*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	5 L	×144	= 720 L	6,900	34,500	0,1 L/m²

IT DEUMIDIFICAZIONE - INTONACI DEUMIDIFICANTI E IDROREPELLENTI

EN DAMP PROOFING - **DAMP-PROOFING AND WATER-REPELLENT PLASTER**
ES DESHUMIDIFICACIÓN - **REVOQUES DESHUMIDIFICANTES Y HIRORREPELENTES**
FR DESHUMIDIFICATION - **ENDUITS DESHUMIDIFIANTS ET HYDROFUGES**
DE ENTFEUCHTUNG - **ENTFEUCHTENDE UND WASSERABSTOSSENDE PUTZE**



IT

Problema.
Intonacare murature soggette a risalita capillare

Soluzione.
Applicazione di un intonaco macroporoso deumidificante per il risanamento di murature interessate da umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline.

EN

Problem.
Plaster walls subject to capillary rising damp

Solution.
Apply a macroporous damp-proof plaster to restore walls affected by capillary rising damp and surfacing salts

ES

Problema.
Revocar mampos-terías sujetas a humedad ascendente capilar

Solución.
Aplicación de un revoque macropo-roso deshumificante para el saneamiento de la mampostería afectada por humedad ascendente capilar y eflorescencias salinas

FR

Problème.
Enduire les maçon-neries sujettes à remontée capillaire

Solution.
Application d'un enduit macroporeux déshumidifiant pour l'assainissement des maçonneries concer-nées par les remontées capillaires d'humidité et les efflorescences salines.

DE

Aufgabenstellung.
Verputzen von von Kapillarfeuchte be-troffenen Mauern

Lösung.
Auftragung eines makroporösen Ent-feuchtungsputzes zur Sanierung von Mauern, die von Kapillarfeuchte und Salzausblühungen betroffen sind.

POROVENT INTONACO PRONTO

EN998-1 R CE LEED credits 4 div

Intonaco deumidificante

IT *Intonaco deumidificante, traspirante e macroporoso a base di calce idraulica, per il risanamento di murature interessate da umidità di risalita capillare*

EN *Hydraulic lime-based transpiring macroporous damp-proofing plaster for restoring walls affected by capillary rising damp*

ES *Enlucido deshumidificante transpirante y macroporoso a base de cal hidráulica para el saneamiento de mampostería afectada por humedad ascendente capilar*

FR *Enduit déshumidifiant, transpirant et macroporeux à base de chaux hydraulique pour l'assainissement de maçonneries sujettes à humidité par remontée capillaire*

DE *Diffusionsoffener und makroporöser Entfeuchtungsputz auf Basis von hydraulischem Kalk zur Sanierung von Mauern, die von Feuchtigkeit durch Kapillaranstieg betroffen sind*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,798	19,950	12 kg/m²xcm

BioPOROVENT Evolution

Bioconfort Line

EN998-1 R CE LEED credits 4 div

Intonaco deumidificante monostrato

IT *Intonaco deumidificante monostrato a base di calce idraulica naturale, traspirante, macroporoso, fibrorinforzato per il risanamento di murature interessate da umidità di risalita capillare*

EN *Damp-proofing, single layer, natural hydraulic lime-based, transpiring, macroporous, fibre-reinforced plaster for restoring walls affected by capillary rising damp*

ES *Revoque deshumidificante monoestrato a base de cal hidráulica natural, transpirante, macroporoso, fibrorreforzado, para el saneamiento de mampostería afectada por humedad ascendente capilar*

FR *Enduit déshumidifiant monocouche à base de chaux hydraulique naturelle, transpirant, mcroporeux, fibro-renforcé pour la restauration des maçonneries concernées par de l'humidité par remontée capillaire*

DE *Einschichtiger faserverstärkter makroporöser diffusionsoffener Entfeuchtungsputz auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk, zur Sanierung von Mauern, die von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit betroffen sind*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,800	20,000	11 kg/m²xcm

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT DEUMIDIFICAZIONE - INTONACI DEUMIDIFICANTI E IDROREPELLENTI

EN DAMP PROOFING - **DAMP-PROOFING AND WATER-REPELLENT PLASTER**
ES DESHUMIDIFICACIÓN - **REVOQUES DESHUMIDIFICANTES Y HIRORREPELENTES**
FR DESHUMIDIFICATION - **ENDUITS DESHUMIDIFIANTS ET HYDROFUGES**
DE ENTFEUCHTUNG - **ENTFEUCHTENDE UND WASSERABSTOSSENDE PUTZE**

IDROPLAN

Intonaco deumidificante

EN998-1 R | CE | LEED credits 4 div

IT *Intonaco deumidificante, traspirante e macroporoso, fibrorinforzato, a base calce e leganti idraulici, ad alta idrorepellenza, per il risanamento e la protezione delle murature di facciata da pioggia battente e delle murature controterra*

EN *Transpiring and macroporous, highly water-repellent, fibre-reinforced damp-proofing plaster, based on lime and hydraulic binders, for restoring and protecting external walls against driving rain and for masonry in contact with the ground*

ES *Enlucido deshumidificante, transpirante y macroporoso, fibrorreforzado a base de cal y aglutinantes hidráulicos de alta hidrorrepelencia, para el saneamiento y la protección de mamposterías de fachada expuestas a la lluvia y mamposterías en contacto con el suelo*

FR *Enduit déshumidifiant, transpirant et macroporeux, renforcé de fibre, à base de chaux et de liants hydrauliques, à qualité hydrofuge élevée, pour l'assainissement et la protection des maçonneries de façade soumises aux pluies batantes et des maçonneries contre terre*

DE *Diffusionsoffener, makroporöser, faserverstärkter und stark wasserabweisender Entfeuchtungsputz auf Basis von Kalk und hydraulischen Bindemitteln zur Sanierung und zum Schutz von erdberührenden Mauerwerken und von Fassadenmauerwerken, die starkem Regen ausgesetzt sind*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,800	20,000	14 kg/m²×cm

BioTHERMOVENT

Intonaco deumidificante, termoisolante, ignifugo

Bioconfort Line

EN998-1 R
EN998-1 T
CE | LEED credits 4 div

IT *Intonaco deumidificante, termoisolante, ignifugo, traspirante e macroporoso, fibrorinforzato, a base di calce idraulica naturale, per il risanamento di murature interessate da umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline, per isolamenti a cappotto e per la protezione dal fuoco*

EN *Transpiring and macroporous, heat-insulating fire-proof fibre-reinforced damp-proofing plaster, based on natural hydraulic lime, for renovating walls affected by capillary rising damp and surfacing salts, for external wall insulation and for fire protection.*

ES *Enlucido deshumidificante, termoaislante, ignifugo, transpirante y macroporoso, fibrorreforzado, a base de cal hidráulica natural, para sanear mampostería afectada por humedad ascendente capilar y eflorescencias salinas, para aislamientos térmicos con capas y para la protección contra el fuego*

FR *Enduit déshumidifiant, thermo-isolant, ignifuge, transpirant et macroporeux, renforcé de fibre, à base de chaux hydraulique naturelle, pour l'assainissement des maçonneries concernées par l'humidité par remontée capillaire et par les efflorescences salines, pour les isolations par mur manteau et pour la protection contre le feu*

DE *Diffusionsoffener, makroporörer, wärmedämmender, faserverstärkter und feuerhemmender Entfeuchtungsputz auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk, zur Sanierung von Mauern, die von Feuchtigkeit durch Kapillaranstieg und Salzausblühungen betroffen sind, für Wärmedämmverbundsysteme und für den Feuerschutz*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	11 kg	×60	= 660 kg	1,760	19,360	6 kg/m²×cm

Certificazioni Certifications

Certificazione
Istituto Giordano
per la determinazione della resistenza al fuoco REI120

DEUMISAN PRONTO

Intonaco deumidificante

EN998-1 R | CE | LEED credits 4 div

IT *Intonaco deumidificante, traspirante e macroporoso, fibrorinforzato, a base di calce idraulica, per il risanamento di murature interessate da umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline*

EN *Hydraulic lime-based transpiring macroporous fibre-reinforced damp-proofing plaster, for restoring walls affected by capillary rising damp and surfacing salts*

ES *Enlucido deshumidificante, transpirante y macroporoso, fibrorreforzado, a base de cal hidráulica para el saneamiento de mamposterías afectadas por humedad ascendente capilar y eflorescencias salinas*

FR *Enduit déshumidifiant, transpirant et macroporeux, renforcé de fibre, à base de chaux hydraulique pour l'assainissement de maçonneries concernées par l'humidité par remontée capillaire et par les efflorescences salines*

DE *Diffusionsoffener, makroporöser und faserverstärkter Entfeuchtungsputz auf Basis von hydraulischem Kalk, zur Sanierung von Mauern, die von Feuchtigkeit durch Kapillaranstieg und Salzausblühungen betroffen sind*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,546	13,650	14 kg/m²×cm

IT COSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO

EN CONSTRUCIONT, CONSOLIDATION AND REINFORCEMENT
ES CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO
FR CONSTRUCTION, CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT
DE CONSTRUCTION, BEFESTIGUNG UND VERSTÄRKUNG



IT ELEVAZIONE DI MURATURE
EN RAISING WALLS
ES ELEVACIÓN DE MAMPOSTERÍA
FR ELEVATION DE MACONNERIES
DE ERRICHTEN VON MAUERWERKEN
p. 31

IT CONSOLIDAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE
EN STRUCTURAL CONSOLIDATION AND REINFORCEMENT
ES CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL
FR CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT STRUCTURAL
DE STRUKTURELLE BEFESTIGUNG UND VERSTÄRKUNG
p. 32

IT RINZAFFI E INTONACI
EN RENDERS AND PLASTER
ES REPELLADOS Y REVOQUES
FR CRÉPI ET ENDUITS
DE SPRITZBEWURFS UND PUTZE
p. 34

IT CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE
EN SURFACE CONSOLIDATION
ES CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL
FR CONSOLIDATION SUPERFICIELLE
DE OBERFLÄCHENBEFESTIGUNG
p. 36

IT MALTE DA RESTAURO
EN MORTAR FOR RENOVATIONS
ES MORTEROS PARA RESTAURACIÓN
FR MORTIERS DE RESTAURATION
DE MÖRTEL FÜR SANIERUNGEN
p. 38

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 998-2

IT Malte per muratura
EN Mortar for masonry
ES Morteros para albañilería
FR Mortiers pour maçonnerie
DE Mauermörtel

MUROMALT M15	EN 998-2	M15	p. 30
MUROMALT M10	EN 998-2	M10	p. 30
*Bio*MUROMALT M5	EN 998-2	M5	p. 31
BLOCKYBOND	EN 998-2	M10	p. 31
THERMOMALT	EN 998-2	M5	p. 31
MUROSTUK	EN 998-2	M10	p. 36

CE EN 998-1

IT Malte per intonaco per interni ed esterni
EN Mortars for external renders and internal plasters
ES Morteros para revoques para interiores y exteriores
FR Mortiers pour enduits intérieurs et extérieurs
DE Putzmörtel für innen und außen

MUROMALT M15	EN 998-1	GP	p. 32
MUROMALT M10	EN 998-1	GP	p. 32
*Bio*MUROMALT M5	EN 998-1	GP	p. 33
*Bio*FONDOCAL	EN 998-1	GP	p. 34
*Bio*INTOCAL	EN 998-1	GP	p. 34
INTOPLAN	EN 998-1	GP	p. 35
THERMOCAP	EN 998-1	T	p. 35
*Bio*STONE REPAIR	EN 998-1	GP	p. 38

CE EN 1504-2

IT Ripristino e protezione del calcestruzzo
EN Refurbishment and protections of concrete structures
ES Protección del hormigón
FR Protection de structures en béton
DE Betonschutz

STONE 1200	EN 1504-2	H	PI-MC-IR	p. 36

IT DEUMIDIFICAZIONE - INTONACI DEUMIDIFICANTI E IDROREPELLENTI

EN DAMP PROOFING - **DAMP-PROOFING AND WATER-REPELLENT PLASTER**
ES DESHUMIDIFICACIÓN - **REVOQUES DESHUMIDIFICANTES Y HIRORREPELENTES**
FR DESHUMIDIFICATION - **ENDUITS DESHUMIDIFIANTS ET HYDROFUGES**
DE ENTFEUCHTUNG - **ENTFEUCHTENDE UND WASSERABSTOSSENDE PUTZE**

DEUMISAN LEGANTE

LEED credits 4 div

Legante per intonaci deumidificanti

IT *Legante per intonaci deumidificanti, a base di calce idraulica, additivato con fibre sintetiche, aeranti e idrofugo, per la preparazione di intonaci deumidificanti*

EN *Hydraulic lime-based bonding agent, for preparing damp-proofing plaster, with added synthetic fibres, aerating and waterproofing agents*

ES *Aglutinante a base de cal hidráulica, con agregado de fibras sintéticas, aireantes e hidrófugos, para preparar enlucidos deshumidificantes*

FR *Liant à base de chaux hydraulique, contenant des fibres synthétiques, aérantes et hydrofuges, pour la préparation d'enduits déshumidifiants*

DE *Bindemittel auf Basis von hydraulischem Kalk für die Zubereitung von Entfeuchtungsputzen mit Zusatz von luftporenbildenden und wasserabweisenden Synthesefasern*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	20 kg	×60	= 1.200 kg	1,100	22,000	3,6 kg/m²xcm

POROVENT

LEED credits 4 div

Additivo porogeno liquido

IT *Additivo porogeno liquido, a base acqua, in grado di conferire all'intonaco plasticità, macroporosità e idrorepellenza, per interventi di deumidificazione su murature interessate da risalita capillare*

EN *Water-based liquid porogene additive, able to give plaster plasticity, macroporous and water-repellent properties, for damp-proofing applications in walls affected by capillary rising damp*

ES *Aditivo porógeno líquido a base de agua capaz de conferir al enlucido plasticidad, macroporosidad e hidrorrepelencia, para intervenciones de deshumidificación sobre mampostería afectada por humedad ascendente capilar*

FR *Adjuvant porogène liquide à base d'eau, en mesure de donner à l'enduit plasticité, macroporosité et qualité hydrofuge, pour des interventions de déshumidifcation sur des maçonneries concernées par les remontées capillaires*

DE *Flüssiger Quellzusatz auf Wasserbasis, um dem Putz Plastizität, Makroporösität und Wasserabweisung zu verleihen, zur Entfeuchtung von Mauern mit Kapillaranstieg.*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
					5 kg	×144	= 720 kg	4,000	20,000	0,16 kg/m²xcm
					1 kg	12 ×48	= 576 kg	5,100	5,1000	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT COSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO - **ELEVAZIONE DI MURATURE**

EN CONSTRUCIONT, CONSOLIDATION AND REINFORCEMENT - **RAISING WALLS**
ES CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO - **ELEVACIÓN DE MAMPOSTERÍA**
FR CONSTRUCTION, CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT - **ELEVATION DE MACONNERIES**
DE CONSTRUCTION, BEFESTIGUNG UND VERSTÄRKUNG - **ERRICHTEN VON MAUERWERKEN**



IT

Problema.
Elevare murature, anche porizzate prive di ponti termici

Soluzione.
Utilizzo di una malta da muro, normale o termoisolante e con una conducibilità termica simile alla muratura per evitare ponti termici.

EN

Problem.
Construct walls, including porous ones without thermal bridges

Solution.
Use a normal or heat insulating masonry mortar with thermal conductivity similar to the wall to prevent thermal bridges

ES

Problema.
Elevar mampostería, incluso con poros, sin puentes térmicos

Solución.
Uso de un mortero para mampostería, normal o termoaislante, con una capacidad de conducción térmica similar a la mampostería para evitar puentes térmicos

FR

Problème.
Elever les maçonneries, même poreuses, sans ponts thermiques

Solution.
Utilisation d'un mortier pour mur, normal ou thermoisolant et avec une conductibilité thermique similaire à la maçonnerie pour éviter les ponts thermiques.

DE

Aufgabenstellung.
Errichten von Mauern ohne Wärmebrücken, auch mit Porenbeton

Lösung.
Verwendung eines normalen oder wärmedämmenden Mörtels für Mauern mit einer der Mauer ähnlichen Wärmeleitfähigkeit zur Vermeidung von Wärmebrücken.

MUROMALT M15

Malta per intonaco armato ad adesione maggiorata

EN998-2 M15
EN998-1 GP

CE LEED credits 4 div

Scheda Tecnica

IT *Malte per intonaco armato ad adesione maggiorata, per murature, intonaci e per il rinforzo strutturale armato con rete in fibra di vetro AR: REINFORCE NET, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Reinforced plaster mortar with improved adhesion for masonry, plaster and for interior and exterior structural reinforcement with REINFORCE NET alkali-resistant (AR) fibreglass netting*

ES *Mortero para enlucido armado de adhesión mejorada para mampostería, enlucidos y refuerzo estructural armado con la red de fibra de vidrio resistente a los álcalis REINFORCE NET, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Mortiers pour enduit armé à adhérence majorée, pour maçonneries et enduits et pour le renforcement structurel armé avec maille en fibre de verre alcali résistant REINFORCE NET, pour applications externes et internes*

DE *Mörtel mit verbesserter Haftung für bewehrten Verputz, für Mauerwerke, Putz und zur armierten strukturellen Verstärkung in Innen- und Aussenbereichen mit alkaliresistentem Glasfasergewebe REINFORCE NET.*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,385	9,625	1,5 kg/dm³

MUROMALT M10

Malta per intonaco armato ad adesione maggiorata

EN998-2 M10
EN998-1 GP

CE LEED credits 4 div

Scheda Tecnica

IT *Malte per intonaco armato ad adesione maggiorata, per murature, intonaci e per il rinforzo strutturale armato con rete in fibra di vetro AR: REINFORCE NET, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Reinforced plaster mortar with improved adhesion for masonry, plaster and for interior and exterior structural reinforcement with REINFORCE NET alkali-resistant(AR) fibreglass netting*

ES *Mortero para enlucido armado de adhesión mejorada para mampostería, enlucidos y refuerzo estructural armado con la red de fibra de vidrio resistente a los álcalis REINFORCE NET, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Mortiers pour enduit armé à adhérence majorée, pour maçonneries et enduits et pour le renforcement structurel armé avec maille en fibre de verre alcali résistant REINFORCE NET, pour applications externes et internes*

DE *Mörtel mit verbesserter Haftung für bewehrten Verputz, für Mauerwerke, Putz und zur armierten strukturellen Verstärkung in Innen- und Aussenbereichen mit alkaliresistentem Glasfasergewebe REINFORCE NET.*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,255	6,375	1,5 kg/dm³

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

*Bio*MUROMALT M5

Bioconfort Line

EN998-2 M5
EN998-1 GP

CE LEED credits 4 div

Malta per intonaco armato

IT *Malta per intonaco armato, a base di calce idraulica naturale, per murature e per il rinforzo strutturale armato con rete in fibra di vetro AR: REINFORCE NET, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Reinforced plaster mortar based on natural hydraulic lime for masonry and for interior and exterior structural reinforcement with REINFORCE NET alkali-resistant (AR) fibreglass netting*

ES *Mortero para enlucido armado, a base de cal hidráulica natural, para mampostería y para refuerzo estructural armado con la red de fibra de vidrio resistente a los álcalis REINFORCE NET, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Mortier pour enduit armé à base de chaux hydraulique naturelle, pour maçonneries et pour le renforcement structurel armé avec maille en fibre de verre alcali résistant : REINFORCE NET, pour applications externes et internes*

DE *Mörtel für bewehrten Verputz auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk, für Mauerwerke und zur armierten strukturellen Verstärkung in Innen- und Aussenbereichen mit alkaliresistentem Glasfasergewebe REINFORCE NET*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,320	8,000	1,5 kg/dm³

BLOCKYBOND

EN998-2 M10

CE LEED credits 4 div 5 div

Malta adesiva e rasante (granulometria max 0,4 mm)

IT *Malta adesiva e rasante, per blocchi in cemento cellulare*

EN *Adhesive and smoothing mortar for cellular cement blocks*

ES *Mortero adhesivo y nivelador para bloques de cemento celular*

FR *Mortier adhésif et lissant pour blocs en béton cellulaire*

DE *Haft- und Glättmörtel für Porenbetonblöcke*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,360	9,000	1,4 kg/m²×mm
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,360	9,000	

THERMOMALT

EN998-2 M5

CE LEED credits 4 div

Malta termoisolante

IT *Malta termoisolante per murature, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Heat-insulating mortar for masonry work, for exterior and interior application*

ES *Mortero termoaislante para mamposterías, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Mortier thermo-isolant pour maçonneries, pour applications externes et internes*

DE *Wärmedämmender Mörtel für Mauerwerke, für den Aussen- und Innenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	15 kg	×60	= 900 kg	0,820	12,300	1,5 kg/dm³



IT
Problema.
Consolidare facciate e murature

Soluzione.
Iniezione di boiacca speciale per il consolidamento delle murature. Abbinando malte a basso modulo e rete F.R.P. si realizzano rinforzi e consolidamenti strutturali di vario tipo (sia a parete che a soffitto).

EN
Problem.
Consolidate exterior and interior walls

Solution.
Inject special grout for consolidating masonry work. By combining low modulus and F.R.P. net mortar, structural reinforcement and consolidation of various kinds can be obtained (both on walls and ceilings).

ES
Problema.
Consolidar fachadas y mampostería

Solución.
Inyección de lechada especial para consolidar mamposterías. Con la combinación de morteros de bajo módulo y redes F.R.P. (plástico reforzado con fibra de vidrio), se realizan refuerzos y consolidaciones estructurales de diversos tipos (tanto en paredes como en cielorrasos).

FR
Problème.
Consolider les façades et les maçonneries

Solution.
Injection de coulis de ciment spécial pour la consolidation des maçonneries qui, en association avec des mortiers à faible module et d'un caillebotis en FRP, permet de réaliser des renforts et des consolidations structurales de différent type (aussi bien au mur qu'au plafond).

DE
Aufgabenstellung.
Verfestigen von Fassaden und Mauern

Lösung.
Injektion von speziellem Flüssigzement zur Verfestigung der Mauern. In Kombination mit Mörteln mit niedrigem Modul und FKV-Netz werden Verstärkungen und strukturelle Befestigungen unterschiedlicher Art verwirklicht (sowohl Wand als auch Decke).

MUROMALT M15

Malta per intonaco armato ad adesione maggiorata

EN998-2 M15
EN998-1 GP

CE LEED credits 4 div

Scheda Tecnica

IT *Malte per intonaco armato ad adesione maggiorata, per murature, intonaci e per il rinforzo strutturale armato con rete in fibra di vetro AR: REINFORCE NET, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Reinforced plaster mortar with improved adhesion for masonry, plaster and for interior and exterior structural reinforcement with REINFORCE NET alkali-resistant (AR) fibreglass netting*

ES *Mortero para enlucido armado de adhesión mejorada para mampostería, enlucidos y refuerzo estructural armado con la red de fibra de vidrio resistente a los álcalis REINFORCE NET, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Mortiers pour enduit armé à adhérence majorée, pour maçonneries et enduits et pour le renforcement structurel armé avec maille en fibre de verre alcali résistant REINFORCE NET, pour applications externes et internes*

DE *Mörtel mit verbesserter Haftung für bewehrten Verputz, für Mauerwerke, Putz und zur armierten strukturellen Verstärkung in Innen- und Aussenbereichen mit alkaliresistentem Glasfasergewebe REINFORCE NET.*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,385	9,625	1,5 kg/dm³

MUROMALT M10

Malta per intonaco armato ad adesione maggiorata

EN998-2 M10
EN998-1 GP

CE LEED credits 4 div

Scheda Tecnica

IT *Malte per intonaco armato ad adesione maggiorata, per murature, intonaci e per il rinforzo strutturale armato con rete in fibra di vetro AR: REINFORCE NET, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Reinforced plaster mortar with improved adhesion for masonry, plaster and for interior and exterior structural reinforcement with REINFORCE NET alkali-resistant(AR) fibreglass netting*

ES *Mortero para enlucido armado de adhesión mejorada para mampostería, enlucidos y refuerzo estructural armado con la red de fibra de vidrio resistente a los álcalis REINFORCE NET, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Mortiers pour enduit armé à adhérence majorée, pour maçonneries et enduits et pour le renforcement structurel armé avec maille en fibre de verre alcali résistant REINFORCE NET, pour applications externes et internes*

DE *Mörtel mit verbesserter Haftung für bewehrten Verputz, für Mauerwerke, Putz und zur armierten strukturellen Verstärkung in Innen- und Aussenbereichen mit alkaliresistentem Glasfasergewebe REINFORCE NET.*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,255	6,375	1,5 kg/dm³

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

*Bio*MUROMALT M5

Bioconfort Line

EN998-2 M5
EN998-1 GP

CE LEED credits

4 div

Malta per intonaco armato

IT *Malta per intonaco armato, a base di calce idraulica naturale, per murature e per il rinforzo strutturale armato con rete in fibra di vetro AR: REINFORCE NET, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Reinforced plaster mortar based on natural hydraulic lime for masonry and for interior and exterior structural reinforcement with REINFORCE NET alkali-resistant (AR) fibreglass netting*

ES *Mortero para enlucido armado, a base de cal hidráulica natural, para mampostería y para refuerzo estructural armado con la red de fibra de vidrio resistente a los álcalis REINFORCE NET, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Mortier pour enduit armé à base de chaux hydraulique naturelle, pour maçonneries et pour le renforcement structurel armé avec maille en fibre de verre alcali résistant : REINFORCE NET, pour applications externes et internes*

DE *Mörtel für bewehrten Verputz auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk, für Mauerwerke und zur armierten strukturellen Verstärkung in Innen- und Aussenbereichen mit alkaliresistentem Glasfasergewebe REINFORCE NET*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,320	8,000	1,5 kg/dm³

REINFORCE NET

4 div

Rete di rinforzo strutturale



IT *Rete F. R. P. (Fiber Reinforced Polymer) in fibra di vetro AR, per il rinforzo strutturale di manufatti in muratura*

EN *Fibre Reinforced Polymer (FRP) composite netting made of alkaline-resistant (AR) fibreglass for reinforcing masonry work*

ES *Red F. R. P. (Fiber Reinforced Polymer - Polímero Reforzado con Fibra) de fibra de vidrio resistente a los álcalis, para el refuerzo estructural de construcciones de mampostería*

FR *Maille F.R.P. (Polymère Renforcé de Fibre) en fibre de verre alcali résistant, pour le renforcement structurel de produits manufacturés de maçonnerie*

DE *FKV-Netz (Faser-Kunststoff-Verbund) aus AR-Glasfasergewebe zur strukturellen Verstärkung von Mauerwerken*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	× Pallet		Euro/m²	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	2×50 m	×4	= 400 m²	18,500	1.850,000	–

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	× Pallet		Euro/m	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	2 m	×20	–	34,400	688,000	–

INJECTIONMUR

LEED credits

4 div

Legante per iniezioni

IT *Legante per iniezioni, a base di calce idraulica naturale, per il consolidamento delle murature*

EN *Binder for injections, based on natural hydraulic lime, for consolidating masonry*

ES *Aglutinante para inyección a base de cal hidráulica natural para consolidar mamposterías*

FR *Liant pour injections à base de chaux hydraulique naturelle, pour la consolidation des maçonneries*

DE *Bindemittel zur Injektion auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk für die Befestigung von Mauern*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Nocciola	Hazelnut	Avellana	Noisette	Haselnuss	20 kg	×60	= 1.200 kg	0,630	12,600	1,8 kg/dm³

IT COSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO - **RINZAFFI E INTONACI**

EN CONSTRUCIONT, CONSOLIDATION AND REINFORCEMENT - **RENDERS AND PLASTER**
ES CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO - **REPELLADOS Y REVOQUES**
FR CONSTRUCTION, CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT - **CRÉPI ET ENDUITS**
DE CONSTRUCTION, BEFESTIGUNG UND VERSTÄRKUNG - **SPRITZBEWURFS UND PUTZE**



IT
Problema.
Intonacare murature e facciate deteriorate e con microfessurazioni, anche per la bioedilizia

Soluzione.
Applicazione di un intonaco traspirante e fibrorinforzato.

EN
Problem.
Plaster damaged interior and exterior walls with micro cracks, also for green building

Solution.
Apply a transpiring, fibre-reinforced plaster.

ES
Problema.
Revocar mampos-terías y fachadas deterioradas y con microfisuras, incluso para bioedilicia

Solución.
Aplicación de un revoque transpirante y fibrorreforzado.

FR
Problème.
Enduire les maçon-neries et les façades détériorées et avec des micro-fissures, également pour l'éco-construction

Solution.
Application d'un enduit transpirant et fibro-ren-forcé.

DE
Aufgabenstellung.
Verputzen von Mau-ern und Fassaden mit Schäden und Mikrorissen, auch für ökologisches Bauen

Lösung.
Auftragung eines diffu-sionsoffenen faserver-stärkten Putzes.

BioFONDOCAL

Bioconfort Line | EN998-1 GP | CE | LEED credits 4 div

Rinzaffo aggrappante

IT *Rinzaffo aggrappante, a base calce, per migliorare l'adesione degli intonaci, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Lime-based gripping render for improved plaster adhesion, for exterior and interior application*

ES *Repellado de agarre a base de cal para mejorar la adhesión de los enlucidos, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Crépi d'accrochage à base de chaux, pour améliorer l'adhérence des enduits, pour des applications externes et internes*

DE *Spritzbewurf auf der Basis von Kalk zur Verbesserung der Haftung von Putzen für den Aussen- und Innenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,250	6,250	7 kg/m²×cm

BioINTOCAL

Bioconfort Line | EN998-1 GP | CE | LEED credits 4 div

Intonaco traspirante

IT *Intonaco traspirante fibrorinforzato, a base di calce idraulica naturale, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Transpiring fibre-reinforced plaster based on natural hydraulic lime, for exterior and interior application*

ES *Enlucido transpirante fibrorreforzado a base de cal hidráulica natural, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Enduit transpirant renforcé de fibre, à base de chaux hydraulique naturelle, pour des applications externes et internes*

DE *Diffusionsoffener, faserverstärkter Putz auf der Basis von natürlichem hydraulischem Kalk für den Aussen- und Innenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,400	10,000	14 kg/m²×cm
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,340	8,500	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

INTOPLAN

Intonaco traspirante

EN998-1 GP | CE | LEED credits 4 div

IT *Intonaco traspirante fibrorinforzato a base di calce e leganti idraulici, per applicazioni esterne ed interne*

EN *Transpiring fibre-reinforced plaster based on lime and hydraulic binders, for exterior and interior application*

ES *Enlucido transpirante fibrorreforzado a base de cal y aglutinantes hidráulicos, para aplicaciones exteriores e interiores*

FR *Enduit transpirant renforcé de fibre à base de chaux et de liants hydrauliques, pour des applications externes et internes*

DE *Diffusionsoffener, faserverstärkter Putz auf der Basis von Kalk und hydraulischen Bindemitteln für den Aussen- und Innenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,255	6,375	14 kg/m²×cm

THERMOCAP

Intonaco termoisolante

EN998-1 T | CE | LEED credits 4 div

IT *Intonaco termoisolante, traspirante e fibrorinforzato, a base di calce e leganti idraulici, per isolamenti a cappotto*

EN *Transpiring heat-insulating fibre-reinforced plaster based on lime and hydraulic binders for external wall insulation*

ES *Enlucido termoaislante, transpirante y fibrorreforzado a base de cal y aglutinantes hidráulicos para aislamientos térmicos con capas*

FR *Enduit thermo-isolant, transpirant et fibro-renforcé, à base de chaux et de liants hydrauliques, pour les isolations par mur manteau*

DE *Diffusionsoffener, wärmedämmender und faserverstärkter Putz auf Basis von Kalk und hydraulischen Bindemitteln, für Wärmedämmverbundsysteme*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	11 kg	×60	= 660 kg	0,990	10,890	6 kg/m²×cm

IT COSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO E RINFORZO - **CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE**

EN CONSTRUCIONT, CONSOLIDATION AND REINFORCEMENT - **SURFACE CONSOLIDATION**
ES CONSTRUCCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO - **CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL**
FR CONSTRUCTION, CONSOLIDATION ET RENFORCEMENT - **CONSOLIDATION SUPERFICIELLE**
DE CONSTRUCTION, BEFESTIGUNG UND VERSTÄRKUNG - **OBERFLÄCHENBEFESTIGUNG**



IT

Problema.
Consolidare superficialmente materiali friabili e assorbenti

Soluzione.
Applicazione superficale di impregnanti consolidanti, anche con funzione idrorepellente, in grado di consolidare la superficie, ridurre la polverosità ed garantire idrorepellenza.

EN

Problem.
Consolidate crumbly and absorbent surfaces

Solution.
Apply consolidating impregnating agents to surfaces also with a water-repellent function that can consolidate them, reduce dustiness and guarantee waterproofing

ES

Problema.
Consolidar superficialmente materiales quebradizos y absorbentes

Solución.
Aplicación superficial de impregnantes consolidantes, incluso con función hidrorrepelente, capaces de consolidar la superficie, reducir el polvo y garantizar la hidrorrepelencia

FR

Problème.
Consolider en surface les matériaux friables et absorbants

Solution.
Application superficielle de produits d'imprégnation consolidants, également avec une fonction hydrofuge, en mesure de consolider la surface, de réduire la puvérulence et de garantir l'hydrofugité.

DE

Aufgabenstellung.
Flächenbefestigung von brüchigen und absorbierenden Materialien

Lösung.
Flächenauftragung von verfestigenden Schutzimprägnierungen, auch mit wasserabweisender Funktion, um die Oberfläche zu festigen, die Staubbildung zu reduzieren und die Wasserabweisung zu gewährleisten.

PRIMER FIX

4 div

Primer fissativo

IT *Primer fissativo all'acqua, a base di microemulsioni acriliche, per murature, intonaci, massetti e pietre sfarinanti*

EN *Water based fixing primer with an acrylic micro-emulsion base for masonry, plaster, screeds and powdery stones*

ES *Primer fijador al agua a base di microemulsiones acrílicas para mampostería, revoques, contrapisos y piedras deteriorados*

FR *Apprêt de fixation à l'eau, à base de microémulsions acryliques, pour maçonneries, enduits, chapes et pierres qui s'effritent*

DE *Verfestigende Grundierung auf der Basis von Wasser und Acryl-Mikroemulsionen für Mauern, Putz, Estrich und bröckelnden Stein*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Biancastro	Whitish	Blancuzco	Blanchâtre	Weißlich	20 L	x40	= 800 L	5,250	105,000	0,2 L/m²
					5 L	x144	= 720 L	5,650	28,250	

STONE 1200

4 div

EN1504-2 H PI MC IR CE

Consolidante idrorepellente

IT *Consolidante idrorepellente, a base solvente, per il restauro di terrecotte, intonaci e pietre assorbenti quali arenaria, tufo, trachite*

EN *Solvent based water-repellent consolidating product for restoring terracotta, plaster and absorbent stones such as sandstone, tufa and trachyte*

ES *Consolidante hidrorrepelente a base de solvente, para restaurar terracota, revoque y piedras absorbentes como arenisca, toba, traquita*

FR *Consolidant hydrofuge, à base de solvant, pour la restauration des terres-cuites, des enduits et des pierres absorbants telles que le grès, le tuf, la trachite.*

DE *Wasserabstossender Verfestiger auf Lösungsmittelbasis zur Restaurierung von Ton, Putz und saugfähigem Stein, wie Sandstein, Tuffstein, Trachyt*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	10 L	x80	= 800 L	15,900	159,000	0,3-0,5 L/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

PRIMER T

4 div
5 div

Primer idrorepellente e consolidante

IT *Primer idrorepellente e consolidante, a base acqua, per la protezione dei supporti*

EN *Water-based water repellent primer and consolidating product for protecting surfaces*

ES *Primer hidrorrepelente y consolidante a base agua para la protección de soportes*

FR *Apprêt hydrofuge et consolidant à base d'eau, pour la protection des supports*

DE *Wasserabweisende und verfestigende Grundierung auf Wasserbasis zum Schutz von Untergründen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	5 kg	x144	= 720 kg	2,750	13,750	0,2 kg/m²

IT PROTEZIONE E DECORAZIONE - **MALTE DA RESTAURO**

EN PROTECTION AND DECORATION - **MORTAR FOR RENOVATIONS**
ES PROTECCIÓN Y DECORACIÓN - **MORTEROS PARA RESTAURACIÓN**
FR PROTECTION ET DECORATION - **MORTIERS DE RESTAURATION**
DE SCHUTZ UND DEKORATION - **MÖRTEL FÜR SANIERUNGEN**

IT
Problema.
Ricostruire particolari in pietra e stuccare murature pietra a vista

Soluzione.
Utilizzo di speciali malte per il ripristino e il restauro di parti in pietra e per la stuccatura di murature a vista degradate

EN
Problem.
Reconstruct stone parts and grout exposed stonework

Solution.
Use special mortars for restoring and renovating stone parts and grouting damaged exposed stonework

ES
Problema.
Reconstruir detalles de piedra y estucar mamposterías de piedra a la vista

Solución.
Uso de morteros especiales para la recomposición y restauración de partes de piedra y para estucar mamposterías a la vista degradadas.

FR
Problème.
Reconstruire les parties en pierre et mastiquer les maçonneries en pierre apparentes

Solution.
Utilisation de mortiers spéciaux pour la réparation et la restauration de parties en pierre et pour le mastiquage de maçonneries apparentes dégradées

DE
Aufgabenstellung.
Sanieren von Steindetails und Verfugen von Sichtmauerwerk aus Stein

Lösung.
Verwendung von Spezialmörteln zur Sanierung und Restaurierung von Details aus Stein und zum Verfugen von beschädigtem Sichtmauerwerk.

*Bio*STONE REPAIR

Bioconfort Line | EN998-1 GP | CE | LEED credits 4 div

Malta da ripristino

IT *Malta da ripristino a base di calce idraulica naturale, a basso modulo elastico e ad adesione maggiorata, per la riparazione di particolari in pietra*

EN *Natural hydraulic lime-based mortar with low elastic modulus and improved adhesion for repairing stonework*

ES *Mortero para recuperación a base de cal hidráulica natural, de bajo módulo elástico y adhesión mejorada para la reparación de detalles de piedra*

FR *Mortier de réparation à base de chaux hydraulique naturelle, à faible module élastique et à adhérence majorée, pour la réparation d'éléments en pierre*

DE *Reparaturmörtel auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk mit niedrigem E-Modul und verbesserter Haftung für die Reparatur von Elementen aus Stein*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,394	34,850	18 kg/m²xcm
Standard	Standard	Estándar	Standard	Standard	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,420	35,500	

MUROSTUK

EN998-2 M10 | CE | LEED credits 4 div

Malta da muratura per stuccature faccia a vista

IT *Malta da muratura per stuccature faccia a vista, idrofugata e fibrorinforzata, a base di calce idraulica e leganti idraulici*

EN *Hydraulic lime and hydraulic binder based waterproof fibre-reinforced mortar for filling exposed walls*

ES *Mortero para mampostería para estucar superficies a la vista, hidrofugado y fibrorreforzado, a base de cal hidráulica y aglutinantes hidráulicos*

FR *Mortier de maçonnerie pour l'enduit des murs à briques apparentes, hydrofugé et fibrorenforcé, à base de chaux hydraulique et de liants hydrauliques*

DE *Wasserabweisender faserverstärkter Mauermörtel auf der Basis von hydraulischem Kalk und hydraulischen Bindemitteln zum Verfugen von Sichtmauerwerk*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,346	8,650	
Standard	Standard	Estándar	Standard	Standard	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,388	9,700	1,5 kg/dm³
Extra-catalogo	Extra-catalog	Extra-catálogo	Extra-catalogue	Außer Katalog	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,420	10,500	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT PROTEZIONE E DECORAZIONE

EN PROTECTION AND DECORATION
ES PROTECCIÓN Y DECORACIÓN
FR PROTECTION ET DECORATION
DE SCHUTZ UND DEKORATION



IT RIVESTIMENTI PER ESTERNI

EN EXTERIOR COATINGS
ES REVESTIMIENTOS PARA EXTERIORES
FR REVETEMENTS POUR EXTERIEURS
DE SCHUTZBESCHICHTUNGEN FÜR AUSSENBEREICHE

p. 40

IT PITTURE FOTOCATALITICHE DISINQUINANTI

EN POLLUTION PREVENTION PHOTOCATALYTIC PAINTS
ES PINTURAS FOTOCATALÍTICAS DESCONTAMINANTES
FR PEINTURES PHOTOCATALYTIQUES DEPOLLUANTES
DE PHOTOKATALYTISCHE REINIGENDE ANSTRICHE

p. 46

IT PITTURE PER INTERNI

EN INTERIOR PAINTS
ES PINTURAS PARA INTERIORES
FR PEINTURES POUR INTERIEURS
DE ANSTRICHE FÜR INNENBEREICHE

p. 47

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 15824

IT Intonaci a base di leganti organici
EN Organic-binder-based plasters
ES Revoques para exteriores e interiores a base de aglutinantes orgánicos
FR Enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs
DE Festlegungen für aussen- und innenputze mit organischen bindemitteln

*Bio*DECORFINE P300	EN 15824		p. 40
DECORFINE SIL1.2	EN 15824		p. 40
DECORFINE SIL1.6	EN 15824		p. 41
DECORPLAST 1.2	EN 15824		p. 44
DECORPLAST 1.6	EN 15824		p. 44

CE EN 998-1

IT Malte per intonaco per interni ed esterni
EN Mortars for external renders and internal plasters
ES Morteros para revoques para interiores y exteriores
FR Mortiers pour enduits intérieurs et extérieurs
DE Putzmörtel für innen und außen

DECORFINE 500	EN 998-1	CR	p. 42
DECORFINE 900	EN 998-1	CR	p. 42

CE EN 1504-2

IT Ripristino e protezione del calcestruzzo
EN Refurbishment and protections of concrete structures
ES Protección del hormigón
FR Protection de structures en béton
DE Betonschutz

SILICOLOR	EN 1504-2	I PI	p. 41
*Bio*IDROCOAT	EN 1504-22	H PI-MC-IR	p. 43
IDROCOAT	EN 1504-22	H PI-MC-IR	p. 43
EXTRAQUARTZ Paint	EN 1504-2	I PI	p. 45
COLORACTIV	EN 1504-2	I PI	p. 46

IT PROTEZIONE E DECORAZIONE - **RIVESTIMENTI PER ESTERNI**

EN PROTECTION AND DECORATION - **EXTERIOR COATINGS**
ES PROTECCIÓN Y DECORACIÓN - **REVESTIMIENTOS PARA EXTERIORES**
FR PROTECTION ET DECORATION - **REVETEMENTS POUR EXTERIEURS**
DE SCHUTZ UND DEKORATION - **SCHUTZBESCHICHTUNGEN FÜR AUSSENBEREICHE**



IT

Problema.
Rivestire, decorare e proteggere le facciate con un prodotto traspirante

Soluzione.
Applicazione di rivestimenti, pitture decorative e protettivi che mantengano la traspirabilità delle murature.

EN

Problem.
Coat, decorate and protect exterior walls with a transpiring product

Solution.
Apply protective and decorative paints and coatings, that maintain the transpiration capabilities of the walls.

ES

Problema.
Revestir, decorar y proteger fachadas con un producto transpirante

Solución.
Aplicación de revestimientos, pinturas decorativas y protectoras que mantengan la transpirabilidad de la mampostería.

FR

Problème.
Revêtir, décorer et protéger les façades à l'aide d'un produit transpirant

Solution.
Application de revêtements, de peintures décoratives et de protection qui maintiennent la transpirabilité des maçonneries.

DE

Aufgabenstellung.
Beschichten, Dekorieren und Schützen der Fassaden mit einem diffusionsoffenen Produkt

Lösung.
Auftragung von dekorativen und schützenden Anstrichen und Beschichtungen zur Aufrechterhaltung der Diffusionsoffenheit der Mauern.

*Bio*DECORFINE P300

Bioconfort Line | EN15824 | CE | LEED credits 4 div

Rivestimento protettivo e decorativo ad alta traspirabilità

IT *Rivestimento protettivo e decorativo, ad alta traspirabilità e idrorepellente, a base di grassello di calce per finiture interne ed esterne*

EN *Lime-putty based highly transpiring and water-repellent protective and decorative coating for interior and exterior finishes*

ES *Revestimiento protector y decorativo de alta transpirabilidad, hidrorrepelente, a base de grassello de cal para acabados interiores y exteriores*

FR *Revêtement protecteur et décoratif hydrofuge et à haute transpirabilité, à base de chaux grasse pour finitions internes et externes*

DE *Dekorative wasserabweisende Schutzbeschichtung mit hoher Diffusionsoffenheit auf der Basis von Löschkalk für Aussen- und Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING = Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	–	–	2,000	50,000	2-2,5 kg/m²
Long Life Colours - P1 - P2 - D1 - D2					25 kg	–	–	2,250	56,250	

DECORFINE SIL1.2

EN15824 | CE | LEED credits 4 div

Rivestimento decorativo silossanico

IT *Rivestimento decorativo silossanico, traspirante, idrorepellente e antialga, a base silossanica in emulsione acquosa, per finiture interne ed esterne*

EN *Water-repellent and anti-algae transpiring decorative coating with a siloxane base in aqueous emulsion for interior and exterior finishes*

ES *Revestimiento decorativo silosánico, transpirante, hidrorrepelente y antialga, a base silosánica en emulsión acuosa, para acabados interiores y exteriores*

FR *Revêtement décoratif siloxane, transpirant, hydrofuge et anti-algue, à base de siloxane en émulsion aqueuse, pour finitions internes et externes*

DE *Dekorative, diffusionsoffene, wasserabweisende, algenhemmende Beschichtung auf Siloxanbasis in wässeriger Emulsion für Aussen- und Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING = Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	x36	= 900 kg	3,400	85,000	2-2,5 kg/m²
Long Life Colours - P1 - P2 - D1 - D2					25 kg	x36	= 900 kg	3,620	90,500	
Long Life Colours - D3 - D4 - D5 - TR3 - TR4 - TR5 - TR6					25 kg	x36	= 900 kg	4,500	112,500	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

DECORFINE SIL1.6

EN15824 | CE | LEED credits 4 div

Rivestimento decorativo silossanico

IT *Rivestimento decorativo silossanico, traspirante, idrorepellente e antialga, a base silossanica in emulsione acquosa, per finiture interne ed esterne*

EN *Water-repellent and anti-algae transpiring decorative coating with a siloxane base in aqueous emulsion for interior and exterior finishes*

ES *Revestimiento decorativo silosánico, transpirante, hidrorrepelente y antialga, a base silosánica en emulsión acuosa, para acabados interiores y exteriores*

FR *Revêtement décoratif siloxane, transpirant, hydrofuge et anti-algue, à base de siloxane en émulsion aqueuse, pour finitions internes et externes*

DE *Dekorative, diffusionsoffene, wasserabweisende, algenhemmende Beschichtung auf Siloxanbasis in wässeriger Emulsion für Aussen- und Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	×36	= 900 kg	3,400	85,000	2-2,5 kg/m²
Long Life Colours - P1 - P2 - D1 - D2					25 kg	×36	= 900 kg	3,620	90,500	
Long Life Colours - D3 - D4 - D5 - TR3 - TR4 - TR5 - TR6					25 kg	×36	= 900 kg	4,500	112,500	

SILICOLOR

EN1504-2 | PI | CE | LEED credits 4 div

Idropittura decorativa silossanica

IT *Idropittura decorativa silossanica, traspirante, idrorepellente e antialga, a base silossanica in emulsione acquosa, per finiture interne ed esterne*

EN *Water-repellent and anti-algae transpiring decorative water paint with a siloxane base in aqueous emulsion for interior and exterior finishes*

ES *Hidropintura decorativa silosánica transpirante, hidrorrepelente y antialga, a base silosánica en emulsión acuosa, para acabados interiores y exteriores*

FR *Peinture décorative siloxane à l'eau, transpirante, hydrofuge et anti-algue, à base de siloxane en émulsion aqueuse, pour finitions internes et externes*

DE *Dekorative wasserabweisende, algenhemmende, diffusionsoffene Dispersionsfarbe auf Siloxanbasis in wässeriger Emulsion für Aussen- und Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	14 L	×48	= 672 L	7,700	107,800	0,25 L/m²
Long Life Colours - P1 - P2 - D1 - D2					14 L	×48	= 672 L	10,200	142,800	
Long Life Colours - D3 - D4 - D5 - TR3 - TR4 - TR5 - TR6					14 L	×48	= 672 L	14,150	198,100	

Mazzetta colori LONG LIFE COLOURS

Per le finiture:
BioDECORFINE P300
DECORFINE SIL 1.2
DECORFINE SIL 1.6
SILICOLOR

DECORFINE 500

EN998-1 CR CE LEED credits 4 div

Rivestimento decorativo traspirante

IT *Rivestimento decorativo traspirante, idrorepellente a base calce e leganti idraulici, per finiture interne ed esterne*

EN *Lime and hydraulic binder based water-repellent transpiring decorative coating for interior and exterior finishes*

ES *Revestimiento decorativo transpirante e hidrorrepelente a base de cal y aglutinantes hidráulicos para acabados interiores y exteriores*

FR *Revêtement décoratif transpirant, hydrofuge, à base de chaux et de liants hydrauliques, pour finitions internes et externes*

DE *Dekorative wasserabweisende, diffusionsoffene Beschichtung auf der Basis von Kalk und hydraulischen Bindemitteln für Aussen- und Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,890	22,250	3 kg/m²
Standard	Standard	Estándar	Standard	Standard	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,980	24,500	3 kg/m²
Extra-catalogo *	Extra-catalog *	Extra-catálogo *	Extra-catalogue *	Außer Katalog *	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,200	30,000	3 kg/m²

* ordine min. 500 kg * min. order 500 kg * Cantidad min. orden 500 kg * Commande min. 500 kg * Mindestbestellung 500 kg

DECORFINE 900

EN998-1 CR CE LEED credits 4 div

Rivestimento decorativo traspirante

IT *Rivestimento decorativo traspirante, idrorepellente a base calce e leganti idraulici, per finiture interne ed esterne*

EN *Lime and hydraulic binder based water-repellent transpiring decorative coating for interior and exterior finishes*

ES *Revestimiento decorativo transpirante e hidrorrepelente a base de cal y aglutinantes hidráulicos para acabados interiores y exteriores*

FR *Revêtement décoratif transpirant, hydrofuge, à base de chaux et de liants hydrauliques, pour finitions internes et externes*

DE *Dekorative wasserabweisende, diffusionsoffene Beschichtung auf der Basis von Kalk und hydraulischen Bindemitteln für Aussen- und Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,890	22,250	3 kg/m²
Standard	Standard	Estándar	Standard	Standard	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,980	24,500	3 kg/m²
Extra-catalogo *	Extra-catalog *	Extra-catálogo *	Extra-catalogue *	Außer Katalog *	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,200	30,000	3 kg/m²

* ordine min. 500 kg * min. order 500 kg * Cantidad min. orden 500 kg * Commande min. 500 kg * Mindestbestellung 500 kg

Colori standard

Per le finiture:
DECORFINE 500
DECORFINE 900

101 **BIANCO**
202 **GRIGIO CARNIA**
303 **GIALLO AVORIO**
304 **GIALLO ARENARIA**
305 **GIALLO FIRENZE**
306 **GIALLO SIENA**
307 **GIALLO ROMA**
308 **GIALLO SOLE**
409 **ARANCIO TERRA**
410 **ARANCIO VENEZIA**
411 **ARANCIO VERONA**
512 **ROSA PESCO**
513 **ROSA PORTOGALLO**
514 **ROSA ANTICO**
515 **ROSA CORALLO**

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT PROTEZIONE E DECORAZIONE - **RIVESTIMENTI PER ESTERNI**

EN PROTECTION AND DECORATION - **EXTERIOR COATINGS**
ES PROTECCIÓN Y DECORACIÓN - **REVESTIMIENTOS PARA EXTERIORES**
FR PROTECTION ET DECORATION - **REVETEMENTS POUR EXTERIEURS**
DE SCHUTZ UND DEKORATION - **SCHUTZBESCHICHTUNGEN FÜR AUSSENBEREICHE**



IT

Problema.
Proteggere le facciate con un prodotto traspirante, idrorepellente ed incolore

Soluzione.
Applicazione di impregnanti idrofobici ad alta penetrazione non filmogeni che non alterino l'aspetto estetico.

EN

Problem.
Protect exterior walls with a transpiring, water-repellent and colourless product

Solution.
Apply water-repellent non-film-forming high penetration impregnating agents that do not alter the aesthetic appearance.

ES

Problema.
Proteger las fachadas con un producto transpirante, hidrorrepelente y incoloro

Solución.
Aplicar impregnantes hidrofóbicos de alta penetración, no filmogénicos, que no alteren el aspecto estético.

FR

Problème.
Protéger les façades avec un produit transpirant, hydrofuge et incolore

Solution.
Application de produits imprégnants hydrofuges à haute pénétration, non filmogènes, qui n'altèrent pas l'aspect esthétique.

DE

Aufgabenstellung.
Die Fassaden mit einem diffusionsoffenen, wasserabstoßenden und farblosen Produkt schützen

Lösung.
Auftragung von wasserabweisenden nicht filmbildenden Imprägniermitteln mit hoher Durchdringung, die das ästhetische Erscheinungsbild nicht verändern.

BioIDROCOAT

Bioconfort Line — EN1504-2 H PI MC IR — CE — LEED credits 4 div

Impregnante idrorepellente

IT *Impregnante idrorepellente all'acqua, incolore, a elevata penetrazione per materiali da costruzione assorbenti*

EN *Water based colourless water-repellent protective agent with high penetration for absorbent building materials*

ES *Impregnante hidrorrepelente al agua, incoloro, de elevada penetración para materiales de construcción absorbentes*

FR *Impregnateur hydrofuge à base d'eau, incolore, à pénétration élevée pour matériaux de construction asborbants*

DE *Wasserabstossendes farbloses Impragniermittel auf Wasserbasis mit hoher Durchdringungsfähigkeit für saugfähige Baustoffe*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	5 L	x144	= 720 L	10,600	53,000	ca. 0,5 L/m²

IDROCOAT

EN1504-2 H PI MC IR — CE — LEED credits 4 div 5 div

Impregnante idrorepellente

IT *Impregnante idrorepellente, incolore, a elevata penetrazione per materiali da costruzione assorbenti*

EN *Colourless water-repellent protective agent with high penetration for absorbent building materials*

ES *Impregnante hidrorrepelente, incoloro, de elevada penetración, para materiales de construcción absorbentes*

FR *Agent d'imprégnation hydrofuge et incolore à pénétration élevée, pour matériaux de construction absorbants*

DE *Wasserabweisendes, farbloses Imprägniermittel mit hoher Durchdringung für absorbierende Baustoffe*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	10 L	x80	= 800 L	11,600	116,000	ca. 0,5 L/m²
					5 L	x144	= 720 L	11,950	59,750	

IT PROTEZIONE E DECORAZIONE - **RIVESTIMENTI PER ESTERNI**

EN PROTECTION AND DECORATION - **EXTERIOR COATINGS**
ES PROTECCIÓN Y DECORACIÓN - **REVESTIMIENTOS PARA EXTERIORES**
FR PROTECTION ET DECORATION - **REVETEMENTS POUR EXTERIEURS**
DE SCHUTZ UND DEKORATION - **SCHUTZBESCHICHTUNGEN FÜR AUSSENBEREICHE**



IT
Problema.
Rivestire e decorare le facciate con un prodotto resistente di lunga durata

Soluzione.
Applicazione di rivestimenti e pitture decorative caratterizzati da elevata resistenza ai raggi U.V., agli agenti atmosferici e all'aggressione di alghe, muffe e funghi.

EN
Problem.
Coat and decorate exterior walls with a resistant durable product

Solution.
Apply coatings and decorative paints with high resistance to UV rays, atmospheric agents and the aggression of algae, mould and fungi.

ES
Problema.
Revestir, decorar y proteger fachadas con un producto resistente de larga duración

Solución.
Aplicación de revestimientos y pinturas decorativas caracterizadas por una elevada resistencia a los rayos U.V., a los agentes atmosféricos y a la agresión de algas, moho y hongos.

FR
Problème.
Revêtir et décorer les façades à l'aide d'un produit résistant de longue durée

Solution.
Application de revêtements et de peintures décoratives à résistance élevée aux rayons U.V., aux agents atmosphériques et à l'agression d'algues, de moisissures et de champignons.

DE
Aufgabenstellung.
Beschichten und Dekorieren von Fassaden mit einem dauerhaft widerstandsfähigen Produkt

Lösung.
Auftragung von dekorativen Anstrichen und Beschichtungen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlen, Umwelteinflüsse und den Befall durch Algen, Schimmel und Pilze.

DECORPLAST 1.2

Rivestimento decorativo acrilico antialga

EN15824 CE

4 div
5 div

IT *Rivestimento decorativo acrilico antialga a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, per finiture interne ed esterne*

EN *Anti-algae acrylic decorative coating with a synthetic resin base in aqueous emulsion for interior and exterior finishes*

ES *Revestimiento decorativo acrílico antialga, a base de resinas sintéticas en emulsión acuosa, para acabados interiores y exteriores*

FR *Revêtement décoratif acrylique anti-algue, à base de résines synthétiques en émulsion aqueuse, pour finitions internes et externes*

DE *Dekorative algenhemmende Acryl-Beschichtung auf der Basis von synthetischen Harzen in wässeriger Emulsion für Aussen- und Innenbereiche*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	x36	= 900 kg	2,200	55,000	2-2,5 kg/m²
Long Life Colours - P1 - P2 - D1 - D2					25 kg	x36	= 900 kg	2,500	62,500	
Long Life Colours - D3 - D4 - D5 - TR3 - TR4 - TR5 - TR6					25 kg	x36	= 900 kg	3,250	81,250	

DECORPLAST 1.6

Rivestimento decorativo acrilico antialga

EN15824 CE

4 div
5 div

IT *Rivestimento decorativo acrilico antialga a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, per finiture interne ed esterne*

EN *Anti-algae acrylic decorative coating with a synthetic resin base in aqueous emulsion for interior and exterior finishes*

ES *Revestimiento decorativo acrílico antialga, a base de resinas sintéticas en emulsión acuosa, para acabados interiores y exteriores*

FR *Revêtement décoratif acrylique anti-algue, à base de résines synthétiques en émulsion aqueuse, pour finitions internes et externes*

DE *Dekorative algenhemmende Acryl-Beschichtung auf der Basis von synthetischen Harzen in wässeriger Emulsion für Aussen- und Innenbereiche*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	x36	= 900 kg	2,200	55,000	2-2,5 kg/m²
Long Life Colours - P1 - P2 - D1 - D2					25 kg	x36	= 900 kg	2,500	62,500	
Long Life Colours - D3 - D4 - D5 - TR3 - TR4 - TR5 - TR6					25 kg	x36	= 900 kg	3,250	81,250	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

EXTRAQUARTZ Paint

Idropittura lavabile al quarzo

EN1504-2 | PI | CE | LEED credits 4 div

Scheda Tecnica

IT *Idropittura lavabile, al quarzo, antialga, per finiture esterne*

EN *Anti-algae quartz-based washable water paint for exterior finishes*

ES *Hidropintura lavable antialga al cuarzo para acabados exteriores*

FR *Peinture lavable à l'eau, à base de quartz, anti-algue, pour finitions externes*

DE *Algenhemmende abwaschbare quarzhaltige Dispersionsfarbe für Aussenbereiche*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	14 L	x48	= 672 L	5,200	72,800	0,25 L/m²
Long Life Colours - P1 - P2 - D1 - D2					14 L	x48	= 672 L	6,200	86,800	
Long Life Colours - D3 - D4 - D5 - TR3 - TR4 - TR5 - TR6					14 L	x48	= 672 L	9,070	126,980	

Mazzetta colori LONG LIFE COLOURS

Per le finiture:
DECORPLAST 1.2
DECORPLAST 1.6
EXTRAQUARTZ Paint

IT PROTEZIONE E DECORAZIONE - PITTURE FOTOCATALITICHE DISINQUINANTI

EN PROTECTION AND DECORATION - **POLLUTION PREVENTION PHOTOCATALYTIC PAINTS**
ES PROTECCIÓN Y DECORACIÓN - **PINTURAS FOTOCATALÍTICAS DESCONTAMINANTES**
FR PROTECTION ET DECORATION - **PEINTURES PHOTOCATALYTIQUES DEPOLLUANTES**
DE SCHUTZ UND DEKORATION - **PHOTOKATALYTISCHE REINIGENDE ANSTRICHE**

IT

Problema.
Rivestire e decorare le facciate con un prodotto autopulente, che riduca il riscaldamento e inoltre gli agenti inquinanti nell'aria

Soluzione.
Applicazione di speciali pitture formulate con additivi e pigmenti ad azione fotocatalitica, alta riflettenza ed in grado di ridurre gli agenti inquinanti e favorire l'autopulizia delle superifici.

EN

Problem.
Coat and decorate exterior walls with a self-cleaning product that reduces heating and also pollutants in the air

Solution.
Apply special paints formulated with photo-catalytic additives and pigments, high reflectance and that can reduce pollutants and promote self-cleaning of surfaces

ES

Problema.
Revestir, decorar y proteger fachadas con un producto autolimpiante que reduzca el calentamiento y emita los agentes contaminantes al aire

Solución.
Aplicación de pinturas especiales formuladas con aditivos y pigmentos de acción fotocatalítica, alta reflectividad, capaces de reducir los agentes contaminantes y favo-

FR

Problème.
Revêtir et décorer les façades à l'aide d'un produit autonettoyant qui réduit le chauffage et les agents polluants dans l'air

Solution.
Application de peintures spéciales formulées avec des adjuvants et des pigments à action photocatalytique, haute réflectance et en mesure de réduire les agents polluants et de favoriser l'autonet-

DE

Aufgabenstellung.
Beschichten und Dekorieren von Fassaden mit einem selbstreinigenden Produkt, dass die Erwärmung und die belastenden Wirkstoffe in der Luft reduziert

Lösung.
Auftragung spezieller Anstriche mit Zusätzen und Pigmenten mit fotokatalytischen Eigenschaften, hohem Reflexionsgrad, Reduzierungsfähigkeit der belastenden Stoffe

COLORACTIV

EN1504-2 | PI | CE | *LEED credits* 4 div

Pittura silossanica fotocatalitica

IT *Pittura silossanica, a base acqua con azione fotocatalitica, ad alta riflettanza solare, per superfici cementizie e manti bituminosi ardesiati*

EN *Water-based siloxane paint with photocatalytic action and high solar reflectance for concrete surfaces and slate-coated bitumen layers*

ES *Pintura silosánica a base de agua con acción fotocatalítica, de alta reflectancia solar, para superficies de cemento y revestimientos bituminosos de pizarra*

FR *Peinture siloxane à base d'eau avec action photocatalytique, à haute réflectance solaire, pour surfaces de ciment et revêtements bitumineux ardoisés*

DE *Photokatalytisch wirkende Siloxanfarbe auf Wasserbasis mit hohem Reflexionsvermögen für Zementflächen und beschieferte Bitumenabdichtungen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	14 L	×48	= 672 L	12,000	168,000	0,3-0,7 L/m²
Long Life Colours - P1 - P2 - D1 - D2					14 L	×48	= 672 L	12,960	181,440	

Rapporto di prova / Test report Università degli Studi di Milano: Dipartimento di chimica, fisica ed elettrochimica
Rapporto di prova su abbattimento di NOx: secondo normativa ISO 22197-1

ABBATTIMENTO DI OSSIDI DI AZOTO (NOx) **NOx = 26%**

INDICE DI RIFLETTANZA SOLARE **Solar Reflectance Index SRI ≥ 105**

COLORACTIV PRIMER

LEED credits 4 div

Fondo fissativo

IT *Fondo fissativo, a base acqua, di colore bianco, ad alta riflettanza solare*

EN *White, water-based fixative primer with high solar reflectance*

ES *Fondo fijador a base de agua de color blanco y alta reflectancia solar*

FR *Fixateur à base d'eau, de couleur blanche, à haute réflectance solaire*

DE *Verfestigende weiße Grundierung auf Wasserbasis mit hohem Reflexionsvermögen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	14 L	×48	= 672 L	3,500	49,000	0,2-0,3 L/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT PROTEZIONE E DECORAZIONE - **PITTURE PER INTERNI**

EN PROTECTION AND DECORATION - **INTERIOR PAINTS**
ES PROTECCIÓN Y DECORACIÓN - **PINTURAS PARA INTERIORES**
FR PROTECTION ET DECORATION - **PEINTURES POUR INTERIEURS**
DE SCHUTZ UND DEKORATION - **ANSTRICHE FÜR INNENBEREICHE**



IT

Problema.
Pitturare murature interne

Soluzione.
Utilizzo di idropitture in grado di risolvere i vari problemi che si possono presentare sulle superfici murarie dei locali interni.

EN

Problem.
Paint interior walls

Solution.
Use water paints able to solve the various problems that can arise on the walls of interior rooms

ES

Problema.
Pintar mamposterías interiores

Solución.
Uso de hidropinturas capaces de resolver los diversos problemas que se pueden presentar sobre las superficies de mampostería de los locales internos.

FR

Problème.
Peindre les maçonneries internes

Solution.
Utilisation de peinture à base d'eau en mesure de résoudre les différents problèmes pouvant apparaître sur les surfaces murales des locaux internes.

DE

Aufgabenstellung.
Anstreichen von Mauern in Innenbereichen

Lösung.
Verwendung von Dispersionsfarbe, die die verschiedenen Probleme lösen kann, die für Mauerflächen in Innenbereichen auftreten können.

*Bio*CALCECOLOR

Bioconfort Line

LEED credits 4 div

Idropittura traspirante, a base di grassello di calce

IT *Idropittura traspirante, a base di grassello di calce, per finiture interne*

EN *Lime-putty based transpiring water paint for interior finishes*

ES *Hidropintura transpirante a base de grassello de cal para acabados interiores*

FR *Peinture transpirante à l'eau, à base de chaux grasse, pour finitions internes*

DE *Diffusionsfähige Dispersionsfarbe auf der Basis von Löschkalk für Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Pallet	PACKAGING = Pallet	Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	14 L	x48	= 672 L	2,100	29,400	0,25 L/m²

DRYWALL

LEED credits 4 div

Idropittura traspirante antimuffa e anticondensa

IT *Idropittura traspirante antimuffa e anticondensa, a base acqua, per finiture interne*

EN *Water-based anti-condensation and anti-mould transpiring water paint for interior finishes*

ES *Hidropintura transpirante anti-moho y anti-condensación a base de agua para acabados interiores*

FR *Peinture transpirante anti-moisissures et anti-condensation à l'eau, pour finitions internes*

DE *Diffusionsoffene Dispersionsfarbe gegen Schimmel und Kondensatbildung auf Wasserbasis für Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Pallet	PACKAGING = Pallet	Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	5 L	x125	= 625 L	6,400	32,000	0,25 L/m²

TEMPERAL

Idropittura traspirante

LEED credits 4 div

IT *Idropittura traspirante, a base acqua, per finiture interne*

EN *Water-based transpiring water paint, for interior finishes*

ES *Hidropintura transpirante a base de agua para acabados interiores*

FR *Peinture transpirante à l'eau, pour finitions internes*

DE *Diffusionsoffene Dispersionsfarbe auf Wasserbasis für Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	14 L	x48	= 672 L	1,700	23,800	0,15 L/m²
					5 L	x125	= 625 L	2,125	10,625	0,15 L/m²

SUPERCOVER

Idropittura semi-lavabile traspirante

LEED credits 4 div

IT *Idropittura semi-lavabile traspirante, a base acqua, per finiture interne*

EN *Water-based transpiring semi-washable water paint, for interior finishes*

ES *Hidropintura semi lavable transpirante a base de agua para acabados interiores*

FR *Peinture semi-lavable transpirante à l'eau, pour finitions internes*

DE *Diffusionsoffene abwischbare Dispersionsfarbe auf Wasserbasis für Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	14 L	x48	= 672 L	2,365	33,110	0,15 L/m²
					5 L	x125	= 625 L	2,800	14,000	0,15 L/m²

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT IMPERMEABILIZZAZIONE

EN WATERPROOFING
ES IMPERMEABILIZACIÓN
FR IMPERMEABILISATION
DE ABDICHTUNG



IT IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI ANCHE PER SPINTA NEGATIVA

EN CEMENT-BASED WATERPROOFING PRODUCTS ALSO FOR NEGATIVE THRUST
ES IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIOS INCLUSO PARA EMPUJE NEGATIVO
FR IMPERMEABILISANTS A BASE DE CIMENT MEME POUR POUSSEE NEGATIVE
DE BETONABDICHTUNGEN, AUCH FÜR NEGATIVEN DRUCK

p. 50

IT MEMBRANE AUTOADESIVE. ACCESSORI

EN SELF-ADHESIVE MEMBRANE. ACCESSORIES
ES MEMBRANAS AUTOADHESIVAS. ACCESORIOS
FR MEMBRANE AUTOADHÉSIVE. ACCESSOIRES
DE SELBSTKLEBENDE DICHTUNGSBAHNEN. ZUBEHÖR

p. 51

IT IMPERMEABILIZZANTI ELASTOMERO-BITUMINOSI. ACCESSORI

EN ELASTOMERIC-BITUMEN WATERPROOFING PRODUCTS. ACCESSORIES
ES IMPERMEABILIZANTES ELASTOMÉRICOS BITUMINOSOS. ACCESORIOS
FR IMPERMEABILISANTS ELASTOMERES-BITUMINEUX. ACCESSOIRES
DE ELASTOMER-BITUMEN-ABDICHTUNGEN. ZUBEHÖR

p. 52

IT IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI. ACCESSORI

EN CEMENT-BASED WATERPROOFING PRODUCTS. ACCESSORIES
ES IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIOS. ACCESORIOS
FR IMPERMEABILISANTS A BASE DE CIMENT. ACCESSOIRES
DE BETONABDICHTUNGEN. ZUBEHÖR

p. 56

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 1504-2

IT Ripristino e protezione del calcestruzzo
EN Refurbishment and protections of concrete structures
ES Protección del hormigón
FR Protection de structures en béton
DE Betonschutz

OSMOSEAL	EN 1504-2	C	PI-MC-IR	p. 50
PURLASTIC FLASHING	EN 1504-2	C	PI-MC-IR	p. 52
IDROBIT	EN 1504-2	C	PI-MC-IR	p. 52
UNOLASTIC	EN 1504-2	C	PI-MC-IR	p. 53
UNOLASTIC ANTIRADICE	EN 1504-2	C	PI-MC-IR	p. 53
EPOSTOP ABC	EN 1504-2	C	PI-MC-IR-PR	p. 55
PRIMERBLOCK AB	EN 1504-2	C	PI-MC-IR	p. 55
OSMOLASTIC AB	EN 1504-2	C	PI-MC-IR	p. 56
OSMOFLEX AB	EN 1504-2	C	PI-MC-IR	p. 56
COVERCOL AB RAPID	EN 1504-2	C	PI-MC-IR	p. 57

CE EN 14891

IT Impermeabilizzanti da utilizzare sotto piastrelle di ceramica incollate con adesivi
EN Waterproofing products to be used under ceramic-tile bonded with adhesives
ES Impermeabilizantes para debajo de embaldosados
FR Impermeabilisants sous carrelage
DE Abdichtungen unter fliesen

UNOLASTIC	EN 14891	DM	p. 53
UNOLASTIC ANTIRADICE	EN 14891	DM	p. 53
OSMOLASTIC AB	EN 14891	CM	p. 56
OSMOFLEX AB	EN 14891	CM	p. 56
COVERCOL AB RAPID	EN 14891	CM	p. 57

Si consiglia di consultare il capitolato
IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTI OSMOTICI

IT IMPERMEABILIZZAZIONE - IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI ANCHE PER SPINTA NEGATIVA

EN WATERPROOFING - **CEMENT-BASED WATERPROOFING PRODUCTS ALSO FOR NEGATIVE THRUST**
ES IMPERMEABILIZACIÓN - **IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIOS INCLUSO PARA EMPUJE NEGATIVO**
FR IMPERMEABILISATION - **IMPERMEABILISANTS A BASE DE CIMENT MEME POUR POUSSEE NEGATIVE**
DE ABDICHTUNG - **BETONABDICHTUNGEN, AUCH FÜR NEGATIVEN DRUCK**



IT

Problema.
Impermeabilizzare locali interrati sottoposti a infiltrazioni d'acqua in controspinta

Soluzione.
Applicazione dall'interno di un rivestimento cementizio osmotico in grado di resistere alla pressione negativa dell'acqua.

EN

Problem.
Waterproof underground rooms subject to water backflow problems

Solution.
Apply an osmotic cement coating from the inside that is resistant to the negative water pressure or can block the pressure of the vapour.

ES

Problema.
Impermeabilizar locales enterrados sujetos a infiltraciones causadas por empujes de agua

Solución.
Aplicar desde el interior un revestimiento cementicio osmótico capaz de resistir la presión negativa del agua o bloquear la presión del vapor.

FR

Problème.
Imperméabiliser les locaux enterrés sujets à infiltrations d'eau en contre-pression

Solution.
Application à partir de l'intérieur d'un revêtement à base de ciment osmotique en mesure de résister à la pression négative de l'eau ou de bloquer la pression de la vapeur.

DE

Aufgabenstellung.
Abdichten von Kellerräumen, die von Wasserinfiltrationen mit Gegendruck betroffen sind

Lösung.
Auftragung einer osmotischen Zementbeschichtung von innen, die dem negativen Wasserdruck stand hält oder den Dampfdruck sperrt.

BETONRAPID

LEED credits 4 div

Cemento idraulico a presa istantanea

IT *Cemento idraulico a presa istantanea, per sigillare fori o crepe con venute d'acqua*

EN *Instant setting hydraulic cement for sealing holes and cracks in the presence of water*

ES *Cemento hidráulico de fraguado instantáneo para sellar agujeros o grietas con venidas de agua*

FR *Ciment hydraulique à prise instantanée, pour sceller les trous ou les fissures avec venues d'eau*

DE *Undurchlässiger sofort bindender hydraulischer Zement zum Versiegeln von Löchern und Rissen mit Wasseraustritt*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	20 kg	×36	= 720 kg	2,520	50,400	1,5 kg/dm³
					5×5 kg	×40 box	= 1000 kg	3,100	15,500	

OSMOSEAL

EN1504-2 C PI MC IR CE LEED credits 4 div

Cemento osmotico impermeabilizzante

IT *Cemento osmotico impermeabilizzante, monocomponente, per l'impermeabilizzazione interna, in spinta positiva e negativa, di locali interrati e manufatti in cemento*

EN *One-component osmotic cement waterproofing for interior use, with positive and negative thrust, inside underground spaces and concrete works*

ES *Cemento osmótico impermeabilizante monocomponente para la impermeabilización interna, con empuje positivo y negativo, de locales enterrados y construcciones de cemento*

FR *Ciment osmotique monocomposant imperméabilisant, pour l'imperméabilisation interne, en pression positive et négative, de locaux en sous-sol et de manufacturés en ciment*

DE *Abdichtender einkomponentiger osmotischer Zement zur internen Imprägnierung, mit positivem und negativem Druck, von unterirdischen Räumen und Baumaßnahmen aus Zement*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,450	36,250	3 kg/m²
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,150	28,750	

Certificazioni Certifications

Water Quality Center

SGS Taiwan Ltd.

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT IMPERMEABILIZZAZIONE - MEMBRANE AUTOADESIVE. ACCESSORI

EN WATERPROOFING - **SELF-ADHESIVE MEMBRANE. ACCESSORIES**
ES IMPERMEABILIZACIÓN - **MEMBRANAS AUTOADHESIVAS. ACCESORIOS**
FR IMPERMEABILISATION - **MEMBRANE AUTOADHÉSIVE. ACCESSOIRES**
DE ABDICHTUNG - **SELBSTKLEBENDE DICHTUNGSBAHNEN. ZUBEHÖR**



IT

Problema.
Impermeabilizzare diversi tipi di pavimentazioni con una membrana in grado di essere rivestita direttamente con piastrelle ceramiche.

Soluzione.
Applicazione di una membrana impermeabilizzante autoadesiva rivestibile direttamente con ceramica incollata.

EN

Problem.
Waterproof different types of floors with a membrane that can be coated directly with ceramic tiles.

Solution.
Apply a self-adhesive waterproofing membrane that can be directly coated with bonded ceramic.

ES

Problema.
Impermeabilizar diversos tipos de pisos con una membrana que permita ser revestida directamente con baldosas cerámicas.

Solución.
Aplicación de una membrana impermeabilizante autoadhesiva revestible directamente con cerámica encolada.

FR

Problème.
Imperméabiliser différents types de sols avec une membrane en mesure d'être revêtue directement avec des carreaux céramiques.

Solution.
Application d'une membrane imperméabilisante autocollante pouvant être revêtue directement avec de la céramique collée.

DE

Aufgabenstellung.
Verschiedene Bodenbeläge mit einer Membran abdichten, die direkt mit Keramikfliesen verkleidet werden kann.

Lösung.
Auftragung einer selbstklebenden Dichtungsbahn, die direkt mit verklebten Keramikfliesen verkleidet werden kann.

SELFTENE STRIP Terrace

CE LEED credits 5 div

Impermeabilizza e piastrella

IT *Membrana impermeabilizzante autoadesiva piastrellabile per terrazze, balconi e tetti piani*

EN *Self-adhesive tileable waterproofing membrane for terraces, balconies and flat roofs*

ES *Membrana impermeabilizante autoadhesiva para revestimiento con losas para terrazas, balcones y techos planos*

FR *Membrane imperméabilisante auto-adhésive pouvant être recouverte de carreaux, pour terrasses, balcons et toits plats*

DE *Selbstklebende mit Fliesen verlegbare Dichtungsbahn für Terrassen, Balkone und Flachdächer*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING Pallet		Euro/m²	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Rosso	Red	Rojo	Rouge	Rot	1x10 m	x30	= 300 m²	10,160	101,60	-

INDEVER PRIMER E

5 div

Primer elastomerico bituminoso

IT *Primer elastomerico bituminoso, a rapida essiccazione, per la preparazione delle superfici alla posa delle membrane bitume distillato polimero autoadesive*

EN *Fast-drying elastomeric bitumen primer for preparing surfaces ready for laying self-adhesive polymer-bitumen membranes*

ES *Primer elastomérico bituminoso, de secado rápido, para preparar superficies para la colocación de membranas de bitumen destilado modificado con polímero autoadhesivas*

FR *Apprêt élastomère bitumineux à séchage rapide pour la préparation des surfaces à la pose des membranes bitume distillé polymère autoadhésives*

DE *Schnell trocknender elastomerbitumen-voranstrich zur vorbehandlung der oberflächen bei der verlegung von selbstklebenden polymerbitumen-dichtungsbahnen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	20 L	x48	= 960 L	5,350	107,000	0,35-0,50 L/m²

IT IMPERMEABILIZZAZIONE - IMPERMEABILIZZANTI ELASTOMERO-BITUMINOSI. ACCESSORI

EN WATERPROOFING - **ELASTOMERIC-BITUMEN WATERPROOFING PRODUCTS. ACCESSORIES**
ES IMPERMEABILIZACIÓN - **IMPERMEABILIZANTES ELASTOMÉRICOS BITUMINOSOS. ACCESORIOS**
FR IMPERMEABILISATION - **IMPERMEABILISANTS ELASTOMERES-BITUMINEUX. ACCESSOIRES**
DE ABDICHTUNG - **ELASTOMER-BITUMEN-ABDICHTUNGEN. ZUBEHÖR**



IT
Problema.
Impermeabilizzare diversi tipi di strutture con prodotti monocomponenti

Soluzione.
L'impermeabilizzazione si può realizzare con prodotti impermeabilizzanti monocomponenti elastomero-bituminosi. Per migliorarne le prestazioni in superfici grandi e/o molte sollecitate si rende necessario armare con specifiche armature.

EN
Problem.
Waterproof different types of structures with one-component products

Solution.
Waterproofing can be performed with one-component elastomeric bitumen waterproofing products. To improve performance on large surfaces and/or subject to severe strain, specific reinforcement is necessary

ES
Problema.
Impermeabilizar diversos tipos de estructuras con productos monocomponentes

Solución.
La impermeabilización se puede realizar con productos impermeabilizantes monocomponentes elastómeros-bituminosos. Para mejorar las prestaciones en superficies grandes y/o sujetas a grandes tensiones, es necesario reforzar con armaduras específicas.

FR
Problème.
Imperméabiliser les différents types de structure à l'aide de produits monocomposants

Solution.
L'imperméabilisation peut être réalisée avec des produits imperméabilisants monocomposants élastomères-bitumineux. Pour en améliorer les prestations sur des surfaces grandes et/ou très sollicitées, il est nécessaire d'armer à l'aide d'armatures spécifiques.

DE
Aufgabenstellung.
Abdichten unterschiedlicher Strukturtypen mit Einkomponenten-Produkten

Lösung.
Die Abdichtung kann mit wasserabweisenden Einkomponenten-Elastomer-bitumen-Produkten erfolgen. Für bessere Eigenschaften bei großen und/oder stark belasteten Flächen ist eine Bewehrung mit speziellen Armierungen erforderlich.

PURLASTIC FLASHING

EN1504-2 C PI MC IR CE

5 div

Impermeabilizzante multifunzionale subito fuori pioggia

IT *Impermeabilizzante multifunzionale subito fuori pioggia, monocomponente in pasta pronto all'uso, poliuretano-bitume tixotropico, per nuove impermeabilizzazioni e riparazione di vecchi manti bituminosi.*

EN *Thixotropic one-component polyurethane-bitumen multifunctional waterproofing in ready-to-use paste, rainproof straight away, for new waterproofing operations and repairing old bitumen coverings*

ES *Impermeabilizante multifuncional súbitamente impermeable a la lluvia, monocomponente en pasta listo para usar, poliuretano-bitumen tixotrópico, para nuevas impermeabilizaciones y reparaciones de viejos recubrimientos bituminosos*

FR *Imperméabilisant monocomposant multifonctionnel immédiatement hors-pluie, en pâte et prêt à l'emploi, bitume-polyuréthane thixotrope, adapté pour les nouvelles imperméabilisations et les réparations d'anciens revêtements bitumineux*

DE *Sofort regenfeste anwendungsbereite thixotrope Multifunktions-Einkomponenen-Polyurethanbitumenabdichtung für neue Abdichtungen und Reparaturen an alten Bitumenbahnen*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	15 kg	×40	600 kg	16,950	254,250	1-1,5 kg/m²
					4 kg	×120	480 kg	18,800	75,200	

IDROBIT

EN1504-2 C PI MC IR CE LEED credits

4 div

Impermeabilizzante multifunzionale ad alte prestazioni

IT *Impermeabilizzante multifunzionale ad alte prestazioni, monocomponente in pasta pronto all'uso, elastomero bituminoso a base acqua, rivestibile con malte cementizie e verniciabile, per nuove impermeabilizzazioni e riparazione di vecchi manti bituminosi*

EN *High performance water-based one-component elastomeric bitumen multifunctional waterproofing agent in ready-to-use paste, coatable with cement mortars and paintable, for new waterproofing operations and repairing old bitumen coverings*

ES *Impermeabilizante multifuncional de alta prestación, monocomponente en pasta listo para el uso, elastómero bituminoso a base de agua, apto para revestir con morteros cementicios y para pintar, para nuevas impermeabilizaciones y reparaciones de viejos revestimientos bituminosos*

FR *Imperméabilisant monocomposant multifonctionnel à hautes prestations en pâte, prêt à l'emploi, élastomère bitumineux à base d'eau, pouvant être revêtu de mortier-ciment et peint, adapté pour les nouvelles imperméabilisations et la réparation d'anciens revêtements bitumineux*

DE *Hochleistungsfähige anwendungsbereite Multifunktions-Einkomponenen-Elastomerbitumenabdichtung auf Wasserbasis, überstreichbar und mit Zementmörtel bearbeitbar, für neue Abdichtungen und Reparaturen an alten Bitumenbahnen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	20 kg	×48	= 960 kg	5,300	106,000	1 kg/m²
					5 kg	×150	= 750 kg	5,800	29,000	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

UNOLASTIC

Impermeabilizzante multifunzionale

EN1504-2 C PI MC IR
EN14891 DM
CE
LEED credits 4 div 5 div

IT *Impermeabilizzante multifunzionale, monocomponente in pasta pronto all'uso, elastomero bituminoso a base acqua, rivestibile con malte cementizie e verniciabile*

EN *Water-based one-component elastomeric bitumen multifunctional waterproofing in ready-to-use paste, coatable with cement mortar and paintable*

ES *Impermeabilizante multifuncional monocomponente en pasta listo para el uso, elastómero bituminoso a base de agua, apto para revestir con morteros de cemento y para barnizar*

FR *Imperméabilisant monocomposant multifonctionnel en pâte, prêt à l'emploi, élastomère bitumineux à base d'eau, pouvant être revêtu de mortiers-ciments et peint*

DE *Anwendungsbereite Multifunktions-Einkomponenten-Elastomerbitumenabdichtung aus Wasserbasis, überstreichbar und mit Zementmörtel bearbeitbar*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	20 kg	×48	= 960 kg	4,030	80,600	1,5 kg/m²×mm
					10 kg	×100	= 1.000 kg	4,230	42,300	
					5 kg	×150	= 750 kg	4,600	23,000	
Grigio scuro	Dark Grey	Gris oscuro	Gris foncé	Dunkelgrau	20 kg	×48	= 960 kg	4,030	80,600	
					10 kg	×100	= 1.000 kg	4,230	42,300	
					5 kg	×150	= 750 kg	4,600	23,000	
Marrone cotto	Brown	Marrón	Brun	Braun	20 kg	×48	= 960 kg	4,030	80,600	
					10 kg	×100	= 1.000 kg	4,230	42,300	
					5 kg	×150	= 750 kg	4,600	23,000	

UNOLASTIC ANTIRADICE

Impermeabilizzante multifunzionale antiradice

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	20 kg	×48	= 960 kg	4,500	90,000	1,5 kg/m²×mm
					10 kg	×100	= 1.000 kg	4,750	47,500	
					5 kg	×150	= 750 kg	5,100	25,500	
Grigio scuro	Dark Grey	Gris oscuro	Gris foncé	Dunkelgrau	20 kg	×48	= 960 kg	4,500	90,000	
					10 kg	×100	= 1.000 kg	4,750	47,500	
					5 kg	×150	= 750 kg	5,100	25,500	

ACCELERATOR

Additivo accelerante per UNOLASTIC

4 div 5 div

IT *Additivo accelerante per UNOLASTIC, per ottenere un poiù rapido indurimento del prodotto nel periodo invernale*

EN *Setting accelerator additive for UNOLASTIC for quicker product setting in winter*

ES *Aditivo acelerador para UNOLASTIC para obtener un endurecimiento más rápido del producto en el período invernal*

FR *Adjuvant accélérateur pour UNOLASTIC, pour obtenir un durcissement plus rapide du produit pendant la période hivernale*

DE *Härtungsbeschleuniger für UNOLASTIC, für eine schnellere Aushärtung des Produkts in den Wintermonaten*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING g	× Box		Euro/pack	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	200 g	×15	= 3,0 kg	4,000	–	200 g/20 kg Unolastic
					100 g	×28	= 2,8 kg	3,750	–	100 g/10 kg Unolastic
					50 g	×40	= 2,0 kg	3,500	–	50 g/5 kg Unolastic

4 div
5 div

RINFOTEX EXTRA

Armatura in tessuto non tessuto di poliestere rivestito

IT *Armatura in tessuto non tessuto di poliestere rivestito, per il rinforzo di prodotti impermeabilizzanti liquidi*

EN *Coated polyester non-woven fabric reinforcement for liquid waterproofing products*

ES *Refuerzo de material no tejido de poliéster revestido para reforzar productos impermeabilizantes líquidos*

FR *Armature en tissu non tissé de polyester revêtu, pour le renforcement de produits imperméabilisants liquides.*

DE *Armierung aus polyesterbeschichtetem Vlies zur Verstärkung von abdichtenen flüssigen Produkten.*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING × Pallet		Euro/m²	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	1×50 m	×36	–	2,550	127,500	–

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING × Pallet		Euro/m	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	0,14×50 m	×252	–	0,550	27,500	–

4 div
5 div

RINFOTEX PLUS

Armatura in tessuto non tessuto di polipropilene

IT *Armatura in tessuto non tessuto di polipropilene 100% stabilizzato, per il rinforzo di prodotti impermeabilizzanti liquidi. In fascia da 15 cm per realizzare giunti perimetrali e i dettagli.*

EN *100% stabilised polypropylene non-woven fabric reinforcement for liquid waterproofing products. In 15 cm strip for creating outer joints and details.*

ES *Refuerzo de material no tejido de polipropileno 100% estabilizado para reforzar productos impermeabilizantes líquidos. En tiras de 15 cm para realizar juntas perimetrales y detalles.*

FR *Armature en tissu non tissé de polypropylène 100% stabilisé, pour le renforcement de produits imperméabilisants liquides. En bande de 15 cm pour réaliser des joints périmétriques et détails.*

DE *Armierung aus 100% stabilisiertem Polypropylenvlies zur Verstärkung von abdichtenen flüssigen Produkten. In 15cm-Streifen zur Herstellung von Randfugen und Details*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING × Pallet		Euro/m²	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	1×50 m	×48	–	1,800	90,000	–

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING × Pallet		Euro/m	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	0,15×50 m	×150	–	0,550	27,500	–

4 div
5 div

COVERBAND ADHESIVE

Nastro guarnizione coprigiunto autoadesivo



IT *Per giunti perimetrali, di frazionamento e dettagli. Altezza 8,5 cm.*

EN *Self-adhesive joint-covering sealing tape for outer and fractioning joints and details. Height 8.5 cm.*

ES *Cinta de sellado cubrejuntas autoadhesiva. Para juntas perimetrales de fraccionamiento y detalles. Altura: 8,5 cm.*

FR *Bande couvre-joint autocollante. Pour joints périmétriques, de fractionnement et détails. Hauteur 8,5 cm.*

DE *Selbstklebendes fugenabdeckendes Dichtungsband. Für Trenn- und Wandanschlussfugen sowie Details. Höhe 8,5 cm*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING × Box		Euro/m	Euro/Packaging	Euro/Box
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	10 m	×8	80 m	4,200	42,000	336,000

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

EPOSTOP ABC

EN1504-2 C PI MC IR PR | CE | LEED credits 4 div

Fondo epossicementizio ancorante

IT *Fondo epossicementizio ancorante, impermeabilizzante, tricomponente, all'acqua, per superfici umide*

EN *Water based three-component waterproofing anchoring epoxy cement base for damp surfaces*

ES *Fondo para anclaje epoxi-cementicio, impermeabilizante, tricomponente, al agua, para superficies húmedas*

FR *Fixateur époxy-ciment imperméabilisant et tricomposant à base d'eau, pour surfaces humides*

DE *Abdichtender Dreikomponenten-Haftuntergrund auf Wasser-, Epoxydharz- und Zementbasis für feuchte Flächen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING × Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	16 kg	-	-	7,660	122,560	700 g/m² x mano-coat

Certificazioni Certifications

Certificazione
- per uso alimentare
- per acqua potabile DM06/04/2004 n. 174

PRIMERBLOCK AB

EN1504-2 C PI MC IR | CE | 4 div 5 div

Primer impermeabilizzante

IT *Primer impermeabilizzante bitume cemento-polimero, con funzione di barriera vapore per fondi umidi*

EN *Water-based polymer modified cement and bitumen waterproofing primer to be used as a vapour barrier for damp bases*

ES *Primer impermeabilizante bituminoso de cemento-polímero a base agua que actúa como barrera de vapor para fondos húmedos*

FR *Apprêt imperméabilisant en bitume et ciment-polymère, à base d'eau, avec fonction de pare-vapeur pour fonds humides*

DE *Abdichtende Polymer-Zement-Bitumen-Grundierung auf Wasserbasis mit dampfsperrender Wirkung bei feuchten Untergründen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING × Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio scuro	Dark Grey	Gris oscuro	Gris foncé	Dunkelgrau	25 kg	-	-	3,000	75,000	1,7 kg/m²xmm

POLIDUR PRIMER

LEED credits 5 div

Primer consolidante ed isolante

IT *Primer consolidante ed isolante, poliuretanico igroindurente, per il consolidamento di sottofondi polverosi e l'isolamento contro l'umidità, prima della posa di prodotti epossidici o poliuretanici*

EN *Consolidating and insulating polyurethane hygrosetting primer for consolidating dusty foundations and for insulating against damp before applying epoxy or polyurethane products*

ES *Primer consolidante y aislante, poliuretánico, hidroendurecedor, para consolidar soportes polvorientos y para crear una aislación contra la humedad antes de colocar productos epoxídicos o poliuretánicos*

FR *Apprêt polyuréthane, consolidant et isolant, durcissable à l'eau, pour le consolidement des sous-couches poussiéreuses et l'isolement contre l'humidité, avant la pose de produits epoxy ou à base de polyuréthane.*

DE *festigende und dämmende feuchtigkeitshärtende Polyurethan-Grundierung zur Festigung von staubigen Untergründen und Isolierung gegen Feuchtigkeit, vor dem Verlegen von Epoxiddharz- oder Polyurethan-Produkten*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING × Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bruno trasparente	Brown transparent	Marrón transparente	Brown transparente	Braun transparent	10 L	-	-	12,900	129,000	0,2-0,3 L/m²
Diluente	Diluent	Diluente	Diluant	Verdünnungsmittel	10 L	-	-	6,300	63,000	-

IT IMPERMEABILIZZAZIONE - IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI. ACCESSORI

EN WATERPROOFING - **CEMENT-BASED WATERPROOFING PRODUCTS. ACCESSORIES**
ES IMPERMEABILIZACIÓN - **IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIOS. ACCESORIOS**
FR IMPERMEABILISATION - **IMPERMEABILISANTS A BASE DE CIMENT. ACCESSOIRES**
DE ABDICHTUNG - **BETONABDICHTUNGEN. ZUBEHÖR**



IT
Problema.
Impermeabilizzare diversi tipi di strutture con prodotti bicomponenti

Soluzione.
L'impermeabilizzazione si può realizzare con prodotti impermeabilizzanti bicomponenti cemento-polimero. Per migliorarne le prestazioni in superfici grandi e/o molte sollecitate si rende necessario armare con specifiche armature.

EN
Problem.
Waterproof different types of structures with two-component products

Solution.
Waterproofing can be performed with two-component cement-polymer waterproofing products. To improve performance on large surfaces and/or subject to severe strain, specific reinforcement is necessary

ES
Problema.
Impermeabilizar diversos tipos de estructuras con productos bicomponentes

Solución.
La impermeabilización se puede realizar con productos impermeabilizantes bicomponentes de cemento-polímero. Para mejorar las prestaciones en superficies grandes y/o sujetas a grandes tensiones, es necesario reforzar con armaduras específicas.

FR
Problème.
Imperméabiliser les différents types de structures à l'aide de produits bi-composants

Solution.
L'imperméabilisation peut être réalisée avec des produits imperméabilisants bi-composants ciment-polymère. Pour en améliorer les prestations sur des surfaces grendes et/ou très sollicitées, il est nécessaire d'armer à l'aide d'armatures spécifiques.

DE
Aufgabenstellung.
Abdichten unterschiedlicher Strukturtypen mit Zweikomponenten-Produkten

Lösung.
Die Abdichtung kann mit wasserabweisenden Zweikomponenten-Polymer-Zement-Produkten erfolgen. Für bessere Eigenschaften bei großen und/oder stark belasteten Flächen ist eine Bewehrung mit speziellen Armierungen erforderlich.

OSMOLASTIC AB

Impermeabilizzante cementizio elastico

EN1504-2 C PI MC IR
EN14891 CM
CE
LEED credits 4 div 5 div

Scheda Tecnica

IT *Impermeabilizzante cementizio elastico, bicomponente cemento-polimero, di colore grigio chiaro, per l'impermeabilizzazione di calcestruzzo faccia a vista, vasche, massetti cementizi, balconi, terrazze e bagni*

EN *Light grey elastic cement-based two-component polymer modified cement waterproofing, for exposed concrete, tanks, concrete screeds, balconies, terraces and bathrooms*

ES *Impermeabilizante cementicio elástico, bicomponente de cemento-polímero, de color gris claro, para impermeabilizar hormigón a la vista, cubas, contrapisos de cemento, balcones, terrazas y baños*

FR *Imperméabilisant élastique à base de ciment, bi-composant ciment-polymère, de couleur gris-clair, pour l'imperméabilisation du béton de parement, des bassins, chapes en béton, balcons, terrasses et salles de bains*

DE *Hellgraue elastische Zweikomponenten-Polymer-Zementabdichtung zur Abdichtung von Sichtbeton, Becken, Zementestrichen, Balkonen, Terrassen und Bädern*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	20 kg	×48	= 960 kg	3,150	63,000	1,5 kg/m²xmm
Solo Componente A	Component A only	Sólo Componente A	Seul le composant A	Nur Komponente A	15 kg			1,100	16,500	–
Solo Componente B	Component B only	Sólo Componente B	Seul le composant B	Nur Komponente B	5 kg			8,700	43,500	–

OSMOFLEX AB

Impermeabilizzante cementizio elastico

EN1504-2 C PI MC IR
EN14891 CM
CE
LEED credits 4 div 5 div

Scheda Tecnica

IT *Impermeabilizzante cementizio elastico, bicomponente cemento-polimero, per l'impermeabilizzazione di calcestruzzo, vasche, massetti cementizi, balconi, terrazze e bagni*

EN *Elastic cement-based two component polymer modified cement waterproofing for concrete, tanks, concrete screeds, balconies, terraces and bathrooms*

ES *Impermeabilizante cementicio elástico, bicomponente de cemento-polímero, para impermeabilizar hormigón, cubas, contrapisos de cemento, balcones, terrazas y baños*

FR *Imperméabilisant élastique à base de ciment, bi-composant ciment-polymère, pour l'imperméabilisation du béton, des bassins, chapes en béton, balcons, terrasses et salles de bains*

DE *Elastische Zweikomponenten-Polymer-Zementabdichtung zur Abdichtung von Beton, Becken, Zementestrichen, Balkonen, Terrassen und Bädern*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	33,7 kg	×60	= 2.022 kg	2,500	84,250	1,5 kg/m²xmm
Solo Componente A	Component A only	Sólo Componente A	Seul le composant A	Nur Komponente A	25 kg			0,460	11,500	–
Solo Componente B	Component B only	Sólo Componente B	Seul le composant B	Nur Komponente B	8,7 kg			8,360	72,732	–

Certificazioni Certifications — SGS Taiwan Ltd. — TVFA Wien — "Veneta Engeneering" conforme D.M. 174/04 - Idoneo al contatto con acqua potabile

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

COVERCOL AB RAPID

EN 12004 C2FS2 | EN1504-2 C PI MC IR | EN14891 CM | CE | LEED credits | 4 div | 5 div

Impermeabilizzante e super adesivo a presa rapida

IT *Impermeabilizzante e super adesivo a presa rapida, bicomponente, elastoplastico cemento-polimero, per l'impermeabilizzazione e la posa di piscine, balconi, terrazze e bagni*

EN *Quick setting two-component elastoplastic cement modified polymer waterproofing and extra strong adhesive for waterproofing and installing swimming pools, balconies, terraces and bathrooms*

ES *Impermeabilizante y super adhesivo de fraguado rápido, bicomponente, elastoplástico de cemento-polímero, para la impermeabilización y colocación de piscinas, balcones, terrazas y baños*

FR *Imperméabilisant et super colle bi-composant élastoplastique ciment-polymère, à prise rapide pour l'imperméabilisation et la pose de piscines, balcons, terrasses et salles de bain*

DE *Schnell bindende haftende elastoplastische Zweikomponenten-Polymer-Zementabdichtung zur Abdichtung und den Bau von Schwimmbecken, Balkonen, Terrassen und Bädern*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	=	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	×48	= 960 kg	3,250	65,000	2-5 kg/m²
Solo Componente A	Component A only	Sólo Componente A	Seul le composant A	Nur Komponente A	15 kg			1,250	18,750	–
Solo Componente B	Component B only	Sólo Componente B	Seul le composant B	Nur Komponente B	5 kg			8,700	43,500	–

Certificazioni / Certifications: DIN

RETINVETRO PER RASANTI

4 div | 5 div

Armatura in fibra di vetro

IT *Armatura in fibra di vetro, alicali resistente per rasature*

EN *Alkali-resistant glass fibre reinforcement for smoothing operations*

ES *Refuerzo de fibra de vidrio para nivelación resistente a los álcalis*

FR *Armature en fibre de verre, alcali-résistante pour ragréages*

DE *Alkaliresistente Glasfaserarmierung für Glättschichten*



Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	× Pallet	=	Euro/m²	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	1×50 m	×33	= 1.650 m²	1,800	90,000	–

COVERBAND ADHESIVE

4 div | 5 div

Nastro guarnizione coprigiunto autoadesivo

IT *Per giunti perimetrali, di frazionamento e dettagli. Altezza 8,5 cm.*

EN *Self-adhesive joint-covering sealing tape for outer and fractioning joints and details. Height 8.5 cm.*

ES *Cinta de sellado cubrejuntas autoadhesiva. Para juntas perimetrales de fraccionamiento y detalles. Altura: 8,5 cm.*

FR *Bande couvre-joint autocollante. Pour joints périmétriques, de fractionnement et détails. Hauteur 8,5 cm.*

DE *Selbstklebendes fugenabdeckendes Dichtungsband. Für Trenn- und Wandanschlussfugen sowie Details. Höhe 8,5 cm*



Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	× Box	=	Euro/m	Euro/Packaging	Euro/Box
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	10 m	×8	80 m	4,200	42,000	336,000

COVERBAND

4 div
5 div

Nastro guarnizione coprigiunto

IT *Per giunti perimetrali, di frazionamento e dettagli. Altezza 12,0 cm*

EN *Joint covering tape. For outer and fractioning joints and details. Height 12.0 cm*

ES *Cinta de sellado cubrejuntas. Para juntas perimetrales, de fraccionamiento y detalles. Altura 12,0 cm*

FR *Bande couvre-joint. Pour joints périmétriques, de fractionnement et détails. Hauteur 12, 0 cm*

DE *Fugenabdeckendes Dichtungsband. Für Trenn- und Wandanschlussfugen sowie Details. Höhe 12,5 cm*



Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING × Pallet		Euro/m	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Verde	Green	Verde	Vert	Grün	50 m	×100	-	4,000	200,000	-

COVERBAND ANGOLARI

4 div
5 div

Nastro guarnizione coprigiunto angolare

IT *Altezza 12,0 cm. Angoli esterni 270°. Angoli interni 90°.*

EN *Angular joint covering tape. Height 12.0 cm. Outer angles 270°. Inner angles 90°.*

ES *Cinta de sellado cubrejuntas angular. Altura 12,0 cm. Ángulos externos 270°. Ángulos internos 90°.*

FR *Bande couvre-joint d'angle. Hauteur 12, 0 cm. Angles externes 270°. Angles internes 90°.*

DE *Fugenabdeckendes Eckdichtungsband. Höhe 12 cm. Außenwinkel 270°. Innenwinkel 90°.*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING Type	PACKAGING × Box		Euro	Euro/Box	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Verde	Green	Verde	Vert	Grün	270°	×25	-	6,900	172,500	-
					90°	×25	-	6,900	172,500	-

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

EN REPAIRING CONCRETE
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN
FR RESTAURATION DU BETON
DE INSTANDSETZUNG VON BETON



MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

EN 1504-7
IT Protezione delle armature
EN Protection against corrosion of reinforcement
ES Protección contra la corrosión de los refuerzos
FR Protection contre la corrosion des armatures
DE Korrosionsschutz der Bewehrung

STRATO 4900	EN 1504-7		p. 60
STRATO AB	EN 1504-7		p. 60
STRATO FER	EN 1504-7		p. 61

EN 1504-3
IT Riparazione del calcestruzzo
EN Concrete repair
ES Reparación del hormigón
FR Réparation du béton
DE Betonreparatur

RESISTO TIXO	EN 1504-3	R4 PCC	p. 62
RESISTO TIXO RAPID	EN 1504-3	R3 PCC	p. 62
RESISTO REP	EN 1504-3	R3 CC	p. 63
GEORAPID	EN 1504-3	R4 PCC	p. 63
RESISTO UNIFIX	EN 1504-3	R3 PCC	p. 63
RESISTO UNIFIX RAPID	EN 1504-3	R3 PCC	p. 64
RESISTO FLUID	EN 1504-3	R4 CC	p. 65
RESISTO FLUID ANCHOR	EN 1504-3	R4 CC	p. 65
RESISTO FLUID FLOOR	EN 1504-3	R4 CC	p. 66
RESISTO FLUID RAPID	EN 1504-3	R4 CC	p. 66
RESISTO FLUID 07	EN 1504-3	R4 CC	p. 66
RESISTO PLASTER	EN 1504-3	R2 PCC	p. 67
RESISTO LEVEL	EN 1504-3	R2 PCC	p. 67
RESISTO BIFINISHING AB	EN 1504-3	R2 PCC	p. 68
RASOFINE	EN 1504-3	R1 PCC	p. 68
COATBOND	EN 1504-3	R1 PCC	p. 68
COATBOND FINE FIBER	EN 1504-3	R1 PCC	p. 69
RASOSTUK	EN 1504-3	R2 PCC	p. 69

EN 1504-2
IT Ripristino e protezione del calcestruzzo
EN Refurbishment and protections of concrete structures
ES Protección del hormigón
FR Protection de structures en béton
DE Betonschutz

INDECOLOR BETON	EN 1504-2	C PI-MC-IR	p. 70
INDECOLOR FLOOR	EN 1504-2	C PI-MC-IR-PR	p. 70
ELASTOLIQUID S	EN 1504-2	C PI-MC-IR	p. 71
PAINT RESISTENT	EN 1504-2	C PI-MC-IR	p. 71
PURPAINT AB	EN 1504-2	C PI-MC-IR-PR	p. 72
EPOEMULSIO AB	EN 1504-2	C PI-MC-IR-PR	p. 72
EPOSTOP AB	EN 1504-2	C PI-MC-IR-PR	p. 72
EPOFOODY AB	EN 1504-2	C PI-MC-IR-PR	p. 73
EPOSCHIELD/C	EN 1504-2	C PI-MC-IR-PR	p. 73
*Bio*IDROCOAT	EN 1504-2	H PI-MC-IR	p. 74
IDROCOAT	EN 1504-2	H PI-MC-IR	p. 74
HYDROSEAL	EN 1504-2	H PI-MC-IR	p. 75

EN 1504-4
IT Incollaggio strutturale
EN Structural bonding
ES Unión estructural
FR Collage structurale
DE Strukturelles Kleben

EPOSSISTUK AB	EN 1504-4		p. 76

Si consiglia di consultare il capitolato
RIPRISTINO
DEL CALCESTRUZZO

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - **PASSIVANTI PER FERRI D'ARMATURA**

EN REPAIRING CONCRETE - **PASSIVATING PRODUCTS FOR REINFORCEMENT BARS**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **PASIVANTES PARA HIERROS DE ARMADURA**
FR RESTAURATION DU BETON - **PASSIVANTS POUR FERS D'ARMATURE**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **PASSIVIERUNGSMITTEL FÜR BEWEHRUNGSSTÄHLE**



IT
Problema.
Passivare i ferri d'armatura del calcestruzzo degradato

Soluzione.
Applicazione di un prodotto passivante protettivo sui ferri puliti dalla ruggine (portato a metallo bianco)

EN
Problem.
Passivate reinforcement rods in deteriorated concrete

Solution.
Apply a protective passivating product to the rods with rust cleaned off (white metal finish)

ES
Problema.
Pasivar los hierros de armadura del hormigón degradado

Solución.
Aplicar un producto pasivante y protector sobre hierros sin óxido (con aspecto de metal blanco)

FR
Problème.
Passiver les fers d'armature du béton dégradé

Solution.
Application d'un produit passivant et protecteur sur les fers propres sans rouille (métal nu)

DE
Aufgabenstellung.
Die Armierungseisen in beschädigtem Beton passivieren

Lösung.
Auftragung eines schützenden passivierenden Produkts auf von Rost befreiten Eisen (metallisch blank)

STRATO FER

EN1504-7 CE

4 div

Passivante per ferri

IT *Passivante per ferri, anticorrosivo, monocomponente, a base di resine sintetiche, per ferri di armatura*

EN *Synthetic resin based anti-corrosion, one-component passivating agent for reinforcement bars*

ES *Pasivante para hierros, anticorrosivo, a base de resinas sintéticas, para hierros de armaduras*

FR *Produit passivant pour fers, anticorrosif et monocomposant, à base de résines synthétiques pour fers d'armature*

DE *korrosionsschützendes Einkomponenten-Passivierungsmittel auf Kunstharzbasis für Bewehrungseisen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	2 kg	–	–	5,000	10,000	150-200 gr/m²
					1 kg	–	–	5,400	5,400	

STRATO AB

EN1504-7 CE

4 div

Passivante per ferri e promotore di adesione

IT *Passivante per ferri e promotore di adesione, anticorrosivo, bicomponente, per ferri di armatura e per riprese di getto*

EN *Passivating agent for bars and anti-corrosion, two-component adhesion promoter for reinforcement bars and casts carried out at different times*

ES *Pasivante para hierros y promotor de la adhesión, anticorrosivo, bicomponente, para hierros de armaduras y juntas de construcción*

FR *Produit passivant pour fers et promoteur d'adhésion, anticorrosif et bicomposant, pour fers d'armature et joints de reprise*

DE *korrosionsschützendes Zweikomponenten-Passivierungsmittel und Haftvermittler für Bewehrungseisen und Betonierfugen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Verde	Green	Verde	Vert	Grün	6 kg	–	–	19,950	119,700	150 gr/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

STRATO 4900

EN1504-7 CE

4 div

Lattice stirolo-butadiene, adesivo e passivante

IT *Lattice stirolo-butadiene, adesivo e passivante, all'acqua, con additivi anticorrosione, per ferri d'armatura*

EN *Copolymer styrol-butadiene based adhesive and passivating latex with anti-corrosion additives in aqueous dispersion, for reinforcement bars.*

ES *Látex adhesivo y pasivante a base de copolímeros estirol-butadieno y aditivos anticorrosivos en dispersión acuosa, para hierros de armaduras*

FR *Latex adhésif, à base de copolymères styrène-butadiène et d'additifs anticorrosion en dispersion aqueuse, passivant pour fers d'armature*

DE *Kautschuk auf der Basis von Styrol-Butadien-Copolymeren und Korrosionsschutz-Zusatzmitteln in wässeriger Dispersion als Haftvermittler und als Passivierungsmittel für Bewehrungseisen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	20 kg	x40	= 800 kg	4,400	88,000	200 gr/m²
					5 kg	x144	= 720 kg	4,720	23,600	
					1 kg	12 x48	= 576 kg	5,350	5,350	

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - MALTE A RITIRO COMPENSATO STRUTTURALI

EN REPAIRING CONCRETE - **COMPENSATED SHRINKAGE MORTARS FOR STRUCTURAL REPAIR**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **MORTEROS ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA**
FR RESTAURATION DU BETON - **MORTIERS A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION STRUCTURELLE**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH RELEVANTE REPARATUR**



IT

Problema.
Ripristino struttale di parti degradate del calcestruzzo

Soluzione.
Applicazione di malte con marcatura CE specifiche senza casseri

EN

Problem.
Repair damaged structural concrete parts

Solution.
Apply mortar with specific EC marking without formworks

ES

Problema.
Recomposición estructural de partes degradadas de hormigón

Solución.
Aplicación de morteros con marcado CE específicos, sin encofrado.

FR

Problème.
Restauration structurale de parties dégradées du béton

Solution.
Application de mortiers avec marquage CE spécifiques sans coffrages

DE

Aufgabenstellung.
Strukturelle Wiederherstellung von zerfallenden Betonelementen

Lösung.
Auftragung von Spezialmörteln mit CE-Kennzeichnung ohne Schalung

RESISTO TIXO

EN1504-3 R4 PCC | CE | LEED credits 4 div

Malta tixotropica strutturale per cls

IT *Malta tixotropica strutturale per cls, fibrorinforzata ad adesione maggiorata, a ritiro compensato, per il ripristino strutturale a spessore senza casseri*

EN *Fibre-reinforced thixotropic mortar with improved adhesion and compensated shrinkage for thick structural refurbishments of concrete without formworks*

ES *Mortero tixotrópico estructural para hormigón, fibrorreforzado de adherencia mejorada con retracción compensada para la recuperación estructural con compensación del espesor sin encofrado*

FR *Mortier thixotrope fibrorenforcé à adhérence majorée et à retrait compensé, pour la réhabilitation structurelle « avec épaisseur » du béton, sans coffrages*

DE *Faserverstärkter thixotroper schwindkompensierter Mörtel mit sehr guter Haftung zur statisch relevanten Instandsetzung von Beton ohne Schalung, geeignet für hohe Schichtdicken*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,670	16,750	18 kg/m²xcm

RESISTO TIXO RAPID

EN1504-3 R3 PCC | CE | LEED credits 4 div

Malta tixotropica rapida strutturale per cls

IT *Malta tixotropica rapida strutturale per cls, fibrorinforzata ad adesione maggiorata, a ritiro compensato, a presa ed indurimento rapidi, per il ripristino strutturale a spessore senza casseri*

EN *Quick setting and hardening fibre-reinforced thixotropic mortar with improved adhesion and compensated shrinkage for thick structural refurbishments of concrete without formworks*

ES *Mortero tixotrópico rápido estructural para hormigón, fibrorreforzado de adherencia mejorada con retracción compensada, fraguado y endurecimiento rápidos, para la recuperación estructural con compensación del espesor sin encofrado*

FR *Mortier thixotrope rapide fibrorenforcé à adhérence majorée et à retrait compensé, prise et durcissement rapides, pour la réhabilitation structurelle « avec épaisseur » du béton, sans coffrages*

DE *Faserverstärkter thixotroper schwindkompensierter schnell abbindender und aushärtender Mörtel mit sehr guter Haftung zur statisch relevanten Instandsetzung von Beton ohne Schalung, geeignet für hohe Schichtdicken*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,715	17,875	18 kg/m²xcm

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - MALTE A RITIRO COMPENSATO STRUTTURALI

EN REPAIRING CONCRETE - **COMPENSATED SHRINKAGE MORTARS FOR STRUCTURAL REPAIR**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **MORTEROS ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA**
FR RESTAURATION DU BETON - **MORTIERS A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION STRUCTURELLE**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH RELEVANTE REPARATUR**

RESISTO REP

Malta tixotropica strutturale per cls

EN1504-3 R3 CC | CE | LEED credits 4 div

IT *Malta tixotropica strutturale per cls, fibrorinforzata ad adesione maggiorata, a ritiro compensato, per il ripristino strutturale a spessore senza casseri*

EN *Fibre-reinforced thixotropic mortar with improved adhesion and compensated shrinkage for thick structural refurbishments of concrete without formworks*

ES *Mortero tixotrópico estructural para hormigón, fibrorreforzado de adherencia mejorada con retracción compensada, para la recuperación estructural con compensación del espesor sin encofrado*

FR *Mortier thixotrope fibrorenforcé à adhérence majorée et à retrait compensé, pour la réhabilitation structurelle « avec épaisseur » du béton, sans coffrages*

DE *Faserverstärkter thixotroper schwindkompensierter Mörtel mit sehr guter Haftung zur statisch relevanten Instandsetzung von Beton ohne Schalung, geeignet für hohe Schichtdicken*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,546	13,650	18 kg/m²xcm

GEORAPID

Ripara e livella

EN1504-3 R4 PCC | CE | LEED credits 4 div

IT *Malta tixotropica per cls, fibrorinforzata ad adesione maggiorata, a ritiro compensato e a presa ed indurimento rapidi, con alta lavorabilità, per il ripristino strutturale a spessore senza casseri e rasature*

EN *Highly workable quick setting and hardening fibre-reinforced thixotropic mortar with low elastic modulus with improved adhesion and compensated shrinkage for thick structural refurbishments of concrete without formworks and smoothing operations*

ES *Mortero tixotrópico para hormigón, fibrorreforzado de adherencia mejorada con retracción compensada, fraguado y endurecimiento rápidos, de alta laborabilidad, para nivelación y recuperación estructural con compensación del espesor sin encofrado*

FR *Mortier thixotrope, fibrorenforcé à adhérence majorée et à retrait compensé, prise et durcissement rapides, hautement manipulable, pour le ragréage et la réhabilitation structurelle « avec épaisseur » sans coffrages*

DE *Faserverstärkter thixotroper schwindkompensierter mittelschnell abbindender und aushärtender Mörtel mit niedrigem E-Modul und sehr guter Verarbeitbarkeit zum Glätten und zur statisch relevanten Instandsetzung von Beton ohne Schalung, geeignet für hohe Schichtdicken*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,860	21,500	18 kg/m²xcm

RESISTO UNIFIX

Malta tixotropica strutturale per cls

EN1504-3 R3 PCC | CE | LEED credits 4 div

IT *Malta tixotropica strutturale per cls, fibrorinforzata ad adesione maggiorata, a ritiro compensato, per il ripristino strutturale e rasature*

EN *Fibre-reinforced thixotropic mortar with improved adhesion and compensated shrinkage for structural refurbishments of concrete and smoothing operations*

ES *Mortero tixotrópico estructural para hormigón, fibrorreforzado de adherencia mejorada con retracción compensada, para la recuperación estructural y nivelación*

FR *Mortier thixotrope fibrorenforcé à adhérence majorée et à retrait compensé, pour le ragréage et la réhabilitation structurelle du béton*

DE *Thixotroper schwindkompensierter Mörtel mit sehr guter Haftung zum Glätten und zur statisch relevanten Instandsetzung von Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,755	18,875	18 kg/m²xcm

RESISTO UNIFIX RAPID

Malta tixotropica rapida strutturale per cls

EN1504-3 R3 PCC | CE | LEED credits 4 div

IT *Malta tixotropica rapida strutturale per cls, fibrorinforzata ad adesione maggiorata, a ritiro compensato, a presa ed indurimento rapidi, per il ripristino strutturale e rasature*

EN *Quick setting and hardening fibre-reinforced thixotropic mortar with improved adhesion and compensated shrinkage for structural refurbishments of concrete and smoothing operations*

ES *Mortero tixotrópico rápido estructural para hormigón, fibrorreforzado de adherencia mejorada con retracción compensada, fraguado y endurecimiento rápidos, para la recuperación estructural y nivelación*

FR *Mortier thixotrope rapide fibrorenforcé à adhérence majorée et à retrait compensé, prise et durcissement rapides, pour le ragréage et la réhabilitation structurelle du béton*

DE *Thixotroper schwindkompensierter schnell abbindender und aushärtender Mörtel mit sehr guter Haftung zum Glätten und zur statisch relevanten Instandsezung von Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,800	20,000	18 kg/m²xcm
					5 kg	x125	= 625 kg	1,630	8,150	

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - MALTE A RITIRO COMPENSATO STRUTTURALI, COLABILI

EN REPAIRING CONCRETE - **COMPENSATED SHRINKAGE CASTABLE MORTARS FOR STRUCTURAL REPAIR**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **MORTEROS COLABLE ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA**
FR RESTAURATION DU BETON - **MORTIERS COULABLE A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION STRUCTURELLE**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **FLIESSEFÄHIGER, SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH RELEVANTE REPARATUR**



IT
Problema.
Ripristino struttale di parti degradate del calcestruzzo

Soluzione.
Applicazione di malte con marcatura CE specifiche con casseri

EN
Problem.
Repair damaged structural concrete parts

Solution.
Apply mortar with specific EC marking with formworks

ES
Problema.
Recomposición estructural de partes degradadas de hormigón

Solución.
Aplicación de morteros con marcado CE específicos, con encofrado.

FR
Problème.
Restauration structurale de parties dégradées du béton

Solution.
Application de mortiers avec marquage CE spécifiques avec coffrages

DE
Aufgabenstellung.
Strukturelle Wiederherstellung von zerfallenden Betonelementen

Lösung.
Auftragung von Spezialmörteln mit CE-Kennzeichnung mit Schalung

RESISTO FLUID

EN1504-3 R4 cc | CE | LEED credits 4 div

Malta colabile strutturale per cls

IT *Malta colabile strutturale per cls, fibrorinforzata ad alta resistenza, a ritiro compensato, per il ripristino strutturale*

EN *Highly resistant fibre-reinforced castable mortar with compensated shrinkage for structural refurbishments of concrete*

ES *Mortero colable estructural para hormigón, fibrorreforzado de alta resistencia con retracción compensada para recuperación estructural*

FR *Mortier coulable fibrorenforcé à haute résistance et à retrait compensé pour la réhabilitation structurelle du béton*

DE *Hochfester, fliessfähiger, schwindkompensierter Mörtel zur statisch relevanten Instandsetzung von Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,660	16,500	2 kg/dm³

RESISTO FLUID ANCHOR

EN1504-3 R4 cc | CE | LEED credits 4 div

Malta colabile strutturale per cls

IT *Malta colabile strutturale per cls, fibrorinforzata ad alta resistenza, a ritiro compensato, per ancoraggi e per il ripristino strutturale*

EN *Highly resistant fibre-reinforced castable mortar with compensated shrinkage for anchoring operations and structural refurbishments of concrete*

ES *Mortero colable estructural para hormigón, fibrorreforzado de alta resistencia con retracción compensada, para anclajes y recuperación estructural*

FR *Mortier coulable fibrorenforcé à haute résistance et à retrait compensé pour les fixations et la réhabilitation structurelle du béton*

DE *Hochfester, fliessfähiger, schwindkompensierter Mörtel zum Fixieren und zur statisch relevanten Instandsetzung von Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,670	16,750	2 kg/dm³

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - MALTE A RITIRO COMPENSATO STRUTTURALI, COLABILI

EN REPAIRING CONCRETE - **COMPENSATED SHRINKAGE CASTABLE MORTARS FOR STRUCTURAL REPAIR**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **MORTEROS COLABLE ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA**
FR RESTAURATION DU BETON - **MORTIERS COULABLE A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION STRUCTURELLE**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **FLIESSEFÄHIGER, SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH RELEVANTE REPARATUR**

RESISTO FLUID FLOOR

EN1504-3 R4 PCC | CE | LEED credits 4 div

Malta colabile strutturale per pavimenti in cls

IT *Malta colabile strutturale per pavimenti in cls, fibrorinforzata a ritiro compensato, per il ripristino strutturale e il ripristino di pavimentazioni in cls degradate*

EN *Fibre-reinforced castable mortar for concrete floors with compensated shrinkage for structural refurbishments and repairing damaged concrete floors*

ES *Mortero colable estructural para pisos de hormigón, fibrorreforzado con retracción compensada, para la recuperación estructural y la recuperación de pisos de hormigón deteriorados*

FR *Mortier coulable fibrorenforcé à retrait compensé pour la réhabilitation structurelle et la restauration des sols en béton dégradés*

DE *Fliessfähiger, schwindkompensierter Mörtel für Betonböden zur statisch relevanten Instandsetzung und Instandsetzung von beschädigten Betonböden*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,670	16,750	2 kg/dm³

RESISTO FLUID RAPID

EN1504-3 R4 CC | CE | LEED credits 4 div

Malta colabile strutturale rapida per cls

IT *Malta colabile strutturale rapida per cls, fibrorinforzata ad alta resistenza, a ritiro compensato, a presa ed indurimento rapidi, per il ripristino strutturale e per fissaggi*

EN *Highly resistant quick setting and hardening fibre-reinforced castable mortar with compensated shrinkage for structural refurbishments of concrete and fixing operations*

ES *Mortero colable estructural rápido para hormigón, fibrorreforzado de alta resistencia con retracción compensada, y fraguado y endurecimiento rápidos, para la recuperación estructural y para fijaciones*

FR *Mortier coulable rapide fibrorenforcé à haute résistance et à retrait compensé, prise et durcissement rapides, pour les fixations et la réhabilitation structurelle du béton*

DE *Hochfester, fliessfähiger, schwindkompensierter schnell abbindender und aushärtender Mörtel zum Fixieren und zur statisch relevanten Instandsetzung von Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,775	19,375	12 kg/m²xcm

RESISTO FLUID 07

EN1504-3 R4 PCC | CE | LEED credits 4 div

Malta colabile strutturale per cls

IT *Malta colabile strutturale per cls, fibrorinforzata a ritiro compensato, per il ripristino strutturale e per il livellamento di pavimentazioni in cls degradate*

EN *Fibre-reinforced castable mortar with compensated shrinkage for structural refurbishments of concrete and levelling damaged concrete floors*

ES *Mortero colable estructural para hormigón, fibrorreforzado con retracción compensada para la recuperación estructural y la nivelación de pisos de hormigón deteriorados*

FR *Mortier coulable fibrorenforcé à retrait compensé pour la réhabilitation structurelle et pour le nivelage des sols en béton dégradés*

DE *Fliessfähiger, schwindkompensierter Mörtel für Beton zur statisch relevanten Instandsetzung und Ausgleichung von beschädigten Betonböden*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,720	18,000	12 kg/m²xcm

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - MALTE A RITIRO COMPENSATO NON STRUTTURALI

EN REPAIRING CONCRETE - **COMPENSATED SHRINKAGE MORTARS FOR NON-STRUCTURAL REPAIR**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **MORTEROS NO ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA**
FR RESTAURATION DU BETON - **MORTIERS A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION NON STRUCTURELLE**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH NICHT RELEVANTE REPARATUR**



IT

Problema.
Ripristino non strutturale di parti degradate del calcestruzzo

Soluzione.
Applicazione di malte con marcatura CE specifiche senza casseri

EN

Problem.
Repair damaged non-structural concrete parts

Solution.
Apply mortar with specific EC marking without formworks

ES

Problema.
Recomposición no estructural de partes degradadas de hormigón

Solución.
Aplicación de morteros con marcado CE específicos, sin encofrado.

FR

Problème.
Restauration non structurale de parties dégradées du béton

Solution.
Application de mortiers avec marquage CE spécifiques sans coffrages

DE

Aufgabenstellung.
Nichtstrukturelle Wiederherstellung von zerfallenden Betonelementen

Lösung.
Auftragung von Spezialmörteln mit CE-Kennzeichnung ohne Schalung

RESISTO PLASTER

EN1504-3 R2 PCC | CE | LEED credits 4 div

Malta tixotropica a basso modulo per cls

IT *Malta tixotropica a basso modulo per cls, fibrorinforzata ad adesione maggiorata, a ritiro compensato e a presa ed indurimento medio-rapidi, con alta lavorabilità, per il ripristino non-strutturale a spessore senza casseri*

EN *Highly workable medium-quick setting and hardening fibre-reinforced thixotropic mortar with low elastic modulus with improved adhesion and compensated shrinkage for thick non-structural refurbishments of concrete without formworks*

ES *Mortero tixotrópico de bajo módulo para hormigón, fibrorreforzado de adherencia mejorada con retracción compensada, fraguado y endurecimiento medio-rápidos, de gran laborabilidad para la recuperación no estructural con compensación del espesor sin encofrado*

FR *Mortier thixotrope à faible module, fibrorenforcé à adhérence majorée et à retrait compensé, prise et durcissement moyennement rapides, hautement manipulable, pour la réhabilitation non structurelle « avec épaisseur » du béton, sans coffrages*

DE *Faserverstärkter thixotroper schwindkompensierter mittelschnell abbindender und aushärtender Mörtel mit niedrigem E-Modul und sehr guter Verarbeitbarkeit zur statisch nicht relevanten Instandsetzung von Beton ohne Schalung, geeignet für hohe Schichtdicken*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,775	19,375	18 kg/m²xcm

RESISTO LEVEL

EN1504-3 R2 PCC | CE | LEED credits 4 div

Ripara e livella

IT *Malta tixotropica a basso modulo per cls, fibrorinforzata ad adesione maggiorata, a ritiro compensato e a presa ed indurimento medio-rapidi, con alta lavorabilità, per il ripristino non-strutturale a spessore senza casseri e rasature*

EN *Highly workable medium-quick setting and hardening fibre-reinforced thixotropic mortar with low elastic modulus with improved adhesion and compensated shrinkage for thick non-structural refurbishments of concrete without formworks and smoothing operations*

ES *Mortero tixotrópico de bajo módulo para hormigón, fibrorreforzado de adherencia mejorada con retracción compensada, fraguado y endurecimiento medio-rápidos, de alta laborabilidad, para nivelación y recuperación no estructural con compensación del espesor sin encofrado*

FR *Mortier thixotrope à faible module, fibrorenforcé à adhérence majorée et à retrait compensé, prise et durcissement moyennement rapides, hautement manipulable, pour le ragréage et la réhabilitation non structurelle « avec épaisseur » du béton, sans coffrages.*

DE *Faserverstärkter thixotroper schwindkompensierter mittelschnell abbindender und aushärtender Mörtel mit niedrigem E-Modul und sehr guter Verarbeitbarkeit zum Glätten und zur statisch nicht relevanten Instandsetzung von Beton ohne Schalung, geeignet für hohe Schichtdicken*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,860	21,500	14 kg/m²xcm

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - MALTE A RITIRO COMPENSATO NON STRUTTURALI

EN REPAIRING CONCRETE - **COMPENSATED SHRINKAGE MORTARS FOR NON-STRUCTURAL REPAIR**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **MORTEROS NO ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA**
FR RESTAURATION DU BETON - **MORTIERS A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION NON STRUCTURELLE**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH NICHT RELEVANTE REPARATUR**

RESISTO BIFINISHING AB

EN1504-3 R2 PCC | CE | LEED credits 4 div

Rasante a basso modulo per cls

IT *Rasante a basso modulo per cls, bicomponente, per la finitura e la protezione*

EN *Two component smoothing product with low elastic modulus for finishing and protecting concrete*

ES *Nivelador bicomponente de bajo módulo para hormigón, para acabado y protección*

FR *Produit lissant bi-composant à faible module pour la finition et la protection du béton*

DE *Zweikomponentenspachtel mit niedrigem E-Modul zum Glätten und Schutz von Betonoberflächen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	31 kg	×60	= 1.860 kg	0,970	30,070	2 kg/m²
Solo Componente A	Component A only	Sólo Componente A	Seul le composant A	Nur Komponente A	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,290	7,270	–
Solo Componente B	Component B only	Sólo Componente B	Seul le composant B	Nur Komponente B	6 kg	×144	= 864 kg	3,800	22,800	–

RASOFINE

EN1504-3 R1 PCC | CE | LEED credits 4 div 5 div

Rasante grana fine (granulometria max 0,5 mm)

IT *Rasante grana fine, per regolarizzazioni di murature, intonaci, cls e stuccature di porosità superficiali*

EN *Fine grain smoothing product for uniforming walls, plaster and concrete and filling porous surfaces*

ES *Nivelante de grano fino para la regularización de mampostería, revoque, hormigón y sellado de porosidades superficiales*

FR *Produit lissant fin pour les régularisations des maçonneries, enduits, béton et masticages de porosité superficielle*

DE *feinkörniger Glättspachtel für die Egalisierung von Mauern, Putzen, Beton und Verfugungen mit poröser Oberfläche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,440	11,000	1,4 kg/m²×mm
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,483	12,075	

COATBOND

EN1504-3 R1 PCC | CE | LEED credits 4 div 5 div

Collante rasante da cappotto

IT *Collante rasante da cappotto, per l'incollaggio e la rasatura dei sistemi di isolamento a cappotto e per rasature antifessurative su superfici varie*

EN *Smoothing adhesive for bonding and smoothing external wall insulation systems and for skimming cracks in various surfaces*

ES *Adhesivo nivelador para el encolado y el nivelado de los sistemas de aislamiento en capas y para nivelados antigrietas sobre superficies varias*

FR *Produit collant et lissant pour le collage et le lissage des systèmes d'isolation par l'extérieur et pour le ragréage anti-fissuration sur surfaces variées*

DE *Klebe- und Glättspachtel zum Verkleben und Glätten von Wärmedämmverbundsystemen und zum Glätten gegen Rissbildung auf unterschiedlichen Oberflächen*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,735	18,375	3-8 kg/m²
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,680	17,000	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - MALTE A RITIRO COMPENSATO NON STRUTTURALI

EN REPAIRING CONCRETE - **COMPENSATED SHRINKAGE MORTARS FOR NON-STRUCTURAL REPAIR**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **MORTEROS NO ESTRUCTURAL CON RETRACCIÓN COMPENSADA**
FR RESTAURATION DU BETON - **MORTIERS A RETRAIT COMPENSE POR LA REHABILITATION NON STRUCTURELLE**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **SCHWINDKOMPENSIERTE MÖRTEL FÜR STATISCH NICHT RELEVANTE REPARATUR**

COATBOND FINE FIBER

EN1504-3 R1 PCC | CE | LEED credits 4 div 5 div

Collante rasante da cappotto, fibrorinforzato

IT *Collante rasante da cappotto, fibrorinforzato, per l'incollaggio e la rasatura dei sistemi di isolamento a cappotto e per rasature antifessurative su superfici varie*

EN *Fibre reinforced smoothing adhesive for bonding and smoothing external wall insulation systems and for skimming cracks in various surfaces*

ES *Adhesivo nivelador fibrorreforzado para el encolado y nivelado de los sistemas de aislamiento en capas y para nivelados antigrietas sobre superficies varias*

FR *Produit collant et lissant fibro-renforcé, pour le collage et le lissage des systèmes d'isolation par l'extérieur et pour le ragréage anti-fissuration sur surfaces variées*

DE *faserverstärkter Klebe- und Glättspachtel zum Verkleben und Glätten von Wärmedämmverbundsystemen und zum Glätten gegen Rissbildung auf unterschiedlichen Oberflächen*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,735	18,375	2-6 kg/m²
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,680	17,000	

RASOSTUK

EN1504-3 R2 PCC | CE | LEED credits 4 div

Rasante a grana finissima (granulometria max 0,1 mm)

IT *Rasante a grana finissima, per la finitura accurata e la protezione del calcestruzzo e per la stuccatura di fughe e porosità superficiali*

EN *Very fine grain smoothing product for precise finishing and protection of concrete and filling gaps and porous surfaces*

ES *Nivelante de grano finísimo para el acabado fino y la protección del hormigón, y para el sellado de grietas y porosidades superficiales*

FR *Produit lissant à grain très fin, pour des finitions soignées et la protection du béton, et pour le masticage des fuites et des porosités superficielles*

DE *feinstkörniger Glättspachtel für ein präzies Finish und den Schutz von Beton und zum Verschliessen von Fugen und porösen Oberflächen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,860	21,500	1,5 kg/m²×mm

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - PROTEZIONE E DECORAZIONE DEL CALCESTRUZZO

EN REPAIRING CONCRETE - **PROTECTING AND DECORATING CONCRETE**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DEL HORMIGÓN**
FR RESTAURATION DU BETON - **PROTECTION ET DECORATION DU BETON**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **SCHUTZ UND DEKORATION VON BETON**



IT
Problema.
Proteggere il calcestruzzo dagli agenti aggressivi, dalle sollecitazioni e dall'usura

Soluzione.
Applicazione di rivestimenti protettivi che aumentano la resistenza e la durabilità.

EN
Problem.
Protect concrete from aggressive agents, strain and wear

Solution.
Apply protective coatings that increase resistance and durability.

ES
Problema.
Proteger el hormigón contra los agentes agresivos, las tensiones y el desgaste

Solución.
Aplicar revestimientos protectores que aumenten la resistencia y la duración.

FR
Problème.
Protéger le béton contre les agents agressifs, les sollicitations et l'usure

Solution.
Application de revêtements protecteurs qui augmentent la résistance et la durabilité.

DE
Aufgabenstellung.
Den Beton vor aggressiven Einflüssen, Belastungen und Verschleiß schützen

Lösung.
Auftragung von Schutzbeschichtungen zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit.

INDECOLOR BETON

EN1504-2 C PI MC IR | CE | LEED credits 4 div

Pittura anticarbonatazione

IT *Pittura anticarbonatazione protettiva e decorativa, al solvente, per la protezione e decorazione del calcestruzzo*

EN *Solvent based decorative protective anti-carbonation paint for concrete*

ES *Pintura anti-carbonatación protectora y decorativa, al solvente, para la protección y decoración del hormigón*

FR *Peinture anti-carbonatation, protectrice et décorative à base de solvant, pour la protection et décoration du béton*

DE *Dekorativer Sperranstrich auf Lösungsmittelbasis zum Karbonatisierungsschutz von Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Pallet	= Pallet	Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio RAL 7032	Grey RAL 7032	Gris RAL 7032	Gris RAL 7032	Grau RAL 7032	20 L	×48	= 960 L	11,800	236,000	200 ml/m² ×mano-coat

INDECOLOR FLOOR

EN1504-2 C PI MC IR PR | CE | LEED credits 4 div

Pittura decorativa per pavimentazioni

IT *Pittura decorativa per pavimentazioni cementizie, monocomponente, all'acqua, resistente al traffico pedonale*

EN *One-component decorative water-based paint for concrete floors, resistant to foot traffic*

ES *Pintura decorativa para pisos cementicios, monocomponente, al agua, resistente al tráfico peatonal*

FR *Peinture décorative pour sols en ciment, mocomposant, à l'eau, résistante à la circulation des piétons*

DE *Begehbarer dekorativer einkomponentiger Anstrich auf Wasserbasis für Zementböden*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	= Pallet	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	5 kg	×150	= 750 kg	9,950	49,750	0,15 kg/m² ×mano-coat

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

ELASTOLIQUID S

EN1504-2 C PI MC IR | CE | LEED credits | 4 div

Pittura anticarbonatazione elastomerica

IT *Pittura anticarbonatazione elastomerica, impermeabilizzante e decorativa, all'acqua, per la protezione del calcestruzzo*

EN *Water based decorative waterproofing elastomeric anti-carbonation paint for protecting concrete*

ES *Pintura anti-carbonatación elastomérica, impermeabilizante y decorativa, al agua, para la protección del hormigón*

FR *Peinture anti-carbonatation élastomère à base d'eau, imperméabilisante et décorative, pour la protection du béton*

DE *Dekorativer Elastomer-Sperranstrich auf Wasserbasis zum Karbonatisierungsschutz von Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Pallet	= Pallet	Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White RAL 7032	Blanco	Blanc	Weiß	14 L	×36	= 720 L	5,800	81,200	
Grigio RAL 7004	Grey RAL 7004	Gris RAL 7004	Gris RAL 7004	Grau RAL 7004	14 L	×36	= 720 L	5,800	81,200	
Grigio RAL 7035	Grey RAL 7035	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035	Grau RAL 7035	14 L	×36	= 720 L	5,800	81,200	
Grigio RAL 7038	Grey RAL 7038	Gris RAL 7038	Gris RAL 7038	Grau RAL 7038	14 L	×36	= 720 L	5,800	81,200	200 ml/m² ×mano-coat
Rosso RAL 3009	Red RAL 3009	Rojo RAL 3009	Rouge RAL 3009	Rote RAL 3009	14 L	×36	= 720 L	5,800	81,200	
Verde RAL 6025	Green RAL 6025	Verde RAL 6025	Vert RAL 6025	Grün RAL 6025	14 L	×36	= 720 L	6,200	86,800	
Long Life Colours					14 L	×36	= 720 L	6,300	88,200	

PAINT RESISTENT

EN1504-2 C PI MC IR | 4 div | 5 div

Vernice al clorocaucciù

IT *Vernice al clorocaucciù, resistente al calpestio, agli agenti atmosferici e al cloro per pavimentazioni e piscine*

EN *Chlorinated rubber based paint, resistant to foot traffic, atmospheric agents and chlorine for floors and swimming pools*

ES *Pintura al clorocaucho resistente a la transitabilidad, a los agentes atmosféricos y al cloro, para pisos y piscinas*

FR *Vernis au caoutchouc chlore résistant aux piétinements, aux agents atmosphériques et au chlore, pour sols et piscines*

DE *Tritt-, Wetter- und Chlorfester Spezialanstrich auf Chlorkautschukbasis für Böden und Schwimmbecken*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	= Pallet	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	10 kg	×80	= 800	12,850	128,500	200 g/m² ×mano-coat

PURPAINT AB

EN1504-2 C PI MC IR PR | CE | LEED credits | 4 div

Pittura poliuretanica carrabile

IT *Pittura poliuretanica carrabile, bicomponente, per la protezione e decorazione di strutture e pavimenti in calcestruzzo*

EN *Two-component polyurethane paving paint for protecting and decorating concrete structures and floors*

ES *Pintura poliuretánica apta para el tráfico vehicular, bicomponente, para la protección y decoración de estructuras y pisos de hormigón*

FR *Peinture polyuréthane carrossable bicomposant, pour la protection et la décoration des structures et des sols en béton*

DE *Befahrbarer dekorativer Zweikomponenten-Polyurethananstrich zum Schutz von Betonstrukturen und -böden*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio luce RAL 7035	Light Grey RAL 7035	Gris claro RAL 7035	Gris claro RAL 7035	Hellgrau RAL 7035	9 kg	-	-	23,300	209,700	130 gr/m² x mano-coat
Grigio traffico RAL 7042	Dark Grey RAL 7042	Gris oscuro RAL 7042	Gris foncé RAL 7042	Dunkelgrau RAL 7042	9 kg	-	-	23,300	209,700	130 gr/m² x mano-coat
Rosso pomodoro RAL 3500	Red RAL 3500	Rojo RAL 3500	Rouge RAL 3500	Rote RAL 3500	9 kg	-	-	23,300	209,700	130 gr/m² x mano-coat
Verde smeraldo RAL 6001 *	Emerald RAL 6001 *	Emerald RAL 6001 *	Emeraude RAL 6001 *	Smaragd RAL 6001 *	9 kg	-	-	23,300	209,700	130 gr/m² x mano-coat
Blu pastello RAL 5024 *	Blue RAL 5024 *	Azul RAL 5024 *	Bleu RAL 5024 *	Blau RAL 5024 *	9 kg	-	-	23,300	209,700	130 gr/m² x mano-coat
Grigio roccia RAL 7032 *	Rock Grey RAL 7032 *	Gris PiedraRAL 7032 *	Gris Pierre RAL 7032 *	Steingrau RAL 7032 *	9 kg	-	-	23,300	209,700	130 gr/m² x mano-coat

* ordine min. 250 kg * min. order 250 kg * Cantidad mín. orden 250 kg * Commande min. 250 kg * Mindestbestellung 250 kg

Additivo antisdrucciolo	Anti-slippery additive	Aditivo antideslizante	Additif antidérapant	Rutschfestes Zusatzmittel	0,18 kg	-	-	-	21,000	180 gr x 9 kg Purpaint AB

EPOEMULSIO AB

EN1504-2 C PI MC IR PR | CE | LEED credits | 4 div

Smalto epossidico anti-polvere

IT *Smalto epossidico anti-polvere, bicomponente, all'acqua, per pavimentazioni e manufatti in calcestruzzo*

EN *Water based two-component dust proof epoxy enamel for concrete floors and structures*

ES *Esmalte epoxi antipolvo, bicomponente, al agua, para pisos y construcciones de hormigón*

FR *Vernis époxy anti-poussière, bicomposant à base d'eau, pour les sols et les produits manufacturés en béton*

DE *Staubhemmender Zweikomponenten-Epoxydharz-Lackanstrich auf Wasserbasis für Betonelemente und -böden*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	4,3 kg	-	-	24,250	104,275	200 g/m² x mano-coat

EPOSTOP AB

EN1504-2 C PI MC IR PR | 4 div

Smalto epossidico atossico per acqua potabile

IT *Smalto epossidico atossico per acqua potabile, bicomponente, all'acqua, per serbatoi*

EN *Water based two-component non-toxic epoxy enamel for tanks containing drinking water*

ES *Esmalte epoxi atóxico para agua potable, bicomponente, al agua, para tanques*

FR *Vernis époxy bicomposant à base d'eau, atoxique pour eau potable, pour réservoirs*

DE *Ungiftiger Zweikomponenten-Epoxydharz-Lackanstrich auf Wasserbasis für Trinkwasserbehälter*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	8 kg	-	-	14,350	114,800	250 g/m² x mano-coat

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

EPOFOODY AB

EN1504-2 C PI MC IR PR | CE | LEED credits 4 div

Smalto epossidico atossico per usi alimentari

IT *Smalto epossidico atossico per usi alimentari, bicomponente, esente da solvente, per serbatoi*

EN *Solvent-free two-component non-toxic epoxy enamel for tanks containing foodstuffs*

ES *Esmalte epoxi atóxico para uso alimentario, bicomponente, sin solvente, para tanques*

FR *Vernis époxy atoxique pour usage alimentaire, bicomposant, sans solvant, pour réservoirs*

DE *Ungiftiger lebensmittelgeeigneter lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Epoxydharz-Lackanstrich für Behälter*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING × Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	4,3 kg	–	–	23,78	102,254	350 g/m² ×mano-coat

Certificazioni Certifications

Certificazione "Stazione Sperimentale conserve alimentari"
- per uso alimentare
- per acqua potabile DM06/04/2004 n. 174

EPOSCHIELD/C

EN1504-2 C PI MC IR PR | CE | LEED credits 4 div

Smalto epossicatrame antiacido

IT *Smalto epossicatrame antiacido, protettivo, bicomponente, per calcestruzzi e superfici metalliche*

EN *Two-component, protective, anti-acid epoxy-tar enamel for concrete and metal surfaces*

ES *Esmalte epoxi-alquitrán antiácido, protector, bicomponente, para hormigón y superficies metálicas*

FR *Vernis époxy-goudron bicomposant de protection, anti-acide, pour bétons et surfaces métalliques*

DE *Säurefester Zweikomponenten-Epoxidharz-Teer-Schutzlackanstrich für Beton und Metallflächen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING × Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	20 kg	–	–	9,950	199,000	350 g/m² ×mano-coat

QUARZOCOLOR

LEED credits 4 div

Spolvero di quarzo colorato

IT *Spolvero di quarzo colorato, per pavimenti in cemento, con buona resistenza all'abrasione*

EN *Coloured quartz-based hardening dust for concrete floors with good resistance to abrasion*

ES *Polvo de cuarzo coloreado para pisos de cemento, con buena resistencia a la abrasión*

FR *Poudre de quartz coloré, pour sols en ciment, avec une bonne résistance à l'abrasion*

DE *Farbiges Quarzpulver mit guter Abriebfestigkeit für Betonböden*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING × Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,495	12,375	3-6 kg/m²
Grigio scuro	Dark Grey	Gris oscuro	Gris foncé	Dunkelgrau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,495	12,375	3-6 kg/m²
Rosso	Red	Rojo	Rouge	Rote	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,495	12,375	3-6 kg/m²
Nocciola	Hazelnut	Avellana	Noisette	Haselnuss	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,495	12,375	3-6 kg/m²
Ocra	Ocher	Ocre	Ocre	Ocker	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,495	12,375	3-6 kg/m²

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - **PROTETTIVI IDROREPELLENTI**

EN REPAIRING CONCRETE - **WATER-REPELLENT PROTECTIVE PRODUCTS**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **PROTECTORES HIDRORREPELENTES**
FR RESTAURATION DU BETON - **PROTECTEURS HYDROFUGES**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **WASSERABSTOSSENDE SCHUTZMITTEL**



IT

Problema.
Proteggere il calcestruzzo con un prodotto traspirante, idrorepellente ed incolore

Soluzione.
Applicazione di impregnanti idrofobici ad alta penetrazione non filmogeni che non alterino l'aspetto estetico.

EN

Problem.
Protect concrete with a transpiring, water-repellent and colourless product

Solution.
Apply water-repellent non-film-forming high penetration impregnating agents that do not alter the aesthetic appearance.

ES

Problema.
Proteger el hormigón con un producto transpirante, hidrorrepelente y incoloro

Solución.
Aplicar impregnantes hidrofóbicos de gran penetración, no filmogénicos, que no alteren el aspecto estético.

FR

Problème.
Protéger le béton avec un produit transpirant, hydrofuge et incolore

Solution.
Application de produits imprégnants hydrofuges à haute pénétration, non filmogènes, qui n'altèrent pas l'aspect esthétique.

DE

Aufgabenstellung.
Den Beton mit einem diffusionsoffenen, wasserabstoßenden und farblosen Produkt schützen

Lösung.
Auftragung von wasserabweisenden nicht filmbildenden Imprägniermitteln mit hoher Durchdringung, die das ästhetische Erscheinungsbild nicht verändern.

*Bio*IDROCOAT

Bioconfort Line | EN1504-2 H PI MC IR | CE | LEED credits 4 div

Impregnante idrorepellente

IT *Impregnante idrorepellente all'acqua, incolore, a elevata penetrazione per materiali da costruzione assorbenti*

EN *Water based colourless water-repellent protective agent with high penetration for absorbent building materials*

ES *Impregnante hidrorrepelente al agua, incoloro, de elevada penetración para materiales de construcción absorbentes*

FR *Impregnateur hydrofuge à base d'eau, incolore, à pénétration élevée pour matériaux de construction asborbants*

DE *Wasserabstossendes farbloses Impragniermittel auf Wasserbasis mit hoher Durchdringungsfähigkeit für saugfähige Baustoffe*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	5 L	x144	= 720 L	10,600	53,000	ca. 0,5 L/m²

IDROCOAT

EN1504-2 H PI MC IR | CE | LEED credits 4 div 5 div

Impregnante idrorepellente

IT *Impregnante idrorepellente, incolore, a elevata penetrazione per materiali da costruzione assorbenti*

EN *Colourless water-repellent protective agent with high penetration for absorbent building materials*

ES *Impregnante hidrorrepelente, incoloro, de elevada penetración, para materiales de construcción absorbentes*

FR *Agent d'imprégnation hydrofuge et incolore à pénétration élevée, pour matériaux de construction absorbants*

DE *Wasserabweisendes, farbloses Imprägniermittel mit hoher Durchdringung für absorbierende Baustoffe*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	10 L	x80	= 800 L	11,600	116,000	ca. 0,5 L/m²
					5 L	x144	= 720 L	11,950	59,750	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

HYDROSEAL

EN1504-2 H PI MC IR | CE | LEED credits 4 div 5 div

Risana terrazze

IT *Impermeabilizzante liquido protettivo idrorepellente e incolore, ad alta penetrazione, per superfici piastrellate in cotto, gres, gres porcellanato, kerlite, klinker*

EN *Colourless, water-repellent, waterproofing protective agent with high penetration for surfaces tiled with terracotta, stoneware, porcelain stoneware, kerlite and clinker*

ES *Impermeabilizante líquido protector, hidrorrepelente e incoloro, de alta penetración, para superficies de baldosas de terracota, gres, gres porcelanado, kerlite, klinker*

FR *Imperméabilisant liquide de protection, hydrofuge et incolore, à pénétration élevée, pour surfaces carrelées en terre cuite, grès, grès cérame et clinker*

DE *Abdichtendes und wasserabweisendes farbloses flüssiges Schutzmittel mit hoher Durchdringung für geflieste Flächen aus Terrakotta, Steinzeug, Feinsteinzeug, Kerlite und Klinker*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING = Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	5 L	×150	= 750 L	19,800	99,000	ca. 0,2 L/m²
					1 L	–	–	25,350	25,350	

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - **PRODOTTI PER RIPRESE DI GETTO A TENUTA**

EN REPAIRING CONCRETE - **PRODUCTS FOR PERFORMING WATERPROOF CASTS AT DIFFERENT TIMES**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **PRODUCTOS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTANQUEIDAD**
FR RESTAURATION DU BETON - **PRODUITS POUR JOINTS DE REPRISE ETANCHES**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **PRODUKTE FÜR DICHTE BETONIERFUGEN**



IT
Problema.
Realizzare riprese di getto monolitiche e/o incollaggi strutturali del calcestruzzo

Soluzione.
Applicazione di ripresa di getto e/o adesivo epossidico ad alte prestazioni

EN
Problem.
Apply new casts as a single block and/or structurally bond concrete

Solution.
Apply new casts and/or high performance epoxy adhesive

ES
Problema.
Realizar juntas de construcción monolíticas y/o encolados estructurales de hormigón

Solución.
Aplicar juntas de construcción y/o adhesivo epoxídico de alta prestación

FR
Problème.
Réaliser des joints de reprise monolithiques et/ou des collages structuraux du béton

Solution.
Application de joint de reprise et/ou d'un produit adhésif epoxy à hautes prestations

DE
Aufgabenstellung.
Monolithische Betonierfugen und/oder strukturelle Verklebungen von Beton herstellen

Lösung.
Auftragung von Betonierfugen und/oder hochleistungsfähigem Epoxydharzkleber

EPOSSISTUK AB

Adesivo epossidico

EN1504-4 | CE | *LEED credits* 4 div

IT *Adesivo epossidico, bicomponente, esente da solvente, per stuccature nel calcestruzzo, per riprese di getto e per incollaggi strutturali*

EN *Two-component solvent-free epoxy adhesive for filling concrete surfaces, casts carried out at different times and sticking structural parts*

ES *Adhesivo epoxi bicomponente, sin solvente, para estucar en hormigón, para juntas de construcción y encolados estructurales*

FR *Colle époxy bicomposant sans solvant, pour masticages dans le béton, joints de reprise et collages structuraux*

DE *Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Epoxidharzkleber zum Verfugen von Beton, für Betonierfugen und für strukturelle Verklebungen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	2 kg	-	-	19,200	38,400	700÷1400 g/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - **PRODOTTI PER RIPRESE DI GETTO A TENUTA**

EN REPAIRING CONCRETE - **PRODUCTS FOR PERFORMING WATERPROOF CASTS AT DIFFERENT TIMES**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **PRODUCTOS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTANQUEIDAD**
FR RESTAURATION DU BETON - **PRODUITS POUR JOINTS DE REPRISE ETANCHES**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **PRODUKTE FÜR DICHTE BETONIERFUGEN**



IT

Problema.
Garantire la tenuta all'acqua di riprese di getto o ripristini del calcestruzzo

Soluzione.
Applicare un materiale idroespansivo prima della ripresa di getto o del ripristino con malta per garantire la tenuta all'acqua.

EN

Problem.
Guarantee water-proofing of new casts or repair concrete

Solution.
Apply hydro-expansive material before the new cast or the mortar repair so as to guaran-tee waterproofing

ES

Problema.
Garantizar el sellado contra el agua de las juntas de construc-ción o recuperación del hormigón

Solución.
Aplicar un material hi-droexpansivo antes de las juntas de construc-ción o de la recupera-ción con mortero para garantizar el sellado contra el agua.

FR

Problème.
Garantir l'étanchéité à l'eau des joints de reprise ou des restau-rations du béton

Solution.
Appliquer un matériau hydro-expansif avant le joint de reprise ou la restauration avec un mortier pour garantir l'étanchéité à l'eau.

DE

Aufgabenstellung.
Die Wasserdichtheit von Betonierfugen oder Instandset-zungen von Beton gewährleisten

Lösung.
Auftragung eines wasserquellfähigen Materials vor Betonier-fugen oder Instandset-zungen mit Mörtel zur Gewährleistung der Wasserdichtheit.

EXPAN BENTONITICO

LEED credits 4 div

Cordolo idroespansivo

IT *Cordolo idroespansivo, in gomma bentonitica, per sigillature in riprese di getto*

EN *Bentonite rubber hydro-expansive joint strip for sealing casts carried out at different times*

ES *Cordillo hidroexpansivo de goma bentonítica, para sellados en juntas de construcción*

FR *Joint hydrogonflant en caoutchouc bentonitique, pour les scellements par joints de reprise*

DE *Quellfugenband aus Bentonit-Kautschuk zur Abdichtung von Betonierfugen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING = Box		Euro/m	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Verde	Green	Verde	Vert	Grün	5 m	x6	= 30 m	10,950	54,750	-

EXPANFLEX

LEED credits 4 div

Sigillante idroespansivo

IT *Sigillante idroespansivo, in gomma, per sigillature in riprese di getto*

EN *Rubber hydro-expansive sealant for sealing casts carried out at different times*

ES *Sellador hidroexpansivo de goma para sellados en juntas de construcción*

FR *Mastic hydro-expansif en caoutchouc, pour les scellements par joints de reprise*

DE *Quellfugenmasse aus Kautschuk zur Abdichtung von Betonierfugen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING = Box		Euro/Packaging	Euro/Box	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Rosso	Red	Rojo	Rouge	Rote	300 ml	x12	-	22,500	270,000	-

IT RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO - **MALTE RAPIDE PER FISSAGGI**

EN REPAIRING CONCRETE - **QUICK DRYING MORTAR FOR FIXING**
ES RECUPERACIÓN DEL HORMIGÓN - **MORTEROS RÁPIDOS PARA FIJACIÓN**
FR RESTAURATION DU BETON - **MORTIERS RAPIDES POUR FIXATION**
DE INSTANDSETZUNG VON BETON - **SCHNELLMÖRTEL ZUR FIXIERUNG**





IT

Problema.
Fissare velocemente particolari costruttivi

Soluzione.
Fissaggio con malta idraulica a presa ed indurimento rapidi per fissaggi istantanei.

EN

Problem.
Quickly fix construction details

Solution.
Fix with quick setting and hardening hydraulic mortar for instant fixing.

ES

Problema.
Fijar rápidamente detalles de construcción

Solución.
Fijación con mortero hidráulico de fraguado y endurecimiento rápidos para fijaciones instantáneas

FR

Problème.
Fixer rapidement des éléments de construction

Solution.
Fixation avec un mortier hydraulique à prise et durcissement rapides pour fixations instantanées.

DE

Aufgabenstellung.
Konstruktionsdetails schnell fixieren

Lösung.
Fixierung mit schnell abbindendem und aushärtendem hydraulischem Reparaturmörtel.

FASTCEM

Malta cementizia a presa rapida

IT *Malta cementizia a presa rapida, per fissaggi veloci*

EN *Quick setting cement mortar for quick fixing*

ES *Mortero de cemento de fraguado rápido para fijaciones veloces*

FR *Mortier-ciment à prise rapide, pour fixations expresses*

DE *Schnell bindender Zementmörtel für schnelle Fixierungen*

LEED credits 4 div

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Grs	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1500 kg	0,395	9,875	1,8 kg/dm³
					5x5 kg	x36 box	= 900 kg	0,575	2,875	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT PRIMER E PROMOTORI DI ADESIONE

EN PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS
ES PRIMERS Y PROMOTORES DE LA ADHERENCIA
FR APPRETS ET PROMOTEURS D'ADHESION
DE GRUNDIERUNGEN UND HAFTVERMITTLER



PRIMER, PROMOTORI E FONDI ANCORANTI

EN PRIMERS, PROMOTERS AND ANCHORING PRIMERS
ES PRIMERS, PROMOTORES Y SOPORTES DE ANCLA
FR APPRETS, PROMOTEURS ET COUCHES D'ACCROCHAGE
DE GRUNDIERUNGEN, HAFTVERMITTLER UND VERANKERNDE GRUNDANSTRICH

p. 80

IT PRIMER E PROMOTORI DI ADESIONE - **PRIMER, PROMOTORI E FONDI ANCORANTI**

EN PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS - **PRIMERS, PROMOTERS AND ANCHORING PRIMERS**
ES PRIMERS Y PROMOTORES DE LA ADHERENCIA - **PRIMERS, PROMOTORES Y SOPORTES DE ANCLAJE**
FR APPRETS ET PROMOTEURS D'ADHESION - **APPRETS, PROMOTEURS ET COUCHES D'ACCROCHAGE**
DE GRUNDIERUNGEN UND HAFTVERMITTLER - **GRUNDIERUNGEN, HAFTVERMITTLER UND VERANKERNDE GRUNDANSTRICHE**



IT

Problema.
Supporti con problemi di polverosità, assorbimento, resistenza meccanica, umidità residua e inassorbenza ed incompatibilità chimica

Soluzione.
Prepapare i supporti con l'applicazione di un primer specifico a seconda del problema e del risultato da ottenere.

EN

Problem.
Supports with problems due to dust, absorption, mechanical resistance, residual damp and non-absorbency

Solution.
Prepare supports by applying a specific primer according to the problem and result to be obtained.

ES

Problema.
Soportes con problemas de exceso de polvo, absorción, resistencia mecánica, humedad residual y falta de absorción

Solución.
Preparar los soportes con la aplicación de un primer específico según el problema y el resultado que se desee obtener.

FR

Problème.
Supports avec problème de pulvérence, d'absorption, de résistance mécanique, d'humidité résiduelle et d'inabsorption

Solution.
Préparer les supports avec l'application d'un apprêt spécifique en fonction du problème et du résultat à obtenir.

DE

Aufgabenstellung.
Untergründe mit Problemen hinsichtlich Staub, Absorption, mechanischer Widerstandsfähigkeit, Restfeuchtigkeit und Impermeabilität

Lösung.
Vorbereitung der Untergründe durch Auftragung einer von dem Problem und dem gewünschten Ergebnis abhängigen Grundierung.

PRIMER FIX

4 div

Primer fissativo

IT *Primer fissativo all'acqua, a base di microemulsioni acriliche, per murature, intonaci, massetti e pietre sfarinanti*

EN *Water based fixing primer with an acrylic micro-emulsion base for masonry, plaster, screeds and powdery stones*

ES *Primer fijador al agua a base di microemulsiones acrílicas para mampostería, revoques, contrapisos y piedras deteriorados*

FR *Apprêt de fixation à l'eau, à base de microémulsions acryliques, pour maçonneries, enduits, chapes et pierres qui s'effritent*

DE *Verfestigende Grundierung auf der Basis von Wasser und Acryl-Mikroemulsionen für Mauern, Putz, Estrich und bröckelnden Stein*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Biancastro	Whitish	Blancuzco	Blanchâtre	Weißlich	20 L	x40	= 800 L	5,250	105,000	0,2 L/m²
					5 L	x144	= 720 L	5,650	28,250	

PRIMER U

4 div
5 div

Promotore di adesione

IT *Promotore di adesione, per superfici non assorbenti e lisce*

EN *Adhesion promoter for non-absorbent, smooth surfaces*

ES *Promotor de la adhesión para superficies no absorbentes y lisas*

FR *Promoteur d'adhésion, pour surfaces non absorbantes et lisses*

DE *Haftvermittler für nicht absorbierende und glatte Oberflächen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	5 kg	x144	= 720 kg	5,880	29,400	250 gr/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT PRIMER E PROMOTORI DI ADESIONE - **PRIMER, PROMOTORI E FONDI ANCORANTI**

EN PRIMERS AND ADHESION PROMOTERS - **PRIMERS, PROMOTERS AND ANCHORING PRIMERS**
ES PRIMERS Y PROMOTORES DE LA ADHERENCIA - **PRIMERS, PROMOTORES Y SOPORTES DE ANCLAJE**
FR APPRETS ET PROMOTEURS D'ADHESION - **APPRETS, PROMOTEURS ET COUCHES D'ACCROCHAGE**
DE GRUNDIERUNGEN UND HAFTVERMITTLER - **GRUNDIERUNGEN, HAFTVERMITTLER UND VERANKERNDE GRUNDANSTRICHE**

PRIMER T

4 div
5 div

Primer idrorepellente e consolidante

IT *Primer idrorepellente e consolidante, a base acqua, per la protezione dei supporti*

EN *Water-based water repellent primer and consolidating product for protecting surfaces*

ES *Primer hidrorrepelente y consolidante a base agua para la protección de soportes*

FR *Apprêt hydrofuge et consolidant à base d'eau, pour la protection des supports*

DE *Wasserabweisende und verfestigende Grundierung auf Wasserbasis zum Schutz von Untergründen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	= Pallet	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	5 kg	×144	= 720 kg	2,750	13,750	0,2 kg/m²

ISOLFIX G

5 div

Primer isolante

IT *Primer isolante, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, per sottofondi in gesso, calcestruzzo ed intonaci sfarinanti*

EN *Insulating primer with base of synthetic resins in aqueous dispersion for gypsum and concrete surfaces and powdery plaster*

ES *Primer aislante a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, para soportes de yeso, hormigón y revoques deteriorados*

FR *Apprêt isolant à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse, pour sous-couches en plâtre, béton et enduits friables*

DE *dämmende Grundierung auf Basis von Kunstharzen in wässeriger Dispersion für Untergründe aus Gips, Beton und bröckelndem Putz*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Pallet	= Pallet	Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 L	×40	= 800	4,360	87,200	0,1-0,2 L/m²
					5 L	×144	= 720	4,720	23,600	
					1 L ×12	×48	= 576	5,000	5,000	

BETON PRIMER S

5 div

Primer consolidante

IT *Primer consolidante, al solvente, per sottofondi in gesso, calcestruzzo ed intonaci sfarinanti*

EN *Solvent based consolidating primer for gypsum and concrete surfaces and powdery plaster*

ES *Primer consolidante al solvente para soportes de yeso, hormigón y revoques deteriorados*

FR *Apprêt consolidant au solvant, pour sous-couches en plâtre, béton et enduits friables*

DE *festigende Grundierung auf Lösungsmittelbasis für Untergründe aus Gips, Beton und bröckelndem Putz*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Pallet	= Pallet	Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	5 L	–	–	9,750	48,750	0,1-0,2 L/m²

POLIDUR PRIMER

Primer consolidante ed isolante

LEED credits 5 div

IT *Primer consolidante ed isolante, poliuretanico igroindurente, per il consolidamento di sottofondi polverosi e l'isolamento contro l'umidità, prima della posa di prodotti epossidici o poliuretanici*

EN *Consolidating and insulating polyurethane hygrosetting primer for consolidating dusty foundations and for insulating against damp before applying epoxy or polyurethane products*

ES *Primer consolidante y aislante, poliuretánico, hidroendurecedor, para consolidar soportes polvorientos y para crear una aislación contra la humedad antes de colocar productos epoxídicos o poliuretánicos*

FR *Apprêt polyuréthane, consolidant et isolant, durcissable à l'eau, pour le consolidement des sous-couches poussiéreuses et l'isolement contre l'humidité, avant la pose de produits epoxy ou à base de polyuréthane.*

DE *festigende und dämmende feuchtigkeitshärtende Polyurethan-Grundierung zur Festigung von staubigen Untergründen und Isolierung gegen Feuchtigkeit, vor dem Verlegen von Epoxiddharz- oder Polyurethan-Produkten*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bruno trasparente	Brown transparent	Marrón transparente	Brown transparente	Braun transparent	10 L	–	–	12,900	129,000	0,2-0,3 L/m²
					PACKAGING L	PACKAGING x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Diluente	Diluent	Diluente	Diluant	Verdünnungsmittel	10 L	–	–	6,300	63,000	–

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 934-2

IT **Additivi per calcestruzzo**
EN **Additives for concrete**
ES **Strukturelles Kleben**
FR **Additifs pour béton**
DE **Zusatzmittel für Beton**

ANTIPOLAR	**EN 934-2**	**T6/7**	p. 86
BETONSAN	**EN 934-2**	**T6/7**	p. 86
SATURFIX	**EN 934-2**	**T9**	p. 87
IDROBETON	**EN 934-2**	**T9**	p. 87
FLUXAN	**EN 934-2**	**T3.1/3.2**	p. 89
AERFLUX	**EN 934-2**	**T5**	p. 90
INDEXRETARD	**EN 934-2**	**T8**	p. 91

IT PROMOTORI DI ADESIONE E FLESSIBILIZZANTI
EN ADHESION PROMOTERS AND FLEXIBILISING PRODUCTS
ES PROMOTORES DE LA ADHERENCIA Y FLEXIBILIZANTES
FR PROMOTEURS D'ADHESION ET FLEXIBILISATEURS
DE HAFTVERMITTLER UND ELASTIFIZIERUNGSZUSÄTZE
p. 84

IT ADDITIVI ANTIGELO
EN ANTI-FREEZE ADDITIVES
ES ADITIVOS ANTIHIELO
FR ADJUVANTS ANTIGEL
DE ANTIFROST-ZUSÄTZE
p. 86

IT ADDITIVI IDROFUGANTI
EN WATERPROOFING ADDITIVES
ES ADITIVOS HIDROFUGANTES
FR ADJUVANTS HYDROFUGES
DE WASSERABWEISENDE ZUSÄTZE
p. 87

IT FIBRE DI RINFORZO
EN REINFORCEMENT FIBRES
ES FIBRAS DE REFUERZO
FR FIBRES DE RENFORCEMENT
DE FASERVERSTÄRKUNGEN
p. 88

IT ADDITIVI FLUIDIFICANTI
EN FLUIDIFYING ADDITIVES
ES ADITIVOS FLUIDIFICANTES
FR ADJUVANTS FLUIDIFIANTS
DE VERFLÜSSIGUNGSZUSÄTZE
p. 89

IT ADDITIVI AERANTI
EN AERATING ADDITIVES
ES ADITIVOS AIREANTES
FR ADJUVANTS AERANTS
DE LÜFTUNGSZUSÄTZE
p. 90

IT ADDITIVI RITARDANTI
EN RETARDANT ADDITIVES
ES ADITIVOS RETARDANTES
FR ADJUVANTS RETARDATEURS
DE VERZÖGERNDE ZUSÄTZE
p. 91

IT DISARMANTI
EN RELEASE AGENTS
ES DESENCOFRANTES
FR DECOFFRANTS
DE TRENNMITTEL
p. 92

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS - PROMOTORI DI ADESIONE E FLESSIBILIZZANTI

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE - **ADHESION PROMOTERS AND FLEXIBILISING PRODUCTS**
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN - **PROMOTORES DE LA ADHERENCIA Y FLEXIBILIZANTES**
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS - **PROMOTEURS D'ADHESION ET FLEXIBILISATEURS**
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON - **HAFTVERMITTLER UND ELASTIFIZIERUNGSZUSÄTZE**



IT
Problema.
Aumentare l'adesione e la flessibilità di malte, calcestruzzi ed intonaci

Soluzione.
Additivare gli impasti con lattici sintetici in grado di aumentare l'adesione al supporto, migliorare la flessibilità ed abbassare il modulo elastico.

EN
Problem.
Increase adhesion and flexibility of mortar, concrete and plaster

Solution.
Add to mixes synthetic latexes able to increase adhesion to the support, improve flexibility and lower the elastic modulus.

ES
Problema.
Aumentar la adherencia y la flexibilidad de los morteros, hormigones y cementos

Solución.
Agregar a las pastas látex sintético capaz de aumentar la adherencia al soporte, mejorar la flexibilidad y reducir el módulo elástico.

FR
Problème.
Augmenter l'adhésion et la flexibilité des mortiers, bétons et enduits

Solution.
Ajouter aux mélanges des latex synthétiques en mesure d'augmenter l'adhésion au support, d'améliorer la flexibilité et de faire baisser le module élastique.

DE
Aufgabenstellung.
Verbesserung der Haftung und Flexibilität von Mörtel, Beton und Putz

Lösung.
Den Gemischen synthetische Kautschuke hinzufügen, um die Haftung auf dem Untergrund zu erhöhen, die Flexibilität zu verbessern und das E-Modul zu verringern.

4 div

COLLASEAL

Lattice vinilico

IT *Lattice vinilico, all'acqua, per migliorare l'aggancio di malte e intonaci*

EN *Resin water based vinyl latex for improved bonding of mortars and plasters.*

ES *Látex vinílico a base de resinas al agua para mejorar la adherencia de morteros y revoques*

FR *Latex vinylique à base de résine à l'eau, pour améliorer l'accroche de mortiers et des enduits*

DE *Vynilkautschuk auf Basis von Harzen in wässeriger Dispersion zur Haftverbesserung von Mörteln und Putzen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	x40	= 800 kg	5,250	105,000	1 : 3 H_2O
					5 kg	x144	= 720 kg	5,560	27,800	

4 div
5 div

LATISINT

Lattice stirolo-butadiene

IT *Lattice stirolo-butadiene, all'acqua, per migliorare le caratteristiche prestazionali di collanti, malte e intonaci*

EN *Resin water based styrol-butadiene latex for improved performance of adhesives, mortars and plasters.*

ES *Látex estirol-butadieno a base de resinas al agua para mejorar las características de las prestaciones de adhesivos, morteros y revoques*

FR *Latex styrène-butadiène, à base de résine à l'eau, pour améliorer les prestations des colles, mortiers et enduits.*

DE *Styrol-Butadien-Kautschuk auf Basis von Harzen in wässeriger Dispersion zur Leistungsverbesserung von Klebern, Mörteln und Putzen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	x40	= 800 kg	6,300	126,000	1 : 3 H_2O
					5 kg	x144	= 720 kg	6,600	33,000	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS - **PROMOTORI DI ADESIONE E FLESSIBILIZZANTI**

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE - **ADHESION PROMOTERS AND FLEXIBILISING PRODUCTS**
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN - **PROMOTORES DE LA ADHERENCIA Y FLEXIBILIZANTES**
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS - **PROMOTEURS D'ADHESION ET FLEXIBILISATEURS**
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON - **HAFTVERMITTLER UND ELASTIFIZIERUNGSZUSÄTZE**

4 div

LATIFLEX

Lattice acrilico flessibilizzante

IT *Lattice acrilico flessibilizzante, per malte cementizie*
EN *Flexibilising acrylic latex, for cement mortar*
ES *Látex acrílico flexibilizante para morteros cementicios*
FR *Latex acrylique flexibilisant, pour mortiers-ciment*
DE *Weichmacher aus Acrylkautschuk für Zementmörtel*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	x40	= 800 kg	8,200	164,000	1 : 1-3 H_2O
					5 kg	x144	= 720 kg	8,400	42,000	

4 div

LATICRYL

Lattice acrilico

IT *Lattice acrilico, all'acqua, per migliorare l'adesione di malte e leganti di ogni tipo*
EN *Water based acrylic latex, for improved adhesion of mortar and all kinds of bonding*
ES *Látex acrílico al agua para mejorar la adherencia de morteros y aglutinantes de cualquier tipo*
FR *Latex acrylique à l'eau, pour améliorer l'adhérence des mortiers et des liants de tout type.*
DE *Acrylkautschuk auf Wasserbasis zur Haftverbesserung von Mörteln und Bindemitteln aller Art*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	x40	= 800 kg	6,700	134,000	1 : 1-3 H_2O
					5 kg	x144	= 720 kg	6,900	34,500	

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS - **ADDITIVI ANTIGELO**

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE - **ANTI-FREEZE ADDITIVES**
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN - **ADITIVOS ANTIHIELO**
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS - **ADJUVANTS ANTIGEL**
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON - **ANTIFROST-ZUSÄTZE**



IT

Problema.
Proteggere calcestruzzi e malte dal gelo

Soluzione.
In condizioni di basse temperature, è necessario additivare gli impasti con additivi acceleranti di presa in grado di accelerare l'idratazione del cemento eliminando l'acqua ed i rischi di gelo

EN

Problem.
Protect concrete and mortar against frost.

Solution.
In low temperature conditions, mixes must have setting accelerator additives added to them able to accelerate the hydration of the cement, removing water and risks of frost

ES

Problema.
Proteger hormigones y morteros contra el hielo

Solución.
Con temperaturas bajas, es necesario agregar a las pastas aditivos aceleradores del fraguado, capaces de acelerar la hidratación del cemento eliminando el agua y los riesgos con la presencia del hielo

FR

Problème.
Protéger les bétons et les mortiers du gel

Solution.
En cas de basses températures, il est nécessaire d'ajouter aux mélanges des adjuvants accélérateurs de prise en mesure d'accélérer l'hydratation du ciment et d'éliminer ainsi l'eau et les risques de gel

DE

Aufgabenstellung.
Beton und Mörtel vor Frost schützen

Lösung.
Bei niedrigen Temperaturen müssen den Gemischen Haftbeschleuniger hinzugefügt werden, um die Betonaustrocknung zu beschleunigen und Wasser und Frostgefahren zu beseitigen.

ANTIPOLAR

4 div

EN934-2 T6/7 CE

Antigelo liquido

IT *Antigelo liquido, per malte cementizie e calcestruzzi (esente da cloruri)*
EN *Liquid anti-freeze for cement mortar and concrete (chloride free)*
ES *Anticongelante líquido para morteros cementicios y hormigones (sin cloruros)*
FR *Antigel liquide pour mortiers-ciment et bétons (sans chlorures)*
DE *flüssiger Frostschutzzusatz für Zementmörtel und Beton (chloridfrei)*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	=	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
					20 kg	×40	= 800	1,470	29,400	1,5-3%
					5 kg	×144	= 720	1,900	9,500	

BETONSAN

4 div

EN934-2 T6/7 CE

Antigelo in polvere

IT *Antigelo in polvere, per malte cementizie e calcestruzzi (esente da cloruri)*
EN *Powder anti-freeze for cement mortar and concrete (chloride free)*
ES *Anticongelante en polvo para morteros cementicios y hormigones (sin cloruros)*
FR *Antigel en poudre pour mortiers-ciment et bétons (sans chlorures)*
DE *pulverförmiger Frostschutzzusatz für Zementmörtel und Beton (chloridfrei)*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	=	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
					1 kg ×25	×40	= 1000 kg	1,470	36,750	1-4 kg/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS - **ADDITIVI IDROFUGANTI**

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE - **WATERPROOFING ADDITIVES**
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN - **ADITIVOS HIDROFUGANTES**
FR AMELIORATION DE MORTIERS ET BETONS - **ADJUVANTS HYDROFUGES**
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON - **WASSERABWEISENDE ZUSÄTZE**



IT

Problema.
Ridurre l'assorbimento d'acqua di malte, calcestruzzi ed intonaci

Soluzione.
Additivare gli impasti con additivi idrofughi di massa in grado di ridurre l'assorbimento per contatto o capillarità con l'acqua.

EN

Problem.
Reduce water absorption of mortar, concrete and plaster

Solution.
Add to mixes mass water-repellent additives able to reduce capillary or contact water absorption

ES

Problema.
Reducir la absorción del agua de morteros, hormigones y revoques

Solución.
Agregar a las pastas aditivos hidrófugos de masa capaces de reducir la absorción por capilaridad o contacto con el agua.

FR

Problème.
Réduire l'absorption d'eau des mortiers, bétons et enduits

Solution.
Ajouter aux mélanges des adjuvants hydrofuges de masse en mesure de réduire l'absorption par contact ou la capilarité avec l'eau.

DE

Aufgabenstellung.
Verringerung der Wasserabsorption von Mörtel, Beton und Putz

Lösung.
Den Gemischen wasserabstoßende Zusatzstoffe hinzufügen, um die Wasserabsorption durch Kontakt oder Kapillarkräfte zu verringern.

SATURFIX

EN934-2 T9 CE

4 div

Idrofugo liquido

IT *Idrofugo liquido, per migliorare l'impermeabilità del calcestruzzo e delle malte*

EN *Liquid waterproofing agent for improving the waterproof properties of concrete and mortar*

ES *Hidrófugo líquido para mejorar la impermeabilidad del hormigón y de los morteros*

FR *Hydrofuge liquide, pour améliorer l'imperméabilité du béton et des mortiers*

DE *flüssiges Hydrophobierungsmittel zur Verbesserung der Wasserundurchlässigkeit von Beton und Mörtel*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	x40	= 800	1,680	33,600	1-2%
					5 kg	x144	= 720	2,150	10,750	

IDROBETON

EN934-2 T9 CE

4 div

Idrofugo in polvere

IT *Idrofugo in polvere, per migliorare l'impermeabilità del calcestruzzo e delle malte*

EN *Powder waterproofing agent for improving the waterproof properties of concrete and mortar*

ES *Hidrófugo en polvo para mejorar la impermeabilidad del hormigón y de los morteros*

FR *Hydrofuge en poudre, pour améliorer l'imperméabilité du béton et des mortiers*

DE *pulverförmiges Hydrophobierungsmittel zur Verbesserung der Wasserundurchlässigkeit von Beton und Mörtel*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
					1 kg x25	x40	= 1000 kg	1,680	42,000	2-5 kg/m²

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS - **FIBRE DI RINFORZO**

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE - **REINFORCEMENT FIBRES**
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN - **FIBRAS DE REFUERZO**
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS - **FIBRES DE RENFORCEMENT**
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON - **FASERVERSTÄRKUNGEN**



IT
Problema.
Rinforzare malte, calcestruzzi ed intonaci

Soluzione.
Additivare gli impasti con fibre in grado rinforzare malte e calcestruzzi

EN
Problem.
Reinforce mortar, concrete and plaster

Solution.
Add fibres to mixes able to reinforce mortar and concrete

ES
Problema.
Reforzar morteros, hormigones y revoques

Solución.
Agregar a las pastas fibras capaces de reforzar morteros y hormigones

FR
Problème.
Renforcer les mortiers, bétons et enduits

Solution.
Ajouter aux mélanges des fibres en mesure de renforcer les mortiers et bétons

DE
Aufgabenstellung.
Verstärkung von Mörtel, Beton und Putz

Lösung.
Den Gemischen Fasern hinzufügen, um Mörtel und Beton zu verstärken.

FIBERFLEX

4 div

Fibre antifessurative

IT *Fibre antifessurative, per il rinforzo di malte e calcestruzzi*

EN *Fibres for sealing cracks to reinforce mortar and concrete*

ES *Fibras antigrietas para reforzar morteros y hormigones*

FR *Fibres antifissuration, pour le renforcement des mortiers et des bétons*

DE *Fasern gegen Rissbildung zur Verstärkung von Mörtel und Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
					1 kg x25	x16	= 400 kg	10,200	255,000	1 kg/m³

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS - **ADDITIVI FLUIDIFICANTI**

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE - **FLUIDIFYING ADDITIVES**
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN - **ADITIVOS FLUIDIFICANTES**
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS - **ADJUVANTS FLUIDIFIANTS**
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON - **VERFLÜSSIGUNGSZUSÄTZE**





IT

Problema.
Migliorare la resistenza meccanica, la fluidità e l'impermeabilità di malte, calcestruzzi ed intonaci

Soluzione.
Additivare gli impasti con additivi superfluidificanti in grado di abbassare il rapporto acqua/cemento, migliorandone la fluidità, la resistenza meccanica e l'impermeabilità

EN

Problem.
Improve mechanical resistance, fluidity and waterproofing of mortar, concrete and plaster

Solution.
Add to mixes super-fluidifying additives able to lower the water/cement ratio, improving fluidity, mechanical resistance and waterproofing

ES

Problema.
Mejorar la resistencia mecánica, la fluidez y la impermeabilización de morteros, hormigones y revoques

Solución.
Agregar a las pastas aditivos súper fluidificantes capaces de disminuir la proporción de agua/cemento, mejorando la fluidez, la resistencia mecánica y la impermeabilidad

FR

Problème.
Améliorer la résistance mécanique, la fluidité et l'imperméabilité des mortiers, bétons et enduits

Solution.
Ajouter aux mélanges des adjuvants super-fluidifiants en mesure de réduire le rapport eau/ciment, et d'améliorer ainsi la fluidité, la résistance mécanique et l'imperméabilité

DE

Aufgabenstellung.
Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit, Flüssigkeit und Wasserundurchlässigkeit von Mörtel, Beton und Putz

Lösung.
Den Gemischen zur Reduzierung des Wasser-/Betonverhältnisses stark verflüssigende Zusatzstoffe hinzufügen, um die Flüssigkeit, mechanische Belastbarkeit und Wasserundurchlässigkeit zu verbessern

FLUXAN

Superfluidificante liquido

EN934-2 T3.1/3.2 CE

4 div
5 div

IT *Superfluidificante liquido, per abbassare il rapporto acqua/cemento aumentando la fluidità in malte, calcestruzzi e massetti, anche di pavimentazioni radianti*

EN *Liquid superfluidifying agent, for lowering the water/cement ratio increasing fluidity in mortar, concrete and screeds, also on radiant floors*

ES *Superfluidificante líquido para disminuir la proporción agua/cemento y aumentar la fluidez de morteros, hormigones y contrapisos, incluso de suelos radiantes*

FR *Super-fluidifiant liquide pour diminuer le rapport eau/ciment en augmentant la fluidité des mortiers, bétons et chapes, même de sols radiants*

DE *Stark verflüssigend wirkendes Zusatzmittel zur Reduzierung des Wasserzementwerts und zur Erhöhung der Flliessfähigkeit von Mörtel, Beton und Estrich, auch für Bodenheizungen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Marrone	Brown	Marrón	Brun	Braun	1.000 kg	-	-	2,200	2.200,000	1-2%
					20 kg	x40	= 800	2,300	44,600	
					5 kg	x144	= 720	2,500	12,500	

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS - **ADDITIVI AERANTI**

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE - **AERATING ADDITIVES**
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN - **ADITIVOS AIREANTES**
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS - **ADJUVANTS AERANTS**
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON - **LÜFTUNGSZUSÄTZE**



IT

Problema.
Migliorare la pompabilità e la resistenza al gelo di malte e calcestruzzi e sottofondi alleggeriti

Soluzione.
Additivare gli impasti di calcestruzzi e sottofondi alleggeriti, con additivi aeranti-fluidificanti, in grado di aumentare la resistenza ai cicli di gelo e disgelo.

EN

Problem.
Improve the pumpability and resistance to frost of mortar and concrete and lightened substrates

Solution.
Add aerating-fluidifying additives to concrete and lightened substrate mixes, able to increase resistance to frost-thaw cycles.

ES

Problema.
Mejorar la capacidad de bombeo y la resistencia al hielo de morteros, hormigones y soportes alivianados

Solución.
Agregar a las pastas de hormigones y soportes alivianados aditivos aireantes-fluidificantes capaces de aumentar la resistencia a los ciclos de hielo-deshielo.

FR

Problème.
Améliorer la pompabilité et la résistance au gel des mortiers, bétons et chapes légères

Solution.
Ajouter aux mélanges de bétons et de chapes légères, des adjuvants aérateurs-fuidifiants, en mesure d'augmenter la résistance aux cycles de gel et de dégel.

DE

Aufgabenstellung.
Verbesserung der Pumpfähigkeit und der Frostfestigkeit von Mörtel, Beton und leichten Untergründen

Lösung.
Den Gemischen von Beton und leichten Untergründen luftporenbildende und verflüssigende Zusatzstoffe hinzufügen, um die Widerstandsfähigkeit gegen Frost- und Auftauzyklen zu verbessern.

AERFLUX

Aerante fluidificante liquido

EN934-2 T5 CE

4 div

IT *Aerante-fluidificante liquido, per calcestruzzi e malte*

EN *Liquid aerating-fluidifying agent for concrete and mortar*

ES *Aireante-fluidificante líquido para hormigones y morteros*

FR *Liquide aérant-fluidifiant pour bétons et mortiers*

DE *flüssiger Luftporenbilder und Verflüssiger für Beton und Mörtel*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Marrone	Brown	Marrón	Brun	Braun	20 kg	x40	= 800	1,800	36,000	0,1-0,2%
					5 kg	x144	= 720	2,150	10,750	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS - **ADDITIVI RITARDANTI**

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE - **RETARDANT ADDITIVES**
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN - **ADITIVOS RETARDANTES**
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS - **ADJUVANTS RETARDATEURS**
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON - **VERZÖGERNDE ZUSÄTZE**



IT

Problema.
Aumentare il tempo di lavorabilità di malte e calcestruzzi

Soluzione.
In condizioni di alte temperature, è necessario additivare gli impasti con additivi ritardanti di presa che ne aumentano il tempo di lavorabilità e la fluidità.

EN

Problem.
Increase the workability time of mortar and concrete

Solution.
In high temperature conditions, mixes must have setting retardant additives added to them that increase the workability time and fluidity.

ES

Problema.
Aumentar el tiempo de laborabilidad de morteros y hormigones

Solución.
Con temperaturas altas, es necesario agregar a las pastas aditivos retardantes del fraguado que aumenten el tiempo de laborabilidad y la fluidez.

FR

Problème.
Prolonger la durée d'utilisation des mortiers et bétons

Solution.
En cas de hautes températures, il est nécessaire d'ajouter aux mélanges des adjuvants retardateurs de prise qui en augmentent la durée d'utilisation et la fluidité

DE

Aufgabenstellung.
Die Dauer der Verarbeitungsfähigkeit von Mörtel und Beton verlängern

Lösung.
Bei hohen Temperaturen müssen die Gemische mit haftverzögernden Zusatzstoffen angereichert werden, um die Dauer der Verarbeitungsfähigkeit und Flüssigkeit zu erhöhen.

INDEXRETARD

Ritardante di presa liquido

EN934-2 T8 CE

4 div

IT *Ritardante di presa liquido, per malte,calcestruzzi e adesivi*

EN *Liquid retardant additive for mortar, concrete and adhesives*

ES *Retardante de fraguado líquido para morteros, hormigones y adhesivos*

FR *Retardateur de prise liquide pour mortiers, bétons et colles*

DE *flüssiger Abbindeverzögerer für Mörtel, Beton und Kleber*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
					1 kg x12	x48	= 576	2,700	2,700	0,1-0,6%

IT MIGLIORAMENTO DI MALTE E CLS - **DISARMANTI**

EN IMPROVING MORTARS AND CONCRETE - **RELEASE AGENTS**
ES MEJORAMIENTO DE MORTEROS Y HORMIGÓN - **DESENCOFRANTES**
FR AMELIORATION DES MORTIERS ET BETONS - **DECOFFRANTS**
DE VERBESSERUNG VON MÖRTEL UND BETON - **TRENNMITTEL**



IT
Problema.
Disarmare con facilità i pannelli dei casseri per calcestruzzo

Soluzione.
Applicazione sulla superficie dei casseri di un prodotto disarmante che facili le operazioni di disarmo.

EN
Problem.
Easily release the panels of formwork for concrete

Solution.
Apply a release product to the surface of formworks to facilitate the release operations

ES
Problema.
Desarmar con facilidad paneles de encofrados para hormigón

Solución.
Aplicación sobre la superficie de encofrados de un producto desencofrante que facilite las operaciones de desencofrado.

FR
Problème.
Désarmer avec facilité les panneaux des coffrages en béton

Solution.
Application sur la surface des coffrages d'un produit désarmant qui facilite les opérations de désarmage.

DE
Aufgabenstellung.
Die Betonverschalungen leicht entfernen

Lösung.
Ein Trennmittel auf die Flächen der Verschalungen auftragen, um die Lösung zu erleichtern.

DISARMWOOD

4 div

Disarmante emulsionabile

IT *Disarmante emulsionabile, per il trattamento di casseforme di legno*
EN *Emulsifying release agent for treating wooden formwork*
ES *Agente separador emulsionable para el tratamiento de encofrados de madera*
FR *Huile de décoffrage émulsionnable, pour le traitement des coffrages en bois*
DE *emulgierbares Trennmittel zur Behandlung von Schalungen aus Holz*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Giallo paglierino	Yellow	Amarillo	Jaune	Gelb	200 L	x4	= 800	4,700	940,000	1 L/100 m²
					20 L	x40	= 800	4,800	96,000	
					5 L	x144	= 720	4,980	24,900	

DISARMFER

4 div

Disarmante universale

IT *DIsarmante universale, per legno e ferro*
EN *Universal release agent for wood and iron*
ES *Agente separador universal para madera y hierro*
FR *Huile de décoffrage universelle, pour bois et fer*
DE *Universal-Trennmittel für Holz und Eisen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Giallo paglierino	Yellow	Amarillo	Jaune	Gelb	200 L	x4	= 800	4,700	940,000	1 L/50 m²
					20 L	x40	= 800	4,850	97,000	
					5 L	x144	= 720	5,100	25,500	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT SIGILLATURA

EN SEALING
ES SELLADO
FR MASTICAGE
DE VERSIEGELUNG



IT SIGILLANTI

EN SEALANTS
ES SELLADORES
FR MASTICS
DE FUGENMASSEN

p. 94

IT SIGILLATURA - **SIGILLANTI**

EN SEALING - **SEALANTS**
ES SELLADO - **SELLADORES**
FR MASTICAGE - **MASTICS**
DE VERSIEGELUNG - **FUGENMASSEN**



IT

Problema.
Sigillare giunti di dilatazione, lattonerie, crepe e giunzioni

Soluzione.
Applicazione di sigillanti siliconici e poliuretanici a basso modulo per giunti di dilatazione e lattonerie. Sigillanti acrilici per muratura e legno. Per aumentare l'adesione dei sigillanti è consigliata l'applicazione dello specifico primer.

EN

Problem.
Seal expansion joints, sheet metal, cracks and joints

Solution.
Apply low modulus silicone and polyurethane sealant for expansion joints and sheet metal. Acrylic sealants for masonry and wood. To increase the adhesion of sealants the specific primer should be applied.

ES

Problema.
Sellar juntas de dilatación, hojalatería, fisuras y uniones

Solución.
Aplicación de selladores silicónicos y poliuretánicos de bajo módulo para las juntas de dilatación y hojalatería. Selladores acrílicos para mampostería y madera. Para aumentar la adherencia de los selladores, se aconseja aplicar un primer específico.

FR

Problème.
Sceller les joints de dilatation, la ferblanterie, les fissures et les jonctions

Solution.
Application de mastics silicones et polyuréthanes à faible module pour joints de dilatation et ferblanterie. Mastics acryliques pour maçonnerie et bois. Pour augmenter l'adhésion des mastics il est conseillé d'appliquer un apprêt spécifique.

DE

Aufgabenstellung.
Dehnungsfugen, Bleche, Risse und Verbindungsstellen versiegeln

Lösung.
Silikon- und Polyurethandichtungsmassen mit niedrigem E-Modul für Dehnungsfugen und Bleche verwenden. Für Mauern und Holz Acryldichtungsmassen. Zur Haftverbesserung der Dichtungsmassen wird die Verwendung der jeweils spezifischen Grundierung empfohlen.

UNIFLEX

4 div

Sigillante acrilico

IT *Sigillante acrilico verniciabile per interni ed esterni*
EN *Paintable acrylic sealant for interior and exterior use*
ES *Sellador acrílico apto para pintar, para interiores y exteriores*
FR *Mastic acrylique vernissable pour intérieurs et extérieurs*
DE *Überstreichbare Acryl-Dichtmasse für Innen- und Außenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Box		Euro/Packaging	Euro/Box	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	310 ml	x24	-	2,400	57,600	310 ml/3 m (1x1 cm)

UNISIL G PRIMER

4 div
5 div

Primer siliconico

IT *Primer siliconico, per superfici vecchie e sfarinanti*
EN *Silicone based primer for old and powdery surfaces*
ES *Primer silicónico para superficies viejas y deterioradas*
FR *Apprêt silicone pour surfaces anciennes et sujettes à effritement*
DE *Silikongrundierung für alte und bröckelnde Flächen*



Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING x Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	500 ml	-	-	-	48,500	200 ml/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

UNISIL G

Sigillante siliconico

4 div
5 div

IT *Sigillante siliconico neutro, a basso modulo, per giunti*

EN *Neutral low modulus silicone based sealant for joints*

ES *Sellador silicónico neutro de bajo módulo para juntas*

FR *Mastic silicone neutre à faible module pour joints*

DE *Neutrale Silikon-Dichtmasse mit niedrigem E-Modul für Fugen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Box		Euro/Packaging	Euro/Box	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	310 ml	×24	–	6,900	165,600	310 ml/3 m (1x1 cm)
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Grigio Perla	Pearl Grey	Gris perla	Perle grise	Perlgrau	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Antracite	Anthracite	Antracita	Anthracite	Anthrazit	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Marrone	Brown	Marrón	Brun	Braun	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Testa di moro	Dark brown	Marrón oscuro	Brun foncé	Dunkelbraun	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Jasmin	Jasmin	Jasmin	Jasmin	Jasmin	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Travertino	Travertin	Travertino	Travertin	Travertin	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Terracotta	Terracotta	Terracota	Terre cuite	Terrakotta	310 ml	×24	–	6,900	165,600	
Verde	Green	Verde	Vert	Grün	310 ml	×24	–	6,900	165,600	

Tabella colori per "UNISIL G" *available Color's table*

Trasparente - Transparent

Bianco - White

Grigio - Grey

Grigio Perla - Perl grey

Antracite - Anthracite

Nero - Black

Marrone - Brown

Testa di moro - Dark brown

Jasmin

Travertino - Travertine

Terracotta - Terracotta

Verde - Green

I colori riprodotti in questa tabella hanno valore puramente indicativo - *The above mentioned products reproduce indicative colours*

SUPERFLEX PRIMER

4 div
5 div

Primer poliuretanico

IT *Primer poliuretanico, per superfici vecchie e sfarinanti*

EN *Polyurethane based primer for old and powdery surfaces*

ES *Primer poliuretánico para superficies viejas y deterioradas*

FR *Apprêt polyuréthane pour surfaces anciennes et sujettes à effritement*

DE *Polyurethangrundierung für alte und bröckelnde Flächen*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Box	= 8	Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	1 L	×8		34,500	-	200 ml/m²

SUPERFLEX PUR

4 div
5 div

Sigillante poliuretanico

IT *Sigillante poliuretanico, a basso modulo, verniciabile, per giunti strutturali*

EN *Paintable low modulus polyurethane based sealant for structural joints*

ES *Sellador poliuretánico de bajo módulo, apto para pintar, para juntas estructurales*

FR *Mastic polyuréthane à faible module et vernissable, pour joints structuraux*

DE *Überstreichbare Polyurethan-Dichtmasse mit niedrigem E-Modul für strukturelle Fugen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Box		Euro/Packaging	Euro/Box	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	310 ml	×12	-	6,900	82,800	310 ml/3 m (1×1 cm)

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Box		Euro/Packaging	Euro/Box	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	600 ml	-	-	11,900	-	600 ml/6 m (1×1 cm)

SIGILCol

5 div

Sigillante adesivo universale ecologico

IT *Sigillante adesivo universale ecologico, per sigillature e incollaggi su pvc, metallo, vetro, legno, cemento*

EN *Ecological universal adhesive sealant for sealing and bonding on PVC, metal, glass, wood and concrete*

ES *Sellador adhesivo universal ecológico, apra sellado y encolado sobre PVC, metal, vidrio, madera y cemento*

FR *Mastic adhésif universel écologique, pour masticages et collages sur pvc, métal, verre, bois, ciment*

DE *Umweltfreundlicher Universalkleber und Fugenmasse zum Abdichten und Verkleben auf PVC, Metall, Glas, Holz, Zement*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	× Box		Euro/Packaging	Euro/Box	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	290 ml	×12	-	8,300	99,600	290 ml/3 m (1×1 cm)

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

Pistola per cartucce

4 div
5 div

IT *Pistola per cartucce*
EN *Manual gun for cartridge*
ES *Pistola para cartuchos*
FR *Pistolet pour cartouches*
DE *Pistole für Patronen*

Euro/cad.
6,990

index
Construction Systems and Products

PROTEGGE LA TUA CASA
COME PROTEGGI LE COSE PIÙ CARE



Ricorda: le spese per il risparmio energetico sono detraibili fino al 65 per cento.

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO
SISTEMA CAPTHERM INDEX
PROTEGGE DAL CALDO, DAL FREDDO E RISPARMIA ENERGIA

È il sistema multistrato esclusivo di Index, applicabile nei nuovi e nei vecchi edifici, anche quelli in legno. L'alta qualità Index in ogni suo componente garantisce un'efficienza perfetta.

CERTIFICAZIONE ETA
(European Technical Approval)
Il sistema di isolamento termico a cappotto INDEX **CAPTHERM** è certificato **ETA 13/0134**

Index esporta in più di 100 paesi al mondo

IT ISOLAMENTO TERMICO DELLE FACCIATE

EN THERMAL INSULATION
ES AISLAMIENTO TÉRMICO
FR ISOLATION THERMIQUE
DE WÄRMEDÄMMUNG



IT COLLANTI-RASANTI PER CAPPOTTO

EN SMOOTHING ADHESIVES FOR EXTERIOR INSULATION SYSTEMS
ES AGLUTINANTES-NIVELADORES PARA AISLAMIENTOS EN CAPAS
FR PRODUITS ADHESIFS-LISSANTS POUR MUR MANTEAU
DE KLEBE-GLÄTTSPACHTEL FÜR WÄRMEVERBUNDSYSTEME

p. 100

IT PANNELLI E ACCESSORI PER CAPPOTTO

EN PANELS AND ACCESSORIES FOR EXTERIOR INSULATION SYSTEMS
ES PANELES Y ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO EN CAPAS
FR PANNEAUX ET ACCESSOIRES POUR MUR MANTEAU
DE PLATTEN UND ZUBEHÖR FÜR WÄRMEVERBUNDSYSTEME

p. 103

IT INTONACI TERMOISOLANTI

EN HEAT-INSULATING PLASTER
ES REVOQUES TERMOAISLANTES
FR ENDUITS THERMOISOLANTS
DE WÄRMEDÄMMENDE PUTZE

p. 108

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 1504-3

IT Riparazione del calcestruzzo
EN Concrete repair
ES Reparación del hormigón
FR Réparation du béton
DE Betonreparatur

COATBOND	EN 1504-3	R1 PCC	p. 100
COATBOND FINE FIBER	EN 1504-3	R1 PCC	p. 100
RASOFINE ADHESIVE 07	EN 1504-3	R1 PCC	p. 101
RASOFINE ADHESIVE 04	EN 1504-3	R1 PCC	p. 101

CE

IT Isolanti termici per edilizia
EN Thermal insulation for building
ES Aislamiento térmico para edificios
FR Isolation thermique des bâtiments
DE Wärmedämmung für gebäude

POLICAPTHERM	EN 13163	p. 103
POLICAPTHERM GRAPHITE	EN 13163	p. 104
THERMOSILENTRock	EN 13162	p. 104
POLIURETANO	EN 13165	p. 105

CE EN 998-1

IT Malte per intonaci per interni ed esterni
EN Mortars for external renders and internal plasters
ES Morteros para revoques para interiores y exteriores
FR Mortiers pour enduits intérieurs et extérieurs
DE Putzmörtel für innen und außen

*Bio*COATBOND Light	EN 998-1	LW	p. 101
*Bio*THERMOVENT	EN 998-1	T - R	p. 108
THERMOCAP	EN 998-1	T	p. 108



Stratigrafia del sistema
1. Muratura intonacata
2. Pannello termoisolante incollato
3. Tassello
4. Rasatura
5. Rasatura
6. Finitura

Si consiglia di consultare il capitolato
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO E ISOLANTI TERMOISOLANTI
Isolamento termico delle facciate degli edifici

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
(Certificazione ETA)
Il sistema di isolamento termico a cappotto: **CAPTHERM** è certificato **ETA 13/0134**



IT ISOLAMENTO TERMICO - COLLANTI-RASANTI PER CAPPOTTO

EN THERMAL INSULATION - **SMOOTHING ADHESIVES FOR EXTERIOR INSULATION SYSTEMS**
ES AISLAMIENTO TÉRMICO - **AGLUTINANTES-NIVELADORES PARA AISLAMIENTOS EN CAPAS**
FR ISOLATION THERMIQUE - **PRODUITS ADHESIFS-LISSANTS POUR MUR MANTEAU**
DE WÄRMEDÄMMUNG - **KLEBE-GLÄTTSPACHTEL FÜR WÄRMEVERBUNDSYSTEME**



IT

Problema.
Incollare e rasare i pannelli isolanti del rivestimento a cappotto

Soluzione.
Utilizzare un collante-rasante per incollare e rasare tutte le tipologie di pannelli isolanti "senza pelle" impiegabili nei sistemi a cappotto.

EN

Problem.
Bond and smooth insulating panels of exterior wall insulation

Solution.
Use a smoothing adhesive to bond and smooth all types of insulating panels without film, for exterior wall insulation systems

ES

Problema.
Encolar y nivelar los paneles aislantes del revestimiento en capas

Solución.
Utilizar un adhesivo-nivelador para encolar y nivelar todos los tipos de paneles aislantes "sin piel" utilizables en los sistemas de aislamiento en capas.

FR

Problème.
Collet et lisser les panneaux isolants du revêtement d'isolation thermique par l'extérieur

Solution.
Utiliser un produit adhésif-lissant pour coller et lisser tous les types de panneaux isolants "sans peau", utilisables dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.

DE

Aufgabenstellung.
Die Dämmplatten des Wärmeverbundsystems verkleben und glätten.

Lösung.
Einen Kleber-Glättspachtel verwenden, um alle in Wärmeverbundsystemen verwendbaren Dämmplattentypen „ohne Haut" zu verkleben und glätten.

COATBOND

Collante rasante da cappotto

EN1504-3 R1 PCC | CE | LEED credits 4 div 5 div

IT *Collante rasante da cappotto, per l'incollaggio e la rasatura dei sistemi di isolamento a cappotto e per rasature antifessurative su superfici varie*

EN *Smoothing adhesive for bonding and smoothing external wall insulation systems and for skimming cracks in various surfaces*

ES *Adhesivo nivelador para el encolado y el nivelado de los sistemas de aislamiento en capas y para nivelados antigrietas sobre superficies varias*

FR *Produit collant et lissant pour le collage et le lissage des systèmes d'isolation par l'extérieur et pour le ragréage anti-fissuration sur surfaces variées*

DE *Klebe- und Glättspachtel zum Verkleben und Glätten von Wärmedämmverbundsystemen und zum Glätten gegen Rissbildung auf unterschiedlichen Oberflächen*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,735	18,375	3-8 kg/m²
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,680	17,000	

COATBOND FINE FIBER

Collante rasante da cappotto, fibrorinforzato

EN1504-3 R1 PCC | CE | LEED credits 4 div 5 div

IT *Collante rasante da cappotto, fibrorinforzato, per l'incollaggio e la rasatura dei sistemi di isolamento a cappotto e per rasature antifessurative su superfici varie*

EN *Fibre reinforced smoothing adhesive for bonding and smoothing external wall insulation systems and for skimming cracks in various surfaces*

ES *Adhesivo nivelador fibrorreforzado para el encolado y nivelado de los sistemas de aislamiento en capas y para nivelados antigrietas sobre superficies varias*

FR *Produit collant et lissant fibro-renforcé, pour le collage et le lissage des systèmes d'isolation par l'extérieur et pour le ragréage anti-fissuration sur surfaces variées*

DE *faserverstärkter Klebe- und Glättspachtel zum Verkleben und Glätten von Wärmedämmverbundsystemen und zum Glätten gegen Rissbildung auf unterschiedlichen Oberflächen*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,735	18,375	2-6 kg/m²
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,680	17,000	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT ISOLAMENTO TERMICO - COLLANTI-RASANTI PER CAPPOTTO

EN THERMAL INSULATION - **SMOOTHING ADHESIVES FOR EXTERIOR INSULATION SYSTEMS**
ES AISLAMIENTO TÉRMICO - **AGLUTINANTES-NIVELADORES PARA AISLAMIENTOS EN CAPAS**
FR ISOLATION THERMIQUE - **PRODUITS ADHESIFS-LISSANTS POUR MUR MANTEAU**
DE WÄRMEDÄMMUNG - **KLEBE-GLÄTTSPACHTEL FÜR WÄRMEVERBUNDSYSTEME**

BioCOATBOND LIGHT

Collante rasante da cappotto, fibrorinforzato

EN998-1 LW CE LEED credits 4 div

Scheda Tecnica

IT *Collante rasante da cappotto, fibrorinforzato, a base di calce, per l'incollaggio e la rasatura dei sistemi di isolamento a cappotto e per rasature antifessurative su superfici varie*

EN *Fibre reinforced lime based smoothing adhesive for bonding and smoothing external wall insulation systems and for skimming cracks in various surfaces*

ES *Adhesivo nivelador fibrorreforzado, a base de cal, para el encolado y nivelado de los sistemas de aislamiento en capas y para nivelados antigrietas sobre superficies varias*

FR *Produit collant et lissant fibro-renforcé à base de chaux, pour le collage et le lissage des systèmes d'isolation par l'extérieur et pour le ragréage anti-fissuration sur surfaces variées*

DE *faserverstärkter Klebe- und Glättspachtel auf Kalkbasis zum Verkleben und Glätten von Wärmedämmverbundsystemen und zum Glätten gegen Rissbildung auf unterschiedlichen Oberflächen*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,800	20,000	2-6,5 kg/m²

RASOFINE ADHESIVE 07

Rasante collante da cappotto

EN1504-3 R1 PCC CE LEED credits 4 div 5 div

Scheda Tecnica

IT *Rasante collante da cappotto, per l'incollaggio e la rasatura dei sistemi di isolamento a cappotto e per rasature antifessurative su superifici varie*

EN *Smoothing adhesive for bonding and smoothing external wall insulation systems and for skimming cracks in various surfaces*

ES *Adhesivo nivelador para el encolado y nivelado de los sistemas de aislamiento en capas y para nivelados antigrietas sobre superficies varias*

FR *Produit collant et lissant pour le collage et le lissage des systèmes d'isolation par l'extérieur et pour le ragréage anti-fissuration sur surfaces variées*

DE *Klebe- und Glättspachtel zum Verkleben und Glätten von Wärmedämmverbundsystemen und zum Glätten gegen Rissbildung auf unterschiedlichen Oberflächen*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,530	13,250	2-6 kg/m²
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,510	12,750	

RASOFINE ADHESIVE 04

Rasante collante da cappotto

EN1504-3 R1 PCC CE LEED credits 4 div 5 div

Scheda Tecnica

IT *Rasante collante da cappotto, per l'incollaggio e la rasatura dei sistemi di isolamento a cappotto e per rasature antifessurative su superifici varie*

EN *Smoothing adhesive for bonding and smoothing external wall insulation systems and for skimming cracks in various surfaces*

ES *Adhesivo nivelador para el encolado y nivelado de los sistemas de aislamiento en capas y para nivelados antigrietas sobre superficies varias*

FR *Produit collant et lissant pour le collage et le lissage des systèmes d'isolation par l'extérieur et pour le ragréage anti-fissuration sur surfaces variées*

DE *Klebe- und Glättspachtel zum Verkleben und Glätten von Wärmedämmverbundsystemen und zum Glätten gegen Rissbildung auf unterschiedlichen Oberflächen*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,530	13,250	2-6 kg/m²
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,510	12,750	

IT ISOLAMENTO TERMICO - **COLLANTI-RASANTI PER CAPPOTTO**

EN THERMAL INSULATION - **SMOOTHING ADHESIVES FOR EXTERIOR INSULATION SYSTEMS**
ES AISLAMIENTO TÉRMICO - **AGLUTINANTES-NIVELADORES PARA AISLAMIENTOS EN CAPAS**
FR ISOLATION THERMIQUE - **PRODUITS ADHESIFS-LISSANTS POUR MUR MANTEAU**
DE WÄRMEDÄMMUNG - **KLEBE-GLÄTTSPACHTEL FÜR WÄRMEVERBUNDSYSTEME**

THERMOBOND

Collante-legante da cappotto

LEED credits 4 div 5 div

IT *Collante-legante da cappotto, per incollaggi e rasature di isolamenti a cappotto*

EN *Binder-adhesive for bonding and smoothing exterior wall insulation*

ES *Adhesivo-aglutinante en capas para el encolado y nivelado de aislamientos térmicos en capas*

FR *Produit collant et liant pour le ragréage et le collage d'isolations par l'extérieur*

DE *Bindemittel zum Glätten und Verkleben von Wärmedämmverbundsystemen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	25 kg	x42	= 1.050 kg	1,500	35,000	2-4 kg/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT ISOLAMENTO TERMICO - **PANNELLI E ACCESSORI PER CAPPOTTO**

EN THERMAL INSULATION - **PANELS AND ACCESSORIES FOR EXTERIOR INSULATION SYSTEMS**
ES AISLAMIENTO TÉRMICO - **PANELES Y ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO EN CAPAS**
FR ISOLATION THERMIQUE - **PANNEAUX ET ACCESSOIRES POUR MUR MANTEAU**
DE WÄRMEDÄMMUNG - **PLATTEN UND ZUBEHÖR FÜR WÄRMEVERBUNDSYSTEME**



IT
Problema.
Realizzare un idoneo sistema a cappotto per la riqualificazione energetica

Soluzione.
Utilizzare pannelli isolanti performanti ed accessori specifici per realizzare un sistema a cappoto affidabile e duraturo.

EN
Problem.
Create a suitable exterior wall insulation system for energy upgrading

Solution.
Use high-performance insulating panels and specific accessories to create a reliable and long-lasting exterior wall insulation system.

ES
Problema.
Realizar un sistema en capas apto para la recalificación energética

Solución.
Utilizar paneles aislantes de gran rendimiento y accesorios específicos para realizar un sistema de aislamiento en capas fiable y duradero.

FR
Problème.
Réaliser un système approprié d'isolation thermique par l'extérieur pour la requalification énergétique

Solution.
Utiliser des panneaux isolants performants et des accessoires spécifiques pour réaliser un système d'isolation thermique par l'extérieur fiable et durable.

DE
Aufgabenstellung.
Ein geeignetes Wärmeverbundsystem für die energetische Aufwertung herstellen.

Lösung.
Hochwertige Dämmplatten und spezielles Zubehör verwenden, um ein zuverlässiges und dauerhaftes Wärmeverbundsystem herzustellen.

POLICAPTHERM

EN13163 | CE | *LEED credits* 4 div 5 div

Polistirene espanso sinterizzato

IT *Pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente, a basso assorbimento d'acqua e ad alto potere di isolamento termico*

EN *Rigid sintered self-extinguishing polystyrene foam panels, with low water absorption and high thermal insulation power for exterior wall insulation*

ES *Paneles rígidos de poliestireno expandido sinterizado, autoextinguible, de baja absorción de agua y alto poder de aislamiento térmico para sistemas de aislamiento en capas*

FR *Panneaux rigides en polystyrène expansé, sintérisé et autoextinguible, à faible absorption d'eau et grand pouvoir d'isolation thermique pour mur manteau*

DE *Platten aus selbstlöschendem Polystyrol-Hartschaum mit geringer Wasseraufnahme und hoher Wärmedämmung für Wärmedämmverbundsysteme*

Scheda Tecnica

Spessore / Thickness / Espesor / Epaisseur / Stärke	PACKAGING m	PACKAGING = Pallet		Euro/m²	Euro/Pallet
4 cm	0,5x1,0 m	x60	= 30,0 m²	5,360	160,800
5 cm	0,5x1,0 m	x48	= 24,0 m²	6,700	160,800
6 cm	0,5x1,0 m	x40	= 20,0 m²	8,050	161,000
8 cm	0,5x1,0 m	x30	= 15,0 m²	10,700	160,050
10 cm	0,5x1,0 m	x24	= 12,0 m²	13,400	160,800
12 cm	0,5x1,0 m	x20	= 10,0 m²	16,100	161,000
14 cm	0,5x1,0 m	x16	= 8,0 m²	18,760	150,080
16 cm	0,5x1,0 m	x14	= 7,0 m²	21,400	149,800

IT ISOLAMENTO TERMICO - PANNELLI E ACCESSORI PER CAPPOTTO

EN THERMAL INSULATION - **PANELS AND ACCESSORIES FOR EXTERIOR INSULATION SYSTEMS**
ES AISLAMIENTO TÉRMICO - **PANELES Y ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO EN CAPAS**
FR ISOLATION THERMIQUE - **PANNEAUX ET ACCESSOIRES POUR MUR MANTEAU**
DE WÄRMEDÄMMUNG - **PLATTEN UND ZUBEHÖR FÜR WÄRMEVERBUNDSYSTEME**

POLICAPTHERM GRAPHITE

EN13163 | CE | LEED credits 4 div 5 div

Polistirene espanso sinterizzato con grafite

IT *Pannelli rigidi in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente addittivato con grafite, a basso assorbimento d'acqua e ad alto potere di isolamento termico*

EN *Rigid sintered self-extinguishing polystyrene foam panels with added graphite, with low water absorption and high thermal insulation power for exterior wall insulation*

ES *Paneles rígidos de poliestireno expandido sinterizado, autoextinguible, con agregado de grafito, de baja absorción de agua y alto poder de aislamiento térmico para sistemas de aislamiento en capas*

FR *Panneaux rigides en polystyrène expansé sintérisé autoextinguible à base de graphite, à faible absorption d'eau et grand pouvoir d'isolation thermique pour mur manteau*

DE *Platten aus selbstlöschendem Polystyrol-Hartschaum mit Graphitzusatz, mit geringer Wasseraufnahme und hoher Wärmedämmung für Wärmedämmverbundsysteme*

Scheda Tecnica

Spessore / Thickness / Epesor / Epaisseur / Stärke	PACKAGING m	× Pallet	= Pallet	Euro/m²	Euro/Pallet
4 cm	0,5×1,0 m	×60	= 30,0 m²	5,980	179,400
5 cm	0,5×1,0 m	×48	= 24,0 m²	7,470	179,280
6 cm	0,5×1,0 m	×40	= 20,0 m²	8,970	179,400
8 cm	0,5×1,0 m	×30	= 15,0 m²	11,960	179,400
10 cm	0,5×1,0 m	×24	= 12,0 m²	14,940	179,280
12 cm	0,5×1,0 m	×20	= 10,0 m²	17,930	179,300
14 cm	0,5×1,0 m	×16	= 8,0 m²	20,920	167,360
16 cm	0,5×1,0 m	×14	= 7,0 m²	23,920	167,440

THERMOSILENTRock

EN13162 | CE | LEED credits 4 div 5 div

Lana di roccia

IT *Pannelli rigidi in lana di roccia idrorepellente, per l'isolamento termico e acustico*

EN *Rigid water-repellent rock wool panels used for thermal and acoustic insulation for exterior wall insulation*

ES *Paneles rígidos de lana de roca hidrorrepelente para el aislamiento acústico y térmico para sistemas de aislamiento en capas*

FR *Panneaux rigides en laine de roche hydrofuge, pour l'isolation acoustique et thermique par l'extérieur*

DE *Wasserabstossende Mineralwolleplatten zur Wärme- und Schalldämmung für Wärmedämmverbundsysteme*

Scheda Tecnica

Spessore / Thickness / Espesor / Epaisseur / Stärke	PACKAGING m	× Pallet	= Pallet	Euro/m²	Euro/Pallet
4 cm	1,0×1,2 m	×29	= 34,8 m²	11,880	356,400
5 cm	1,0×1,2 m	×23	= 27,6 m²	14,830	355,920
6 cm	1,0×1,2 m	×19	= 22,8 m²	17,800	356,000
8 cm	1,0×1,2 m	×14	= 16,8 m²	23,730	355,950
10 cm	1,0×1,2 m	×12	= 14,4 m²	29,660	355,920
12 cm	1,0×1,2 m	×10	= 12,0 m²	35,600	356,000
14 cm	1,0×1,2 m	×8	= 9,6 m²	41,530	332,240

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

POLIURETANO

EN13165 | CE | LEED credits 4 div 5 div

Poliuretano in pannelli

IT *Pannelli rigidi in poliuretano (STIFERITE Class SK) costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato. Ad altissimo potere di isolamento termico per isolamento a cappotto*

EN *Rigid polyurethane panels (STIFERITE Class SK) comprising a polyisocyanurate foam insulating component, coated on both faces with saturated glass film. With very high thermal insulation power for exterior wall insulation*

ES *Paneles rígidos de poliuretano (STIFERITE Class SK) constituidos por un componente aislante de espuma polyiso expandida, revestidos en ambas caras con velo de vidrio saturado. De altísimo poder de aislamiento térmico para sistemas de aislamiento en capas.*

FR *Panneaux rigides en polyuréthane (STIFERITE Class SK) constitués d'un composant isolant en mousse polyisocyanurate, expansée, revêtus des deux côtés d'un voile de verre saturé. Très grand pouvoir d'isolation thermique pour mur manteau*

DE *Polyurethan-Hartschaumplatten (STIFERITE Class SK) bestehend aus einer beidseitig mit gesättigtem Glasvlies beschichteten Dämmung aus Polyiso-Hartschaum. Sehr hohe Wärmedämmung für Wärmedämmverbundsysteme.*

Spessore / Thickness / Espesor / Epaisseur / Stärke	PACKAGING m	PACKAGING = Pallet		Euro/m²	Euro/Pallet
2 cm	0,6x1,2 m	x30	= 21,60 m²	9,205	198,825
3 cm	0,6x1,2 m	x20	= 14,40 m²	11,590	166,895
4 cm	0,6x1,2 m	x16	= 11,52 m²	14,348	165,285
6 cm	0,6x1,2 m	x12	= 8,64 m²	19,478	168,290
8 cm	0,6x1,2 m	x8	= 5,76 m²	25,528	147,039
10 cm	0,6x1,2 m	x6	= 4,32 m²	31,155	134,589
12 cm	0,6x1,2 m	x6	= 4,32 m²	37,105	160,294
14 cm	0,6x1,2 m	x6	= 4,32 m²	42,683	184,390

RETINVETRO PER RASANTI

4 div 5 div

Armatura in fibra di vetro



IT *Armatura in fibra di vetro, alicali resistente per rasature*

EN *Alkali-resistant glass fibre reinforcement for smoothing operations*

ES *Refuerzo de fibra de vidrio para nivelación resistente a los álcalis*

FR *Armature en fibre de verre, alcali-résistante pour ragréages*

DE *Alkaliresistente Glasfaserarmierung für Glättschichten*

Colore / Colour / Color / Colour / Farbe	PACKAGING m	PACKAGING = Pallet		Euro/m²	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Azzurro / Light blue / Azul / Bleu clair / Hellblau	1x50 m	x33	= 1.650 m²	1,800	90,000	-

4 div
5 div

PROFILI DI PARTENZA

IT *Profili di partenza, in barre da 2 m.*
EN *Starting profiles in 2 m bars*
ES *Perfiles originales en barras de 2 m.*
FR *Cornières en barres de 2 m.*
DE *Sockelprofile in Stangen zu 2 m*



Spessore	Thickness	Espesor	Epaisseur	Stärke	PACKAGING m	PACKAGING x Pack		Euro/m	Euro/Packaging	Euro/Pack
4 cm					2 m	x25	= 50 m	2,830	5,660	141,500
5 cm					2 m	x25	= 50 m	2,940	5,880	147,000
6 cm					2 m	x25	= 50 m	3,150	6,300	157,500
8 cm					2 m	x25	= 50 m	3,670	7,340	183,500
10 cm					2 m	x25	= 50 m	4,200	8,400	210,000
12 cm					2 m	x25	= 50 m	4,550	9,100	227,500
14 cm					2 m	x25	= 50 m	5,075	10,150	253,750
16 cm					2 m	x25	= 50 m	5,600	11,200	280,000

4 div
5 div

ANGOLARE PARASPIGOLI CON RETE

IT *Angolari paraspigoli con rete, con e senza gocciolatoio, in barre da 2,5 m.*
EN *Corner edge guards with and without weather moulding in 2.5 m bars*
ES *Ángulos esquineros con red, con y sin canal de desagüe, en barras de 2,5 m.*
FR *Cornières avec maille, avec et sans rigole d'écoulement, en barre de 2,5m.*
DE *Eckprofile mit Netz in Stangen zu 2,5 m, mit und ohne Traufblech*



Tipo	Type	Tipo	Type	Typ	PACKAGING m	PACKAGING x Pack		Euro/m	Euro/Packaging	Euro/Pack
Con gocciolatoio	With weather moulding	Con canal de desague	Avec rigole d'écoulement	Mit traufblech	2,5 m	x25	= 50 m	4,150	10,375	207,500
Senza gocciolatoio	Without weather moulding	Sin canal de desague	Sans rigole d'écoulement	Ohne traufblech	2,5 m	x25	= 125 m	1,970	4,925	246,250
Senza gocciolatoio - Rotolo	Without weather moulding - Roll	Sin canal de desague - Rollo	Sans rigole d'écoulement - Rolle	Ohne traufblech - Rollen	2,5 m	x10	= 25 m	3,000	7,500	75,000

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

TASSELLI AD ESPANSIONE

4 div
5 div

IT *Tasselli ad espansione, ø 10 mm*

EN *Expansion bolts, ø 10 mm*

ES *Tarugos expandibles, ø 10 mm*

FR *Chevilles à expansion ø 10 mm*

DE *Spreizdübel ø 10 mm*



Lunghezza / Length / Longitud / Longueur / Länge	PACKAGING × Box	Euro/cad.	Euro/Box
9 cm	= 250	0,236	59,000
12 cm	= 250	0,257	64,250
14 cm	= 250	0,273	68,250
16 cm	= 250	0,400	100,000
18 cm	= 250	0,483	120,750
20 cm	= 250	0,670	167,500
22 cm	= 250	0,856	214,000

IT ISOLAMENTO TERMICO - **INTONACI TERMOISOLANTI**

EN THERMAL INSULATION - **HEAT-INSULATING PLASTER**
ES AISLAMIENTO TÉRMICO - **REVOQUES TERMOAISLANTES**
FR ISOLATION THERMIQUE - **ENDUITS THERMOISOLANTS**
DE WÄRMEDÄMMUNG - **WÄRMEDÄMMENDE PUTZE**



IT
Problema.
Isolare termicamente le facciate

Soluzione.
Applicazione di un intonaco che grazie ad una speciale formulazione con un inerte assoluto unisca caratteristiche di coibenza termica, resistenza meccanica, durabilità, traspirazione.

EN
Problem.
Thermally insulate exterior walls

Solution.
Apply a plaster with a special absolutely inert formulation that combines thermal insulation, mechanical resistance, durability and transpiration properties.

ES
Problema.
Aislar las fachadas térmicamente

Solución.
Aplicación de un revoque que, gracias a una formulación especial con un inerte absoluto, combine características de aislamiento térmico, resistencia mecánica, duración y transpiración.

FR
Problème.
Isoler thermiquement les façades

Solution.
Application d'un enduit qui, grâce à sa formule spéciale à base d'inerte absolu, unit des caractéristiques d'isolation thermique, de résistance mécanique, de durabilité et de transpiration.

DE
Aufgabenstellung.
Wärmedämmung von Fassaden

Lösung.
Auftragung eines Putzes, der dank einer speziellen Formel mit einem absoluten Zuschlagstoff die Eigenschaften der Wärmeisolierfähigkeit, des mechanischen Widerstands, der Beständigkeit und der Diffusionsoffenheit in sich vereint.

*Bio*THERMOVENT

Bioconfort Line

EN998-1 R
EN998-1 T

CE LEED credits 4 div

Intonaco deumidificante, termoisolante, ignifugo

IT *Intonaco deumidificante, termoisolante, ignifugo, traspirante e macroporoso, fibrorinforzato, a base di calce idraulica naturale, per il risanamento di murature interessate da umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline, per isolamenti a cappotto e per la protezione dal fuoco*

EN *Transpiring and macroporous, heat-insulating fire-proof fibre-reinforced damp-proofing plaster, based on natural hydraulic lime, for renovating walls affected by capillary rising damp and surfacing salts, for external wall insulation and for fire protection.*

ES *Enlucido deshumidificante, termoaislante, ignifugo, transpirante y macroporoso, fibrorreforzado, a base de cal hidráulica natural, para sanear mampostería afectada por humedad ascendente capilar y eflorescencias salinas, para aislamientos térmicos con capas y para la protección contra el fuego*

FR *Enduit déshumidifiant, thermo-isolant, ignifuge, transpirant et macroporeux, renforcé de fibre, à base de chaux hydraulique naturelle, pour l'assainissement des maçonneries concernées par l'humidité par remontée capillaire et par les efflorescences salines, pour les isolations par mur manteau et pour la protection contre le feu*

DE *Diffusionsoffener, makroporörer, wärmedämmender, faserverstärkter und feuerhemmender Entfeuchtungsputz auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk, zur Sanierung von Mauern, die von Feuchtigkeit durch Kapillaranstieg und Salzausblühungen betroffen sind, für Wärmedämmverbundsysteme und für den Feuerschutz*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	=	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	11 kg	×60	= 660 kg	1,760	19,360	6 kg/m²×cm

Certificazioni Certifications
Certificazione Istituto Giordano per la determinazione della resistenza al fuoco REI120

THERMOCAP

EN998-1 T

CE LEED credits 4 div

Intonaco termoisolante

IT *Intonaco termoisolante, traspirante e fibrorinforzato, a base di calce e leganti idraulici, per isolamenti a cappotto*

EN *Transpiring heat-insulating fibre-reinforced plaster based on lime and hydraulic binders for external wall insulation*

ES *Enlucido termoaislante, transpirante y fibrorreforzado a base de cal y aglutinantes hidráulicos para aislamientos térmicos con capas*

FR *Enduit thermo-isolant, transpirant et fibro-renforcé, à base de chaux et de liants hydrauliques, pour les isolations par mur manteau*

DE *Diffusionsoffener, wärmedämmender und faserverstärkter Putz auf Basis von Kalk und hydraulischen Bindemitteln, für Wärmedämmverbundsysteme*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	=	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	11 kg	×60	= 660 kg	0,990	10,890	6 kg/m²×cm

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT REGOLARIZZAZIONE E FINITURA DELLE SUPERFICI

EN UNIFORMING AND FINISHING SURFACES
ES REGULARIZACIÓN Y ACABADO DE SUPERFICIES
FR REGULARISATION ET FINITION
DE AUSGLEICHUNG UND FINISH VON ÖBERFLÄCHEN



IT RASANTI

EN SMOOTHING PRODUCTS
ES NIVELADORES
FR PRODUITS LISSANTS
DE GLÄTTSPACHTEL

p. 110

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 1504-3

IT Riparazione del calcestruzzo
EN Concrete repair
ES Reparación del hormigón
FR Réparation du béton
DE Betonreparatur

RASOFINE	EN 1504-3	R1 PCC	p. 110
RASOSTUK	EN 1504-3	R2 PCC	p. 111

CE EN 998-1

IT Malte per intonaci per interni ed esterni
EN Mortars for external renders and internal plasters
ES Morteros para revoques para interiores y exteriores
FR Mortiers pour enduits intérieurs et extérieurs
DE Putzmörtel für innen und außen

RASOPLAN	EN 998-1	GP	p. 110
RASOPLAN FLEX	EN 998-1	GP	p. 111
RASOPLAN MAXI FLEX	EN 998-1	GP	p. 111
*Bio*RASOCAL	EN 998-1	GP	p. 112

CE EN 13279-1

IT Leganti e intonaci a base gesso
EN Gypsum binders and gypsum plasters
ES Aglutinantes y revoques a base yeso
FR Liants et enduits à base de plâtre
DE Gipsbinder und gipstrockenmörtel

RASOSTUK GYPS	EN 13279-1		p. 112

CE EN 998-2

IT Malte per muratura
EN Mortar for masonry
ES Morteros para albañilería
FR Mortiers pour maçonnerie
DE Mauermörtel

BLOCKYBOND	EN 998-2	M10	p. 112

IT REGOLARIZZAZIONE E FINITURA DELLE SUPERFICI - **RASANTI**

EN UNIFORMING AND FINISHING SURFACES - **SMOOTHING PRODUCTS**
ES REGULARIZACIÓN Y ACABADO DE SUPERFICIES - **NIVELADORES**
FR REGULARISATION ET FINITION - **PRODUITS LISSANTS**
DE AUSGLEICHUNG UND FINISH VON ÖBERFLÄCHEN - **GLÄTTSPACHTEL**



IT

Problema.
Regolarizzare e rifinire superfici in calcestruzzo, intonaco, muratura e pannelli isolanti

Soluzione.
Applicazione di un rasante di varie granulometrie e colori, specifiche per ogni tipo di supporto.

EN

Problem.
Uniform and finish concrete, plaster and masonry surfaces and insulating panels

Solution.
Apply a smoothing layer of various particle sizes and colours, specific for each type of support.

ES

Problema.
Regularizar y realizar un nuevo acabado de superficies de hormigón, revoque, mampostería y paneles aislantes

Solución.
Aplicación de un nivelador de varias granulometrías y colores específicas para cualquier tipo de soporte.

FR

Problème.
Régulariser et faire la finition des surfaces en béton, enduit, maçonnerie et panneaux isolants

Solution.
Application d'un produit lissant à granulométries et couleurs diverses, spécifiques pour chaque type de support.

DE

Aufgabenstellung.
Oberflächen aus Beton, Putz, Mauern und Dämmplatten schließen und glätten.

Lösung.
Auftragung eines Glättspachtels mit spezifischen Korngrößen und Farben für jeden Untergrund.

RASOFINE

EN1504-3 R1 PCC | CE | LEED credits 4 div 5 div

Rasante grana fine (granulometria max 0,5 mm)

Scheda Tecnica

IT *Rasante grana fine, per regolarizzazioni di murature, intonaci, cls e stuccature di porosità superficiali*

EN *Fine grain smoothing product for uniforming walls, plaster and concrete and filling porous surfaces*

ES *Nivelante de grano fino para la regularización de mampostería, revoque, hormigón y sellado de porosidades superficiales*

FR *Produit lissant fin pour les régularisations des maçonneries, enduits, béton et masticages de porosité superficielle*

DE *feinkörniger Glättspachtel für die Egalisierung von Mauern, Putzen, Beton und Verfugungen mit poröser Oberfläche*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,440	11,000	1,4 kg/m²×mm
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,483	12,075	

RASOPLAN

EN998-1 GP | CE | LEED credits 4 div 5 div

Rasante grana media (granulometria max 0,7 mm)

Scheda Tecnica

IT *Rasante grana media, per finiture interne ed esterne di intonaci e murature*

EN *Medium grain smoothing product for interior and exterior plaster and wall finishes*

ES *Nivelante de grano medio para acabados interiores y exteriores de revoque y mampostería*

FR *Produit lissant à grain moyen pour les finitions intérieures et extérieures des enduits et maçonneries*

DE *mittelkörniger Glättspachtel für Putze und Mauern in Innen- und Außenbereichen*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,360	9,000	1,4 kg/m²×mm
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,400	10,000	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

RASOPLAN FLEX

EN998-1 GP CE LEED credits 4 div 5 div

Rasante grana media a media flessibilità (granulometria max 0,7 mm)

IT *Rasante grana media a media flessibilità, per regolarizzazioni interne ed esterne di murature, intonaci e sistemi a cappotto*

EN *Medium grain medium flexibility smoothing product for uniforming interior and exterior walls, plaster and exterior wall insulation systems*

ES *Nivelante de grano y flexibilidad medios para regularizaciones interiores y exteriores de mampostería, revoques y sistemas de aislamiento en capas*

FR *Produit lissant à souplesse et grain moyens, pour les régularisations intérieures et extérieures des maçonneries, enduits et système d'isolation par l'extérieur*

DE *mittelkörniger Glättspachtel mittlerer Flexibilität für die Egalisierung von Mauern, Putzen, Beton und Wärmedämmverbundsystemen in Innen- und Außenbereichen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,680	17,000	1,4 kg/m²xmm

RASOPLAN MAXI FLEX

EN998-1 GP CE LEED credits 4 div 5 div

Rasante grana grossa a media flessibilità (granulometria max 1,2 mm)

IT *Rasante grana grossa a media flessibilità, per regolarizzazioni interne ed esterne di murature, intonaci e sistemi a cappotto*

EN *Coarse grain medium flexibility smoothing product for uniforming interior and exterior walls, plaster and exterior wall insulation systems*

ES *Nivelante de grano grueso y flexibilidad media para regularizaciones interiores y exteriores de mampostería, revoques y sistemas de aislamiento en capas*

FR *Produit lissant à grain épais et souplesse moyenne, pour les régularisations intérieures et extérieures des maçonneries, enduits et système d'isolation par l'extérieur*

DE *groblkörniger Glättspachtel mittlerer Flexibilität für die Egalisierung von Mauern, Putzen, Beton und Wärmedämmverbundsystemen in Innen- und Außenbereichen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,680	17,000	1,4 kg/m²xmm

RASOSTUK

EN1504-3 R2 PCC CE LEED credits 4 div

Rasante a grana finissima (granulometria max 0,1 mm)

IT *Rasante a grana finissima, per la finitura accurata e la protezione del calcestruzzo e per la stuccatura di fughe e porosità superficiali*

EN *Very fine grain smoothing product for precise finishing and protection of concrete and filling gaps and porous surfaces*

ES *Nivelante de grano finísimo para el acabado fino y la protección del hormigón, y para el sellado de grietas y porosidades superficiales*

FR *Produit lissant à grain très fin, pour des finitions soignées et la protection du béton, et pour le masticage des fuites et des porosités superficielles*

DE *feinstkörniger Glättspachtel für ein präzies Finish und den Schutz von Beton und zum Verschliessen von Fugen und porösen Oberflächen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,860	21,500	1,5 kg/m²xmm

IT REGOLARIZZAZIONE E FINITURA DELLE SUPERFICI - **RASANTI**

EN UNIFORMING AND FINISHING SURFACES - **SMOOTHING PRODUCTS**
ES REGULARIZACIÓN Y ACABADO DE SUPERFICIES - **NIVELADORES**
FR REGULARISATION ET FINITION - **PRODUITS LISSANTS**
DE AUSGLEICHUNG UND FINISH VON ÖBERFLÄCHEN - **GLÄTTSPACHTEL**

BioRASOCAL

EN998-1 GP | CE | LEED credits 4 div

Rasante (granulometria max 0,3 mm)

IT *Rasante, a base di calce idraulica naturale bianca, per finiture interne ed esterne degli intonaci*

EN *Natural white hydraulic lime based smoothing product for finishing interior and exterior plastering*

ES *Nivelante a base de cal hidráulica natural blanca para acabados interiores y exteriores de revoques*

FR *Produit lissant à base de chaux hydraulique naturelle blanche, pour finitions intérieures et extérieures des enduits*

DE *Glättspachtel auf Basis von natürlichem hydraulischem Weißkalk für Innen- und Aussenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,690	17,250	1,4 kg/m²xmm

RASOSTUK GYPS

EN13279-1 | CE | LEED credits 4 div

Rasante a base gesso (granulometria max 0,1 mm)

IT *Rasante a base gesso, per finiture lisce in interni*

EN *Plaster based smoothing product for smooth interior finishes*

ES *Nivelante a base de yeso para acabados lisos interiores*

FR *Produit lissant à base de plâtre, pour finitions lisses en intérieurs*

DE *Glättspachtel auf Gipsbasis für glattes Verputzen in Innenbereichen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,380	9,500	1,5 kg/m²xmm

BLOCKYBOND

EN998-2 M10 | CE | LEED credits 4 div 5 div

Malta adesiva e rasante (granulometria max 0,4 mm)

IT *Malta adesiva e rasante, per blocchi in cemento cellulare*

EN *Adhesive and smoothing mortar for cellular cement blocks*

ES *Mortero adhesivo y nivelador para bloques de cemento celular*

FR *Mortier adhésif et lissant pour blocs en béton cellulaire*

DE *Haft- und Glättmörtel für Porenbetonblöcke*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,360	9,000	1,4 kg/m²xmm
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,360	9,000	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT POSA DI CERAMICHE, PIETRE NATURALI, COMPOSITE E MOSAICO

EN LAYING CERAMIC, NATURAL STONE, COMPOSITE AND MOSAIC TILES
ES COLOCACIÓN DE CERÁMICAS, PIEDRAS NATURALES Y COMPUESTAS, Y MOSAICO
FR POSE DE CERAMIQUES, PIERRES NATURELLES, COMPOSITE ET MOSAIQUE
DE VERLEGEN VON KERAMIKFLIESEN, NATURSTEIN, KUNSTSTEIN UND MOSAIK



IT ADESIVI CEMENTIZI

EN CEMENT-BASED ADHESIVES
ES ADHESIVOS CEMENTICIOS Y LÁTEX
FR CIMENTS-COLLE
DE KLEBER AUF ZEMENTBASIS

p. 114

IT LATTICI

EN LATEXES
ES LÁTEX
FR LATEX
DE KAUTSCHUK

p. 116

IT ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS
ES ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS
FR CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES
DE MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER

p. 117

IT ADESIVI SPECIALI

EN SPECIAL ADHESIVES
ES ADHESIVOS ESPECIALES
FR COLLES SPECIALES
DE SPEZIALKLEBER

p. 125

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 12004

IT Adesivi per piastrelle
EN Tiles adhesives
ES Adhesivos para losas
FR Colles à carrelage
DE Fliesenkleber

CONTACT	EN12004:2007+A1:2012	C1	p. 114
UNIBOND	EN12004:2007+A1:2012	C1	p. 114
EXTRABOND	EN12004:2007+A1:2012	C1TE	p. 115
FLOORBOND	EN12004:2007+A1:2012	C1	p. 115
SPECIALBOND	EN12004:2007+A1:2012	C2TE	p. 117
SUPERBOND	EN12004:2007+A1:2012	C2TE	p. 117
ECOFLEXCol	EN12004:2007+A1:2012	C2TE	p. 118
FLEXBOND	EN12004:2007+A1:2012	C2TES1	p. 118
FLOORBOND FLEX	EN12004:2007+A1:2012	C2TES2	p. 119
FLEXBOND MAXI	EN12004:2007+A1:2012	C2TES2	p. 119
PETRABOND	EN12004:2007+A1:2012	C2TE	p. 120
WETBOND	EN12004:2007+A1:2012	C2ES1	p. 121
WETBOND RAPID	EN12004:2007+A1:2012	C2F	p. 121
RAPIDBOND	EN12004:2007+A1:2012	C2FTS1	p. 122
GRANICOL AB RAPID	EN12004:2007+A1:2012	C2FTS2	p. 122
GLASSBOND	EN12004:2007+A1:2012	C2TE	p. 123
GENIUSTRONG	EN12004:2007+A1:2012	C2TES2	p. 124
GYPSUMBOND	EN12004:2007+A1:2012	C2TES2	p. 125
MASTIFLEX	EN12004:2007+A1:2012	D1TES2	p. 125
COVERCOL AB RAPID	EN12004:2007+A1:2012	C2FS2	p. 126
ELASTOCOL AB	EN12004:2007+A1:2012	R2TS2	p. 128

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS Y LÁTEX**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE**
DE VERLEGEN - **KLEBER AUF ZEMENTBASIS**



IT

Problema.
Posare ceramiche con assorbimento d'acqua superiore allo 0,5%.

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata di un adesivo a base cementizia per la posa a strato sottile (fino a 5 mm) o a spessore (maggiore a 5 mm).

EN

Problem.
Apply ceramic tiles with water absorption over 0.5%.

Solution.
Apply a cement-based adhesive with a toothed trowel for applying a thin layer (up to 5 mm) or a thick layer (over 5 mm).

ES

Problema.
Colocar cerámicas con absorción de agua superior a 0,5%.

Solución.
Aplicación con espátula dentada de un adhesivo cementicio para la colocación con estrato sutil (hasta 5 mm) o con espesor (más de 5 mm).

FR

Problème.
Poser des céramiques avec une absorption d'eau supérieure à 0,5%.

Solution.
Application avec une spatule crantée d'une colle à base de ciment, pour la pose par couche fine (jusqu'à 5 mm) ou épaisse (supérieure à 5 mm).

DE

Aufgabenstellung.
Keramikfliesen mit einer Wasseraufnahme über 0,5% verlegen.

Lösung.
Auftragung eines Klebers auf Zementbasis für dünne (bis 5 mm) oder dicke Schichten (über 5 mm) mit einem Zahnspachtel.

CONTACT

EN 12004 C1 CE LEED credits 5 div

Adesivo cementizio per piastrelle

IT *Adesivo cementizio per piastrelle, per la posa di ceramiche in strato sottile, su pavimenti e rivestimenti interni ed esterni*

EN *Cement-based adhesive for the application of ceramic tiles in thin coat on internal and external floors and lining*

ES *Adhesivo a base de cemento para la colocación de baldosas cerámicas con estrato fino, sobre pisos y revestimientos, internos y externos*

FR *Ciment-colle pour la pose de carreaux en céramique en couche fine, sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs*

DE *Kleber auf zementbasis für die dünnbettverlegung von keramikfliesen auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,315	7,875	3-4 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,335	8,375	

UNIBOND

EN 12004 C1 CE LEED credits 5 div

Adesivo cementizio per piastrelle

IT *Adesivo cementizio per piastrelle, per la posa di ceramiche in strato sottile, su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni*

EN *Cement-based adhesive for the application of ceramic tiles in thin coat on internal and external floors and lining*

ES *Adhesivo a base de cemento para la colocación de baldosas cerámicas con estrato fino, sobre pisos y revestimientos, internos y externos*

FR *Ciment-colle pour la pose de carreaux en céramique en couche fine sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs*

DE *Kleber auf zementbasis für die dünnbettverlegung von keramikfliesen auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,335	8,375	3-4 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,370	9,250	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS Y LÁTEX**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE**
DE VERLEGEN - **KLEBER AUF ZEMENTBASIS**

EXTRABOND

EN 12004 C1TE | CE | LEED credits 5 div

Adesivo cementizio ad alta lavorabilità per piastrelle

IT *Adesivo cementizio ad alta lavorabilita' per piastrelle, per la posa di ceramiche in strato sottile, su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni*

EN *Cement-based adhesive for the application of ceramic tiles in thin coat on internal and external floors and lining*

ES *Adhesivo a base de cemento para la colocación de baldosas cerámicas con estrato fino, sobre pisos y revestimientos, internos y externos*

FR *Ciment-colle pour la pose de carreaux en céramique en couche fine sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs*

DE *Kleber auf zementbasis für die dünnbettverlegung von keramikfliesen auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,380	9,500	3-4 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,410	10,250	

FLOORBOND

EN 12004 C1 | CE | LEED credits 5 div

Adesivo cementizio per la posa a spessore di piastrelle

IT *Adesivo cementizio per la posa a spessore di piastrelle, per la posa di piastrelle ceramiche di grande formato con posa a spessore, su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni*

EN *Cement-based adhesive for application of large ceramic tiles in thick coat on internal and external floors and lining*

ES *Adhesivo a base de cemento para la colocación de baldosas cerámicas de gran formato, colocación con gran espesor sobre suelos y revestimientos, internos y externos*

FR *Ciment-colle pour la pose de carreaux en céramique de grands formats pour pose avec épaisseur sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs*

DE *Kleber auf zementbasis für die verlegung von grossformatigen keramikfliesen mit ausgleichsschicht auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,370	9,250	3-8 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,400	10,000	

IT POSA - LATTICI

EN LAYING - **LATEXES**
ES COLOCACIÓN - **LÁTEX**
FR POSE - **LATEX**
DE VERLEGUNG - **KAUTSCHUK**



IT

Problema.
Migliorare l'adesione, la resistenza e l'impermeabilità degli adesivi cementizi.

Soluzione.
Additivare gli adesivi in classe C1 con un lattice in grado di migliorarne le prestazioni, fino a soddisfare le richieste della classe C2.

EN

Problem.
Improve the adhesion, resistance and waterproofing of cement-based adhesives.

Solution.
Add a latex that can improve performance to class C1 adhesives, in order to meet class C2 requirements.

ES

Problema.
Mejorar la adherencia, la resistencia y la impermeabilidad de los adhesivos cementicios.

Solución.
Agregar a los adhesivos clase C1 un látex capaz de mejorar las prestaciones hasta satisfacer los requerimientos de la clase C2.

FR

Problème.
Améliorer l'adhésion, la résistance et l'imperméabilité des colles à base de ciment.

Solution.
Ajouter aux colles de classe C1 un latex en mesure d'en améliorer les prestations, jusqu'à satisfaire les exigences de la classe C2.

DE

Aufgabenstellung.
Die Haftung, Widerstandsfähigkeit und Wasserundurchlässigkeit von Kleber auf Zementbasis verbessern.

Lösung.
Den Klebern der Klasse C1 einen Kautschuk hinzufügen, um die Leistungsfähigkeit zu steigern und den Anforderungen der Klasse C2 zu entsprechen.

ELASTOBOND

5 div

Lattice acrilico, adesivo flessibilizzante

IT *Lattice acrilico, adesivo flessibilizzante, all'acqua, per adesivi cementizi*

EN *Water based flexibilising adhesive acrylic latex for cement adhesives*

ES *Látex acrílico, adhesivo, flexibilizante, al agua para adhesivos cementicios*

FR *Latex acrylique, adhésif flexibilisant à l'eau, pour colles à base de ciment*

DE *haftender Acryl-Kautschuk-Elastifizierungszusatz auf Wasserbasis für Zementkleber*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	x40	= 800	4,095	81,900	0,6-0,8 kg/m²
					5 kg	x144	= 720	4,305	21,525	

LATISINT

4 div
5 div

Lattice stirolo-butadiene

IT *Lattice stirolo-butadiene, all'acqua, per migliorare le caratteristiche prestazionali di collanti, malte e intonaci*

EN *Resin water based styrol-butadiene latex for improved performance of adhesives, mortars and plasters.*

ES *Látex estirol-butadieno a base de resinas al agua para mejorar las características de las prestaciones de adhesivos, morteros y revoques*

FR *Latex styrène-butadiène, à base de résine à l'eau, pour améliorer les prestations des colles, mortiers et enduits.*

DE *Styrol-Butadien-Kautschuk auf Basis von Harzen in wässeriger Dispersion zur Leistungsverbesserung von Klebern, Mörteln und Putzen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	x40	= 800 kg	6,300	126,000	1 : 3 H_2O
					5 kg	x144	= 720 kg	6,600	33,000	

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES**
DE VERLEGUNG - **MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER**



IT

Problema.
Posare ceramiche con (assorbimento d'acqua inferiore allo 0,5%).

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata di un adesivo a base cementizia ad adesione maggiorata per la posa a strato sottile (fino a 5 mm).

EN

Problem.
Lay ceramic tiles (with water absorption less than 0.5%).

Solution.
Apply a cement-based adhesive with improved adhesion using a toothed trowel for applying a thin layer (up to 5 mm).

ES

Problema.
Colocar cerámicas con (absorción de agua inferior a 0,5%).

Solución.
Aplicación con espátula dentada de un adhesivo cementicio de adherencia mejorada para la colocación con estrato sutil (hasta 5 mm).

FR

Problème.
Poser des céramiques avec une absorption d'eau inférieure à 0,5%.

Solution.
Application avec une spatule crantée d'une colle à base de ciment à adhésion majorée, pour la pose par couche fine (jusqu'à 5 mm).

DE

Aufgabenstellung.
Keramikfliesen (mit einer Wasseraufnahme unter 0,5%) verlegen

Lösung.
Auftragung eines Klebers auf Zementbasis mit erhöhter Haftung für dünne Schichten (bis 5 mm) mit einem Zahnspachtel.

SPECIALBOND

EN 12004 C2TE CE LEED credits 5 div

Adesivo ad adesione maggiorata per piastrelle

IT *Adesivo a base cementizia ad adesione maggiorata, per la per la posa di piastrelle ceramiche su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni*

EN *High-adhesion, cement-based adhesive for application of ceramic tiles on internal and external floors and lining*

ES *Adhesivo a base de cemento de adhesión aumentada para la colocación de baldosas cerámicas en suelos y revestimientos, internos y externos*

FR *Ciment-colle à adhérence accentuée pour la pose de carreaux en céramique sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs*

DE *Kleber auf zementbasis mit verbesserter haftung für die verlegung von keramikfliesen auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,515	12,875	3-4 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,535	13,375	

SUPERBOND

EN 12004 C2TE CE LEED credits 5 div

Adesivo antiscivolo ad adesione maggiorata per piastrelle

IT *Adesivo antiscivolo ad adesione maggiorata per piastrelle, per la posa di ceramiche, anche in verticale con piastrelle di peso superiore alla norma su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni*

EN *Non-slip, high-adhesion, cement-based adhesive for application of ceramic tiles even vertically and with heavier tiles on internal and external floors and lining*

ES *Adhesivo antideslizante a base de cemento de adhesión aumentada para la colocación de baldosas cerámicas, también en vertical con baldosas de peso superior a la norma en suelos y revestimientos, internos y externos.*

FR *Ciment-colle antidérapant à adhérence accentuée pour la pose de carreaux en céramique, même à la verticale, avec des carreaux au poids supérieur à la norme sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs*

DE *Rutschfester kleber auf zementbasis mit verbesserter haftung für die verlegung von keramikfliesen, auch die vertikale verlegung von fliesen mit überdurchschnittlich hohem gewicht, auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,515	12,875	3-4 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,535	13,375	

Certificazioni Certifications — DIN — TVFA tu Wien — ti Ist. Cantonale Tecnico Sper.

- The Company Organisation and Management System (design, production, sales and research) is ISO 9001:2008 certified.
- The Environmental Management System is ISO 14001:2004 certified
- The Safety Management System at Work (SGSL) is certified according to UNI-INAIL guidelines.
- The factory production control is certified for the EC mark to be applied to the products.

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES**
DE VERLEGUNG - **MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER**





IT

Problema.
Posare ceramiche con (assorbimento d'acqua inferiore allo 0,5%) anche in sovrapposizione.

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata di un adesivo a base cemento-polimero ad adesione maggiorata per la posa a strato sottile (fino a 5 mm) anche in sovrapposizione su supporti in ceramica.

EN

Problem.
Lay ceramic tiles (with water absorption less than 0.5%) also superimposed.

Solution.
Apply a cement-polymer-based adhesive with improved adhesion using a toothed trowel for applying a thin layer (up to 5 mm) also superimposed on ceramic supports.

ES

Problema.
Colocar cerámicas con (absorción de agua inferior a 0,5%), incluso en superposición.

Solución.
Aplicación con espátula dentada de un adhesivo de cemento-polímero de adherencia mejorada para la colocación con estrato sutil (hasta 5 mm) incluso en superposición sobre soportes de cerámica.

FR

Problème.
Poser des céramiques avec une absorption d'eau inférieure à 0,5%, même en superposition.

Solution.
Application avec une spatule crantée d'une colle à base de ciment-polymère à adhésion majorée, pour la pose d'une couche fine (jusqu'à 5 mm) même en superposition sur des supports en céramique.

DE

Aufgabenstellung.
Keramikfliesen (mit einer Wasseraufnahme unter 0,5%) - auch überlappend - verlegen.

Lösung.
Auftragung eines Klebers auf Basis von Polymer-Zement mit erhöhter Haftung für dünne Schichten (bis 5 mm) mit einem Zahnspachtel - auch auf Keramikuntergründen.

ECOFLEXCol

EN 12004 C2TE | CE | LEED credits 5 div

Adesivo cemento-polimero ad adesione maggiorata per piastrelle

IT *Adesivo cemento-polimero ad adesione maggiorata per piastrelle, per la posa di gres, gres porcellanato e pietre naturali stabili, su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, anche in sovrapposizione su esistente*

EN *Improved-adhesion, polymer-modified cement adhesive for tiles, for laying stoneware, porcelain stoneware and stable natural stones, on interior and exterior floors and walls, also when overlaying existing tiles*

ES *Adhesivo a base de cemento-polímero de adherencia mejorada para baldosas colocación de gres, gres porcelanado y piedras naturales estables, sobre pisos y revestimientos, internos y externos, incluso superpuestos a los existentes*

FR *Colle à base de ciment-polymère à adhérence accentuée pour carreaux pour la pose de grès, grès porcelainé et pierres naturelles stables, sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs, même en chevauchement sur les précédents*

DE *Fliesenkleber auf polymer-zement-basis mit verbesserter haftung für die verlegung von steinzeug, feinsteinzeug und stabilen natursteinen auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich, auch für überlagerte verlegung auf bestehenden belägen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,660	16,500	3-5 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,685	17,125	

FLEXBOND

EN 12004 C2TES1 | CE | LEED credits 5 div

Super adesivo cemento-polimero per piastrelle

IT *Super adesivo cemento-polimero per piastrelle, ad adesione maggiorata e deformabile, per la posa di gres porcellanato e pietre naturali su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, anche in sovrapposizione su esistente*

EN *Extra strong polymer-modified cement adhesive for tiles, deformable and with improved adhesion, for laying porcelain stoneware and natural stones, on interior and exterior floors and walls, also when overlaying existing tiles*

ES *Super adhesivo de cemento-polímero para baldosas de adherencia mejorada, deformable. Colocación de gres porcelanado y piedras naturales sobre pisos y revestimientos, internos y externos, incluso superpuestos a los existentes*

FR *Super colle à base de ciment-polymère pour carreaux à adhérence accentuée et déformable pour la pose de grès porcelainé et pierres naturelles, sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs, même en chevauchement sur les précédents*

DE *Verformbarer super-fliesenkleber auf polymer-zement-basis mit verbesserter haftung für die verlegung von feinsteinzeug und natursteinen auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich, auch für überlagerte verlegung auf bestehenden belägen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,790	19,750	3-5 kg/m²
					5 kg	×150	= 750 kg	1,840	9,200	
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,820	20,500	
					5 kg	×150	= 750 kg	1,890	9,450	

Certificazioni Certifications DIN TVFA tu Wien ti Ist. Cantonale Tecnico Sper.

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES**
DE VERLEGUNG - **MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER**



IT

Problema.
Posare ceramiche con (assorbimento d'acqua inferiore allo 0,5%) anche in sovrapposizione.

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata di un adesivo a base cemento-polimero per la posa a spessore (maggiore a 5 mm) anche in sovrapposizione su supporti in ceramica.

EN

Problem.
Lay ceramic tiles (with water absorption less than 0.5%) also superimposed.

Solution.
Apply a cement-polymer-based adhesive using a toothed trowel for applying a thick layer (over 5 mm) also superimposed on ceramic supports.

ES

Problema.
Colocar cerámicas con (absorción de agua inferior a 0,5%), incluso en superposición.

Solución.
Aplicación con espátula dentada de un adhesivo de cemento-polímero para la colocación con espesor (más de 5 mm) incluso en superposición sobre soportes de cerámica.

FR

Problème.
Poser des céramiques avec une absorption d'eau inférieure à 0,5%, même en superposition.

Solution.
Application avec une spatule crantée d'une colle à base de ciment-polymère pour la pose d'une couche épaisse (supérieure à 5 mm) même en superposition sur des supports en céramique.

DE

Aufgabenstellung.
Keramikfliesen (mit einer Wasseraufnahme unter 0,5%) - auch überlappend - verlegen.

Lösung.
Auftragung eines Klebers auf Basis von Polymer-Zement für dicke Schichten (über 5 mm) mit einem Zahnspachtel - auch auf Keramikuntergründen.

FLOORBOND FLEX

EN 12004 C2TES2 CE LEED credits 5 div

Super adesivo cemento-polimero per piastrelle

IT *Super adesivo cemento-polimero per piastrelle, ad adesione maggiorata e altamente deformabile per gres porcellanato di grande formato con posa a spessore su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, anche in sovrapposizione su esistente*

EN *Extra strong polymer-modified cement adhesive for tiles, highly deformable and with improved adhesion for large porcelain stoneware tiles, to be applied in a thick layer on interior and exterior floors and walls, also when overlaying existing tiles*

ES *Super adhesivo de cemento-polímero para baldosas de adherencia mejorada, altamente deformable. Colocación de gres porcelanado de grandes dimensiones con compensación del espesor sobre pisos y revestimientos, internos y externos, incluso superpuestos a los existentes*

FR *Super colle à base de ciment-polymère pour carreaux à adhérence accentuée et hautement déformable pour la pose avec épaisseur de grès porcelainé de grands formats sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs, même en chevauchement sur les précédents*

DE *Hoch verformbarer super-fliesenkleber auf polymer-zement-basis mit verbesserter haftung für grossformatiges feinsteinzeug, für die verlegung mit ausgleichsschicht auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich, auch für überlagerte verlegung auf bestehenden belägen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,925	23,125	4-9 kg/m²
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,965	24,125	

FLEXBOND MAXI

EN 12004 C2TES2 CE LEED credits 5 div

Super adesivo cemento-polimero per piastrelle

IT *Super adesivo cemento-polimero per piastrelle, ad adesione maggiorata e altamente deformabile posa di ceramiche di grande formato con posa a spessore su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, anche in sovrapposizione su esistente*

EN *Extra strong polymer-modified cement adhesive for tiles, highly deformable and with improved adhesion for large ceramic tiles, to be applied in a thick layer on interior and exterior floors and walls, also when overlaying existing tiles*

ES *Super adhesivo de cemento-polímero para baldosas de adherencia mejorada, altamente deformable. Colocación de cerámicas de grandes dimensiones con compensación del espesor sobre pisos y revestimientos, internos y externos, incluso superpuestos a los existentes*

FR *Super colle à base de ciment-polymère pour carreaux à adhérence accentuée et hautement déformable pour la pose avec épaisseur de céramiques de grands formats sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs, même en chevauchement sur les précédents*

DE *Hoch verformbarer super-fliesenkleber auf polymer-zement-basis mit verbesserter haftung für grossformatige keramikfliesen, für die verlegung mit ausgleichsschicht auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich, auch für überlagerte verlegung auf bestehenden belägen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,905	22,625	5-10 kg/m²
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,945	23,625	

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES**
DE VERLEGUNG - **MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER**

IT

Problema.
Posare in verticale pietre ricostruite pesanti evitando scivolamenti

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata o liscia di un adesivo a base di leganti idraulici con elevata resistena allo scivolamento.

EN

Problem.
Lay heavy stones vertically preventing sliding

Solution.
Apply a hydraulic binder-based adhesive with a toothed or smooth trowel with high resistance to sliding.

ES

Problema.
Colocar en sentido vertical piedras reconstruidas pesadas evitando deslizamientos

Solución.
Aplicación con espátula dentada o lisa de un adhesivo a base de aglutinantes hidráulicos con elevada resistencia al deslizamiento.

FR

Problème.
Poser à la verticale des pierres reconstruites lourdes, en évitant les glissements

Solution.
Application avec une spatule crantée ou lisse d'une colle à base de liants hydrauliques à haute résistance au glissement.

DE

Aufgabenstellung.
Schwere Natursteinimitate ohne zu verrutschen vertikal verlegen.

Lösung.
Auftragung eines Klebers auf Basis von hydraulischen Bindemitteln mit hoher Rutschfestigkeit mit einem glatten oder gezahnten Spachtel.

PETRABOND

EN 12004 C2TE | CE | LEED credits 5 div

Adesivo speciale antiscivolo per pietra ricostruita

IT *Adesivo speciale antiscivolo per pietra ricostruita, a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata per la posa di piastrelle ceramiche e pietre di peso elevato, in interni ed esterni*

EN *Non-slip, high-adhesion, special adhesive based on hydraulic binders for application of ceramic tiles and composite stone even for masonry made of heavy, composite stones at sight, on internal and external floors and lining*

ES *Adhesivo especial antideslizante a base de ligantes hidráulicos de adhesión aumentada para la colocación de baldosas cerámicas y piedra reconstruida, incluso para albañilería en piedra con vista de piedras reconstruidas de peso elevado sobre suelos y revestimientos, internos y externos.*

FR *Colle spéciale antidérapante à base de liants hydrauliques à adhérence accentuéepour la pose de carreaux en céramique et pierre reconstituée, même pour maçonneries en pierres apparentes avec pierres reconstituées au poids élevé sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs*

DE *Rutschfester spezialkleber auf basis hydraulischer bindemittel mit verbesserter haftung für die verlegung von keramikfliesen und natursteinimitaten, auch für sichtmauerwerke mit natursteinimitaten mit hohem gewicht, auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,965	24,125	3-5 kg/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES**
DE VERLEGUNG - **MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER**



IT

Problema.
Livellare fondi irregolari o con pendenze errate. Posare a letto pieno senza bisogno di doppia spalmatura

Soluzione.
Applicazione con spatola liscia e dentata di un adesivo-livellante a base cementizia ad adesione maggiorata in grado di livellare i supporti e bagnare completamente il retro della ceramica (autobagnante) senza doppia spalmatura.

EN

Problem.
Level irregular substrates or with incorrect inclines. Lay with full spread without a double layer

Solution.
Apply a cement-based levelling adhesive with improved adhesion using a smooth or toothed trowel, able to level supports and completely wet the back of the ceramic tile (self-wetting) without spreading a double layer.

ES

Problema.
Nivelar soportes irregulares o con declives incorrectos. Colocar a lecho pleno sin necesidad de extender el producto dos veces

Solución.
Aplicación con espátula lisa y dentada de un adhesivo-nivelador cementicio con adherencia mejorada capaz de nivelar soportes y mojar completamente el anverso de la cerámica (autobañante) sin

FR

Problème.
Niveler les sous-couches irrégulières ou avec des pentes erronées. Poser en plein sans besoin de double couche

Solution.
Application avec une spatule crantée et lisse d'un produit adhésif-nivelant à base de ciment à adhésion majorée en mesure de niveler les supports, et mouiller complètement l'arrière de la céramique (auto-mouillant)

DE

Aufgabenstellung.
Unregelmäßige oder falsch abfallende Untergründe ebnen. Ohne doppelten Auftrag hohlraumfrei verlegen.

Lösung.
Auftragung eines ausgleichenden Klebers auf Zementbasis mit erhöhter Haftung zur Nivellierung der Untergründe und vollständigen Befeuchtung der Rückseite von Keramikfliesen (selbstbefeuchtend), ohne

WETBOND

EN 12004 C2ES1 | CE | LEED credits 5 div

Adesivo speciale autobagnante per piastrelle

IT *Adesivo speciale autobagnante per piastrelle, ad adesione maggiorata e deformabile, per la posa a letto pieno di piastrelle ceramiche e pietre naturali su pavimenti, interni ed esterni, anche in sovrapposizione su esistente*

EN *High-adhesion, cement-based special adhesive very subject to deformation for buttering application of ceramic tiles and natural stone, on internal and external floors also when overlaying existing tiles*

ES *Adhesivo especial a base de cemento de adhesión aumentada y changeability para la colocación sobre toda la superficie de baldosas cerámicas y piedras naturales sobre suelos, internos, y externos, incluso en superposición a lo ya existente.*

FR *Ciment-colle spéciale à adhérence accentuée et déformable pour la pose sur surface uniforme de carreaux en céramique et pierres naturelles sur sols, d'intérieurs et d'extérieurs, même en chevauchement sur les précédents*

DE *Spezialkleber auf zementbasis mit verbesserter haftung und veränderlichkeit für die hohlraumfreie verlegung von keramikfliesen und natursteinen auf böden im innen- und aussenbereich, auch für überlagerte verlegung auf bestehenden belägen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,840	21,000	4-6 kg/m²

WETBOND RAPID

EN 12004 C2F | CE | LEED credits 5 div

Adesivo speciale autobagnante a presa rapida per piastrelle

IT *Adesivo speciale autobagnante a presa rapida per piastrelle, per la posa a letto pieno di piastrelle ceramiche e pietre naturali su pavimenti, interni ed esterni, anche in sovrapposizione su esistente*

EN *Quick-setting, high-adhesion, cement-based, special adhesive for buttering application of ceramic tiles and natural stone, on internal and external floors also when overlaying existing tiles*

ES *Adhesivo especial a base de cemento de adhesión aumentada y de fraguado rápido para la colocación sobre toda la superficie de baldosas cerámicas y piedras naturales sobre suelos, internos y externos, incluso en superposición a lo ya existente.*

FR *Ciment-colle spécial à adhérence accentuée et prise rapide pour la pose sur surface uniforme de carreaux en céramique et pierres naturelles sur sols, d'intérieurs et d'extérieurs, même en chevauchement sur les précédents*

DE *Schnell abbindender spezialkleber auf zementbasis mit verbesserter haftung für die hohlraumfreie verlegung von keramikfliesen und natursteinen auf böden im innen- und aussenbereich, auch für überlagerte verlegung auf bestehenden belägen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,860	21,500	4-6 kg/m²

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES**
DE VERLEGUNG - **MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER**





IT

Problema.
Posare ceramiche e pietra naturali, senza formazione di macchie e alonature, anche in sovrapposizione, per una pedonabilità dopo poche ore.

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata di un adesivo rapido a base cementizia ad adesione maggiorata che consenta incollaggi rapidi e sicuri di piastrelle e pietra naturali anche

EN

Problem.
Lay ceramic tiles and natural stones, without forming stains or marks, even superimposed, for foot traffic after a few hours.

Solution.
Apply a quick setting cement-based adhesive with improved adhesion using a toothed trowel to allow fast and safe bonding of tiles and natural stones, even superimposed.

ES

Problema.
Colocar cerámicas y piedras naturales, incluso en superposición, sin que se formen manchas ni aureolas, para poder transitar después de pocas horas.

Solución.
Aplicación con espátula dentada de un adhesivo cementicio rápido de adherencia mejorada que permita el encolado rápido y seguro de baldosas y piedras naturales,

FR

Problème.
Poser des céramiques et de la pierre naturelle, sans formation de taches et auréoles, même en superposition, pour une praticabilité après quelques heures.

Solution.
Application avec une spatule crantée d'une colle rapide à base de ciment à adhésion majorée, qui permet les collages rapides et sûrs de carreaux et

DE

Aufgabenstellung.
Keramikfliesen und Naturstein ohne Bildung von Flecken oder Rändern - auch überlappend - nach wenigen Stunden begehbar verlegen.

Lösung.
Auftragung eines schnell haftenden Klebers auf Zementbasis mit erhöhter Haftung zur schnellen und sicheren Verklebung von Fliesen und Naturstein - auch überlappend.

RAPIDBOND

EN 12004 C2FTS1 CE LEED credits 5 div

Super adesivo a presa rapida per piastrelle

IT *Super adesivo a presa rapida per piastrelle, ad adesione maggiorata e deformabile, per la posa di piastrelle ceramiche e pietre naturali su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, anche in sovrapposizione su esistente*

EN *Quick-setting, high-adhesion, cement-based, super adhesive very subject to changeability for application of large ceramic tiles and natural stone, on internal and external floors and lining also when overlaying existing tiles*

ES *Súper adhesivo especial a base de cemento de adhesión aumentada, deformable y de fraguado rápido para la colocación de baldosas cerámicas y piedras naturales sobre suelos, revestimientos, internos y externos, incluso en superposición a lo ya existente.*

FR *Super ciment-colle à adhérence accentuée, déformable et à prise rapide pour carreaux en céramique et pierres naturelles sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs, même en chevauchement sur les précédents*

DE *Schnell abbindender, verformbarer superkleber auf zementbasis mit verbesserter haftung für die verlegung von keramikfliesen und natursteinen auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich, auch für überlagerte verlegung auf bestehenden belägen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,965	24,125	3-5 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,555	38,875	

Certificazioni Certifications — TVFA tu Wien

GRANICOL AB RAPID

EN 12004 C2TEFS2 CE LEED credits 5 div

Super adesivo cemento-polimero a presa ed asciugamento rapidi per piastrelle

IT *Super adesivo cemento-polimero a presa ed asciugamento rapidi per piastrelle, bicomponente ad adesione maggiorata, altamente deformabile, per la posa di ceramica, mosaico, marmo e pietre composite su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, anche in sovrapposizione su esistente*

EN *Quick-setting and drying, extra strong polymer-modified cement adhesive two-component, highly deformable, with improved adhesion for laying ceramic tiles, mosaic, marble and composite stones, on interior and exterior floors and walls, also when overlaying existing tiles*

ES *Super adhesivo de cemento-polímero de fraguado y endurecimiento rápidos para baldosas bicomponente de adherencia mejorada, altamente deformable colocación de cerámica, mosaico, mármol y piedras compuestas sobre pisos y revestimientos, internos y externos, incluso superpuestos a los existentes*

FR *Super colle à base de ciment-polymère à prise et séchage rapides pour carreaux bicomposant à adhérence accentuée, hautement déformable pour la pose de céramique, mosaïque, marbre et pierres composites sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs, même en chevauchement sur les précédents*

DE *Schnell abbindender und schnell trocknender, hoch verformbarer zweikomponenten-super-fliesenkleber auf polymer-zement-basis mit verbesserter haftung für die verlegung von keramik, mosaik, marmor und verbundsteinen auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich, auch für überlagerte verlegung auf bestehenden belägen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	31 kg	×60	= 1.860 kg	1,155	35,805	3-5 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	31 kg	×60	= 1.860 kg	1,470	45,570	3-5 kg/m²
Solo Componente B	Component B only				6 kg	–	–	3,465	20,790	–

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES**
DE VERLEGUNG - **MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER**



IT

Problema.
Posare e stuccare mosaico vetroso e piastrelle a basso spessore con unico prodotto.

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata di un adesivo a base cementizia ad adesione maggiorata per la posa e la stuccatura di mosaico vetroso e piastrelle a basso spessore.

EN

Problem.
Lay and grout vitreous mosaic and thin tiles with a single product.

Solution.
Apply a cement-based adhesive with improved adhesion using a toothed trowel for laying and grouting vitreous mosaic and thin tiles.

ES

Problema.
Colocar y estucar con un único producto mosaico de vidrio y baldosas con poco espesor.

Solución.
Aplicación con espátula dentada de un adhesivo cementicio de adherencia mejorada para la colocación y el estucado de mosaico de vidrio y baldosas con poco espesor.

FR

Problème.
Poser et enduire la mosaïque en pâte de verre et les carreaux de faible épaisseur avec un seul produit.

Solution.
Application avec une spatule crantée d'une colle à base de ciment à adhésion majorée, pour la pose et le colmatage de mosaïques à pâte de verre de faible épaisseur.

DE

Aufgabenstellung.
Glasmosaik und dünne Fliesen mit einem einzigen Produkt verlegen und verfugen.

Lösung.
Auftragung eines Klebers auf Zementbasis mit erhöhter Haftung zur Verlegung und Verfugung von Glasmosaik und dünnen Fliesen mit einem Zahnspachtel.

GLASSBOND

EN 12004 C2TE | CE | LEED credits 5 div

Adesivo speciale autofugante per mosaico

IT *Adesivo speciale autofugante per mosaico, ad adesione maggiorata, per la posa e la stuccatura di mosaico vetroso, ceramico e di marmo su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni*

EN *High-adhesion, cement-based, special adhesive for application and grouting of glass mosaic, ceramic mosaic and marble tiles on internal and external floors and lining*

ES *Adhesivo especial a base de cemento de adhesión aumentada para la colocación y el estucado de mosaico de vidrio, cerámico y de mármol sobre suelos y revestimientos, internos y externos*

FR *Ciment-colle spécial à adhérence accentuée pour la pose et le masticage de mosaïque vitreux, céramique et de marbre sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs*

DE *Spezialkleber auf zementbasis mit verbesserter haftung für die verlegung und verfugung von glasmosaik, keramik und marmor auf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,945	23,625	0,4-2,5 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,925	23,125	

IT POSA - ADESIVI CEMENTIZI MIGLIORATI CON RESINE

EN LAYING - **CEMENT-BASED ADHESIVES WITH ADDED RESINS**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS CEMENTICIOS MEJORADOS CON RESINAS**
FR POSE - **CIMENTS-COLLE AMELIORES AVEC RESINES**
DE VERLEGUNG - **MIT KUNSTHARZEN ANGEREICHERTE ZEMENTKLEBER**



IT

Problema.
Posare ceramiche, pietre naturali o materiali totalmente inassorbenti con prodotto monocomponente ad alte prestazioni.

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata di un super adesivo a base cementizia ad adesione maggiorata per la posa di ceramiche, pietre naturali o materiali totalmente inassorbenti.

EN

Problem.
Lay ceramic tiles, natural stones or totally non-absorbent materials with a high-performance one-component product.

Solution.
Apply a cement-based super adhesive with improved adhesion using a toothed trowel for laying ceramic tiles, natural stones or totally non-absorbent materials.

ES

Problema.
Colocar cerámicas, piedras naturales o materiales completamente impermeables con un producto monocomponente de alta prestación.

Solución.
Aplicación con espátula dentada de un súper adhesivo cementicio de adherencia mejorada para colocar cerámicas, piedras naturales o materiales completamente impermeables.

FR

Problème.
Poser des céramiques, de la pierre naturelle ou des matériaux totalement non-absorbants avec un produit monocomposant à hautes prestations.

Solution.
Application avec une spatule crantée d'une colle très forte à base de ciment à adhésion majorée, pour la pose de céramiques, pierre naturelle ou matériaux totalement non-absor-

DE

Aufgabenstellung.
Keramikfliesen, Naturstein oder absolut nicht absorbierendes Material mit einem hochleistungsfähigen einkomponentigen Produkt verlegen.

Lösung.
Auftragung eines Super-Klebers auf Zementbasis mit erhöhter Haftung zur Verlegung von Keramikfliesen, Naturstein oder absolut nicht absorbierendem Material mit einem Zahnspachtel.

GENIUSTRONG

EN 12004 C2TES2 CE LEED credits 5 div

Super adesivo speciale altamente deformabile per piastrelle

IT *Super adesivo speciale altamente deformabile per piastrelle, ad adesione maggiorata, per la posa di materiali pregiati o totalmente inassorbenti, come gres porcellanato, pietre naturali, pietre composite, mosaico e marmo su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, anche in sovrapposizione su esistente*

EN *High-adhesion, cement-based, super adhesive very subject to changeability for application of precious or totally unabsorbent tiles like gres, glazed stoneware, natural stones, composite stone, mosaic and marble tiles, on internal and external floors and lining also when overlaying existing tiles*

ES *Súper adhesivo especial de adhesión aumentada y altamente deformable para la colocación de materiales refinados o totalmente no absorbentes, como gres porcelanado, piedras naturales, piedras compuestas, mosaico y mármol sobre suelos y revestimientos, internos y externos, incluso en superposición a lo ya existente*

FR *Super colle spéciale à adhérence accentuée et hautement déformable pour la pose de matériaux surfins ou totalement inabsorbants, comme le grès porcelainé, les pierres naturelles, les pierres composites, la mosaïque et le marbre sur sols et revêtements d'intérieurs et d'extérieurs, même en chevauchement sur les précédents*

DE *Spezieller, hoch verformbarer superkleber mit verbesserter haftung für die verlegung von wertvollen materialien oder materialien mit extrem geringer wasseraufnahme wie feinsteinzeug, natursteine, verbundsteine, mosaik und marmorauf böden und verkleidungen im innen- und aussenbereich, auch für überlagerte verlegung auf bestehenden belägen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,175	29,375	2-5 kg/m²
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,280	32,000	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT POSA - ADESIVI SPECIALI

EN LAYING - **SPECIAL ADHESIVES**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS ESPECIALES**
FR POSE - **COLLES SPECIALES**
DE VERLEGEN - **SPEZIALKLEBER**



IT

Problema.
Posare ceramiche direttamente su supporti particolari (legno, gesso, anidrite o scagliola) senza preventivo utilizzo di primer.

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata di un adesivo in pasta per la posa a strato sottile che garantisca l'adesione ai supporti in legno e a base gesso, anidrite o scagliola senza l'utilizzo del

EN

Problem.
Lay ceramic tiles straight onto special supports (wood, gypsum, anhydrite or scagliola) without using a primer

Solution.
Apply a thin layer of paste adhesive using a toothed trowel to guarantee adhesion to wood, gypsum, anhydrite or scagliola supports without using a primer.

ES

Problema.
Colocar cerámicas directamente sobre soportes particulares (madera, yeso, anhidrita o escayola) sin usar primer.

Solución.
Aplicación con espátula dentada de un adhesivo en pasta para la colocación con estrato sutil que garantice la adhesión a soportes de madera y a base de yeso, anhidrita o escayola sin usar primer.

FR

Problème.
Poser des céramiques directement sur des supports particuliers (bois, plâtre, anhydrite ou stuc) sans besoin d'utiliser préalablement d'apprêt.

Solution.
Application avec une spatule crantée d'une colle en pâte pour la pose en couche fine, qui garantit l'adhésion aux supports en bois et à base de plâtre, anhydrite ou stuc, sans

DE

Aufgabenstellung.
Keramikfliesen direkt auf speziellen Untergründen (Holz, Gips, Anhydrit oder Stuckgips) ohne vorherige Grundierung verlegen.

Lösung.
Auftragung einer Klebepaste für dünne Schichten mit einem Zahnspachtel zur Gewährleistung der Haftung auf Untergründen aus Holz, Gips, Anhydrit oder Stuckgips ohne Grun-

GYPSUMBOND

EN 12004 C2TES2 CE LEED credits 5 div

Adesivo speciale per supporti in gesso

IT *Adesivo speciale per supporti in gesso, ad adesione maggiorata e altamente deformabile, per la posa di piastrelle ceramiche su gesso, scagliola e anidrite senza applicazione del primer su pavimenti e rivestimenti interni*

EN *High-adhesion, cement-based, special adhesive very subject to changeability for laying ceramic tiles on substrate in gypsum, scagliola and anhydrite without previous application primer on internal floors and lining*

ES *Adhesivo especial de adhesión aumentada y altamente deformable para la colocación de baldosas cerámicas sobre soportes de yeso, escayola y anhidrita sin la previa aplicación del primer sobre suelos y revestimientos internos*

FR *Colle spéciale à adhérence accentuée et hautement déformable pour la pose de carreaux en céramique sur supports en plâtre, gypse et anhydrite sans application préalable du primer sur sols et revêtements d'intérieurs*

DE *Hoch verformbarer spezialkleber mit verbesserter haftung für die verlegung von keramikfliesen auf untergründen aus gips, stuckgips und anhydrit ohne vorherigen auftrag von primer auf böden und verkleidungen im innenbereich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,965	24,125	2,5-4 kg/m²

MASTIFLEX

EN 12004 D1TES2 CE LEED credits 5 div

Adesivo flessibile pronto all'uso

IT *Adesivo flessibile pronto all'uso, all'acqua, per la posa di piastrelle ceramiche su legno, gesso, scagliola e anidrite senza applicazione del primer su pavimenti e rivestimenti, in interni*

EN *Water based flexible adhesive, ready to use, for laying ceramic tiles for interiors*

ES *Adhesivo flexible al agua, listo para el uso, para colocar baldosas cerámicas en interiores*

FR *Adhésif flexible prêt à l'emploi à base d'eau, pour la pose de carreaux céramiques en intérieur*

DE *gebrauchsfertiger flexibler Kleber auf Wasserbasis zum Verlegen von Keramikfliesen in Innenbereichen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	25 kg	×33	= 825 kg	1,450	36,250	2 kg/m²
					5 kg	×120	= 600 kg	1,750	8,750	

IT POSA - ADESIVI SPECIALI

EN LAYING - **SPECIAL ADHESIVES**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS ESPECIALES**
FR POSE - **COLLES SPECIALES**
DE VERLEGEN - **SPEZIALKLEBER**



IT

Problema.
Impermeabilizzare ed incollare diversi tipi di ceramiche in piscine, bagni, balconi e terrazze con unico prodotto.

Soluzione.
Applicazione di un adesivo-impermeabilizzante elastoplastico bicomponente a presa rapida in grado di impermeabilizzare piscine, bagni, balconi e terrazze e dopo poche ore incollare con lo stesso prodotto cera-

EN

Problem.
Waterproof and bond different types of ceramics in swimming pools, bathrooms, balconies and terraces with a single product.

Solution.
Apply an elastoplastic two-component quick setting waterproofing adhesive able to waterproof swimming pools, bathrooms, balconies and terraces and after a few hours bond ceramic, porcelain

ES

Problema.
Impermeabilizar y encolar diversos tipos de cerámicas en piscinas, baños, balcones y terrazas con un único producto.

Solución.
Aplicación de un adhesivo-impermeabilizante elastoplástico bicomponente de fraguado rápido capaz de impermeabilizar piscinas, baños, balcones y terrazas, y después de pocas horas, encolar con el mismo

FR

Problème.
Imperméabiliser et coller différents types de céramiques dans les piscines, salles de bain, balcons et terrasses avec un seul produit.

Solution.
Application d'une colle-imperméabilisant élastoplastique bi-composant à prise rapide, en mesure d'imperméabiliser les piscines, salles de bain, balcons, terrasses et après

DE

Aufgabenstellung.
Verschiedene Arten von Keramikfliesen mit einem einzigen Produkt in Schwimmbecken, Bädern, auf Balkonen und Terrassen abdichten und verkleben.

Lösung.
Auftragung eines elastoplastischen abdichtenden Zweikomponenten-Klebers mit schneller Haftung zur Abdichtung von Schwimmbecken, Bädern, Balkonen und

COVERCOL AB RAPID

Impermeabilizzante e super adesivo a presa rapida

EN 12004 C2FS2 | EN1504-2 C PI MC IR | EN14891 CM | CE | LEED credits 4 div 5 div

IT *Impermeabilizzante e super adesivo a presa rapida, bicomponente, elastoplastico cemento-polimero, per l'impermeabilizzazione e la posa di piscine, balconi, terrazze e bagni*

EN *Quick setting two-component elastoplastic cement modified polymer waterproofing and extra strong adhesive for waterproofing and installing swimming pools, balconies, terraces and bathrooms*

ES *Impermeabilizante y super adhesivo de fraguado rápido, bicomponente, elastoplástico de cemento-polímero, para la impermeabilización y colocación de piscinas, balcones, terrazas y baños*

FR *Imperméabilisant et super colle bi-composant élastoplastique ciment-polymère, à prise rapide pour l'imperméabilisation et la pose de piscines, balcons, terrasses et salles de bain*

DE *Schnell bindende haftende elastoplastische Zweikomponenten-Polymer-Zementabdichtung zur Abdichtung und den Bau von Schwimmbecken, Balkonen, Terrassen und Bädern*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING × Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	×48	= 960 kg	3,250	65,000	2-5 kg/m²
Solo Componente A	Component A only	Sólo Componente A	Seul le composant A	Nur Komponente A	15 kg			1,250	18,750	–
Solo Componente B	Component B only	Sólo Componente B	Seul le composant B	Nur Komponente B	5 kg			8,700	43,500	–

Certificazioni Certifications DIN

RETINVETRO PER RASANTI

Armatura in fibra di vetro

4 div
5 div

IT *Armatura in fibra di vetro, alicali resistente per rasature*

EN *Alkali-resistant glass fibre reinforcement for smoothing operations*

ES *Refuerzo de fibra de vidrio para nivelación resistente a los álcalis*

FR *Armature en fibre de verre, alcali-résistante pour ragréages*

DE *Alkaliresistente Glasfaserarmierung für Glättschichten*



Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING × Pallet		Euro/m²	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	1×50 m	×33	= 1.650 m²	1,800	90,000	–

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

COVERBAND ADHESIVE

4 div
5 div

Nastro guarnizione coprigiunto autoadesivo

IT *Per giunti perimetrali, di frazionamento e dettagli. Altezza 8,5 cm.*

EN *Self-adhesive joint-covering sealing tape for outer and fractioning joints and details. Height 8.5 cm.*

ES *Cinta de sellado cubrejuntas autoadhesiva. Para juntas perimetrales de fraccionamiento y detalles. Altura: 8,5 cm.*

FR *Bande couvre-joint autocollante. Pour joints périmétriques, de fractionnement et détails. Hauteur 8,5 cm.*

DE *Selbstklebendes fugenabdeckendes Dichtungsband. Für Trenn- und Wandanschlussfugen sowie Details. Höhe 8,5 cm*



Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING x Box		Euro/m	Euro/Packaging	Euro/Box
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	10 m	x8	80 m	4,200	42,000	336,000

COVERBAND

4 div
5 div

Nastro guarnizione coprigiunto

IT *Per giunti perimetrali, di frazionamento e dettagli. Altezza 12,0 cm*

EN *Joint covering tape. For outer and fractioning joints and details. Height 12.0 cm*

ES *Cinta de sellado cubrejuntas. Para juntas perimetrales, de fraccionamiento y detalles. Altura 12,0 cm*

FR *Bande couvre-joint. Pour joints périmétriques, de fractionnement et détails. Hauteur 12, 0 cm*

DE *Fugenabdeckendes Dichtungsband. Für Trenn- und Wandanschlussfugen sowie Details. Höhe 12,5 cm*



Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING m	PACKAGING x Pallet		Euro/m	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Verde	Green	Verde	Vert	Grün	50 m	x100	-	4,000	200,000	-

COVERBAND ANGOLARI

4 div
5 div

Nastro guarnizione coprigiunto angolare

IT *Altezza 12,0 cm. Angoli esterni 270°. Angoli interni 90°.*

EN *Angular joint covering tape. Height 12.0 cm. Outer angles 270°. Inner angles 90°.*

ES *Cinta de sellado cubrejuntas angular. Altura 12,0 cm. Ángulos externos 270°. Ángulos internos 90°.*

FR *Bande couvre-joint d'angle. Hauteur 12, 0 cm. Angles externes 270°. Angles internes 90°.*

DE *Fugenabdeckendes Eckdichtungsband. Höhe 12 cm. Außenwinkel 270°. Innenwinkel 90°.*

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING Type	PACKAGING x Box		Euro	Euro/Box	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Verde	Green	Verde	Vert	Grün	270°	x25	-	6,900	172,500	-
					90°	x25	-	6,900	172,500	-

IT POSA - ADESIVI SPECIALI

EN LAYING - **SPECIAL ADHESIVES**
ES COLOCACIÓN - **ADHESIVOS ESPECIALES**
FR POSE - **COLLES SPECIALES**
DE VERLEGEN - **SPEZIALKLEBER**



IT

Problema.
Posare ceramiche su supporti difficili ed inassorbenti con elevata deformabilità come legno ed acciaio.

Soluzione.
Applicazione con spatola dentata di un adesivo universale in pasta per interni ed esterni a base di resina epossipoliuretanica ad elevata elasticità ed impermeabilità per ceramcihe, pietre naturali e mosaico.

EN

Problem.
Lay ceramic tiles on difficult and non-absorbent highly deformable supports like wood and steel.

Solution.
Apply a highly elastic and waterproof epoxy-polyurethane resin based universal paste adhesive for interior and exterior use with a toothed trowel for ceramic tiles, natural stones and mosaic tiles.

ES

Problema.
Colocar cerámicas sobre soportes difíciles e impermeables con gran deformabilidad, como madera y acero.

Solución.
Aplicación con espátula dentada de un adhesivo universal en pasta para interiores y exteriores a base de resina epoxi poliuretánica de gran elasticidad e impermeabilidad para cerámicas, piedras naturales y mosaico.

FR

Problème.
Poser des céramiques sur des supports difficiles et non-absorbants à déformabilité élevée tels que le bois et l'acier.

Solution.
Application avec une spatule crantée d'une colle universelle en pâte pour intérieurs et extérieurs à base de résine époxy-polyuréthane, à élasticité élevée et imperméabilité, pour céramiques,

DE

Aufgabenstellung.
Keramikfliesen auf schwierigen und nicht absorbierenden Untergründen mit hoher Verformbarkeit, wie Holz und Stahl, verlegen.

Lösung.
Auftragung einer Universal-Klebepaste für Innen- und Außenbereiche auf Basis von Polyurethan-Epoxidharz mit hoher Elastizität und Wasserundurchlässigkeit für Keramikfliesen,

ELASTOCOL AB

EN 12004 R2TS2 CE LEED credits 5 div

Super adesivo epossipoliuretanico, per supporti difficili

IT *Super adesivo epossipoliuretanico, per supporti difficili, bicomponente, elastico ed impermeabile per la posa di piastrelle ceramiche, pietre naturali e pietre composite, su pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni*

EN *Waterproof elastic two-component epoxy polyurethane super adhesive for difficult supports for laying ceramic tiles, natural stone and composite stone on interior and exterior floors and walls*

ES *Súper adhesivo epoxipoliuretánico para soportes difíciles, bicomponente, elástico e impermeable, para colocar baldosas cerámicas, piedras naturales y artificiales, sobre pisos y revestimientos interiores y exteriores*

FR *Super-adhésif epoxy-polyuréthane bi-composant, élastique et imperméable, pour la pose de carreaux céramiques, pierres naturelles et pierres composites sur des sols et des revêtements difficiles, intérieurs et extérieurs*

DE *elastischer wasserabweisender Zweikomponenten-Epoxid-Polyurethan-Superkleber zum Verlegen von Keramikfliesen, Natursteinen und Verbundsteinen auf Böden und Verkleidungen in Innen- und Außenbereichen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	10 kg	x60	= 600 kg	8,820	88,200	1-3 kg/m²
					5 kg	x60	= 300 kg	9,870	49,350	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT STUCCATURA DI FUGHE DI PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

EN GROUTING JOINTS IN FLOORS AND WALLS
ES ESTUCADO DE JUNTAS DE PISOS Y REVESTIMIENTOS
FR MASTICAGE DES JOINTS DE SOLS ET REVETEMENTS
DE VERFUGEN VON BÖDEN UND VERKLEIDUNGEN



IT STUCCHI CEMENTIZI

EN CEMENT-BASED GROUTS
ES ESTUCOS CEMENTICIOS
FR JOINTS CIMENT
DE ZEMENTFUGENMASSEN

p. 130

IT STUCCHI EPOSSIDICI

EN EPOXY GROUTS
ES ESTUCOS EPOXÍDICOS
FR MASTICS EPOXY
DE EPOXIDHARZ-FUGENMASSEN

p. 135

IT STUCCHI A SECCO

EN DRY GROUTS
ES ESTUCOS A SECO
FR JOINTS POUR APPLICATON A SEC
DE TROCKENFUGENMASSEN

p. 137

IT MALTA FUGANTE PER VETROMATTONE

EN GROUTING MORTAR FOR GLASS BRICKS
ES MORTERO SELLADOR DE JUNTAS PARA LADRILLOS DE VIDRIO
FR MORTIER DE JOINTEMENT POUR BRIQUES DE VERRE
DE FUGENMÖRTEL FÜR GLASBAUSTEINE

p. 138

IT LATTICI E IMPREGNANTI PER FUGHE CEMENTIZIE

EN LATEXES AND IMPREGNATING PRODUCTS FOR CEMENT JOINTS
ES LÁTEX E IMPREGNANTES PARA JUNTAS
FR LATEX ET IMPREGNATEURS POUR JOINTS CIMENT
DE KAUTSCHUK UND IMPRÄGNIERMITTEL FÜR ZEMENTFUGENMASSEN

p. 139

IT PULITORI E PROTETTIVI

EN CLEANING AND PROTECTIVE PRODUCTS
ES LIMPIADORES Y PROTECTORES
FR PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE PROTECTION
DE REINIGUNGS- UND SCHUTZMITTEL

p. 140

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 13813

IT Materiali per massetti
EN Products for screeds
ES Materiales para contrapisos
FR Matériaux de chapes
DE Estrichmörtel und estrichmassen

FUGOCOLOR MAXI	EN 13813	CT-C60-F9	p. 132

EN 13813

IT Sigillanti per piastrelle
EN Grouts for tiles
ES Sellador para losas
FR Mastic à carrelage
DE Ausfugen von fliesen

FUGOCOLOR 0-4	EN 13888	CG2 AW	p. 130
FUGOCOLOR 2-12	EN 13888	CG2 AW	p. 131
FUGOCOLOR 4-15	EN 13888	CG2 AW	p. 132
FUGOFLEX 0-4	EN 13888	CG2 AW	p. 133
FUGOFLEX 2-12	EN 13888	CG2 AW	p. 134
FUGOPOX COLOR AB	EN 13888	RG	p. 135
FUGOPOX AB	EN 13888	RG	p. 135
FUGOFIX	EN 13888	CG1	p. 138

IT STUCCATURA DI FUGHE - **STUCCHI CEMENTIZI**

EN GROUTING JOINTS - **CEMENT-BASED GROUTS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **ESTUCOS CEMENTICIOS**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **JOINTS CIMENT**
DE VERFUGEN - **ZEMENTFUGENMASSEN**





IT

Problema.
Stuccatura di fughe tra ceramiche, gres porcellanato, mosaico e pietre.

Soluzione.
Applicazione con spatola in gomma e pulizia con spugna umida, di uno stucco colorato a base cementizia specifico per ogni ampiezza della fuga da riempire.

EN

Problem.
Grout the joints between ceramic, porcelain stoneware, mosaic and stone tiles.

Solution.
Apply a cement-based coloured grout specific for each joint size to be filled using a rubber float and clean with a damp sponge.

ES

Problema.
Relleno de juntas entre cerámicas, gres porcelanado, mosaico y piedras.

Solución.
Aplicación con espátula de goma y limpieza con esponja húmeda de un estuco cementicio de color específico para rellenar juntas de cualquier ancho.

FR

Problème.
Colmatage des joints entre céramiques, grès cérame, mosaïques et pierres.

Solution.
Application avec une taloche en caoutchouc et nettoyage avec une éponge humide d'un mastic coloré à base de ciment, spécifique pour toutes les tailles de joint à remplir.

DE

Aufgabenstellung.
Fugen zwischen Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaik und Steinen verschließen.

Lösung.
Auftragung einer farbigen Fugenmasse auf Zementbasis, spezifisch für alle zu füllenden Fugenbreiten, mit einem Gummispachtel und Reinigung mit einem feuchten Schwamm.

FUGOCOLOR 0-4

EN13888 CG2 AW

LEED credits 5 div

Stucco cementizio

IT *Stucco cementizio monocomponente per il riempimento delle fughe tra le piastrelle (da 0 a 4 mm)*

EN *One-component cement grout for grouting tiles (for 0 to 4 mm joints)*

ES *Sellador cementicio monocomponente para el relleno de las juntas entre baldosas cerámicas (de 0 a 4 mm)*

FR *Mastic monocomposant au ciment pour le remplissage des joints entre les carreaux (de 0 à 4 mm)*

DE *Einkomponenten-Zementfugenmasse zum Ausfugen von Fliesen (0-4 mm)*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,870	21,750	
					5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,000	5,000	
Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,155	5,775	
Grigio Perla	Pearl Grey	Gris perla	Perle grise	Perlgrau	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,155	5,775	
Manatthan	Manatthan	Manatthan	Manatthan	Manatthan	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,260	6,300	
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,870	21,750	
					5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,050	5,250	
Antracite	Anthracite	Antracita	Anthracite	Anthrazit	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,260	6,300	
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,470	7,350	
Jasmin	Jasmin	Jasmin	Jasmin	Jasmin	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,155	5,775	
Bahama beige	Bahama beige	Bahama beige	Bahama beige	Bahama beige	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,260	6,300	p. 137
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,260	6,300	
Beige chiaro	Light Beige	Beige claro	Beige clair	Hellbeige	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,260	6,300	
Nocciola	Hazelnut	Avellana	Noisette	Haselnuss	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,260	6,300	
Testa di moro	Dark brown	Marrón oscuro	Brun foncé	Dunkelbraun	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,260	6,300	
Giallo avorio	Ivory yellow	Marfil amarillo	Jaune ivoire	Gelb Elfenbein	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,365	6,825	
Rosa	Pink	Rosa	Rose	Rosa	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,365	6,825	
Celeste	Light blue	Celestial	Céleste	Himmlisch	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,680	8,400	
Azalea	Azalea	Azalea	Azalea	Azalea	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,680	8,400	
Verde oliva	Olive green	Verde oliva	Vert olive	Olivgrün	5 kg	5 ×36	= 900 kg	2,100	10,500	
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	5 kg	5 ×36	= 900 kg	2,100	10,500	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

FUGOCOLOR 2-12

EN13888 CG2 AW

LEED credits 5 div

Stucco cementizio

IT *Stucco cementizio monocomponente per il riempimento delle fughe tra le piastrelle (da 2 a 12 mm)*

EN *One-component cement grout for grouting tiles (for 2 to 12 mm joints)*

ES *Estuco cementicio monocomponente para el relleno de las juntas entre baldosas cerámicas (de 2 a 12 mm)*

FR *Mastic monocomposant au ciment pour le remplissage des joints entre les carreaux (de 2 à 12 mm)*

DE *Einkomponenten-Zementfugenmasse zum Ausfugen von Fliesen (2-12 mm)*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	5 kg	5 x36	= 900 kg	1,000	5,000	
Grigio Perla	Pearl Grey	Gris perla	Perle grise	Perlgrau	25 kg	x60	= 1.500 kg	1,000	25,000	
					5 kg	5 x36	= 900 kg	1,050	5,250	
Manatthan	Manatthan	Manatthan	Manatthan	Manatthan	5 kg	5 x36	= 900 kg	1,155	5,775	
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	1,000	25,000	
					5 kg	5 x36	= 900 kg	1,050	5,250	
Antracite	Anthracite	Antracita	Anthracite	Anthrazit	5 kg	5 x36	= 900 kg	1,420	7,100	p. 137
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	5 kg	5 x36	= 900 kg	1,470	7,350	
Jasmin	Jasmin	Jasmin	Jasmin	Jasmin	5 kg	5 x36	= 900 kg	1,365	6,825	
Beige	Beige	Beige	Beige	Beige	5 kg	5 x36	= 900 kg	1,365	6,825	
Nocciola	Hazelnut	Avellana	Noisette	Haselnuss	5 kg	5 x36	= 900 kg	1,365	6,825	
Testa di moro	Dark brown	Marrón oscuro	Brun foncé	Dunkelbraun	5 kg	5 x36	= 900 kg	1,470	7,350	
Terracotta	Terracotta	Terracota	Terre cuite	Terrakotta	5 kg	5 x36	= 900 kg	1,365	6,825	

Tabella colori per "FUGOCOLOR 0-4" *available Color's table*

- Bianco - *White*
- Silver
- Grigio Perla - *Pearl Grey*
- Manhattan
- Grigio - *Grey*
- Antracite - *Anthracite*
- Nero - *Black*
- Jasmin
- Bahama Beige
- Beige
- Beige chiaro
- Nocciola - *Light brown*
- Testa di moro - *Dark brown*
- Giallo avorio - *Ivory yellow*
- Rosa - *Pink*
- Celeste - *Light blue*
- Azalea
- Verde oliva - *Olive green*
- Azzurro - *Blue*

I colori riprodotti in questa tabella hanno valore puramente indicativo - *The above mentioned products reproduce indicative colours*

Tabella colori per "FUGOCOLOR 2-12" *available Color's table*

- Bianco - *White*
- Grigio Perla - *Pearl Grey*
- Grigio - *Grey*
- Antracite - *Anthracite*
- Testa di moro - *Dark brown*
- Nero - *Black*
- Jasmin
- Beige
- Manhattan
- Nocciola - *Light brown*
- Terracotta

I colori riprodotti in questa tabella hanno valore puramente indicativo - *The above mentioned products reproduce indicative colours*

IT STUCCATURA DI FUGHE - **STUCCHI CEMENTIZI**

EN GROUTING JOINTS - **CEMENT-BASED GROUTS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **ESTUCOS CEMENTICIOS**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **JOINTS CIMENT**
DE VERFUGEN - **ZEMENTFUGENMASSEN**

FUGOCOLOR 4-15

EN13888 CG2 AW

LEED credits 5 div

Stucco cementizio

IT *Stucco cementizio monocomponente per il riempimento delle fughe tra le piastrelle (da 4 a 15 mm)*

EN *One-component cement grout for grouting tiles (for 4 to 15 mm joints)*

ES *Estuco cementicio monocomponente para el relleno de las juntas entre baldosas cerámicas (de 4 a 15 mm)*

FR *Mastic monocomposant au ciment pour le remplissage des joints entre les carreaux (de 4 à 15 mm)*

DE *Einkomponenten-Zementfugenmasse zum Ausfugen von Fliesen (4-15 mm)*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,965	24,125	p. 137
Grigio Perla	Pearl Grey	Gris perla	Perle grise	Perlgrau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,895	22,375	
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,790	19,750	
					5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,660	8,300	
Antracite	Anthracite	Antracita	Anthracite	Anthrazit	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,260	6,300	
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,470	7,350	

Tabella colori per "FUGOCOLOR 4-15" *available Color's table*

- Bianco - *White*
- Grigio Perla - *Pearl Grey*
- Grigio - *Grey*
- Antracite - *Anthracite*
- Nero - *Black*

I colori riprodotti in questa tabella hanno valore puramente indicativo - *The above mentioned products reproduce indicative colours*

FUGOCOLOR MAXI

EN13813 CT-C60-F9 CE

LEED credits 5 div

Stucco cementizio ad alta resistenza

IT *Stucco cementizio ad alta resistenza, meccanica ed ai sali disgreganti, monocomponente, per il riempimento delle fughe di pavimentazioni in pietra e piastrelle (da 5 a 25 mm)*

EN *One-component cement grout with high mechanical resistance and resistance to disintegrating salts for filling joints in stone and tiled floors (for 5 to 25 mm joints)*

ES *Estuco cementicio monocoponente de alta resistencia mecánica y a las sales disgregantes para el relleno de las juntas de pisos de piedra y baldosas cerámicas (de 5 a 25 mm)*

FR *Mastic monocomposant à base de ciment à haute résistance mécanique et aux sels désagrégeants, pour le remplissage des joints entre les carreaux (de 5 à 25 mm)*

DE *gegen zersetzende Salze und mechanisch hoch resistente Einkomponenten-Zementfugenmasse zum Ausfugen von Steinböden und Fliesen (5-25 mm)*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio Perla	Pearl Grey	Gris perla	Perle grise	Perlgrau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,790	19,750	p. 137
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	0,790	19,750	
Antracite	Anthracite	Antracita	Anthracite	Anthrazit	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,050	26,250	

Tabella colori per "FUGOCOLOR MAXI" *available Color's table*

- Grigio Perla - *Pearl Grey*
- Grigio - *Grey*
- Antracite - *Anthracite*

I colori riprodotti in questa tabella hanno valore puramente indicativo - *The above mentioned products reproduce indicative colours*

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT STUCCATURA DI FUGHE - STUCCHI CEMENTIZI FLESSIBILIZZATI E IDROFUGATI

EN GROUTING JOINTS - **FLEXIBLE WATERPROOF CEMENT-BASED GROUTS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **ESTUCOS CEMENTICIOS FLEXIBILIZADO, HIDROFUGADO**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **JOINTS CIMENT FLEXIBLE ET HYDROFUGE**
DE VERFUGEN - **FLEXIBILISIERTE UND WASSERABWEISENDE ZEMENTFUGENMASSEN**





IT
Problema.
Stuccatura di fughe tra ceramiche, gres porcellanato, mosaico e pietre in ambienti sottoposti a contatto frequente con acqua.

Soluzione.
Applicazione con spatola in gomma e pulizia con spugna umida, di uno stucco colorato a base cementizia modificato con resine in polvere, idrorepellente, specifico per ogni ampiezza della fuga da

EN
Problem.
Grout the joints between ceramic, porcelain stoneware, mosaic and stone tiles in environments that have frequent contact with water

Solution.
Apply a water-repellent cement-based coloured grout modified with powder resins, specific for each joint size to be filled using a rubber float and clean with a damp sponge.

ES
Problema.
Relleno de juntas entre cerámicas, gres porcelanado, mosaico y piedras en ambientes sujetos al contacto frecuente con el agua.

Solución.
Aplicación con espátula de goma y limpieza con esponja húmeda de un estuco cementicio de color modificado con resinas en polvo, hidrorrepelente, específico para rellenar juntas de

FR
Problème.
Colmatage des joints entre céramiques, grès cérame, mosaïques et pierres dans des lieux soumis au contact fréquent avec l'eau.

Solution.
Application avec une taloche en caoutchouc et nettoyage avec une éponge humide d'un mastic coloré à base de ciment modifié avec des résines en poudre, hydrofuge, spécifique pour toutes les tailles

DE
Aufgabenstellung.
Fugen zwischen Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaik und Steinen in Bereichen mit häufigem Wasserkontakt verschließen.

Lösung.
Auftragung einer mit Harzen in Pulverform modifizierten wasserabweisenden farbigen Fugenmasse auf Zementbasis, spezifisch für alle zu füllenden Fugenbreiten, mit einem Gummispachtel und

FUGOFLEX 0-4

EN13888 CG2 AW

LEED credits 5 div

Stucco cementizio flessibilizzato e idrofugato

IT *Stucco cementizio flessibilizzato e idrofugato, ad adesione maggiorata ed idrorepellente, per il riempimento delle fughe tra le piastrelle (da 0 a 4 mm)*

EN *Flexible waterproof cement grout with improved adhesion for grouting tiles (for 0 to 4 mm joints)*

ES *Estuco cementicio flexibilizado, hidrofugado, hidrorrepelente, con adherencia mejorada, para el relleno de juntas entre baldosas cerámicas (de 0 a 4 mm)*

FR *Mastic flexible et hydrofuge au ciment et à adhésion majorée, pour le remplissage des joints entre les carreaux (de 0 à 4 mm)*

DE *flexibilisierte und wasserabweisende Zementfugenmasse mit verbesserter Haftung zum Ausfugen von Fliesen (0-4 mm)*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,525	3,050	
Grigio Chiaro	Light Grey	Gris claro	Gris clair	Hellgrau	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,525	3,050	
Manatthan	Manatthan	Manatthan	Manatthan	Manatthan	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,525	3,050	
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,525	3,050	
Antracite	Anthracite	Antracita	Anthracite	Anthrazit	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,735	3,470	
Travertino	Travertin	Travertino	Travertin	Travertin	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,630	3,260	
Giallo avorio	Ivory yellow	Marfil amarillo	Jaune ivoire	Gelb Elfenbein	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,630	3,260	p. 137
Sabbia	Sand	Arena	Sable	Sand	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,630	3,260	
Terracotta	Terracotta	Terracota	Terre cuite	Haselnuss	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,840	3,680	
Marrone	Brown	Marrón	Brun	Braun	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,840	3,680	
Celeste	Light blue	Celestial	Céleste	Himmlisch	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,630	3,260	
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	2 kg	12 ×36	= 864 kg	1,735	3,470	

Tabella colori per "FUGOFLEX" *available Color's table*

p. 134

IT STUCCATURA DI FUGHE - STUCCHI CEMENTIZI FLESSIBILIZZATI E IDROFUGATI

EN GROUTING JOINTS - **FLEXIBLE WATERPROOF CEMENT-BASED GROUTS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **ESTUCOS CEMENTICIOS FLEXIBILIZADO, HIDROFUGADO**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **JOINTS CIMENT FLEXIBLE ET HYDROFUGE**
DE VERFUGEN - **FLEXIBILISIERTE UND WASSERABWEISENDE ZEMENTFUGENMASSEN**

FUGOFLEX 2-12

EN13888 CG2 AW

LEED credits 5 div

Stucco cementizio flessibilizzato e idrofugato

IT *Stucco cementizio flessibilizzato e idrofugato, ad adesione maggiorata ed idrorepellente, per il riempimento delle fughe tra le piastrelle (da 2 a 12 mm)*

EN *Flexible waterproof cement grout with improved adhesion for grouting tiles (for 2 to 12 mm joints)*

ES *Estuco cementicio flexibilizado, hidrofugado, hidrorrepelente, con adherencia mejorada, para el relleno de juntas entre baldosas cerámicas (de 2 a 12 mm)*

FR *Mastic flexible et hydrofuge au ciment et à adhésion majorée, pour le remplissage des joints entre les carreaux (de 2 à 12 mm)*

DE *flexibilisierte und wasserabweisende Zementfugenmasse mit verbesserter Haftung zum Ausfugen von Fliesen (2-12 mm)*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,525	7,625	
Grigio Chiaro	Light Grey	Gris claro	Gris clair	Hellgrau	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,525	7,625	
Manatthan	Manatthan	Manatthan	Manatthan	Manatthan	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,525	7,625	
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	×60	= 1.500 kg	1,365	34,125	
					5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,525	7,625	
Antracite	Anthracite	Antracita	Anthracite	Anthrazit	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,735	8,675	
Travertino	Travertin	Travertino	Travertin	Travertin	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,630	8,150	p. 137
Giallo avorio	Ivory yellow	Marfil amarillo	Jaune ivoire	Gelb Elfenbein	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,630	8,150	
Sabbia	Sand	Arena	Sable	Sand	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,630	8,150	
Terracotta	Terracotta	Terracota	Terre cuite	Haselnuss	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,840	9,200	
Marrone	Brown	Marrón	Brun	Braun	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,840	9,200	
Celeste	Light blue	Celestial	Céleste	Himmlisch	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,630	8,150	
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	5 kg	5 ×36	= 900 kg	1,735	8,675	

Tabella colori per "FUGOFLEX" *available Color's table*

- Bianco - *White*
- Grigio Chiaro - *Light Grey*
- Manhattan
- Grigio - *Grey*
- Antracite - *Anthracite*
- Travertino - *Travertine*
- Avorio - *Ivory*
- Sabbia - *Sand*
- Terra cotta
- Marrone - *Brown*
- Celeste - *Light Blue*
- Azzurro - *Blue*

I colori riprodotti in questa tabella hanno valore puramente indicativo - *The above mentioned products reproduce indicative colours*

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT STUCCATURA DI FUGHE - **STUCCHI EPOSSIDICI**

EN GROUTING JOINTS - **EPOXY GROUTS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **ESTUCOS EPOXÍDICOS**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **MASTICS EPOXY**
DE VERFUGEN - **EPOXIDHARZ-FUGENMASSEN**

Problem

Solution



IT

Problema.
Stuccatura di fughe tra ceramiche, gres porcellanato, mosaico e pietre in ambienti sottoposti a contatto continuo con acqua e/o sostanze aggressive.

Soluzione.
Applicazione con spatola in gomma e pulizia con spugna umida, di uno stucco colorato a base epossidica, impermeabile e resistente all'aggressione chimica.

EN

Problem.
Grout the joints between ceramic, porcelain stoneware, mosaic and stone tiles in environments subject to continuous contact with water and/or aggressive substances.

Solution.
Apply a waterproof epoxy based coloured grout resistant to chemical aggression using a rubber float and clean with a damp sponge.

ES

Problema.
Relleno de juntas entre cerámicas, gres porcelanado, mosaico y piedras en ambientes sujetos al contacto continuo con agua y/o sustancias agresivas.

Solución.
Aplicación con espátula de goma y limpieza con esponja húmeda de un estuco de color epoxídico, impermeable y resistente a las agresiones químicas.

FR

Problème.
Colmatage des joints entre céramiques, grès cérame, mosaïques et pierres dans des lieux soumis au contact continu avec l'eau et/ou des substances agressives.

Solution.
Application avec une taloche en caoutchouc et nettoyage avec une éponge humide d'un mastic coloré à base époxy, imperméable et résistant à l'agression

DE

Aufgabenstellung.
Fugen zwischen Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaik und Steinen in Bereichen mit ständigem Kontakt mit Wasser und/oder aggressiven Stoffen verschließen.

Lösung.
Auftragung einer wasserabweisenden und gegen aggressive chemische Stoffe resistenten farbigen Fugenmasse auf Epoxidharzbasis mit einem Gummispachtel und

FUGOPOX AB

EN13888 RG

5 div

Stucco-adesivo epossidico

IT *Stucco-adesivo epossidico, bicomponente, per il riempimento delle fughe tra le piastrelle (da 1 a 20 mm) esposte ad aggressioni chimiche*

EN *Two-component epoxy adhesive grout for grouting tiles (for 1 to 20 mm joints) exposed to chemical aggression*

ES *Estuco-adhesivo epoxídico bicomponente para el relleno de juntas entre baldosas cerámicas (de 1 a 20 mm) expuestas a agresiones químicas*

FR *Mastic-colle epoxy bi-composant, pour le remplissage des joints entre les carreaux (de 1 à 20 mm) exposés aux agressions chimiques*

DE *haftende Zweikomponenten-Epoxidharz-Fugenmasse zum Ausfugen von chemischen Einflüssen ausgesetzten Fliesen (1-20 mm)*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	x Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	5 kg	x125	= 625 kg	7,245	36,225	p. 137
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	5 kg	x125	= 625 kg	7,245	36,225	

FUGOPOX COLOR AB

EN13888 RG

5 div

Stucco epossidico ceramizzato ad elevata pulibilità

IT *Stucco epossidico ceramizzato ad elevata pulibilità, bicomponente, per il riempimento delle fughe tra le piastrelle (da 1 a 20 mm) esposte ad aggressioni chimiche*

EN *Highly cleanable two-component epoxy ceramic grout for grouting tiles (for 1 to 20 mm joints) exposed to chemical aggression*

ES *Estuco epoxídico ceramizado de gran facilidad de limpieza, bicomponente, para el relleno de juntas entre baldosas cerámicas (de 1 a 20 mm) expuestas a agresiones químicas*

FR *Mastic epoxy céramisé, bi-composant, au nettoyage facile, pour le remplissage des joints entre les carreaux (de 1 à 20 mm) exposés aux agressions chimiques*

DE *keramisierte Zweikomponenten-Epoxidharz-Fugenmasse, äußerst leicht zu reinigen, zum Ausfugen von chemischen Einflüssen ausgesetzten Fliesen (1-20 mm)*

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco Ghiaccio	Ice	Hielo blanco	Glace blanche	Weißes Eis	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Grigio Chiaro	Light Grey	Gris claro	Gris clair	Hellgrau	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Antracite	Anthracite	Antracita	Anthracite	Anthrazit	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Nero	Black	Negro	Noir	Schwarz	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Travertino	Travertin	Travertino	Travertin	Travertin	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Giallo avorio	Ivory yellow	Marfil amarillo	Jaune ivoire	Gelb Elfenbein	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	p. 137
Sabbia	Sand	Arena	Sable	Sand	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Marrone	Brown	Marrón	Brun	Braun	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Azzurro	Light blue	Azul	Bleu clair	Hellblau	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Blu	Blue	Azul	Bleu	Blau	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Verde	Green	Verde	Vert	Grün	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	
Rosso Corallo	Coral Red	Coral	Corail	Koralle	5 kg	×100	= 500 kg	9,100	45,500	

Tabella colori per "FUGOPOX COLOR AB" *available Color's table*

- Bianco Ghiaccio - *Ice*
- Grigio Chiaro - *Light Grey*
- Grigio - *Grey*
- Antracite - *Anthracite*
- Travertino - *Travertine*
- Avorio - *Ivory*
- Nero - *Black*
- Sabbia - *Sand*
- Marrone - *Brown*
- Azzurro - *Light blue*
- Blu - *Blue*
- Verde - *Green*
- Rosso corallo - *Coral*

I colori riprodotti in questa tabella hanno valore puramente indicativo - *The above mentioned products reproduce indicative colours*

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT STUCCATURA DI FUGHE - **STUCCHI A SECCO**

EN GROUTING JOINTS - **DRY GROUTS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **ESTUCOS A SECO**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **JOINTS POUR APPLICATON A SEC**
DE VERFUGEN - **TROCKENFUGENMASSEN**



IT

Problema.
Fugatura a secco di pavimentazioni esterne in masselli autobloccanti o piastre cementizie

Soluzione.
Applicazione a secco di una sabbia polimerica in grado di indurire dopo pulizia e bagnatura a pioggia con acqua.

EN

Problem.
Dry grout exterior floors made of self-locking screeds or cement-based slabs

Solution.
Apply polymeric sand dry, which can harden after cleaning and spraying with water.

ES

Problema.
Unión con juntas en seco de pisos exteriores de morteros autobloqueantes o planchas de cemento

Solución.
Aplicación a seco de una arena polimérica capaz de endurecer después de la limpieza y el rociado con agua.

FR

Problème.
Jointement à sec des sols extérieurs en pavés autobloquants ou plaques de ciment

Solution.
Application à sec d'un sable polymère en mesure de durcir après nettoyage et mouillage en pluie avec de l'eau.

DE

Aufgabenstellung.
Außenböden aus Verbundestrich oder Betonplatten trocken verfugen.

Lösung.
Trockenauftragung eines polymerischen Sands, der nach Reinigung und Besprühen mit Wasser abhärtet.

FUGOFIX

Stucco a secco

IT *Stucco a secco, per pavimentazioni esterne di masselli in calcestruzzo, pietra naturale, porfido*

EN *Dry grout for grouting outdoor paving in concrete blocks, natural stone and porphyry*

ES *Estuco en seco para pisos exteriores de ladrillos de hormigón, piedra natural, pórfido*

FR *Produit de remplissage des joints à sec pour sols extérieurs en briques de béton, pierre naturelle, porphyre*

DE *Trockenfugenmasse für Bodenbeläge im Außenbereich aus Betonwerkstein, Naturstein, Porphyr*

LEED credits 5 div

Video

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	20 kg	×48	= 960 kg	1,930	38,600	2,5 kg/m²

Tabella consumi riempitivi per fughe - *Grouting coverage table*

in kg/m² per 1 mm di fuga / *grout*	
FORMATO PIASTRELLA (cm) *TILE SIZE* (cm)	CONSUMO (kg/m²) *CONSUMPTION* (kg/m²)
2×2 (*)	0,64
5×5 (*)	0,26
10×10	0,32
10×20	0,24
12×24	0,20
15×15	0,21
20×20	0,16
20×30	0,13
30×30	0,10
40×40	0,08
50×50	0,07

Consumi indicativi per ceramiche dello spessore di 1 cm
(*) Ceramiche di spessore 4 mm

Approx. coverage for ceramic tiles that is 1 cm thickness
(*) Thickness of ceramic tiles: 4 mm

I consumi sono indicativi solo per alcuni formati di ceramica. La formula esatta per il calcolo del consumo di qualsiasi formato è riportata qui sotto.

The consumption calculations are indicative just for some tile sizes. The exact formula for calculating the consumption for any size is given here at the side.

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1{,}6 = \text{consumo (kg/m}^2\text{)}$$

A = Lunghezza piastrella - *Lenght of tile* (mm)
B = Larghezza piastrella - *Width of tile* (mm)
C = Spessore piastrella - *Thickness of tile* (mm)
D = Larghezza fuga - *Width of grout* (mm)

IT STUCCATURA DI FUGHE - MALTA FUGANTE PER VETROMATTONE

EN GROUTING JOINTS - **GROUTING MORTAR FOR GLASS BRICKS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **MORTERO SELLADOR DE JUNTAS PARA LADRILLOS DE VIDRIO**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **MORTIER DE JOINTEMENT POUR BRIQUES DE VERRE**
DE VERFUGEN - **FUGENMÖRTEL FÜR GLASBAUSTEINE**

Problem

Solution

IT

Problema.
Posare e stuccare vetromattone

Soluzione.
Utilizzo di un unico prodotto in grado di fungere sia da malta di allettamento che da stucco per la posa del vetromattone

EN

Problem.
Lay and grout glass bricks

Solution.
Use a single product that can act as bedding mortar and grout for laying glass bricks

ES

Problema.
Colocar y estucar ladrillos de vidrio

Solución.
Uso de un único producto capaz de actuar tanto como mortero de base como estuco para colocar ladrillos de vidrio

FR

Problème.
Poser et colmater les briques de verre

Solution.
Utilisation d'un seul produit faisant office aussi bien de mortiers de calage que de mastic, pour la pose des briques de verre

DE

Aufgabenstellung.
Glasbausteine verlegen und verfugen

Lösung.
Anwendung eines einzigen Produkts, das sowohl als Mörtelbett dient, als auch als Fugenmasse zum Verlegen der Glasbausteine.

FUGOGLASS

Malta fugante per vetromattone

EN13888 CG1

LEED credits 5 div

IT *Malta fugante per vetromattone, ad adesione maggiorata, in interni ed esterni*

EN *Grouting mortar for glass bricks, with improved adhesion for interior and exterior use*

ES *Mortero para sellar juntas de ladrillos de vidrio, con adherencia mejorada, para interiores y exteriores*

FR *Mortier de jointement à adhésion majorée, pour briques de verre, pour intérieurs et extérieurs*

DE *stark haftender Fugenmörtel für Glasbausteine in Innen- und Außenbereichen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	=	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Bianco	Blanc	Weiß	15 kg	×60	= 900 kg	1,150	17,250	10-12 kg/m²

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT STUCCATURA DI FUGHE - LATTICI E IMPREGNANTI PER FUGHE CEMENTIZIE

EN GROUTING JOINTS - **LATEXES AND IMPREGNATING PRODUCTS FOR CEMENT JOINTS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **LÁTEX E IMPREGNANTES PARA JUNTAS**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **LATEX ET IMPREGNATEURS POUR JOINTS CIMENT**
DE VERFUGEN - **KAUTSCHUK UND IMPRÄGNIERMITTEL FÜR ZEMENTFUGENMASSEN**



IT
Problema.
Migliorare l'impermeabilità delle fughe cementizie

Soluzione.
Per migliorare l'impermeabilità degli stucchi cementizi è possibile additivare l'impasto con un lattice impermeabilizzante. In alternativa si può applicare dopo l'indurimento un impregnante liquido protettivo.

EN
Problem.
Improve the waterproofing of cement joints

Solution.
To improve the waterproofing of cement joints you can add a waterproofing latex to the mix. Alternatively, you can add a liquid protective impregnating agent after hardening.

ES
Problema.
Mejorar la impermeabilidad de las juntas cementicias

Solución.
Para mejorar la impermeabilidad de los morteros cementicios es posible agregar a la pasta un látex impermeabilizante. Como alternativa, se puede aplicar después del endurecimiento un impregnante líquido protector.

FR
Problème.
Améliorer l'imperméabilité des joints ciment

Solution.
Pour améliorer l'imperméabilité des mastics-ciment, il est possible d'ajouter un latex imperméabilisant au mélange. En alternative, il est possible d'appliquer un imprégnateur liquide de protection après le durcissement.

DE
Aufgabenstellung.
Die Wasserundurchlässigkeit von Betonfugen verbessern

Lösung.
Zur Verbesserung der Wasserundurchlässigkeit von Fugenmassen auf Zementbasis kann der Paste ein abdichtender Kautschuk hinzugefügt werden. Alternativ kann nach Abhärtung ein schützendes flüssiges Imprägniermittel aufgetragen werden.

FUGOSEAL

5 div

Lattice impermeabilizzante

IT *Lattice impermeabilizzante, per addittivare stucchi cementizi per il riempimeto delle fughe tra le piastrelle*

EN *Waterproofing latex to be added to cement grout for grouting tiles*

ES *Látex impermeabilizante para agregar estucos cementicios para el relleno de juntas entre baldosas cerámicas*

FR *Latex imperméabilisant, à ajouter aux mastics au ciment, pour le remplissage des joints entre les carreaux*

DE *abdichtender Kautschukzusatz für Zementfugenmassen zum Ausfugen von Fliesen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	= Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	20 kg	×40	= 800 kg	2,520	50,400	25-30%
					5 kg	×144	= 720 kg	3,045	15,225	
					1 kg	12 ×48	= 576 kg	3,570	3,570	

FUGOPROTEX

5 div

Impregnante liquido protettivo

IT *Impregnante liquido protettivo, per fugature*

EN *Protective liquid impregnating agent for grouting joints*

ES *Impregnante líquido protector para juntas*

FR *Produit d'imprégnation liquide protecteur, pour jointements*

DE *schützendes flüssiges Imprägniermittel zum Ausfugen*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	= Box		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	0,5 L	×12	-	-	18,400	1 litro/200 m²

IT STUCCATURA DI FUGHE - PULITORI E PROTETTIVI

EN GROUTING JOINTS - **CLEANING AND PROTECTIVE PRODUCTS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **LIMPIADORES Y PROTECTORES**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE PROTECTION**
DE VERFUGEN - **REINIGUNGS- UND SCHUTZMITTEL**





IT

Problema.
Rimuovere incrostazioni di prodotti cementizi ed epossidici da varie superfici

Soluzione.
Utilizzare un pulitore specifico per i diversi materiali dell'edilizia: ceramica, pietre naturali ed attrezzature.

EN

Problem.
Remove cement and epoxy deposits from various surfaces

Solution.
Use a specific cleaning product for the various building materials: ceramic, natural stone and tools.

ES

Problema.
Eliminar incrustaciones de productos cementicios y epoxídicos de diversas superficies

Solución.
Utilizar un limpiador específico para diversos materiales de construcción: cerámica, piedras naturales y herramientas.

FR

Problème.
Supprimer les incrustations de produits à base de ciment et époxy de différentes surfaces

Solution.
Utiliser un nettoyant spécifique pour les différents matériaux du bâtiment : céramique, pierre naturelle et équipements.

DE

Aufgabenstellung.
Rückstände von Zement- und Epoxidharzprodukten von verschiedenen Oberflächen entfernen.

Lösung.
Einen spezifischen Reiniger für die verschiedenen Baumaterialien verwenden: Keramik, Naturstein und Werkzeug.

EXTRACLEAN

5 div

Pulitore liquido concentrato

IT *Pulitore liquido concentrato, a base acida, per rivestimenti ceramici, pietre naturali e calcestruzzo*

EN *Concentrated acid based liquid cleaner for ceramic tiles, natural stones and concrete*

ES *Limpiador líquido concentrado de base ácida para revestimientos cerámicos, piedras naturales y hormigón*

FR *Nettoyant liquide concentré, à base acide, pour revêtements céramiques, pierres naturelles et béton*

DE *konzentrierter Flüssigreiniger auf Säurebasis für Verkleidungen aus Keramik, Naturstein und Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING x Box		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	5 kg	-	-	3,150	15,750	100-200 gr/m²
					1 kg	x12	-	4,200	4,200	

EXTRACLEAN STRONG

5 div

Disincrostante liquido concentrato

IT *Disincrostante liquido concentrato, a base acida, per attrezzature da cantiere e pavimentazioni*

EN *Concentrated acid based scale remover for site tools and floors*

ES *Desincrustante líquido concentrado de base de ácida para equipamientos de obradores y pavimentaciones*

FR *Désincrustant liquide concentré à base acide pour outillages de chantier et sols*

DE *konzentrierter, flüssiger Schmutzlöser auf Säurebasis für Baustellengeräte und Fußböden*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING x Box		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	10 kg	-	-	8,350	83,500	-

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

CLEANPOX

Pulitore liquido per prodotti epossidici

5 div

IT *Pulitore liquido per prodotti epossidici, a base solvente, per la pulizia di rivestimenti ceramici, pietre naturali e calcestruzzo*

EN *Solvent based liquid cleaner for epoxy products for cleaning ceramic tiles, natural stones and concrete*

ES *Limpiador líquido para productos epoxídicos a base de solvente para limpiar revestimientos de cerámica, piedras naturales y hormigón*

FR *Nettoyant liquide spécifique pour produits époxy à base de solvant, pour le nettoyage des revêtements céramiques, pierres naturelles et béton*

DE *Flüssigreiniger auf Lösungsmittelbasis für Epoxidharz-Produkte zur Reinigung von Verkleidungen aus Keramik, Naturstein und Beton*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Box		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Trasparente	Transparent	Transparente	Transparent	Transparent	1 kg	x12	-	-	16,700	100-200 gr/m²

IT STUCCATURA DI FUGHE - **PULITORI E PROTETTIVI**

EN GROUTING JOINTS - **CLEANING AND PROTECTIVE PRODUCTS**
ES ESTUCADO DE JUNTAS - **LIMPIADORES Y PROTECTORES**
FR MASTICAGE DES JOINTS - **PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE PROTECTION**
DE VERFUGEN - **REINIGUNGS- UND SCHUTZMITTEL**



IT
Problema.
Proteggere superfici delicate (marmi, graniti, ecc) da graffi o abrasioni causati dal traffico di cantiere

Soluzione.
Applicazione di un rivestimento in pasta protettivo removibile e resistente all'usura

EN
Problem.
Protect delicate surfaces (marble, granite, etc.) from scratches or abrasions caused by site traffic.

Solution.
Apply a protective paste coating that is removable and resistant to wear.

ES
Problema.
Proteger superficies delicadas (mármoles, granitos, etc.) contra rasguños o abrasiones causados por el tráfico del taller

Solución.
Aplicación de un revestimiento en pasta protector extraíble y resistente al desgaste

FR
Problème.
Protéger les surfaces délicates (marbres, granites, etc.) contre les rayures ou les abrasions causés par le trafic de chantier

Solution.
Application d'un revêtement de protection en pâte, amovible et résistant à l'usure

DE
Aufgabenstellung.
Empfindliche Oberflächen (Marmor, Granit usw.) vor baustellenbedingten Kratzern oder Abrieb schützen.

Lösung.
Auftragung einer verschleißfesten entfernbaren Schutzpaste.

LIQUID MASK

Rivestimento protettivo

5 div

IT *Rivestimento protettivo, per superfici in marmo e ceramiche non porose*

EN *Protective coating for non-porous ceramic and marble surfaces*

ES *Revestimiento protector para superficies de mármol y cerámica no porosa*

FR *Revêtement de protection pour surfaces en marbre et céramiques non poreuses*

DE *Schutzbeschichtung für Flächen aus nicht poröser Keramik und Marmor*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Box		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bianco	White	Blanco	Blanc	Weiß	10 kg	×100	= 1,000	4,700	47,000	0,5-1,0 kg/m²

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT POSA DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

EN LAYING WOOD FLOORS
ES COLOCACIÓN DE PISOS DE MADERA
FR POSE DE SOLS EN BOIS
DE VERLEGEN VON HOLZBÖDEN



IT ADESIVI E PRIMER

EN ADHESIVES AND PRIMERS
ES ADHESIVOS Y PRIMERS
FR COLLES ET APPRETS
DE KLEBER UND GRUNDIERUNGEN

p. 144

IT POSA DEL LEGNO - **ADESIVI E PRIMER**

EN LAYING WOOD - **ADHESIVES AND PRIMERS**
ES COLOCACIÓN DE MADERA - **ADHESIVOS Y PRIMERS**
FR POSE DU BOIS - **COLLES ET APPRETS**
DE VERLEGEN VON HOLZ - **KLEBER UND GRUNDIERUNGEN**



IT

Problema.
Incollare listoni di legno, grezzo o prefinito, su massetti cementizi o vecchie pavimentzioni in ceramcia

Soluzione.
Applicazione di un adesivo poliuretanico bicomponente ad alta elasticità adatto per incollare qualsiasi tipo di parquet sui comuni supporti (massetto cementizio o vecchia pavimentazione ceramica)

EN

Problem.
Bond boards of untreated or pre-finished wood onto cement screeds or old ceramic floors

Solution.
Apply a high elasticity two-component polyurethane adhesive suitable for bonding any type of parquet onto common supports (cement screed or old ceramic floor)

ES

Problema.
Encolar listones de madera bruta o preacabada sobre morteros cementicios o viejos pisos de cerámica

Solución.
Aplicación de un adhesivo poliuretánico bicomponente de gran elasticidad apto para encolar cualquier tipo de parquet sobre soportes comunes (mortero cementicio o viejos pisos de cerámica)

FR

Problème.
Coller des lattes en bois, brut ou préfini, sur des chapes de ciment ou anciens sols en céramique

Solution.
Application d'une colle-polyuréthane bi-composant à haute élasticité conçue pour coller n'importe quel type de parquets sur des supports communs (chape de ciment ou ancien sol céramique)

DE

Aufgabenstellung.
Holzleisten, unbehandeltes oder vorbehandeltes Parkett auf Zementestrichen oder alten Keramikfliesen verkleben.

Lösung.
Auftragung eines Zweikomponenten-Polyurethanklebers mit hoher Elastizität zum Verkleben aller Parkettarten auf üblichen Untergründen (Zementestrich oder alte Keramikfliesen).

LIGNUM AB

Adesivo epossi-poliuretanico per legno

LEED credits 5 div

IT *Adesivo epossi-poliuretanico per legno, bicomponente, esente da solventi, ad alta elasticità, per la posa di pavimentazioni in legno, anche in sovrapposizione su qualsiasi sottofondo*

EN *Solvent free two-component epoxy polyurethane adhesive for wood, highly elastic for laying wood floors, even when overlaying on any type of surface*

ES *Adhesivo epoxi-poliuretánico para madera, bicomponente, sin solventes, de alta elasticidad, para colocar pisos de madera, incluso superpuestos sobre cualquier soporte*

FR *Adhésif epoxy-poluréthane bi-composant, sans solvants et à haute élasticité, pour la pose des sols en bois, même en superposition sur n'importe quelle sous-couche.*

DE *lösungsmittelfreier hochelastischer Zweikomponenten-Epoxid-Polyurethan-Kleber für Holz zum Verlegen von Holzböden, auch auf Untergründen jeglicher Art*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING × Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Scuro	Dark	Oscuro	Sombre	Dunkelheit	10 kg	×60	= 600 kg	4,950	49,500	0,8 kg/m²
Chiaro	Light	Claro	Clair	Klar	10 kg	×60	= 600 kg	4,950	49,500	

POLIDUR PRIMER

Primer consolidante ed isolante

LEED credits 5 div

IT *Primer consolidante ed isolante, poliuretanico igroindurente, per il consolidamento di sottofondi polverosi e l'isolamento contro l'umidità, prima della posa di prodotti epossidici o poliuretanici*

EN *Consolidating and insulating polyurethane hygrosetting primer for consolidating dusty foundations and for insulating against damp before applying epoxy or polyurethane products*

ES *Primer consolidante y aislante, poliuretánico, hidroendurecedor, para consolidar soportes polvorientos y para crear una aislación contra la humedad antes de colocar productos epoxídicos o poliuretánicos*

FR *Apprêt polyuréthane, consolidant et isolant, durcissable à l'eau, pour le consolidement des sous-couches poussiéreuses et l'isolement contre l'humidité, avant la pose de produits epoxy ou à base de polyuréthane.*

DE *festigende und dämmende feuchtigkeitshärtende Polyurethan-Grundierung zur Festigung von staubigen Untergründen und Isolierung gegen Feuchtigkeit, vor dem Verlegen von Epoxiddharz- oder Polyurethan-Produkten*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING L	PACKAGING × Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Bruno trasparente	Brown transparent	Marrón transparente	Brown transparente	Braun transparent	10 L	–	–	12,900	129,000	0,2-0,3 L/m²
					PACKAGING L	PACKAGING × Pallet		Euro/L	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Diluente	Diluent	Diluente	Diluant	Verdünnungsmittel	10 L	–	–	6,300	63,000	–

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT PREPARAZIONE DEI FONDI DI POSA

EN PREPARING THE SUPPORTING SURFACE
ES PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES DE COLOCACIÓN
FR PREPARATION DES LITS DE POSE
DE VORBEREITEN VON BÖDEN ZUR VERLEGUNG



IT LEGANTI E MASSETTI RAPIDI PER INTERNI ED ESTERNI

EN FAST DRYING BINDERS AND SCREEDS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE
ES AGLUTINANTES Y MORTEROS DE SECADO RAPIDO PARA EXTERIORES E INTERIORES
FR PRODUITS LIANTS ET CHAPES À SÉCHAGE RAPIDE POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
DE SCHNELL TROCKNENDER KLEBER UND ESTRICHE FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE

p. 146

IT MASSETTI ALLEGGERITI PER INTERNI ED ESTERNI

EN LIGHTWEIGHT SCREEDS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE
ES MORTEROS ALIGERADO PARA EXTERIORES E INTERIORES
FR CHAPES ALLÉGÉE POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
DE LEICHTESTRICHE FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE

p. 148

IT MALTE PER IL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI IN CLS PER ESTERNI ED INTERNI

EN MORTARS FOR REINSTATING CONCRETE FLOORS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE
ES MORTEROS PARA LA RECUPERCIÓN DE PISOS DE HORMIGÓN PARA EXTERIORES E INTERIORES
FR MORTIERS POUR LA RÉPARATION DES SOLS EN BÉTON POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
DE MÖRTEL ZUR INSTANDSETZUNG DER BETONBÖDEN FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE

p. 149

IT AUTOLIVELLANTI PER INTERNI

EN SELF-LEVELLING PRODUCTS FOR INTERIORS
ES AUTOESTABILIZADORES PARA INTERIORES
FR PRODUITS AUTONIVELANTS POUR INTÉRIEURS
DE FLIESSESTRICHE FÜR INNENBEREICHE

p. 150

MARCATURA CE
I prodotti sottoelencati sono marcati CE

CE EN 13813

IT **Materiali per massetti**
EN **Products for screeds**
ES **Materiales para contrapisos**
FR **Matériaux de chapes**
DE **Estrichmörtel und estrichmassen**

DRYCEM	EN 13813	CT-C20-F4	p. 146
DRYCEM PRONTO	EN 13813	CT-C20-F4	p. 146
QUICKCEM	EN 13813	CT-C20-F4	p. 147
QUICKCEM PRONTO	EN 13813	CT-C20-F4	p. 147
QUICKCEM PRONTO HP	EN 13813	CT-C60-F9	p. 147
QUICKTERM	EN 13813	CT-C7-F2	p. 148

CE EN 1504-3

IT **Riparazione del calcestruzzo**
EN **Concrete repair**
ES **Reparación del hormigón**
FR **Réparation du béton**
DE **Betonreparatur**

RESISTO FLUID FLOOR	EN 1504-3	R4 CC	p. 149
RESISTO FLUID 07	EN 1504-3	R4 CC	p. 149

IT PREPARAZIONE DEI FONDI DI POSA - LEGANTI E MASSETTI RAPIDI PER INTERNI ED ESTERNI

EN PREPARING THE SUPPORTING SURFACE - **FAST DRYING BINDERS AND SCREEDS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE**
ES PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES DE COLOCACIÓN - **AGLUTINANTES Y MORTEROS DE SECADO RAPIDO PARA EXTERIORES E INTERIORES**
FR PREPARATION DES LITS DE POSE - **PRODUITS LIANTS ET CHAPES À SÉCHAGE RAPIDE POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS**
DE VORBEREITEN VON BÖDEN ZUR VERLEGUNG - **SCHNELL TROCKNENDER KLEBER UND ESTRICHE FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE**



IT

Problema.
Realizzare massetti cementizi ad asciugamento rapido o rapidissimo

Soluzione.
Utilizzo di leganti o massetti pronti ad asciugamento rapido o rapidissimo per poter successivamente posare in tempi brevi pavimenti in legno, ceramica, linolium o moquette.

EN

Problem.
Create quick or very quick drying cement screeds

Solution.
Use quick or very quick drying ready-to-use screeds for the subsequent laying of wood, ceramic or linoleum floors or carpets after a short time

ES

Problema.
Realizar morteros cementicios de secado rápido o muy rápido

Solución.
Uso de aglutinantes o morteros listos de secado rápido o muy rápido para poder colocar sucesivamente en tiempos breves pisos de madera, cerámica, linóleo o moquette.

FR

Problème.
Réaliser des chapes de ciment à séchage rapide ou très rapide

Solution.
Utilisation de produits liants ou de chapes prêts à l'emploi, à séchage rapide ou très rapide, pour pouvoir ensuite poser dans des temps courts des sols en bois, céramique, lino ou moquette.

DE

Aufgabenstellung.
Schnell oder sehr schnell trocknende Zementestriche verlegen.

Lösung.
Anwendung von anwendungsbereiten schnell oder sehr schnell trocknenden Bindemitteln oder Estrichen um anschließend nach kurzer Dauer Böden aus Holz, Keramik, Linoleum oder Teppich zu verlegen.

DRYCEM

EN13813 CT-C20-F4 CE LEED credits 5 div

Legante per massetti ad asciugamento ultra-rapido

IT *Legante per massetti ad asciugamento ultra-rapido, a ritiro compensato*
EN *Ultra-fast drying binder for screeds with compensated shrinkage*
ES *Aglutinante para morteros de secado ultra rápido y retracción compensada*
FR *Liant à retrait compensé et à séchage ultra-rapide pour chapes*
DE *schwindkompensiertes Bindemittel für sehr schnell trocknende Estriche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	1,100	27,500	3 kg/m²xcm

DRYCEM PRONTO

EN13813 CT-C20-F4 CE LEED credits 5 div

Massetto pronto ad asciugamento ultra-rapido

IT *Massetto pronto ad asciugamento ultra-rapido, a ritiro compensato*
EN *Ready-to-use ultra-fast drying screed with compensated shrinkage*
ES *Mortero listo para uso de secado ultra rápido y retracción compensada*
FR *Chape prête à poser à retrait compensé et séchage ultra-rapide*
DE *gebrauchsfertiger schwindkompensierter sehr schnell trocknender Estrich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,395	9,875	16 kg/m²xcm

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT PREPARAZIONE DEI FONDI DI POSA - LEGANTI E MASSETTI RAPIDI PER INTERNI ED ESTERNI

EN PREPARING THE SUPPORTING SURFACE - **FAST DRYING BINDERS AND SCREEDS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE**
ES PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES DE COLOCACIÓN - **AGLUTINANTES Y MORTEROS DE SECADO RAPIDO PARA EXTERIORES E INTERIORES**
FR PREPARATION DES LITS DE POSE - **PRODUITS LIANTS ET CHAPES À SÉCHAGE RAPIDE POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS**
DE VORBEREITEN VON BÖDEN ZUR VERLEGUNG - **SCHNELL TROCKNENDER KLEBER UND ESTRICHE FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE**

QUICKCEM

EN13813 CT-C20-F4 CE LEED credits 5 div

Legante per massetti ad asciugamento rapido

IT *Legante per massetti ad asciugamento rapido, a ritiro compensato*

EN *Fast drying binder for screeds with compensated shrinkage*

ES *Aglutinante para morteros de secado rápido y retracción compensada*

FR *Liant à retrait compensé et séchage rapide pour chapes*

DE *schwindkompensiertes Bindemittel für schnell trocknende Estriche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	20 kg	x60	= 1.200 kg	0,555	11,100	2,5 kg/m²xcm

QUICKCEM PRONTO

EN13813 CT-C20-F4 CE LEED credits 5 div

Massetto pronto ad asciugamento rapido

IT *Massetto pronto ad asciugamento rapido, a ritiro compensato*

EN *Ready-to-use fast drying screed with compensated shrinkage*

ES *Mortero listo para uso de secado rápido y retracción compensada*

FR *Chape prête à poser à retrait compensé et séchage rapide*

DE *gebrauchsfertiger schwindkompensierter schnell trocknender Estrich*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	30 kg	x60	= 1.800 kg	0,235	7,050	16 kg/m²xcm

QUICKCEM PRONTO HP

EN13813 CT-C60-F9 CE LEED credits 5 div

Massetto pronto ad elevata resistenza meccanica

IT *Massetto pronto ad elevata resistenza meccanica, a ritiro compensato per interni ed esterni*

EN *Ready-to-use screed with compensated shrinkage and high mechanical resistance for interior and exterior use*

ES *Mortero listo para uso de gran resistencia mecánica y retracción compensada, para interiores y exteriores*

FR *Chape prête à poser à retrait compensé et résistance mécanique élevée, pour intérieurs et extérieurs*

DE *gebrauchsfertiger schwindkompensierter Estrich mit erhöhter mechanischer Widerstandsfähigkeit für Innen- und Aussenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	30 kg	x60	= 1.800 kg	0,265	7,950	16 kg/m²xcm

QUICKTERM

EN13813 CT-C7-F2 CE LEED credits 5 div

Massetto pronto alleggerito termoisolante

IT *Massetto pronto alleggerito termoisolante, a ritiro compensato per interni ed esterni*

EN *Ready-to-use heat insulating lightweight screed with compensated shrinkage for interior and exterior use*

ES *Mortero listo para uso, alivianado, termoaislante, con retracción compensada, para interiores y exteriores*

FR *Chape allégée et thermoisolante à retrait compensé, prête à poser, pour intérieurs et extérieurs*

DE *gebrauchsfertiger schwindkompensierter wärmedämmender Leichtestrich für Innen- und Aussenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	× Pallet	= Pallet	Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	15 kg	×60	= 900 kg	0,740	11,100	8 kg/m²×cm

• Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
• Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
• Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
• Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT PREPARAZIONE DEI FONDI DI POSA - MALTE PER IL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI IN CLS PER ESTERNI ED INTERNI

EN PREPARING THE SUPPORTING SURFACE - **MORTARS FOR REINSTATING CONCRETE FLOORS FOR EXTERIOR AND INTERIOR USE**
ES PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES DE COLOCACIÓN - **MORTEROS PARA LA RECUPERCIÓN DE PISOS DE HORMIGÓN PARA EXTERIORES E INTERIORES**
FR PREPARATION DES LITS DE POSE - **MORTIERS POUR LA RÉPARATION DES SOLS EN BÉTON POUR EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS**
DE VORBEREITEN VON BÖDEN ZUR VERLEGUNG - **MÖRTEL ZUR INSTANDSETZUNG DER BETONBÖDEN FÜR AUSSEN- UND INNENBEREICHE**



IT

Problema.
Ripristino struttale di pavimentazioni degradate in calcestruzzo

Soluzione.
Applicazione di malte con marcatura CE specifiche

EN

Problem.
Repair damaged structural concrete floors

Solution.
Apply mortar with specific EC marking

ES

Problema.
Recomposición estructural de partes degradadas de hormigón

Solución.
Aplicación de morteros con marcado CE específicos

FR

Problème.
Restauration structurale de parties dégradées du béton

Solution.
Application de mortiers avec marquage CE spécifiques

DE

Aufgabenstellung.
Strukturelle Wiederherstellung von zerfallenden Betonelementen

Lösung.
Auftragung von Spezialmörteln mit CE-Kennzeichnung

RESISTO FLUID FLOOR

EN1504-3 R4 PCC CE LEED credits 4 div

Malta colabile strutturale per pavimenti in cls

IT *Malta colabile strutturale per pavimenti in cls, fibrorinforzata a ritiro compensato, per il ripristino strutturale e il ripristino di pavimentazioni in cls degradate*

EN *Fibre-reinforced castable mortar for concrete floors with compensated shrinkage for structural refurbishments and repairing damaged concrete floors*

ES *Mortero colable estructural para pisos de hormigón, fibrorreforzado con retracción compensada, para la recuperación estructural y la recuperación de pisos de hormigón deteriorados*

FR *Mortier coulable fibrorenforcé à retrait compensé pour la réhabilitation structurelle et la restauration des sols en béton dégradés*

DE *Fliessfähiger, schwindkompensierter Mörtel für Betonböden zur statisch relevanten Instandsetzung und Instandsetzung von beschädigten Betonböden*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,670	16,750	2 kg/dm³

RESISTO FLUID 07

EN1504-3 R4 PCC CE LEED credits 4 div

Malta colabile strutturale per cls

IT *Malta colabile strutturale per cls, fibrorinforzata a ritiro compensato, per il ripristino strutturale e per il livellamento di pavimentazioni in cls degradate*

EN *Fibre-reinforced castable mortar with compensated shrinkage for structural refurbishments of concrete and levelling damaged concrete floors*

ES *Mortero colable estructural para hormigón, fibrorreforzado con retracción compensada para la recuperación estructural y la nivelación de pisos de hormigón deteriorados*

FR *Mortier coulable fibrorenforcé à retrait compensé pour la réhabilitation structurelle et pour le nivelage des sols en béton dégradés*

DE *Fliessfähiger, schwindkompensierter Mörtel für Beton zur statisch relevanten Instandsetzung und Ausgleichung von beschädigten Betonböden*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	0,720	18,000	12 kg/m²xcm

IT PREPARAZIONE DEI FONDI DI POSA - AUTOLIVELLANTI PER INTERNI

EN PREPARING THE SUPPORTING SURFACE - **SELF-LEVELLING PRODUCTS FOR INTERIORS**
ES PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES DE COLOCACIÓN - **AUTOESTABILIZADORES** *PARA INTERIORES*
FR PREPARATION DES LITS DE POSE - **PRODUITS AUTONIVELANTS POUR INTÉRIEURS**
DE VORBEREITEN VON BÖDEN ZUR VERLEGUNG - **FLIESSESTRICHE FÜR INNENBEREICHE**



IT

Problema.
Livellare sottofondi cementizi in interni

Soluzione.
Applicazione di una malta autolivellante in grado di livellare fondi sconnessi e irregolari anche fino a 30 mm

EN

Problem.
Level interior concrete substrates

Solution.
Apply a self-levelling mortar that can level disconnected and irregular supports even up to 30 mm

ES

Problema.
Nivelar soportes cementicios en interiores

Solución.
Aplicación de un mortero autoestabilizador capaz de nivelar soportes desprendidos e irregulares de hasta 30 mm

FR

Problème.
Niveler les sous-couches de ciment en intérieurs

Solution.
Application d'un mortier autonivelant en mesure de niveler les sous-couches déconnectées et irrégulières, jusqu'à 30 mm

DE

Aufgabenstellung.
Zementuntergründe in Innenbereichen ebnen.

Lösung.
Auftragung eines Fließmörtels zur Nivellierung unebener und unregelmäßiger Untergründe bis 30 mm.

PLANORAPID

Autolivellante a presa ed asciugamento rapidi

LEED credits 5 div

IT *Autolivellante a presa ed asciugamento rapidi, pompabile, per interni*

EN *Self-levelling, quick setting and drying pumpable mortar for interiors*

ES *Autonivelante de fraguado y secado rápidos, bombeable, para interiores*

FR *Mortier autonivellant pompable à prise et sechage rapides, pour interieurs*

DE *schnell bindender und trocknender pumpfähiger Fließestrich für Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	1,225	30,625	16 kg/m²xcm

PLANORAPID MAXI

Autolivellante a spessore, a presa ed asciugamento rapidi

LEED credits 5 div

IT *Autolivellante a spessore, a presa ed asciugamento rapidi, pompabile, per interni, con spessori fino a 30 mm*

EN *Self-levelling, quick setting and drying pumpable mortar for interiors for thicknesses of up to 30 mm*

ES *Autonivelante con compensación de espesor, de fraguado y secado rápidos, bombeable, para interiores, con espesores de hasta 30 mm*

FR *Mortier autonivellant pompable, à prise et séchage rapides, pour interieurs, avec des épaisseurs allant jusqu'a 30 mm*

DE *schnell bindender und trocknender pumpfähiger Fließestrich mit Stärken bis 30 mm für Innenbereiche*

Scheda Tecnica

Colore	Colour	Color	Colour	Farbe	PACKAGING kg	PACKAGING Pallet		Euro/kg	Euro/Packaging	Consumo - Coverage Consommation - Verbrauch
Grigio	Grey	Gris	Gris	Grau	25 kg	x60	= 1.500 kg	1,225	30,625	15 kg/m²xcm

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT ISOLANTI ACUSTICI E TERMICI PER I PAVIMENTI, LE PARETI, I SOFFITTI E I TETTI

EN ACOUSTIC AND THERMAL INSULATION FOR FLOORS, WALLS, CEILINGS AND ROOFS
ES AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA PISOS, PAREDES, CIELORRASOS Y TECHOS.
FR ISOLANTS ACOUSTIQUES ET THERMIQUES POUR LES SOLS, LES MURS , LES PLAFONDS ET LES TOITS
DE SCHALL- UND WÄRMEDÄMMUNG FÜR FUSSBODEN, WÄNDE, DECKEN UND DÄCHER

IT I prezzi degli isolanti acustici e termici per i pavimenti, le pareti, i soffitti e i tetti non sono elencati in questo listino, ma sono consultabili sull'apposito listino-catalogo

EN You can find the prices of the acoustic and thermal insulation products for the floors, the walls, the ceilings and the roofs in the specific price list-catalogue

ES Los precios de los aislantes acústicos y térmicos para pisos, paredes, cielorrasos y techos no se incluyen en esta lista, pero se pueden consultar en la lista de precios y el catálogo especiales

FR I prezzi degli isolanti acustici e termici per i pavimenti, le pareti, i soffitti e i tetti non sono elencati in questo listino, ma sono consultabili sull'apposito listino-catalogo

FR Die Preise der Schall- und Wärmedämmungen für Böden, Wände, Decken und Dächer sind in dieser Preisliste nicht enthalten, sondern in einem spezifischen Katalog mit Preisliste aufgeführt.

IT ACCESSORI

EN ACCESSORIES
ES ACCESORIOS
FR ACCESSOIRES
DE ZUBEHÖR

ACCESSORI E ATTREZZATURE PER LA POSA DI INTONACI E FINITURE, CEMENTI IMPERMEABILIZZANTI, MALTE A RITIRO COMPENSATO E PROTETTIVI PER CALCESTRUZZO E MURATURA

ACCESSORIES AND EQUIPMENT FOR APPLICATION OF PLASTERS AND FINISHES, WATERPROOFING CEMENT, SHRINK-RESISTANT MORTARS AND PROTECTIVE COATINGS FOR CONCRETE AND MASONRY

PRODOTTO *PRODUCT*		Dimensioni *Size*	Pezzi/Confezione *Pieces/Pack*	Euro/cad. *Euro/each*	Euro/Confezione *Euro/Packaging*	
	RULLO TIPO SUPER ***Roller super***	-	60	**7,700**	**462,000**	
	MESCOLATORE PER VERNICI ***Paint Mixer***	-	-	**13,950**	**-**	
	MESCOLATORE PER MURATORI ***Mixer for masons***	-	-	**7,270**	**-**	
	FRATTAZZO DI SPUGNA PER INTONACI ***Sponged plastering trowel***	21×14 cm	-	**8,600**	**-**	
	PENNELLO IN SINTETICO ***Brush-syntetic***	15×3 cm	12	**8,150**	**97,800**	

ARMATURE E RASANTI

REINFORCEMENT AND SMOOTHING RENDERS

PRODOTTO *PRODUCT*		Dimensioni Rotolo *Roll size*	Rotoli/Pallet *Rolls/Pallet*	Euro/m² *Euro/m²*	Euro/Rotolo *Euro/Roll*	
	RETINVETRO PER IMPERMEABILIZZAZIONI ***Retinvetro for waterproofing***	1x50 m	-	**1,937**	**96,850**	
	RETINVETRO PER INTONACI ***Retinvetro for plasters***	1x50 m	-	**1,988**	**99,400**	
	FELTRO SEPARATORE ***Separation felt***	1x100 m	-	**1,150**	**115,000**	
		2x100 m	-	**1,150**	**230,000**	

- Il Sistema di Organizzazione e Gestione Aziendale (progettazione, produzione, commercializzazione e ricerca) è certificato ISO 9001:2008.
- Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato ISO 14001:2004.
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è certificato secondo le linee guida UNI-INAIL.
- Il controllo della produzione di fabbrica è certificato per l'apposizione del marchio CE sui prodotti.

IT ACCESSORI

EN ACCESSORIES
ES ACCESORIOS
FR ACCESSOIRES
DE ZUBEHÖR

ACCESSORI E ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE | APPLICATION ACCESSORIES AND EQUIPMENT

	PRODOTTO *PRODUCT*	Dimensioni *Size*	Pezzi/Confezione *Pieces/Pack*	Euro/cad. *Euro/each*	Euro/Confezione *Euro/Packaging*
	FRATTAZZO AMERICANO DENTATO ***American toothed spreader***	28x12 cm	6	**9,300**	**55,800**
	DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ***Spacers for tiles***	"X" - 2 mm	500	**-**	**4,650**
		"X" - 3 mm	500	**-**	**4,910**
		"X" - 4 mm	500	**-**	**5,940**
		"X" - 5 mm	500	**-**	**5,940**
		"T" - 3 mm	500	**-**	**5,940**
		"T" - 4 mm	500	**-**	**5,940**
		"T" - 5 mm	500	**-**	**5,940**
	CUNEI ***Wedge***	9x28x5 mm	500	**-**	**4,400**
	HELASTORING	h 14 mm - Ø 154 mm	150	**0,250**	**37,500**
	LIVELLATORE	h 2,9 mm	750	**0,250**	**187,500**
	**COLTELLO IN ALLUMINO "DELFINO"** ***Aluminium "Dolphine" knife***	-	-	**28,150**	**-**

ACCESSORI PER LA MISURAZIONE DELL'UMIDITÀ | DAMP-MEASURING ACCESSORIES

	PRODOTTO *PRODUCT*	Dimensioni *Size*	Pezzi/Confezione *Pieces/Pack*	Euro/cad. *Euro/each*	Euro/Confezione *Euro/Packaging*
	IGROMETRO A CARBURO ***Carbide hygrometer***	-	-	**1.446,079**	
	FIALE DI CARBURO DI CALCIO ***Calcium carbide phials***	7 g/ampolla	100	**2,118**	**211,800**

PRODOTTI ACCESSORI | ACCESORIES PRODUCTS

	PRODOTTO *PRODUCT*	Dimensioni Sacco *Sack size*	Sacchi/Pallet *Sacks/Pallet*	Euro/kg	Euro/Sacco *Euro/Sack*
	SABBIA DI QUARZO -*White quartz sand* 01-03 **(granolometria compresa tra 0,1 e 0,3 mm)** ***(Granulometry in range 0.1 to 0.3 mm)***	25 kg	63	**0,420**	**10,500**