

















Listino Marzo 2017						Cliente :		EDILERRE		
Prodotto	Spessore [mm]	Lastre x Pacco	Mq x Pacco	Mc x Pacco	Pacchi x Unit	Mq x Unit	Mc x Unit	€/Mq	€/Mc	
ROOFMATE™ SL-A lastre con pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1250 	30	14	10,50	0,315	10	105,00	3,150	3,60	120,00	
	40	10	7,50	0,300	12	90,00	3,600	4,80	120,00	
	50	8	6,00	0,300	12	72,00	3,600	6,00	120,00	
	60	7	5,25	0,315	10	52,50	3,150	7,20	120,00	
	80	5	3,75	0,300	12	45,00	3,600	9,60	120,00	
	100	4	3,00	0,300	12	36,00	3,600	12,00	120,00	
	120	3	2,25	0,270	12	27,00	3,240	14,40	120,00	
	140	3	2,25	0,315	12	27,00	3,780	17,92	128,00	
	160	2	1,50	0,240	14	21,00	3,360	20,48	128,00	
	180	2	1,50	0,270	12	18,00	3,240	23,04	128,00	
200	2	1,50	0,300	12	18,00	3,600	25,60	128,00		
Finitura con battente a scalino sui 4 lati										
XENERGY™ SL lastre con pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1250 	30	14	10,50	0,315	10	105,00	3,150	3,78	126,00	
	40	10	7,50	0,300	12	90,00	3,600	5,04	126,00	
	50	8	6,00	0,300	12	72,00	3,600	6,30	126,00	
	60	7	5,25	0,315	10	52,50	3,150	7,56	126,00	
	80	5	3,75	0,300	12	45,00	3,600	10,08	126,00	
	100	4	3,00	0,300	12	36,00	3,600	12,60	126,00	
	120	3	2,25	0,270	14	31,50	3,780	15,12	126,00	
	140	3	2,25	0,315	12	27,00	3,780	18,76	134,00	
	160	2	1,50	0,240	14	21,00	3,360	21,44	134,00	
	180	2	1,50	0,270	12	18,00	3,240	24,12	134,00	
200	2	1,50	0,300	12	18,00	3,600	26,80	134,00		
Finitura con battente a scalino sui 4 lati										
STYROFOAM™ MP TG-A lastre con pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 2400 	30	14	20,16	0,605	10	201,60	6,048	3,60	120,00	
	40	10	14,40	0,576	12	172,80	6,912	4,80	120,00	
	50	8	11,52	0,576	12	138,24	6,912	6,00	120,00	
	60	7	10,08	0,605	10	100,80	6,048	7,20	120,00	
	80	5	7,20	0,576	12	86,40	6,912	9,60	120,00	
	100	4	5,76	0,576	12	69,12	6,912	12,00	120,00	
Finitura maschio femmina sui 4 lati										
XENERGY™ TG-A lastre con pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 2400 	30	14	20,16	0,605	10	201,60	6,048	3,78	126,00	
	40	10	14,40	0,576	12	172,80	6,912	5,04	126,00	
	50	8	11,52	0,576	12	138,24	6,912	6,30	126,00	
	60	7	10,08	0,605	10	100,80	6,048	7,56	126,00	
	80	5	7,20	0,576	12	86,40	6,912	10,08	126,00	
	100	4	5,76	0,576	12	69,12	6,912	12,60	126,00	
Finitura maschio femmina sui 4 lati										
XENERGY™ IB-A lastre senza pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1250 	20	20	15,00	0,300	12	180,00	3,600	2,68	134,00	
	120	3	2,25	0,270	14	31,50	3,780	16,32	136,00	
	140	3	2,25	0,315	12	27,00	3,780	19,04	136,00	
	160	2	1,50	0,240	14	21,00	3,360	21,76	136,00	
	180	2	1,50	0,270	14	21,00	3,780	24,48	136,00	
	200	2	1,50	0,300	12	18,00	3,600	27,20	136,00	
Finitura a spigolo vivo sui 4 lati										
STYROFOAM™ IB-A lastre senza pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1250 	20	20	15,00	0,300	12	180,00	3,600	2,56	128,00	
	140	3	2,25	0,315	12	27,00	3,780	18,20	130,00	
	160	2	1,50	0,240	14	21,00	3,360	20,80	130,00	
	180	2	1,50	0,270	14	21,00	3,780	23,40	130,00	
	200	2	1,50	0,300	12	18,00	3,600	26,00	130,00	
Finitura a spigolo vivo sui 4 lati										
STYROFOAM™ ETICS-A lastre senza pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1200 	30	12	8,64	0,259	12	103,68	3,110	3,75	125,00	
	40	9	6,48	0,259	12	77,76	3,110	5,00	125,00	
	50	8	5,76	0,288	12	69,12	3,456	6,25	125,00	
	60	6	4,32	0,259	12	51,84	3,110	7,50	125,00	
	80	5	3,60	0,288	12	43,20	3,456	10,00	125,00	
	100	4	2,88	0,288	12	34,56	3,456	12,50	125,00	
	120	3	2,16	0,259	14	30,24	3,629	15,60	130,00	
Finitura a spigolo vivo sui 4 lati										
XENERGY™ ETICS lastre senza pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1200 	30	14	10,08	0,302	12	120,96	3,629	3,93	131,00	
	40	10	7,20	0,288	12	86,40	3,456	5,24	131,00	
	50	8	5,76	0,288	12	69,12	3,456	6,55	131,00	
	60	7	5,04	0,302	12	60,48	3,629	7,86	131,00	
	80	5	3,60	0,288	12	43,20	3,456	10,48	131,00	
	100	4	2,88	0,288	12	34,56	3,456	13,10	131,00	
Finitura a spigolo vivo sui 4 lati										



Prodotto	Spessore [mm]	Lastre x Pacco	Mq x Pacco	Mc x Pacco	Pacchi x Unit	Mq x Unit	Mc Unit	X	€/Mq	€/Mc	
XENERGY™ 300-A lastre con pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1200 	30	14	10,08	0,302	10	100,80	3,024		3,78	126,00	
	40	10	7,20	0,288	12	86,40	3,456		5,04	126,00	
	50	8	5,76	0,288	12	69,12	3,456		6,30	126,00	
	60	7	5,04	0,302	10	50,40	3,024		7,56	126,00	
	80	5	3,60	0,288	12	43,20	3,456		10,08	126,00	
	100	4	2,88	0,288	12	34,56	3,456		12,60	126,00	
Finitura a spigolo vivo sui 4 lati	120	3	2,16	0,259	12	25,92	3,110		15,12	126,00	
FLOORMATE™ 300-A lastre con pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1200 	30	14	10,08	0,302	10	100,80	3,024		3,60	120,00	
	40	10	7,20	0,288	12	86,40	3,456		4,80	120,00	
	50	8	5,76	0,288	12	69,12	3,456		6,00	120,00	
	60	7	5,04	0,302	10	50,40	3,024		7,20	120,00	
	80	5	3,60	0,288	12	43,20	3,456		9,60	120,00	
	Finitura a spigolo vivo sui 4 lati	100	4	2,88	0,288	12	34,56	3,456		12,00	120,00
FLOORMATE™ 500 SL-A lastre con pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1250 	40	10	7,50	0,300	12	90,00	3,600		5,68	142,00	
	50	8	6,00	0,300	12	72,00	3,600		7,10	142,00	
	60	7	5,25	0,315	10	52,50	3,150		8,52	142,00	
	80	5	3,75	0,300	12	45,00	3,600		11,36	142,00	
	100	4	3,00	0,300	12	36,00	3,600		14,20	142,00	
	120	3	2,25	0,270	14	31,50	3,780		17,04	142,00	
	140	3	2,25	0,315	12	27,00	3,780		21,00	150,00	
	160	2	1,50	0,240	14	21,00	3,360		24,00	150,00	
	Finitura con battente a scalino sui 4 lati	180	2	1,50	0,270	12	18,00	3,240		27,00	150,00
		200	2	1,50	0,300	12	18,00	3,600		30,00	150,00
XENERGY™ 500 lastre con pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1250 	40	10	7,50	0,300	12	90,00	3,600		6,00	150,00	
	50	8	6,00	0,300	12	72,00	3,600		7,50	150,00	
	60	7	5,25	0,315	10	52,50	3,150		9,00	150,00	
	80	5	3,75	0,300	12	45,00	3,600		12,00	150,00	
	100	4	3,00	0,300	12	36,00	3,600		15,00	150,00	
	120	3	2,25	0,270	14	31,50	3,780		18,00	150,00	
	140	3	2,25	0,315	12	27,00	3,780		22,12	158,00	
	160	2	1,50	0,240	14	21,00	3,360		25,28	158,00	
	Finitura con battente a scalino sui 4 lati	180	2	1,50	0,270	12	18,00	3,240		28,44	158,00
		200	2	1,50	0,300	12	18,00	3,600		31,60	158,00
FLOORMATE™ 700 SL-A lastre con pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 1250 	40	10	7,50	0,300	12	90,00	3,600		7,40	185,00	
	50	8	6,00	0,300	12	72,00	3,600		9,25	185,00	
	60	7	5,25	0,315	10	52,50	3,150		11,10	185,00	
	80	5	3,75	0,300	12	45,00	3,600		14,80	185,00	
	100	4	3,00	0,300	12	36,00	3,600		18,50	185,00	
	Finitura con battente a scalino sui 4 lati	120	3	2,25	0,270	14	31,50	3,780		22,20	185,00
XENERGY™ GR lastre senza pelle, dimensioni in [mm]: spessore ¹⁾ x 600 x 2500 	30	14	21,00	0,630	10	210,00	6,300		3,93	131,00	
	40	10	15,00	0,600	12	180,00	7,200		5,24	131,00	
	50	8	12,00	0,600	12	144,00	7,200		6,55	131,00	
ROOFMATE™ LG-X lastre con pelle ed 1 cm di malta modificata su una faccia maschio-femmina dimensioni in [mm] : sp x 600 x 1200 	50	10			32				23,04	27,70	
	60	10			26				18,72	29,10	
	80	10			20				14,40	32,70	
	100	10			16				11,52	38,40	
	120	10			14				10,08	44,00	

¹⁾ Nota: per tutti i prodotti del presente listino per spessori diversi da quelli riportati richiedere preventivamente prezzi e disponibilità

** Prodotti in Germania

Dow Italia Divisione Commerciale s.r.l.
Building Solutions
Via Carpi, 29

42015 CORREGGIO (RE)
www.dowedilizia.it

Effettivo dal **15/03/2017**

Validità: Annuncio revisione prezzi Dow Building Solutions